

WSCOMUN

2.1.11

Generado por Doxygen 1.8.14

Índice general

1	Lista de obsoletos	1
2	Índice de namespaces	3
2.1	Lista de 'namespaces'	3
3	Índice jerárquico	5
3.1	Jerarquía de la clase	5
4	Índice de estructura de datos	13
4.1	Estructura de datos	13
5	Documentación de namespaces	21
5.1	Referencia del Namespace WSClientAutentica	21
5.1.1	Descripción detallada	21
5.2	Referencia del Namespace WSClientAutoriza	21
5.2.1	Descripción detallada	21
5.3	Referencia del Namespace WSClientCatastro	22
5.3.1	Descripción detallada	22
5.4	Referencia del Namespace WSClientConductorVehiculos	22
5.4.1	Descripción detallada	22
5.5	Referencia del Namespace WSClientCSV	22
5.5.1	Descripción detallada	22
5.6	Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo	23
5.6.1	Descripción detallada	23
5.7	Referencia del Namespace WSClientDGP	23

5.7.1	Descripción detallada	23
5.8	Referencia del Namespace WSClientFirma	23
5.8.1	Descripción detallada	23
5.9	Referencia del Namespace WSClientGDE	24
5.9.1	Descripción detallada	24
5.10	Referencia del Namespace WSClientGDE2	24
5.10.1	Descripción detallada	24
5.11	Referencia del Namespace WSClientGVLogin	24
5.11.1	Descripción detallada	24
5.12	Referencia del Namespace WSClientIRPF	25
5.12.1	Descripción detallada	25
5.13	Referencia del Namespace WSClientPortafirmas	25
5.13.1	Descripción detallada	25
5.14	Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental	25
5.14.1	Descripción detallada	25
5.15	Referencia del Namespace WSClientSALT	26
5.15.1	Descripción detallada	26
5.16	Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF	26
5.16.1	Descripción detallada	26
5.17	Referencia del Namespace WSClientVL	26
5.17.1	Descripción detallada	26
5.18	Referencia del Namespace WSCOMUN	27
5.18.1	Descripción detallada	27
5.18.2	Documentación de las variables	27
5.18.2.1	DEBUG	27

6 Documentación de las estructuras de datos	29
6.1 Referencia de la Clase AlfrescoClient	29
6.1.1 Descripción detallada	29
6.1.2 Documentación del constructor y destructor	30
6.1.2.1 __construct()	30
6.1.3 Documentación de las funciones miembro	30
6.1.3.1 getDocument()	30
6.1.3.2 getDocumentAsFile()	31
6.1.3.3 getDocumentAsURL()	31
6.1.3.4 getMimeType()	32
6.1.3.5 getTicket()	32
6.1.3.6 insertDocument()	32
6.1.3.7 urlGetContentInFile()	33
6.1.3.8 urlGetContents()	33
6.2 Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO	35
6.2.1 Descripción detallada	36
6.3 Referencia de la Clase authentication	36
6.3.1 Descripción detallada	36
6.4 Referencia de la Clase authentication	37
6.4.1 Descripción detallada	37
6.5 Referencia de la Clase Baja	37
6.5.1 Descripción detallada	38
6.5.2 Documentación de las funciones miembro	38
6.5.2.1 fromSoap()	38
6.5.2.2 toSoap()	38
6.6 Referencia de la Clase BasicError	40
6.6.1 Descripción detallada	40
6.7 Referencia de la Clase BienesEspecifico	41
6.7.1 Descripción detallada	41
6.8 Referencia de la Clase Cabecera	41

6.8.1	Descripción detallada	42
6.8.2	Documentación de las funciones miembro	42
6.8.2.1	fromSoap()	42
6.8.2.2	toSoap()	42
6.9	Referencia de la Clase Cabecera	43
6.9.1	Descripción detallada	44
6.9.2	Documentación de las funciones miembro	44
6.9.2.1	fromSoap()	44
6.9.2.2	toSoap()	44
6.10	Referencia de la Clase Cabecera	45
6.10.1	Descripción detallada	45
6.10.2	Documentación de las funciones miembro	45
6.10.2.1	fromSoap()	45
6.10.2.2	toSoap()	46
6.11	Referencia de la Clase CabeceraRenta	46
6.11.1	Descripción detallada	47
6.11.2	Documentación de las funciones miembro	47
6.11.2.1	fromSoap()	47
6.11.2.2	toSoap()	48
6.12	Referencia de la Clase comment	48
6.12.1	Descripción detallada	49
6.13	Referencia de la Clase comment	49
6.13.1	Descripción detallada	50
6.14	Referencia de la Clase commentList	50
6.14.1	Descripción detallada	50
6.15	Referencia de la Clase commentList	51
6.15.1	Descripción detallada	51
6.16	Referencia de la Clase ComposerCatastro	51
6.16.1	Descripción detallada	52
6.16.2	Documentación de las funciones miembro	52

6.16.2.1	array2ObjectTree()	52
6.16.2.2	objectTree2array()	52
6.17	Referencia de la Clase ComposerGDE2	53
6.17.1	Descripción detallada	55
6.17.2	Documentación de las funciones miembro	56
6.17.2.1	array2ObjectTree()	56
6.17.2.2	objectTree2array()	56
6.18	Referencia de la Clase Consulta	57
6.18.1	Descripción detallada	57
6.18.2	Documentación de las funciones miembro	57
6.18.2.1	fromSoap()	57
6.18.2.2	toSoap()	58
6.19	Referencia de la Clase Consulta	58
6.19.1	Descripción detallada	59
6.19.2	Documentación de las funciones miembro	59
6.19.2.1	fromSoap()	59
6.19.2.2	toSoap()	59
6.20	Referencia de la Clase Consulta	60
6.20.1	Descripción detallada	60
6.20.2	Documentación de las funciones miembro	60
6.20.2.1	fromSoap()	60
6.20.2.2	toSoap()	61
6.21	Referencia de la Clase Consulta	61
6.21.1	Descripción detallada	62
6.21.2	Documentación de las funciones miembro	62
6.21.2.1	fromSoap()	62
6.21.2.2	toSoap()	62
6.22	Referencia de la Clase consultaHistorico	64
6.22.1	Descripción detallada	64
6.23	Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse	65

6.23.1 Descripción detallada	65
6.24 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental	65
6.24.1 Descripción detallada	66
6.25 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse	66
6.25.1 Descripción detallada	67
6.26 Referencia de la Clase CPFaction	67
6.26.1 Descripción detallada	68
6.27 Referencia de la Clase CPFaction	68
6.27.1 Descripción detallada	68
6.28 Referencia de la Clase CPFactionList	69
6.28.1 Descripción detallada	69
6.29 Referencia de la Clase CPFactionList	69
6.29.1 Descripción detallada	70
6.30 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental	70
6.30.1 Descripción detallada	71
6.31 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse	72
6.31.1 Descripción detallada	72
6.32 Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO	72
6.32.1 Descripción detallada	73
6.33 Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION	73
6.33.1 Descripción detallada	74
6.33.2 Documentación de las funciones miembro	74
6.33.2.1 setCODIGO_POSTAL()	74
6.33.2.2 setCOMARCA()	75
6.33.2.3 setDIRECCION()	75
6.33.2.4 setMUNICIPIO()	75
6.33.2.5 setPOBLACION()	76
6.33.2.6 setPROVINCIA()	76
6.34 Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES	76
6.34.1 Descripción detallada	77

6.35 Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO	78
6.35.1 Descripción detallada	79
6.35.2 Documentación de las funciones miembro	79
6.35.2.1 setAPELLIDO1()	79
6.35.2.2 setAPELLIDO2()	79
6.35.2.3 setDIRECCION_CORREO()	80
6.35.2.4 setNOMBRE()	80
6.35.2.5 setNUMERO_IDENTIFICACION()	80
6.35.2.6 setTIPO_DOCUMENTO()	80
6.36 Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL	81
6.36.1 Descripción detallada	82
6.36.2 Documentación de las funciones miembro	82
6.36.2.1 getTIPO_LIBRO()	82
6.36.2.2 hasTIPO_LIBRO()	82
6.36.2.3 setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	82
6.36.2.4 setANYO()	83
6.36.2.5 setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	83
6.36.2.6 setTIPO_LIBRO()	83
6.37 Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD	84
6.37.1 Descripción detallada	84
6.37.2 Documentación de las funciones miembro	85
6.37.2.1 setCODIGO_DIR3()	85
6.38 Referencia de la Clase DatosAdministrativos	85
6.38.1 Descripción detallada	85
6.38.2 Documentación de las funciones miembro	86
6.38.2.1 fromSoap()	86
6.38.2.2 toSoap()	86
6.39 Referencia de la Clase DatosCola	87
6.39.1 Descripción detallada	87
6.39.2 Documentación de las funciones miembro	87

6.39.2.1	fromSoap()	87
6.39.2.2	toSoap()	88
6.40	Referencia de la Clase DatosDomicilioType	88
6.40.1	Descripción detallada	89
6.41	Referencia de la Clase DatosEconomicos	90
6.41.1	Descripción detallada	90
6.41.2	Documentación de las funciones miembro	90
6.41.2.1	fromSoap()	90
6.41.2.2	toSoap()	91
6.42	Referencia de la Clase DatosEspecificos	91
6.42.1	Descripción detallada	92
6.42.2	Documentación de las funciones miembro	92
6.42.2.1	fromSoap()	92
6.42.2.2	toSoap()	93
6.43	Referencia de la Clase DatosEspecificos	93
6.43.1	Descripción detallada	93
6.43.2	Documentación de las funciones miembro	94
6.43.2.1	fromSoap()	94
6.43.2.2	toSoap()	94
6.44	Referencia de la Clase DatosEspecificos	95
6.44.1	Descripción detallada	95
6.44.2	Documentación de las funciones miembro	95
6.44.2.1	fromSoap()	95
6.44.2.2	toSoap()	96
6.45	Referencia de la Clase DatosEspecificos	96
6.45.1	Descripción detallada	97
6.45.2	Documentación de las funciones miembro	97
6.45.2.1	fromSoap()	97
6.45.2.2	toSoap()	97
6.46	Referencia de la Clase DatosEspecificos	98

6.46.1 Descripción detallada	98
6.46.2 Documentación de las funciones miembro	98
6.46.2.1 fromSoap()	98
6.46.2.2 toSoap()	99
6.47 Referencia de la Clase DatosEspecificos	99
6.47.1 Descripción detallada	100
6.47.2 Documentación de las funciones miembro	100
6.47.2.1 fromSoap()	100
6.47.2.2 toSoap()	100
6.48 Referencia de la Clase DatosExpedienteType	101
6.48.1 Descripción detallada	102
6.49 Referencia de la Clase DatosGenerales	102
6.49.1 Descripción detallada	103
6.49.2 Documentación de las funciones miembro	103
6.49.2.1 fromSoap()	103
6.49.2.2 toSoap()	103
6.50 Referencia de la Clase DatosIdentificativosType	104
6.50.1 Descripción detallada	104
6.51 Referencia de la Clase DatosNacimiento	105
6.51.1 Descripción detallada	105
6.51.2 Documentación de las funciones miembro	105
6.51.2.1 fromSoap()	105
6.51.2.2 toSoap()	106
6.52 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType	106
6.52.1 Descripción detallada	108
6.53 Referencia de la Clase DatosRegistroType	108
6.53.1 Descripción detallada	109
6.54 Referencia de la Clase DatosTecnicos	109
6.54.1 Descripción detallada	110
6.54.2 Documentación de las funciones miembro	110

6.54.2.1	fromSoap()	110
6.54.2.2	toSoap()	111
6.55	Referencia de la Clase DatosTitular	111
6.55.1	Descripción detallada	112
6.55.2	Documentación de las funciones miembro	112
6.55.2.1	fromSoap()	112
6.55.2.2	toSoap()	113
6.56	Referencia de la Clase DatosTramites	113
6.56.1	Descripción detallada	114
6.56.2	Documentación de las funciones miembro	114
6.56.2.1	fromSoap()	114
6.56.2.2	toSoap()	114
6.57	Referencia de la Clase DatosVehiculo	115
6.57.1	Descripción detallada	115
6.57.2	Documentación de las funciones miembro	115
6.57.2.1	fromSoap()	115
6.57.2.2	toSoap()	116
6.58	Referencia de la Clase DCDatosAscend	116
6.58.1	Descripción detallada	117
6.58.2	Documentación de las funciones miembro	117
6.58.2.1	fromSoap()	117
6.58.2.2	toSoap()	118
6.59	Referencia de la Clase DCDatosConyuge	118
6.59.1	Descripción detallada	119
6.59.2	Documentación de las funciones miembro	119
6.59.2.1	fromSoap()	119
6.59.2.2	toSoap()	119
6.60	Referencia de la Clase DCDatosHijos	120
6.60.1	Descripción detallada	120
6.60.2	Documentación de las funciones miembro	120

6.60.2.1	fromSoap()	120
6.60.2.2	toSoap()	121
6.61	Referencia de la Clase DCDatosInmuebles	121
6.61.1	Descripción detallada	122
6.61.2	Documentación de las funciones miembro	122
6.61.2.1	fromSoap()	122
6.61.2.2	toSoap()	123
6.62	Referencia de la Clase DCDatosPersonales	123
6.62.1	Descripción detallada	124
6.62.2	Documentación de las funciones miembro	124
6.62.2.1	fromSoap()	124
6.62.2.2	toSoap()	124
6.63	Referencia de la Clase DCDatosVivienda	125
6.63.1	Descripción detallada	125
6.63.2	Documentación de las funciones miembro	125
6.63.2.1	fromSoap()	125
6.63.2.2	toSoap()	126
6.64	Referencia de la Clase DCEstadoCivil	126
6.64.1	Descripción detallada	127
6.64.2	Documentación de las funciones miembro	127
6.64.2.1	fromSoap()	127
6.64.2.2	toSoap()	127
6.65	Referencia de la Clase DCNumAscend	129
6.65.1	Descripción detallada	130
6.65.2	Documentación de las funciones miembro	130
6.65.2.1	fromSoap()	130
6.65.2.2	toSoap()	130
6.66	Referencia de la Clase DCNumHijos	131
6.66.1	Descripción detallada	131
6.66.2	Documentación de las funciones miembro	131

6.66.2.1	fromSoap()	131
6.66.2.2	toSoap()	132
6.67	Referencia de la Clase DCNumInmuebles	132
6.67.1	Descripción detallada	133
6.67.2	Documentación de las funciones miembro	133
6.67.2.1	fromSoap()	133
6.67.2.2	toSoap()	134
6.68	Referencia de la Clase DCNumViviendas	134
6.68.1	Descripción detallada	135
6.68.2	Documentación de las funciones miembro	135
6.68.2.1	fromSoap()	135
6.68.2.2	toSoap()	136
6.69	Referencia de la Clase DescripcionVehiculo	136
6.69.1	Descripción detallada	137
6.69.2	Documentación de las funciones miembro	137
6.69.2.1	fromSoap()	137
6.69.2.2	toSoap()	137
6.70	Referencia de la Clase DestinosType	138
6.70.1	Descripción detallada	138
6.71	Referencia de la Clase DestinoType	139
6.71.1	Descripción detallada	139
6.72	Referencia de la Clase Direccion	139
6.72.1	Descripción detallada	140
6.72.2	Documentación de las funciones miembro	140
6.72.2.1	fromSoap()	140
6.72.2.2	toSoap()	141
6.73	Referencia de la Clase document	141
6.73.1	Descripción detallada	142
6.74	Referencia de la Clase document	143
6.74.1	Descripción detallada	144

6.75 Referencia de la Clase <code>documentList</code>	144
6.75.1 Descripción detallada	144
6.76 Referencia de la Clase <code>documentList</code>	145
6.76.1 Descripción detallada	145
6.77 Referencia de la Clase <code>DocumentIdentificativoType</code>	145
6.77.1 Descripción detallada	146
6.78 Referencia de la Clase <code>DOCUMENTOS_ANEXOS</code>	146
6.78.1 Descripción detallada	147
6.78.2 Documentación de las funciones miembro	147
6.78.2.1 <code>setTIPO_DOCUMENTO()</code>	147
6.79 Referencia de la Clase <code>DocumentosType</code>	148
6.79.1 Descripción detallada	148
6.80 Referencia de la Clase <code>DocumentoType</code>	149
6.80.1 Descripción detallada	149
6.81 Referencia de la Clase <code>documentType</code>	150
6.81.1 Descripción detallada	150
6.82 Referencia de la Clase <code>documentType</code>	150
6.82.1 Descripción detallada	151
6.83 Referencia de la Clase <code>documentTypeList</code>	151
6.83.1 Descripción detallada	152
6.84 Referencia de la Clase <code>documentTypeList</code>	152
6.84.1 Descripción detallada	152
6.85 Referencia de la Clase <code>Domicilio</code>	153
6.85.1 Descripción detallada	153
6.85.2 Documentación de las funciones miembro	154
6.85.2.1 <code>fromSoap()</code>	154
6.85.2.2 <code>toSoap()</code>	154
6.86 Referencia de la Clase <code>DomicilioDGT</code>	155
6.86.1 Descripción detallada	155
6.86.2 Documentación de las funciones miembro	155

6.86.2.1	fromSoap()	155
6.86.2.2	toSoap()	156
6.87	Referencia de la Clase DomicilioINE	156
6.87.1	Descripción detallada	158
6.87.2	Documentación de las funciones miembro	158
6.87.2.1	fromSoap()	158
6.87.2.2	toSoap()	158
6.88	Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT	159
6.88.1	Descripción detallada	159
6.88.2	Documentación de las funciones miembro	159
6.88.2.1	fromSoap()	159
6.88.2.2	toSoap()	160
6.89	Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE	160
6.89.1	Descripción detallada	161
6.89.2	Documentación de las funciones miembro	161
6.89.2.1	fromSoap()	161
6.89.2.2	toSoap()	161
6.90	Referencia de la Clase enhancedJob	162
6.90.1	Descripción detallada	162
6.91	Referencia de la Clase enhancedJob	163
6.91.1	Descripción detallada	163
6.92	Referencia de la Clase enhancedJobList	163
6.92.1	Descripción detallada	164
6.93	Referencia de la Clase enhancedJobList	164
6.93.1	Descripción detallada	165
6.94	Referencia de la Clase enhancedUser	165
6.94.1	Descripción detallada	165
6.95	Referencia de la Clase enhancedUser	166
6.95.1	Descripción detallada	166
6.96	Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	166

6.96.1 Descripción detallada	167
6.97 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	167
6.97.1 Descripción detallada	168
6.98 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	168
6.98.1 Descripción detallada	168
6.99 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	169
6.99.1 Descripción detallada	169
6.100Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	169
6.100.1 Descripción detallada	170
6.101Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	170
6.101.1 Descripción detallada	171
6.102Referencia de la Clase enhancedUserList	171
6.102.1 Descripción detallada	171
6.103Referencia de la Clase enhancedUserList	172
6.103.1 Descripción detallada	172
6.104Referencia de la Clase EntColectiva	172
6.104.1 Descripción detallada	173
6.104.2 Documentación de las funciones miembro	173
6.104.2.1 fromSoap()	173
6.104.2.2 toSoap()	173
6.105Referencia de la Clase EntSingular	175
6.105.1 Descripción detallada	175
6.105.2 Documentación de las funciones miembro	175
6.105.2.1 fromSoap()	175
6.105.2.2 toSoap()	176
6.106Referencia de la Clase ErrorInfoType	176
6.106.1 Descripción detallada	177
6.107Referencia de la Clase Estado	177
6.107.1 Descripción detallada	178
6.107.2 Documentación de las funciones miembro	178

6.107.2.1 fromSoap()	178
6.107.2.2 toSoap()	178
6.108 Referencia de la Clase Estado	179
6.108.1 Descripción detallada	179
6.108.2 Documentación de las funciones miembro	180
6.108.2.1 fromSoap()	180
6.108.2.2 toSoap()	181
6.109 Referencia de la Clase Estado	181
6.109.1 Descripción detallada	182
6.109.2 Documentación de las funciones miembro	182
6.109.2.1 fromSoap()	182
6.109.2.2 toSoap()	183
6.110 Referencia de la Clase Estado	183
6.110.1 Descripción detallada	184
6.110.2 Documentación de las funciones miembro	184
6.110.2.1 fromSoap()	184
6.110.2.2 toSoap()	184
6.111 Referencia de la Clase Estado	185
6.111.1 Descripción detallada	185
6.111.2 Documentación de las funciones miembro	185
6.111.2.1 fromSoap()	185
6.111.2.2 toSoap()	186
6.112 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	186
6.112.1 Descripción detallada	187
6.113 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO	187
6.113.1 Descripción detallada	188
6.114 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE	188
6.114.1 Descripción detallada	189
6.115 Referencia de la Clase Funcionario	189
6.115.1 Descripción detallada	189

6.115.2 Documentación de las funciones miembro	189
6.115.2.1 fromSoap()	189
6.115.2.2 toSoap()	190
6.116 Referencia de la Clase GDE2Exception	190
6.116.1 Descripción detallada	191
6.116.2 Documentación de las funciones miembro	192
6.116.2.1 getCodeAsString()	192
6.116.2.2 getCodeFromFaultCode()	192
6.116.2.3 getExceptionWS()	192
6.116.3 Documentación de los campos	193
6.116.3.1 CODE_Desconocido	193
6.116.3.2 MSG_UsuarioNoAutorizado	193
6.117 Referencia de la Clase HistoricoType	193
6.117.1 Descripción detallada	194
6.118 Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType	194
6.118.1 Descripción detallada	195
6.119 Referencia de la Clase Impago	195
6.119.1 Descripción detallada	195
6.119.2 Documentación de las funciones miembro	196
6.119.2.1 fromSoap()	196
6.119.2.2 toSoap()	196
6.120 Referencia de la Clase importanceLevel	197
6.120.1 Descripción detallada	197
6.121 Referencia de la Clase importanceLevel	197
6.121.1 Descripción detallada	198
6.122 Referencia de la Clase importanceLevelList	198
6.122.1 Descripción detallada	199
6.123 Referencia de la Clase importanceLevelList	199
6.123.1 Descripción detallada	199
6.124 Referencia de la Clase Imputaciones	200

6.124.1 Descripción detallada	200
6.124.2 Documentación de las funciones miembro	200
6.124.2.1 fromSoap()	200
6.124.2.2 toSoap()	201
6.125 Referencia de la Clase Indicadores	201
6.125.1 Descripción detallada	202
6.125.2 Documentación de las funciones miembro	202
6.125.2.1 fromSoap()	202
6.125.2.2 toSoap()	202
6.126 Referencia de la Clase irpf	204
6.126.1 Descripción detallada	205
6.126.2 Documentación de las funciones miembro	205
6.126.2.1 fromSoap()	205
6.126.2.2 toSoap()	205
6.127 Referencia de la Clase job	206
6.127.1 Descripción detallada	206
6.128 Referencia de la Clase job	207
6.128.1 Descripción detallada	207
6.129 Referencia de la Clase jobList	207
6.129.1 Descripción detallada	208
6.130 Referencia de la Clase jobList	208
6.130.1 Descripción detallada	209
6.131 Referencia de la Clase JUSTIFICANTE	209
6.131.1 Descripción detallada	209
6.132 Referencia de la Clase ListaImpagos	210
6.132.1 Descripción detallada	210
6.132.2 Documentación de las funciones miembro	210
6.132.2.1 fromSoap()	210
6.132.2.2 toSoap()	211
6.133 Referencia de la Clase ListaNumerosAfiliacion	211

6.133.1 Descripción detallada	212
6.133.2 Documentación de las funciones miembro	212
6.133.2.1 fromSoap()	212
6.133.2.2 toSoap()	212
6.134 Referencia de la Clase ListaSituaciones	213
6.134.1 Descripción detallada	213
6.134.2 Documentación de las funciones miembro	213
6.134.2.1 fromSoap()	213
6.134.2.2 toSoap()	214
6.135 Referencia de la Clase ListaVehiculos	214
6.135.1 Descripción detallada	215
6.135.2 Documentación de las funciones miembro	215
6.135.2.1 fromSoap()	215
6.135.2.2 toSoap()	215
6.136 Referencia de la Clase LoginParametro	217
6.136.1 Descripción detallada	217
6.136.2 Documentación del constructor y destructor	217
6.136.2.1 __construct()	217
6.136.3 Documentación de las funciones miembro	218
6.136.3.1 getNombre()	218
6.136.3.2 getValor()	218
6.137 Referencia de la Clase LoginResponse	218
6.137.1 Descripción detallada	219
6.137.2 Documentación del constructor y destructor	219
6.137.2.1 __construct()	219
6.137.3 Documentación de las funciones miembro	219
6.137.3.1 getApellido1()	219
6.137.3.2 getApellido2()	220
6.137.3.3 getDni()	220
6.137.3.4 getError()	220

6.137.3.5 getInfoAmpliada()	220
6.137.3.6 getMail()	221
6.137.3.7 getNombre()	221
6.137.3.8 getResultado()	221
6.137.3.9 getRoles()	221
6.137.3.10getRolesAsArray()	222
6.137.3.11hasError()	222
6.137.3.12hasInfoAmpliada()	222
6.137.3.13hasRoles()	223
6.137.3.14sizeOfInfoAmpliada()	223
6.137.3.15sizeOfRoles()	223
6.138Referencia de la Clase LoginRol	223
6.138.1 Descripción detallada	224
6.138.2 Documentación del constructor y destructor	224
6.138.2.1 __construct()	224
6.138.3 Documentación de las funciones miembro	224
6.138.3.1 getCodigo()	224
6.138.3.2 getParametro()	224
6.138.3.3 hasParametro()	225
6.138.3.4 sizeOfParametro()	225
6.139Referencia de la Clase Marca	225
6.139.1 Descripción detallada	226
6.139.2 Documentación de las funciones miembro	226
6.139.2.1 fromSoap()	226
6.139.2.2 toSoap()	226
6.140Referencia de la Clase Masas	228
6.140.1 Descripción detallada	229
6.140.2 Documentación de las funciones miembro	229
6.140.2.1 fromSoap()	229
6.140.2.2 toSoap()	229

6.141 Referencia de la Clase Matriculacion	230
6.141.1 Descripción detallada	230
6.141.2 Documentación de las funciones miembro	230
6.141.2.1 fromSoap()	230
6.141.2.2 toSoap()	231
6.142 Referencia de la Clase Municipio	231
6.142.1 Descripción detallada	232
6.142.2 Documentación de las funciones miembro	232
6.142.2.1 fromSoap()	232
6.142.2.2 toSoap()	232
6.143 Referencia de la Clase MunicipioRespuesta	234
6.143.1 Descripción detallada	234
6.143.2 Documentación de las funciones miembro	234
6.143.2.1 fromSoap()	234
6.143.2.2 toSoap()	235
6.144 Referencia de la Clase Nacimiento	235
6.144.1 Descripción detallada	236
6.144.2 Documentación de las funciones miembro	236
6.144.2.1 fromSoap()	236
6.144.2.2 toSoap()	237
6.145 Referencia de la Clase noticeList	237
6.145.1 Descripción detallada	238
6.146 Referencia de la Clase noticeList	238
6.146.1 Descripción detallada	238
6.147 Referencia de la Clase Nucleo	239
6.147.1 Descripción detallada	239
6.147.2 Documentación de las funciones miembro	239
6.147.2.1 fromSoap()	239
6.147.2.2 toSoap()	240
6.148 Referencia de la Clase Numero	240

6.148.1 Descripción detallada	241
6.148.2 Documentación de las funciones miembro	241
6.148.2.1 fromSoap()	241
6.148.2.2 toSoap()	241
6.149 Referencia de la Clase NumeroSuperior	242
6.149.1 Descripción detallada	242
6.149.2 Documentación de las funciones miembro	242
6.149.2.1 fromSoap()	242
6.149.2.2 toSoap()	243
6.150 Referencia de la Clase objCatastro	243
6.150.1 Descripción detallada	243
6.151 Referencia de la Clase ObjetoEstado	244
6.151.1 Descripción detallada	244
6.151.2 Documentación de las funciones miembro	244
6.151.2.1 fromSoap()	244
6.151.2.2 toSoap()	245
6.152 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	245
6.152.1 Descripción detallada	246
6.152.2 Documentación de las funciones miembro	246
6.152.2.1 duplicarCabecera()	246
6.152.2.2 setDatosEspecificos()	246
6.152.2.3 setEmisor()	247
6.152.2.4 setFuncionario()	247
6.152.2.5 setProcedimiento()	247
6.152.2.6 setSolicitante()	248
6.152.2.7 setTitular()	248
6.152.2.8 toSoap()	249
6.153 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	249
6.153.1 Descripción detallada	250
6.154 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	250

6.154.1 Descripción detallada	251
6.154.2 Documentación de las funciones miembro	251
6.154.2.1 getCodigoCertificado()	251
6.154.2.2 getEstado()	252
6.154.2.3 getIdPeticion()	252
6.154.2.4 getNumElementos()	252
6.154.2.5 getTimeStamp()	252
6.154.2.6 setCodigoCertificado()	252
6.154.2.7 setEmisor()	253
6.154.2.8 setEspecifico()	253
6.154.2.9 setEstado()	253
6.154.2.10setFuncionario()	254
6.154.2.11setIdPeticion()	254
6.154.2.12setNumElementos()	254
6.154.2.13setProcedimiento()	255
6.154.2.14setTimeStamp()	255
6.154.2.15setTitular()	255
6.154.2.16toSoap()	256
6.154.3 Documentación de los campos	256
6.154.3.1 \$CodProcedimiento	256
6.154.3.2 \$IdentificadorSolicitante	256
6.155 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	257
6.155.1 Descripción detallada	257
6.155.2 Documentación de las funciones miembro	257
6.155.2.1 duplicarCabecera()	258
6.155.2.2 setEmisor()	258
6.155.2.3 setEspecifico()	258
6.155.2.4 setFuncionario()	259
6.155.2.5 setProcedimiento()	259
6.155.2.6 setSolicitante()	259

6.155.2.7 setTitular()	261
6.155.2.8 toSoap()	261
6.156 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	262
6.156.1 Descripción detallada	262
6.156.2 Documentación de las funciones miembro	262
6.156.2.1 duplicarCabecera()	263
6.156.2.2 setEjercicio()	263
6.156.2.3 setEmisor()	263
6.156.2.4 setEspecifico()	264
6.156.2.5 setFuncionario()	264
6.156.2.6 setProcedimiento()	264
6.156.2.7 setSolicitante()	265
6.156.2.8 setTitular()	265
6.156.2.9 toSoap()	266
6.157 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	266
6.157.1 Descripción detallada	267
6.157.2 Documentación de las funciones miembro	267
6.157.2.1 ConsultarBastidor()	267
6.157.2.2 ConsultarMatricula()	267
6.157.2.3 ConsultarNIVE()	268
6.157.2.4 duplicarCabecera()	268
6.157.2.5 setEmisor()	268
6.157.2.6 setEspecifico()	269
6.157.2.7 setFuncionario()	269
6.157.2.8 setProcedimiento()	269
6.157.2.9 setSolicitante()	270
6.157.2.10 setTitular()	270
6.157.2.11 toSoap()	271
6.158 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	272
6.158.1 Descripción detallada	272

6.158.2 Documentación de las funciones miembro	272
6.158.2.1 duplicarCabecera()	272
6.158.2.2 setEmisor()	272
6.158.2.3 setFuncionario()	273
6.158.2.4 setProcedimiento()	273
6.158.2.5 setSolicitante()	274
6.158.2.6 setTitular()	274
6.158.2.7 toSoap()	275
6.159 Referencia de la Clase OTROS_DATOS	275
6.159.1 Descripción detallada	276
6.159.2 Documentación de las funciones miembro	277
6.159.2.1 setCODIGO_SIA()	277
6.160 Referencia de la Clase OtrosDatos	277
6.160.1 Descripción detallada	278
6.160.2 Documentación de las funciones miembro	278
6.160.2.1 fromSoap()	278
6.160.2.2 toSoap()	278
6.161 Referencia de la Clase parameter	279
6.161.1 Descripción detallada	279
6.162 Referencia de la Clase parameter	280
6.162.1 Descripción detallada	280
6.163 Referencia de la Clase parameterList	280
6.163.1 Descripción detallada	281
6.164 Referencia de la Clase parameterList	281
6.164.1 Descripción detallada	282
6.165 Referencia de la Clase PFAviceSOAPServer	282
6.165.1 Descripción detallada	282
6.165.2 Documentación del constructor y destructor	282
6.165.2.1 __construct()	282
6.165.3 Documentación de las funciones miembro	283

6.165.3.1 createExceptionInfo()	283
6.165.3.2 createSoapServer()	283
6.165.3.3 isSecure()	284
6.165.3.4 updateRequestStatus()	284
6.166 Referencia de la Clase Plazas	284
6.166.1 Descripción detallada	285
6.166.2 Documentación de las funciones miembro	285
6.166.2.1 fromSoap()	285
6.166.2.2 toSoap()	286
6.167 Referencia de la Clase Pluriempleo	286
6.167.1 Descripción detallada	287
6.167.2 Documentación de las funciones miembro	287
6.167.2.1 fromSoap()	287
6.167.2.2 toSoap()	287
6.168 Referencia de la Clase Potencias	288
6.168.1 Descripción detallada	288
6.168.2 Documentación de las funciones miembro	288
6.168.2.1 fromSoap()	288
6.168.2.2 toSoap()	289
6.169 Referencia de la Clase Procedimiento	289
6.169.1 Descripción detallada	290
6.169.2 Documentación de las funciones miembro	290
6.169.2.1 fromSoap()	290
6.169.2.2 toSoap()	290
6.170 Referencia de la Clase Provincia	291
6.170.1 Descripción detallada	291
6.170.2 Documentación de las funciones miembro	291
6.170.2.1 fromSoap()	291
6.170.2.2 toSoap()	292
6.171 Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta	292

6.171.1 Descripción detallada	293
6.171.2 Documentación de las funciones miembro	293
6.171.2.1 fromSoap()	293
6.171.2.2 toSoap()	293
6.172 Referencia de la Clase RegistroCreadoType	295
6.172.1 Descripción detallada	296
6.173 Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType	296
6.173.1 Descripción detallada	296
6.174 Referencia de la Clase RegistroDescendenteType	297
6.174.1 Descripción detallada	297
6.175 Referencia de la Clase RegistrosCreadosType	298
6.175.1 Descripción detallada	298
6.176 Referencia de la Clase remitterList	298
6.176.1 Descripción detallada	299
6.177 Referencia de la Clase remitterList	299
6.177.1 Descripción detallada	300
6.178 Referencia de la Clase request	300
6.178.1 Descripción detallada	301
6.179 Referencia de la Clase request	302
6.179.1 Descripción detallada	303
6.180 Referencia de la Clase Residencia	303
6.180.1 Descripción detallada	304
6.180.2 Documentación de las funciones miembro	304
6.180.2.1 fromSoap()	304
6.180.2.2 toSoap()	304
6.181 Referencia de la Clase Resumen	305
6.181.1 Descripción detallada	305
6.181.2 Documentación de las funciones miembro	305
6.181.2.1 fromSoap()	305
6.181.2.2 toSoap()	306

6.182	Referencia de la Clase Retorno	306
6.182.1	Descripción detallada	307
6.182.2	Documentación de las funciones miembro	307
6.182.2.1	fromSoap()	307
6.182.2.2	toSoap()	307
6.183	Referencia de la Clase Retorno	309
6.183.1	Descripción detallada	309
6.183.2	Documentación de las funciones miembro	309
6.183.2.1	fromSoap()	309
6.183.2.2	toSoap()	310
6.184	Referencia de la Clase Retorno	310
6.184.1	Descripción detallada	311
6.184.2	Documentación de las funciones miembro	311
6.184.2.1	fromSoap()	311
6.184.2.2	toSoap()	311
6.185	Referencia de la Clase Retorno	313
6.185.1	Descripción detallada	313
6.185.2	Documentación de las funciones miembro	314
6.185.2.1	fromSoap()	314
6.185.2.2	toSoap()	314
6.186	Referencia de la Clase Retorno	315
6.186.1	Descripción detallada	315
6.186.2	Documentación de las funciones miembro	315
6.186.2.1	fromSoap()	315
6.186.2.2	toSoap()	316
6.187	Referencia de la Clase RTSOAClient	316
6.187.1	Descripción detallada	317
6.187.2	Documentación del constructor y destructor	317
6.187.2.1	__construct()	317
6.187.3	Documentación de las funciones miembro	317

6.187.3.1 consultarDocumento()	318
6.187.3.2 consultarRegistro()	318
6.187.3.3 CrearFicheroAviso()	319
6.187.3.4 CrearFicheroOficioRemision()	319
6.187.3.5 crearRegistro()	320
6.187.3.6 registrarAcuse()	320
6.187.3.7 tratarMTOMEstandar()	321
6.187.3.8 xml_to_object()	321
6.188Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse	322
6.188.1 Descripción detallada	322
6.189Referencia de la Clase RTSOAResponse	323
6.189.1 Descripción detallada	323
6.190Referencia de la Clase seat	323
6.190.1 Descripción detallada	324
6.191Referencia de la Clase seat	324
6.191.1 Descripción detallada	324
6.192Referencia de la Clase seatList	325
6.192.1 Descripción detallada	325
6.193Referencia de la Clase seatList	325
6.193.1 Descripción detallada	326
6.194Referencia de la Clase signature	326
6.194.1 Descripción detallada	327
6.195Referencia de la Clase signature	327
6.195.1 Descripción detallada	328
6.196Referencia de la Clase signatureRef	328
6.196.1 Descripción detallada	329
6.197Referencia de la Clase signatureRef	329
6.197.1 Descripción detallada	330
6.198Referencia de la Clase signer	330
6.198.1 Descripción detallada	331

6.199	Referencia de la Clase signer	331
6.199.1	Descripción detallada	332
6.200	Referencia de la Clase signerList	332
6.200.1	Descripción detallada	332
6.201	Referencia de la Clase signerList	333
6.201.1	Descripción detallada	333
6.202	Referencia de la Clase signLine	333
6.202.1	Descripción detallada	334
6.203	Referencia de la Clase signLine	334
6.203.1	Descripción detallada	335
6.204	Referencia de la Clase signLineList	335
6.204.1	Descripción detallada	335
6.205	Referencia de la Clase signLineList	336
6.205.1	Descripción detallada	336
6.206	Referencia de la Clase Situacion	336
6.206.1	Descripción detallada	337
6.206.2	Documentación de las funciones miembro	338
6.206.2.1	fromSoap()	338
6.206.2.2	toSoap()	338
6.207	Referencia de la Clase SoapObject	339
6.207.1	Descripción detallada	339
6.207.2	Documentación de las funciones miembro	340
6.207.2.1	array2ObjectTree()	340
6.207.2.2	objectTree2array()	340
6.208	Referencia de la Clase SoapObject	341
6.208.1	Descripción detallada	341
6.208.2	Documentación de las funciones miembro	342
6.208.2.1	array2ObjectTree()	342
6.208.2.2	objectTree2array()	342
6.209	Referencia de la Clase SoapObject	343

6.209.1 Descripción detallada	343
6.209.2 Documentación de las funciones miembro	343
6.209.2.1 array2ObjectTree()	343
6.209.2.2 objectTree2array()	344
6.210 Referencia de la Clase SoapObject	344
6.210.1 Descripción detallada	345
6.210.2 Documentación de las funciones miembro	346
6.210.2.1 array2ObjectTree()	346
6.210.2.2 objectTree2array()	346
6.211 Referencia de la Clase SoapObject	347
6.211.1 Descripción detallada	347
6.211.2 Documentación de las funciones miembro	347
6.211.2.1 array2ObjectTree()	347
6.211.2.2 objectTree2array()	348
6.212 Referencia de la Clase SoapObject	348
6.212.1 Descripción detallada	349
6.212.2 Documentación de las funciones miembro	349
6.212.2.1 array2ObjectTree()	350
6.212.2.2 objectTree2array()	350
6.213 Referencia de la Clase SoapObject	350
6.213.1 Descripción detallada	351
6.213.2 Documentación de las funciones miembro	351
6.213.2.1 array2ObjectTree()	352
6.213.2.2 objectTree2array()	352
6.214 Referencia de la Clase SoapObject	352
6.214.1 Descripción detallada	353
6.214.2 Documentación de las funciones miembro	354
6.214.2.1 array2ObjectTree()	354
6.214.2.2 objectTree2array()	354
6.215 Referencia de la Clase SoapObject	355

6.215.1 Descripción detallada	356
6.215.2 Documentación de las funciones miembro	356
6.215.2.1 array2ObjectTree()	356
6.215.2.2 objectTree2array()	356
6.216 Referencia de la Clase SoapObject	357
6.216.1 Descripción detallada	358
6.216.2 Documentación de las funciones miembro	358
6.216.2.1 array2ObjectTree()	358
6.216.2.2 objectTree2array()	358
6.217 Referencia de la Clase Solicitud	359
6.217.1 Descripción detallada	359
6.217.2 Documentación de las funciones miembro	359
6.217.2.1 fromSoap()	359
6.217.2.2 toSoap()	360
6.218 Referencia de la Clase state	360
6.218.1 Descripción detallada	361
6.219 Referencia de la Clase state	361
6.219.1 Descripción detallada	362
6.220 Referencia de la Clase stateList	362
6.220.1 Descripción detallada	362
6.221 Referencia de la Clase stateList	363
6.221.1 Descripción detallada	363
6.222 Referencia de la Clase stringList	363
6.222.1 Descripción detallada	364
6.223 Referencia de la Clase stringList	364
6.223.1 Descripción detallada	365
6.224 Referencia de la Clase timestampInfo	365
6.224.1 Descripción detallada	365
6.225 Referencia de la Clase timestampInfo	366
6.225.1 Descripción detallada	366

6.226	Referencia de la Clase Titular	366
6.226.1	Descripción detallada	367
6.226.2	Documentación de las funciones miembro	367
6.226.2.1	fromSoap()	367
6.226.2.2	toSoap()	367
6.227	Referencia de la Clase Totales	369
6.227.1	Descripción detallada	370
6.227.2	Documentación de las funciones miembro	370
6.227.2.1	fromSoap()	370
6.227.2.2	toSoap()	370
6.228	Referencia de la Clase transformDocument	371
6.228.1	Descripción detallada	371
6.229	Referencia de la Clase transformImage	371
6.229.1	Descripción detallada	371
6.230	Referencia de la Clase UltimaVariacion	372
6.230.1	Descripción detallada	372
6.230.2	Documentación de las funciones miembro	372
6.230.2.1	fromSoap()	372
6.230.2.2	toSoap()	373
6.231	Referencia de la Clase user	373
6.231.1	Descripción detallada	374
6.232	Referencia de la Clase user	374
6.232.1	Descripción detallada	375
6.233	Referencia de la Clase userJob	375
6.233.1	Descripción detallada	375
6.234	Referencia de la Clase userJob	376
6.234.1	Descripción detallada	376
6.235	Referencia de la Clase userList	376
6.235.1	Descripción detallada	377
6.236	Referencia de la Clase userList	377

6.236.1 Descripción detallada	378
6.237 Referencia de la Clase Vehiculo	378
6.237.1 Descripción detallada	378
6.237.2 Documentación de las funciones miembro	378
6.237.2.1 fromSoap()	378
6.237.2.2 toSoap()	379
6.238 Referencia de la Clase Via	379
6.238.1 Descripción detallada	380
6.238.2 Documentación de las funciones miembro	380
6.238.2.1 fromSoap()	380
6.238.2.2 toSoap()	381
6.239 Referencia de la Clase VidaLaboral	381
6.239.1 Descripción detallada	382
6.239.2 Documentación de las funciones miembro	382
6.239.2.1 fromSoap()	382
6.239.2.2 toSoap()	382
6.240 Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas	383
6.240.1 Descripción detallada	383
6.240.2 Documentación del constructor y destructor	383
6.240.2.1 __construct()	383
6.240.3 Documentación de los campos	384
6.240.3.1 \$PAnagrama4	384
6.240.3.2 \$PAnagrama8	384
6.240.3.3 \$resultado	384
6.241 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo	384
6.241.1 Descripción detallada	385
6.241.2 Documentación del constructor y destructor	385
6.241.2.1 __construct()	385
6.241.3 Documentación de los campos	386
6.241.3.1 \$PBanco	386

6.241.3.2 \$resultado	386
6.242 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre	386
6.242.1 Descripción detallada	387
6.242.2 Documentación del constructor y destructor	387
6.242.2.1 __construct()	387
6.242.3 Documentación de los campos	387
6.242.3.1 \$PFilas	387
6.242.3.2 \$PTablaBanco	387
6.242.3.3 \$resultado	388
6.243 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio	388
6.243.1 Descripción detallada	388
6.243.2 Documentación del constructor y destructor	388
6.243.2.1 __construct()	388
6.243.3 Documentación de los campos	389
6.243.3.1 \$PAnagraffic	389
6.243.3.2 \$PNiffic	389
6.243.3.3 \$PNombrefic	389
6.243.3.4 \$resultado	389
6.244 Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud	390
6.244.1 Descripción detallada	390
6.244.2 Documentación del constructor y destructor	390
6.244.2.1 __construct()	390
6.244.3 Documentación de los campos	390
6.244.3.1 \$PEstado	390
6.244.3.2 \$PResultado	391
6.244.3.3 \$resultado	391
6.245 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero	391
6.245.1 Descripción detallada	391
6.245.2 Documentación del constructor y destructor	391
6.245.2.1 __construct()	391

6.245.3 Documentación de los campos	392
6.245.3.1 \$PFilas	392
6.245.3.2 \$PTablaCuenta	392
6.245.3.3 \$resultado	392
6.246 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	393
6.246.1 Descripción detallada	393
6.246.2 Documentación del constructor y destructor	393
6.246.2.1 __construct()	393
6.246.3 Documentación de los campos	393
6.246.3.1 \$PMunicipio	393
6.246.3.2 \$resultado	394
6.247 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios	394
6.247.1 Descripción detallada	394
6.247.2 Documentación del constructor y destructor	394
6.247.2.1 __construct()	394
6.247.3 Documentación de los campos	395
6.247.3.1 \$PFilas	395
6.247.3.2 \$PTablaMunicipio	395
6.247.3.3 \$resultado	395
6.248 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	395
6.248.1 Descripción detallada	396
6.248.2 Documentación del constructor y destructor	396
6.248.2.1 __construct()	396
6.248.3 Documentación de los campos	396
6.248.3.1 \$PNucleo	396
6.248.3.2 \$resultado	396
6.249 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos	397
6.249.1 Descripción detallada	397
6.249.2 Documentación del constructor y destructor	397
6.249.2.1 __construct()	397

6.249.3 Documentación de los campos	397
6.249.3.1 \$PFilas	397
6.249.3.2 \$PTablaNucleo	398
6.249.3.3 \$resultado	398
6.250 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais	398
6.250.1 Descripción detallada	398
6.250.2 Documentación del constructor y destructor	398
6.250.2.1 __construct()	398
6.250.3 Documentación de los campos	399
6.250.3.1 \$PPais	399
6.250.3.2 \$resultado	399
6.251 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	399
6.251.1 Descripción detallada	400
6.251.2 Documentación del constructor y destructor	400
6.251.2.1 __construct()	400
6.251.3 Documentación de los campos	401
6.251.3.1 \$PProvincia	401
6.251.3.2 \$resultado	401
6.252 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias	401
6.252.1 Descripción detallada	402
6.252.2 Documentación del constructor y destructor	402
6.252.2.1 __construct()	402
6.252.3 Documentación de los campos	402
6.252.3.1 \$PFilas	402
6.252.3.2 \$PTablaProvincia	402
6.252.3.3 \$resultado	403
6.253 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero	403
6.253.1 Descripción detallada	403
6.253.2 Documentación del constructor y destructor	403
6.253.2.1 __construct()	403

6.253.3 Documentación de los campos	404
6.253.3.1 \$PTercero	404
6.253.3.2 \$resultado	404
6.254 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroNif	404
6.254.1 Descripción detallada	404
6.254.2 Documentación del constructor y destructor	404
6.254.2.1 __construct()	404
6.254.3 Documentación de los campos	405
6.254.3.1 \$PFilas	405
6.254.3.2 \$PTablaTercero	405
6.254.3.3 \$resultado	405
6.255 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	406
6.255.1 Descripción detallada	406
6.255.2 Documentación del constructor y destructor	406
6.255.2.1 __construct()	406
6.255.3 Documentación de los campos	406
6.255.3.1 \$PFilas	407
6.255.3.2 \$PTablaTercero	407
6.255.3.3 \$PTablaTerceroBaja	407
6.255.3.4 \$resultado	407
6.256 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001	407
6.256.1 Descripción detallada	408
6.256.2 Documentación del constructor y destructor	408
6.256.2.1 __construct()	408
6.256.3 Documentación de los campos	408
6.256.3.1 \$PDelegacion	408
6.256.3.2 \$resultado	408
6.257 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales	409
6.257.1 Descripción detallada	409
6.257.2 Documentación del constructor y destructor	409

6.257.2.1 __construct()	409
6.257.3 Documentación de los campos	409
6.257.3.1 \$PErroresAdicionales	409
6.257.3.2 \$PFilas	410
6.257.3.3 \$resultado	410
6.258 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle	410
6.258.1 Descripción detallada	410
6.258.2 Documentación del constructor y destructor	410
6.258.2.1 __construct()	410
6.258.3 Documentación de los campos	411
6.258.3.1 \$PErroracle	411
6.258.3.2 \$resultado	411
6.259 Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero	411
6.259.1 Descripción detallada	412
6.259.2 Documentación del constructor y destructor	412
6.259.2.1 __construct()	412
6.259.3 Documentación de los campos	412
6.259.3.1 \$PEstadistica	412
6.259.3.2 \$PTablaResultado	412
6.259.3.3 \$resultado	413
6.260 Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog	413
6.260.1 Descripción detallada	413
6.260.2 Documentación del constructor y destructor	413
6.260.2.1 __construct()	413
6.260.3 Documentación de los campos	414
6.260.3.1 \$PFilas	414
6.260.3.2 \$PTablaBitacora	414
6.260.3.3 \$resultado	414
6.261 Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales	414
6.261.1 Descripción detallada	415

6.261.2 Documentación del constructor y destructor	415
6.261.2.1 __construct()	415
6.261.3 Documentación de los campos	415
6.261.3.1 \$PNumpal1	415
6.261.3.2 \$PNumpal2	416
6.261.3.3 \$PNumpalc	416
6.261.3.4 \$PResulcompara	416
6.261.3.5 \$resultado	416
6.262 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1	416
6.262.1 Descripción detallada	417
6.262.2 Documentación del constructor y destructor	417
6.262.2.1 __construct()	417
6.262.3 Documentación de los campos	417
6.262.3.1 \$PDomicilioC	417
6.262.3.2 \$resultado	417
6.263 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal	418
6.263.1 Descripción detallada	418
6.263.2 Documentación del constructor y destructor	418
6.263.2.1 __construct()	418
6.263.3 Documentación de los campos	418
6.263.3.1 \$PDomicilioC	418
6.263.3.2 \$PNombreout	419
6.263.3.3 \$resultado	419
6.264 Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1	419
6.264.1 Descripción detallada	419
6.264.2 Documentación del constructor y destructor	419
6.264.2.1 __construct()	419
6.264.3 Documentación de los campos	420
6.264.3.1 \$PDomicilio	420
6.264.3.2 \$PEstado	420

6.264.3.3 \$PResultado	420
6.264.3.4 \$PTercero	421
6.264.3.5 \$resultado	421
6.265 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo	421
6.265.1 Descripción detallada	421
6.265.2 Documentación del constructor y destructor	421
6.265.2.1 __construct()	421
6.265.3 Documentación de los campos	422
6.265.3.1 \$PSucursal	422
6.265.3.2 \$resultado	422
6.266 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales	422
6.266.1 Descripción detallada	423
6.266.2 Documentación del constructor y destructor	423
6.266.2.1 __construct()	423
6.266.3 Documentación de los campos	423
6.266.3.1 \$PFilas	423
6.266.3.2 \$PTablaSucursal	423
6.266.3.3 \$resultado	424
6.267 Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanacIban	424
6.267.1 Descripción detallada	424
6.267.2 Documentación del constructor y destructor	424
6.267.2.1 __construct()	424
6.267.3 Documentación de los campos	425
6.267.3.1 \$PCuenta	425
6.267.3.2 \$resultado	425
6.268 Referencia de la Clase WSBDC_WrCteranagrama	425
6.268.1 Descripción detallada	425
6.268.2 Documentación del constructor y destructor	425
6.268.2.1 __construct()	425
6.268.3 Documentación de los campos	426

6.268.3.1 \$PClaveter	426
6.268.3.2 \$PNomanag	426
6.268.3.3 \$resultado	426
6.269 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal	427
6.269.1 Descripción detallada	427
6.269.2 Documentación del constructor y destructor	427
6.269.2.1 __construct()	427
6.269.3 Documentación de los campos	428
6.269.3.1 \$PDescripcion	428
6.269.3.2 \$PError	428
6.269.3.3 \$PFilas	428
6.269.3.4 \$PSolicitud	428
6.269.3.5 \$PTablaTercero	428
6.269.3.6 \$PTablaTerceroBaja	429
6.269.3.7 \$resultado	429
6.270 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip	429
6.270.1 Descripción detallada	429
6.270.2 Documentación del constructor y destructor	429
6.270.2.1 __construct()	429
6.270.3 Documentación de los campos	430
6.270.3.1 \$PTerce32	430
6.270.3.2 \$PTercecf	430
6.270.3.3 \$resultado	430
6.271 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc	431
6.271.1 Descripción detallada	431
6.271.2 Documentación del constructor y destructor	431
6.271.2.1 __construct()	431
6.271.3 Documentación de los campos	431
6.271.3.1 \$PTexto	431
6.271.3.2 \$resultado	432

6.272	Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidarNif	432
6.272.1	Descripción detallada	432
6.272.2	Documentación del constructor y destructor	432
6.272.2.1	__construct()	432
6.272.3	Documentación de los campos	433
6.272.3.1	\$PDocal	433
6.272.3.2	\$PTercal	433
6.272.3.3	\$resultado	433
6.273	Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC	433
6.273.1	Descripción detallada	434
6.273.2	Documentación del constructor y destructor	434
6.273.2.1	__construct()	434
6.273.3	Documentación de los campos	434
6.273.3.1	\$PFilas	434
6.273.3.2	\$PTablaDomicilioC	435
6.273.3.3	\$resultado	435
6.274	Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS	435
6.274.1	Descripción detallada	435
6.274.2	Documentación del constructor y destructor	435
6.274.2.1	__construct()	435
6.274.3	Documentación de los campos	436
6.274.3.1	\$PFilas	436
6.274.3.2	\$PTablaDomicilioS	436
6.274.3.3	\$resultado	436
6.275	Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac	437
6.275.1	Descripción detallada	437
6.275.2	Documentación del constructor y destructor	437
6.275.2.1	__construct()	437
6.275.3	Documentación de los campos	437
6.275.3.1	\$PIban	437

6.275.3.2 \$resultado	438
6.276 Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02	438
6.276.1 Descripción detallada	438
6.276.2 Documentación del constructor y destructor	438
6.276.2.1 __construct()	438
6.276.3 Documentación de los campos	439
6.276.3.1 \$PCodsolicitud	439
6.276.3.2 \$PDomsol	439
6.276.3.3 \$PTersol	439
6.276.3.4 \$resultado	439
6.277 Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos	440
6.277.1 Descripción detallada	440
6.277.2 Documentación del constructor y destructor	440
6.277.2.1 __construct()	440
6.277.3 Documentación de los campos	440
6.277.3.1 \$PClaveter	440
6.277.3.2 \$PFechasus	441
6.277.3.3 \$resultado	441
6.278 Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco	441
6.278.1 Descripción detallada	441
6.278.2 Documentación del constructor y destructor	441
6.278.2.1 __construct()	441
6.278.3 Documentación de los campos	442
6.278.3.1 \$cifBanco	442
6.278.3.2 \$codigoBanco	442
6.278.3.3 \$codigoEditran	442
6.278.3.4 \$fechaInactividad	443
6.278.3.5 \$nombreBanco	443
6.279 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC	443
6.279.1 Descripción detallada	444

6.279.2 Documentación del constructor y destructor	444
6.279.2.1 __construct()	444
6.279.3 Documentación de los campos	446
6.279.3.1 \$bloque	446
6.279.3.2 \$calidad	446
6.279.3.3 \$califnumVia	446
6.279.3.4 \$claveDomicilio	446
6.279.3.5 \$codigoNucleo	446
6.279.3.6 \$codigoVia	447
6.279.3.7 \$codmuniaeat	447
6.279.3.8 \$codPais	447
6.279.3.9 \$codpos	447
6.279.3.10 \$codprov	447
6.279.3.11 \$codvialne	448
6.279.3.12 \$complemento	448
6.279.3.13 \$descmuni	448
6.279.3.14 \$descpais	448
6.279.3.15 \$descprov	448
6.279.3.16 \$domter	449
6.279.3.17 \$domter2	449
6.279.3.18 \$escalera	449
6.279.3.19 \$estadoDomicilio	449
6.279.3.20 \$fax	449
6.279.3.21 \$fechaUltimaAct	450
6.279.3.22 \$movil	450
6.279.3.23 \$nombreVia	450
6.279.3.24 \$numero	450
6.279.3.25 \$origenInformacion	450
6.279.3.26 \$piso	451
6.279.3.27 \$poblacion	451

6.279.3.28 \$pobter	451
6.279.3.29 \$portal	451
6.279.3.30 \$provinciaext	451
6.279.3.31 \$puerta	452
6.279.3.32 \$telefono	452
6.279.3.33 \$tipoDomicilio	452
6.279.3.34 \$tiponumVia	452
6.280 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS	452
6.280.1 Descripción detallada	453
6.280.2 Documentación del constructor y destructor	453
6.280.2.1 __construct()	453
6.280.3 Documentación de los campos	453
6.280.3.1 \$calidad	454
6.280.3.2 \$claveDomicilio	454
6.280.3.3 \$domicilio	454
6.280.3.4 \$estadoDomicilio	454
6.280.3.5 \$fechaUltimaAct	454
6.280.3.6 \$pais	455
6.280.3.7 \$poblacion	455
6.281 Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal	455
6.281.1 Descripción detallada	456
6.281.2 Documentación del constructor y destructor	456
6.281.2.1 __construct()	456
6.281.3 Documentación de los campos	457
6.281.3.1 \$codbic	457
6.281.3.2 \$codigoBanco	457
6.281.3.3 \$codigoPlaza	457
6.281.3.4 \$codigoPostal	457
6.281.3.5 \$codigoProvincia	457
6.281.3.6 \$codigoSucursal	458

6.281.3.7 \$desPlazaCastellano	458
6.281.3.8 \$desPlazaVernacula	458
6.281.3.9 \$digitoControl	458
6.281.3.10 \$domicilio	458
6.281.3.11 \$fax	459
6.281.3.12 \$nombreSucursal	459
6.281.3.13 \$numeroClasif	459
6.281.3.14 \$telefonoContacto1	459
6.281.3.15 \$telefonoContacto2	459
6.281.3.16 \$tipoOficina	460
6.282 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco	460
6.282.1 Descripción detallada	460
6.282.2 Documentación del constructor y destructor	460
6.282.2.1 __construct()	460
6.283 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC	461
6.283.1 Descripción detallada	461
6.283.2 Documentación del constructor y destructor	461
6.283.2.1 __construct()	461
6.284 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS	461
6.284.1 Descripción detallada	462
6.284.2 Documentación del constructor y destructor	462
6.284.2.1 __construct()	462
6.285 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal	462
6.285.1 Descripción detallada	462
6.285.2 Documentación del constructor y destructor	462
6.285.2.1 __construct()	462
6.286 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora	463
6.286.1 Descripción detallada	463
6.286.2 Documentación del constructor y destructor	463
6.286.2.1 __construct()	463

6.286.3 Documentación de los campos	464
6.286.3.1 \$anagraf	464
6.286.3.2 \$cifTercero	464
6.286.3.3 \$fecha	464
6.286.3.4 \$origenCambio	464
6.286.3.5 \$tipoModificacion	465
6.287 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta	465
6.287.1 Descripción detallada	465
6.287.2 Documentación del constructor y destructor	465
6.287.2.1 __construct()	465
6.287.3 Documentación de los campos	466
6.287.3.1 \$codigoBanco	466
6.287.3.2 \$codigoSucursal	466
6.287.3.3 \$digitosControl	466
6.287.3.4 \$numeroCuenta	466
6.288 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero	467
6.288.1 Descripción detallada	467
6.288.2 Documentación del constructor y destructor	467
6.288.2.1 __construct()	467
6.288.3 Documentación de los campos	467
6.288.3.1 \$anagraf	467
6.288.3.2 \$cifTercero	468
6.289 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral	468
6.289.1 Descripción detallada	468
6.289.2 Documentación del constructor y destructor	468
6.289.2.1 __construct()	469
6.289.3 Documentación de los campos	469
6.289.3.1 \$calidad	469
6.289.3.2 \$claveDomicilio	470
6.289.3.3 \$codigoBanco	470

6.289.3.4 \$codigoBic	470
6.289.3.5 \$codigoIban	470
6.289.3.6 \$codigoPais	470
6.289.3.7 \$codigoSucursal	471
6.289.3.8 \$digitosControl	471
6.289.3.9 \$estadoCuenta	471
6.289.3.10 \$fechaUltimaAct	471
6.289.3.11 \$numeroCuenta	471
6.289.3.12 \$origenInformacion	472
6.289.3.13 \$tipoCuenta	472
6.290 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat	472
6.290.1 Descripción detallada	472
6.290.2 Documentación del constructor y destructor	472
6.290.2.1 __construct()	472
6.290.3 Documentación de los campos	473
6.290.3.1 \$codpostal	473
6.290.3.2 \$delegacionAeat	473
6.290.3.3 \$descripcion	473
6.290.3.4 \$direccion	474
6.290.3.5 \$poblacion	474
6.290.3.6 \$provincia	474
6.290.3.7 \$telefono	474
6.291 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional	474
6.291.1 Descripción detallada	475
6.291.2 Documentación del constructor y destructor	475
6.291.2.1 __construct()	475
6.291.3 Documentación de los campos	475
6.291.3.1 \$codError	475
6.291.3.2 \$codErrorAeat	476
6.291.3.3 \$codSolicitud	476

6.291.3.4 \$descripcion	476
6.291.3.5 \$fechaUltimaAct	476
6.292 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle	476
6.292.1 Descripción detallada	477
6.292.2 Documentación del constructor y destructor	477
6.292.2.1 __construct()	477
6.292.3 Documentación de los campos	477
6.292.3.1 \$codoracle	477
6.292.3.2 \$descripcion	477
6.293 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica	478
6.293.1 Descripción detallada	478
6.293.2 Documentación del constructor y destructor	478
6.293.2.1 __construct()	478
6.293.3 Documentación de los campos	479
6.293.3.1 \$er	479
6.293.3.2 \$err	479
6.293.3.3 \$F0	479
6.293.3.4 \$F1	479
6.293.3.5 \$F2	480
6.293.3.6 \$F3	480
6.293.3.7 \$ok	480
6.293.3.8 \$total	480
6.294 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio	480
6.294.1 Descripción detallada	481
6.294.2 Documentación del constructor y destructor	481
6.294.2.1 __construct()	481
6.294.3 Documentación de los campos	482
6.294.3.1 \$codcapi	482
6.294.3.2 \$codmuni	483
6.294.3.3 \$codpostal	483

6.294.3.4 \$codprov	483
6.294.3.5 \$denomalf	483
6.294.3.6 \$denomalfa	483
6.294.3.7 \$denominacion	484
6.294.3.8 \$dirpostal	484
6.294.3.9 \$email	484
6.294.3.10 \$enlace	484
6.294.3.11 \$fax	484
6.294.3.12 \$idioma	485
6.294.3.13 \$partido	485
6.294.3.14 \$poblacion	485
6.294.3.15 \$presidente	485
6.294.3.16 \$presupeuro	485
6.294.3.17 \$presuppts	486
6.294.3.18 \$regimen	486
6.294.3.19 \$secretaria	486
6.294.3.20 \$superficie	486
6.294.3.21 \$telefono	486
6.294.3.22 \$web	487
6.295 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo	487
6.295.1 Descripción detallada	487
6.295.2 Documentación del constructor y destructor	487
6.295.2.1 __construct()	488
6.295.3 Documentación de los campos	488
6.295.3.1 \$codmuni	489
6.295.3.2 \$codnsup	489
6.295.3.3 \$codnucl	489
6.295.3.4 \$codpostal	489
6.295.3.5 \$denominacion	489
6.295.3.6 \$dirpostal	490

6.295.3.7 \$elim	490
6.295.3.8 \$email	490
6.295.3.9 \$enlace	490
6.295.3.10 \$fax	490
6.295.3.11 \$partido	491
6.295.3.12 \$poblacion	491
6.295.3.13 \$presidente	491
6.295.3.14 \$presupeuro	491
6.295.3.15 \$presuppts	491
6.295.3.16 \$regimen	492
6.295.3.17 \$superficie	492
6.295.3.18 \$telefono	492
6.295.3.19 \$web	492
6.296 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais	492
6.296.1 Descripción detallada	493
6.296.2 Documentación del constructor y destructor	493
6.296.2.1 __construct()	493
6.296.3 Documentación de los campos	493
6.296.3.1 \$cod01	494
6.296.3.2 \$cod02	494
6.296.3.3 \$cod03	494
6.296.3.4 \$codIso	494
6.296.3.5 \$codOpsf	494
6.296.3.6 \$codPais	495
6.296.3.7 \$codVat	495
6.296.3.8 \$denominacion	495
6.297 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia	495
6.297.1 Descripción detallada	496
6.297.2 Documentación del constructor y destructor	496
6.297.2.1 __construct()	496

6.297.3 Documentación de los campos	497
6.297.3.1 \$codcapi	497
6.297.3.2 \$codcaut	497
6.297.3.3 \$codpostal	498
6.297.3.4 \$codprov	498
6.297.3.5 \$denocaut	498
6.297.3.6 \$denominacion	498
6.297.3.7 \$dirpostal	498
6.297.3.8 \$email	499
6.297.3.9 \$enlace	499
6.297.3.10 \$fax	499
6.297.3.11 \$partido	499
6.297.3.12 \$poblacion	499
6.297.3.13 \$presidente	500
6.297.3.14 \$presupeuro	500
6.297.3.15 \$presuppts	500
6.297.3.16 \$regimen	500
6.297.3.17 \$superficie	500
6.297.3.18 \$telefono	501
6.297.3.19 \$web	501
6.298 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado	501
6.298.1 Descripción detallada	502
6.298.2 Documentación del constructor y destructor	502
6.298.2.1 __construct()	502
6.298.3 Documentación de los campos	503
6.298.3.1 \$clave	503
6.298.3.2 \$cuenta	503
6.298.3.3 \$descf0	503
6.298.3.4 \$descf1	503
6.298.3.5 \$descf2	504

6.298.3.6 \$descf3	504
6.298.3.7 \$domicilio	504
6.298.3.8 \$errorf0	504
6.298.3.9 \$errorf1	504
6.298.3.10 \$errorf2	505
6.298.3.11 \$errorf3	505
6.298.3.12 \$fase	505
6.298.3.13 \$fecha	505
6.298.3.14 \$idOrigen	505
6.298.3.15 \$resultado	506
6.298.3.16 \$solicitud	506
6.298.3.17 \$tercero	506
6.299 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora	506
6.299.1 Descripción detallada	506
6.299.2 Documentación del constructor y destructor	506
6.299.2.1 __construct()	506
6.300 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	507
6.300.1 Descripción detallada	507
6.300.2 Documentación del constructor y destructor	507
6.300.2.1 __construct()	507
6.301 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	508
6.301.1 Descripción detallada	508
6.301.2 Documentación del constructor y destructor	508
6.301.2.1 __construct()	508
6.302 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio	508
6.302.1 Descripción detallada	509
6.302.2 Documentación del constructor y destructor	509
6.302.2.1 __construct()	509
6.303 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo	509
6.303.1 Descripción detallada	509

6.303.2 Documentación del constructor y destructor	509
6.303.2.1 __construct()	509
6.304 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia	510
6.304.1 Descripción detallada	510
6.304.2 Documentación del constructor y destructor	510
6.304.2.1 __construct()	510
6.305 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado	511
6.305.1 Descripción detallada	511
6.305.2 Documentación del constructor y destructor	511
6.305.2.1 __construct()	511
6.306 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero	511
6.306.1 Descripción detallada	512
6.306.2 Documentación del constructor y destructor	512
6.306.2.1 __construct()	512
6.307 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	512
6.307.1 Descripción detallada	512
6.307.2 Documentación del constructor y destructor	512
6.307.2.1 __construct()	512
6.308 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto	513
6.308.1 Descripción detallada	513
6.308.2 Documentación del constructor y destructor	513
6.308.2.1 __construct()	513
6.308.3 Documentación de los campos	513
6.308.3.1 \$array	514
6.309 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero	514
6.309.1 Descripción detallada	514
6.309.2 Documentación del constructor y destructor	514
6.309.2.1 __construct()	515
6.309.3 Documentación de los campos	515
6.309.3.1 \$anagraf	515

6.309.3.2 \$anagver	516
6.309.3.3 \$apenom	516
6.309.3.4 \$calidad	516
6.309.3.5 \$cifTercero	516
6.309.3.6 \$correoElectronico	516
6.309.3.7 \$delegacionAeat	517
6.309.3.8 \$estadoTerceroAeat	517
6.309.3.9 \$etiqueta	517
6.309.3.10 \$fax	517
6.309.3.11 \$fechaUltimaAct	517
6.309.3.12 \$ficticio	518
6.309.3.13 \$origenInformacion	518
6.309.3.14 \$telefono	518
6.309.3.15 \$tipoTercero	518
6.310 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja	518
6.310.1 Descripción detallada	519
6.310.2 Documentación del constructor y destructor	519
6.310.2.1 __construct()	519
6.310.3 Documentación de los campos	519
6.310.3.1 \$anagraf	520
6.310.3.2 \$anagrafNuevo	520
6.310.3.3 \$cifTercero	520
6.310.3.4 \$cifTerceroNuevo	520
6.310.3.5 \$fechaBajaSus	520
6.310.3.6 \$fechaCaducidad	521
6.310.3.7 \$fechaUltimaAct	521
6.310.3.8 \$motivoBaja	521
6.311 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32	521
6.311.1 Descripción detallada	522
6.311.2 Documentación del constructor y destructor	522

6.311.2.1 __construct()	522
6.311.3 Documentación de los campos	523
6.311.3.1 \$anagraf	523
6.311.3.2 \$bajalo	524
6.311.3.3 \$calidad	524
6.311.3.4 \$codage	524
6.311.3.5 \$codban	524
6.311.3.6 \$codcta	524
6.311.3.7 \$codent	525
6.311.3.8 \$codiban	525
6.311.3.9 \$codmun	525
6.311.3.10 \$codpai	525
6.311.3.11 \$codpos	525
6.311.3.12 \$codpro	526
6.311.3.13 \$digcon	526
6.311.3.14 \$docume	526
6.311.3.15 \$domter	526
6.311.3.16 \$fecbdc	526
6.311.3.17 \$nomter	527
6.311.3.18 \$origen	527
6.311.3.19 \$pasapor	527
6.311.3.20 \$pobter	527
6.311.3.21 \$tercer	527
6.311.3.22 \$usuari	528
6.311.3.23 \$vatcee	528
6.312 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla	528
6.312.1 Descripción detallada	528
6.312.2 Documentación del constructor y destructor	528
6.312.2.1 __construct()	528
6.313 Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf	529

6.313.1 Descripción detallada	529
6.313.2 Documentación del constructor y destructor	529
6.313.2.1 __construct()	530
6.313.3 Documentación de los campos	530
6.313.3.1 \$anagraf	531
6.313.3.2 \$bajalo	531
6.313.3.3 \$calidad	531
6.313.3.4 \$codent	531
6.313.3.5 \$codmun	531
6.313.3.6 \$codpai	532
6.313.3.7 \$codpos	532
6.313.3.8 \$codpro	532
6.313.3.9 \$docume	532
6.313.3.10 \$domter	532
6.313.3.11 \$fecbdc	533
6.313.3.12 \$nomter	533
6.313.3.13 \$numter	533
6.313.3.14 \$origen	533
6.313.3.15 \$pasapor	533
6.313.3.16 \$pobter	534
6.313.3.17 \$tipter	534
6.313.3.18 \$usuari	534
6.313.3.19 \$vatcee	534
6.314 Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecttabla	534
6.314.1 Descripción detallada	535
6.314.2 Documentación del constructor y destructor	535
6.314.2.1 __construct()	535
6.315 Referencia de la Clase WSBDCWebServicios	535
6.315.1 Descripción detallada	536
6.315.2 Documentación del constructor y destructor	537

6.315.2.1 __construct()	537
6.315.3 Documentación de las funciones miembro	537
6.315.3.1 wc_anagrama_tercero()	537
6.315.3.2 wc_banco_codigo()	538
6.315.3.3 wc_banco_nombre()	538
6.315.3.4 wc_calcular_nif_ficticio()	538
6.315.3.5 wc_consultar_solicitud()	539
6.315.3.6 wc_datos_municipio_codigo()	539
6.315.3.7 wc_datos_municipio_nombre()	540
6.315.3.8 wc_datos_municipio_provincia()	540
6.315.3.9 wc_datos_nucleo_codigo()	541
6.315.3.10wc_datos_nucleo_municipio()	541
6.315.3.11wc_datos_nucleo_nombre()	541
6.315.3.12wc_datos_pais()	542
6.315.3.13wc_datos_provincia_codigo()	542
6.315.3.14wc_datos_provincia_nombre()	543
6.315.3.15wc_datos_tercero()	543
6.315.3.16wc_datos_tercero_nif()	544
6.315.3.17wc_errores_adicionales()	544
6.315.3.18wc_errores_oracle()	544
6.315.3.19wc_estado_fichero()	545
6.315.3.20wc_log_ultimas_modificaciones()	545
6.315.3.21wc_nombres_iguales()	546
6.315.3.22wc_sucursal_codigo()	546
6.315.3.23wc_sucursal_nombre()	547
6.315.3.24wc_sucursales_banco()	547
6.315.3.25wc_validar_cuenta()	548
6.315.3.26wc_validar_nif()	548
6.315.3.27wc_verificar_usuario()	548
6.315.3.28wcctater_gnral()	549

6.315.3.29wcdatos_tercero_nif_xtendid()	549
6.315.3.30wcdatos_tercero_nombre()	550
6.315.3.31wcdatos_tercero_nombre_xtendid()	550
6.315.3.32wcdel0001()	551
6.315.3.33wcficasociado()	551
6.315.3.34wclogrango()	551
6.315.3.35wconsultar_domicilio()	552
6.315.3.36wconsultar_solicitud_completo()	552
6.315.3.37wcteranagrama()	553
6.315.3.38wcterglobal()	553
6.315.3.39wctersip()	554
6.315.3.40wctersipbdc()	554
6.315.3.41wctersustituido()	555
6.315.3.42wctersustituto()	555
6.315.3.43wdomicilio_fiscal()	556
6.315.3.44wdomicilios_tercero_01()	556
6.315.3.45wdomicilios_tercero_02()	557
6.315.3.46wdomicilios_tercero_c()	557
6.315.3.47wdomicilios_tercero_s()	558
6.315.3.48winsertar_tercero_online()	558
6.315.3.49winsertar_terceros_online()	558
6.315.3.50wobtener_ctanacional_iban()	559
6.315.3.51wobtener_iban_ctanacional()	559
6.315.3.52wvalidar_iban()	560
6.316Referencia de la Clase WSCCharset	560
6.316.1 Descripción detallada	561
6.316.2 Documentación de las funciones miembro	561
6.316.2.1 clean()	561
6.316.2.2 convert()	561
6.316.2.3 detect()	562

6.316.2.4 error_handler()	562
6.316.2.5 parse_charset()	563
6.316.2.6 utf16_to_utf8()	563
6.316.2.7 utf7_to_utf8()	563
6.316.2.8 utf7imap_to_utf8()	564
6.316.2.9 utf8_to_utf7imap()	564
6.317 Referencia de la Clase WSClientAutentica	565
6.317.1 Descripción detallada	565
6.317.2 Documentación de las funciones miembro	565
6.317.2.1 autenticaConFirmaWS()	565
6.317.2.2 autenticaUsuarioLDAPWS()	566
6.317.2.3 autenticaUsuarioWS()	566
6.317.2.4 getInformacionHDFI()	567
6.317.2.5 getInformacionLDAP()	567
6.317.2.6 getInformacionWS()	568
6.318 Referencia de la Clase WSClientAutoriza	569
6.318.1 Descripción detallada	569
6.318.2 Documentación de las funciones miembro	569
6.318.2.1 retornaAutorizacionWS()	569
6.318.2.2 retornaTodasAutorizacionesDNIWS()	570
6.318.2.3 retornaTodasAutorizacionesWS()	570
6.319 Referencia de la Clase WSClientCatastro	571
6.319.1 Descripción detallada	571
6.319.2 Documentación de las funciones miembro	571
6.319.2.1 catastro()	572
6.319.2.2 catastroBienesPeticon()	573
6.320 Referencia de la Clase WSClientConductorVehiculos	574
6.320.1 Descripción detallada	574
6.320.2 Documentación de las funciones miembro	575
6.320.2.1 peticonAsincrona()	575

6.320.2.2	peticionSincrona()	575
6.320.2.3	solicitudRespuesta()	576
6.321	Referencia de la Clase WSClntCSV	576
6.321.1	Descripción detallada	577
6.321.2	Documentación de las funciones miembro	577
6.321.2.1	asociarCSV()	577
6.321.2.2	asociarCSVSinFirma()	578
6.321.2.3	csv_encodeClaveAcceso()	579
6.321.2.4	csv_encodeClaveAccesoSinFirma()	579
6.321.2.5	csv_encodeInfDoc()	579
6.321.2.6	csv_encodeOpcionesGeneracion()	580
6.321.2.7	csv_encodeRequest()	580
6.321.2.8	invalidarCSV()	581
6.321.2.9	invalidarCSVSinFirma()	581
6.321.2.10	modificarFechaCaducidadCSV()	582
6.321.2.11	obtenerCodigo()	582
6.321.2.12	obtenerCodigoSinFirmar()	583
6.321.2.13	obtenerSolicitud()	583
6.321.2.14	solicitudAsociarCSVSinFirma()	584
6.321.2.15	solicitudInvalidarCSVSinFirma()	584
6.321.2.16	solicitudObtenerCSVSinFirma()	585
6.322	Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo	585
6.322.1	Descripción detallada	586
6.322.2	Documentación de las funciones miembro	586
6.322.2.1	peticionAsincrona()	586
6.322.2.2	peticionSincrona()	586
6.322.2.3	solicitudRespuesta()	587
6.323	Referencia de la Clase WSClntDGPConsultaIdentidad	588
6.323.1	Descripción detallada	588
6.323.2	Documentación de las funciones miembro	588

6.323.2.1 obtenerArrayRespuesta()	588
6.323.2.2 peticionSincrona()	589
6.323.2.3 transformDOMtoArray()	589
6.324 Referencia de la Clase WSCliefirma	590
6.324.1 Descripción detallada	590
6.324.2 Documentación de las funciones miembro	590
6.324.2.1 firmarCertificadoServer()	590
6.325 Referencia de la Clase WSCliefde	591
6.325.1 Descripción detallada	591
6.325.2 Documentación de las funciones miembro	591
6.325.2.1 eliminarCarpetaGDE()	591
6.325.2.2 eliminarDocumentoGDE()	592
6.325.2.3 insertarDocumentoGDE()	592
6.325.2.4 obtenerDocumentoGDE()	593
6.326 Referencia de la Clase WSCliefde2	594
6.326.1 Descripción detallada	595
6.326.2 Documentación de las funciones miembro	595
6.326.2.1 actualizarDocumento()	595
6.326.2.2 asociarFirmas()	596
6.326.2.3 asociarFirmasGDE2()	596
6.326.2.4 buscarDocCriterio()	597
6.326.2.5 buscarDocCriterioGDE2()	597
6.326.2.6 buscarDocCriterioPaginado()	598
6.326.2.7 buscarDocCriterioPaginadoGDE2()	598
6.326.2.8 crearCarpeta()	599
6.326.2.9 crearCarpetaGDE2()	599
6.326.2.10 eliminarCarpeta()	600
6.326.2.11 eliminarCarpetaGDE2()	600
6.326.2.12 eliminarCarpetaRecursiva()	601
6.326.2.13 eliminarDocumento()	601

6.326.2.14	eliminarDocumentoGDE2()	602
6.326.2.15	empaquetarDocumentoENI()	602
6.326.2.16	empaquetarDocumentoENIGDE2()	603
6.326.2.17	establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	603
6.326.2.18	establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()	603
6.326.2.19	establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()	605
6.326.2.20	establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()	605
6.326.2.21	establecerMetadatosENI()	606
6.326.2.22	establecerMetadatosENIGDE2()	606
6.326.2.23	establecerMetadatosPersonalizados()	606
6.326.2.24	establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()	607
6.326.2.25	front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	607
6.326.2.26	front_obtenerIdentificadorGDE()	608
6.326.2.27	generarIdentificadorENI()	608
6.326.2.28	generarIdentificadorENIGDE2()	609
6.326.2.29	generarToken()	609
6.326.2.30	generarTokenGDE2()	609
6.326.2.31	insertarDocumento()	610
6.326.2.32	insertarDocumentoENI()	610
6.326.2.33	insertarDocumentoENIGDE2()	611
6.326.2.34	insertarDocumentoGDE2()	612
6.326.2.35	moverCarpeta()	612
6.326.2.36	moverDocumento()	613
6.326.2.37	obtenerDocumento()	613
6.326.2.38	obtenerDocumentoENI()	614
6.326.2.39	obtenerDocumentoENIGDE2()	614
6.326.2.40	obtenerDocumentoGDE2()	615
6.326.2.41	obtenerExpedienteENI()	615
6.326.2.42	obtenerExpedienteENIdeCarpeta()	616
6.326.2.43	obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()	616

6.326.2.44	obtenerExpedienteENIGDE2()	617
6.326.2.45	obtenerListaVersionesDocumento()	617
6.326.2.46	obtenerPathDocumento()	618
6.326.2.47	obtenerVersionDocumento()	618
6.326.2.48	restaurarVersionDocumento()	619
6.326.3	Documentación de los campos	619
6.326.3.1	URL_FRONT_DESARROLLO	620
6.327	Referencia de la Clase WSClntGVLogin	620
6.327.1	Descripción detallada	620
6.327.2	Documentación de las funciones miembro	620
6.327.2.1	getToken()	621
6.327.2.2	isAccesByInternet()	621
6.327.2.3	isAccesByIntranet()	621
6.327.2.4	logout()	621
6.327.2.5	obtenerContexto()	622
6.327.2.6	verificarContexto()	622
6.328	Referencia de la Clase WSClntIRPF	623
6.328.1	Descripción detallada	623
6.328.2	Documentación de las funciones miembro	623
6.328.2.1	obtenerArrayRespuesta()	623
6.328.2.2	peticionSincrona()	624
6.328.2.3	transformDOMtoArray()	624
6.329	Referencia de la Clase WSClntPortafirmas	625
6.329.1	Descripción detallada	626
6.329.2	Documentación de las funciones miembro	626
6.329.2.1	pf_adm_assignJobToUser()	626
6.329.2.2	pf_adm_deleteJobs()	626
6.329.2.3	pf_adm_deleteUsers()	627
6.329.2.4	pf_adm_insertEnhancedJobs()	627
6.329.2.5	pf_adm_insertEnhancedUsers()	628

6.329.2.6 pf_adm_separateJobToUser()	628
6.329.2.7 pf_adm_updateEnhancedJobs()	629
6.329.2.8 pf_adm_updateEnhancedUsers()	629
6.329.2.9 pf_downloadDocument()	630
6.329.2.10 pf_downloadSign()	630
6.329.2.11 pf_mod_createRequest()	631
6.329.2.12 pf_mod_deleteDocument()	631
6.329.2.13 pf_mod_deleteRequest()	632
6.329.2.14 pf_mod_deleteSigners()	632
6.329.2.15 pf_mod_insertDocument()	633
6.329.2.16 pf_mod_insertSigners()	633
6.329.2.17 pf_mod_removeRequest()	634
6.329.2.18 pf_mod_sendRequest()	634
6.329.2.19 pf_mod_updateRequest()	635
6.329.2.20 pf_queryDocumentTypes()	635
6.329.2.21 pf_queryEnhancedJobs()	635
6.329.2.22 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()	636
6.329.2.23 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()	636
6.329.2.24 pf_queryEnhancedUsers()	638
6.329.2.25 pf_queryImportanceLevels()	638
6.329.2.26 pf_queryJobs()	639
6.329.2.27 pf_queryRequest()	639
6.329.2.28 pf_querySeats()	640
6.329.2.29 pf_querySign()	640
6.329.2.30 pf_queryStates()	641
6.329.2.31 pf_queryUsers()	641
6.330 Referencia de la Clase WSCClientRegDepartamental	642
6.330.1 Descripción detallada	642
6.330.2 Documentación de las funciones miembro	642
6.330.2.1 consultaHistorico()	642

6.330.2.2 consultaRegistroDepartamental()	643
6.330.2.3 creacionRegistroDepartamental()	643
6.331 Referencia de la Clase WSClntSALT	645
6.331.1 Descripción detallada	645
6.331.2 Documentación de las funciones miembro	645
6.331.2.1 castellanoValenciano()	645
6.331.2.2 valencianoCastellano()	646
6.332 Referencia de la Clase WSClntTransformaPDF	646
6.332.1 Descripción detallada	646
6.332.2 Documentación de las funciones miembro	646
6.332.2.1 transformImage()	647
6.333 Referencia de la Clase WSClntVerificacionResidencia	648
6.333.1 Descripción detallada	648
6.333.2 Documentación de las funciones miembro	648
6.333.2.1 interpretarDatosEspecificos()	648
6.333.2.2 obtenerArrayRespuesta()	649
6.333.2.3 peticionAsincrona()	649
6.333.2.4 peticionSincrona()	650
6.333.2.5 solicitudRespuesta()	650
6.333.2.6 transformDOMtoArray()	651
6.334 Referencia de la Clase WSClntVidaLaboral	651
6.334.1 Descripción detallada	652
6.334.2 Documentación de las funciones miembro	652
6.334.2.1 interpretarDatosEspecificos()	652
6.334.2.2 obtenerArrayRespuesta()	652
6.334.2.3 peticionAsincrona()	653
6.334.2.4 peticionSincrona()	653
6.334.2.5 solicitudRespuesta()	654
6.334.2.6 transformDOMtoArray()	654
6.335 Referencia de la Clase WSCMessagePart	655

6.335.1 Descripción detallada	655
6.335.2 Documentación de las funciones miembro	655
6.335.2.1 __clone()	656
6.336 Referencia de la Clase WSCMime	656
6.336.1 Descripción detallada	656
6.336.2 Documentación del constructor y destructor	656
6.336.2.1 __construct()	656
6.336.3 Documentación de las funciones miembro	657
6.336.3.1 decode()	657
6.336.3.2 decode_address_list()	657
6.336.3.3 decode_header()	658
6.336.3.4 decode_mime_string()	658
6.336.3.5 explode_header_string()	659
6.336.3.6 file_content_type()	659
6.336.3.7 fix_email()	660
6.336.3.8 format_flowed()	660
6.336.3.9 get_charset()	660
6.336.3.10 image_content_type()	661
6.336.3.11 parse_headers()	661
6.336.3.12 parse_message()	661
6.336.3.13 unfold_flowed()	662
6.336.3.14 wordwrap()	662
6.337 Referencia de la Clase WSCMimeParser	663
6.337.1 Descripción detallada	663
6.337.2 Documentación del constructor y destructor	663
6.337.2.1 __construct()	663
6.337.3 Documentación de las funciones miembro	664
6.337.3.1 boundarySplit()	664
6.337.3.2 decode()	664
6.337.3.3 decodeHeader()	665

6.337.3.4 decodeMTOM()	665
6.337.3.5 doDecode()	666
6.337.3.6 parseHeaders()	666
6.337.3.7 parseHeaderValue()	666
6.337.3.8 splitBodyHeader()	667
6.337.3.9 structure_part()	667
6.337.4 Documentación de los campos	668
6.337.4.1 \$params	668
6.338 Referencia de la Clase WSComunFCClient	668
6.338.1 Descripción detallada	671
6.338.2 Documentación del constructor y destructor	672
6.338.2.1 __construct()	672
6.338.3 Documentación de las funciones miembro	672
6.338.3.1 __getClient()	672
6.338.3.2 addDebugInfo()	673
6.338.3.3 array2ObjectTree()	673
6.338.3.4 disableTrazabilidadPAI()	673
6.338.3.5 disableWSSecurity()	674
6.338.3.6 disableXMLSecurityDSig()	674
6.338.3.7 enableTrazabilidadPAI()	674
6.338.3.8 enableWSSecurity()	674
6.338.3.9 enableXMLSecurityDSig()	674
6.338.3.10 getCertificateInfo()	674
6.338.3.11 getCertificateSerial()	675
6.338.3.12 getClientIP()	675
6.338.3.13 getDebugInfo()	675
6.338.3.14 getDebugMode()	676
6.338.3.15 getServerIP()	676
6.338.3.16 getURLApp()	676
6.338.3.17 getUserAgent()	676

6.338.3.18	Secure()	677
6.338.3.19	oadTracertPAI()	677
6.338.3.20	numberBaseConvert()	677
6.338.3.21	objectTree2array()	678
6.338.3.22	setCertFile()	678
6.338.3.23	setDebugMode()	678
6.338.3.24	setKeyFile()	679
6.338.3.25	setPassPhrase()	679
6.338.3.26	setWSDLTimeOut()	679
6.338.3.27	tratarMTOMEstandar()	680
6.338.4	Documentación de los campos	680
6.338.4.1	\$MYSOAPOP_TRACE	680
6.338.4.2	\$NAMESPACE_GVA	680
6.338.4.3	KEYCLIENTE_AUTENTICA	681
6.338.4.4	TIPOBUSQUEDA_USUARIO	681
6.339	Referencia de la Clase WSComunPAIException	681
6.339.1	Descripción detallada	682
6.339.2	Documentación de las funciones miembro	682
6.339.2.1	getCodigoEstado()	682
6.339.2.2	getCodigoEstadoSecundario()	682
6.339.2.3	getLiteralError()	683
6.339.2.4	getLiteralErrorSec()	683
6.339.2.5	tryToThrow()	683
6.340	Referencia de la Clase WSComunSoapServer	684
6.340.1	Descripción detallada	684
6.341	Referencia de la Clase WSSESoap	684
6.341.1	Descripción detallada	685
6.342	Referencia de la Clase WSSSoapClient	685
6.342.1	Descripción detallada	686
6.342.2	Documentación del constructor y destructor	686

6.342.2.1 __construct()	686
6.342.3 Documentación de las funciones miembro	687
6.342.3.1 __doRequest()	687
6.342.3.2 disablePAITrace()	687
6.342.3.3 disableWSSecurity()	688
6.342.3.4 disableXMLSecurityDSig()	688
6.342.3.5 enablePAITrace__()	688
6.342.3.6 enableWSSecurity()	688
6.342.3.7 enableXMLSecurityDSig()	688
6.342.3.8 getCertFile()	689
6.342.3.9 getCertificateSerial()	689
6.342.3.10getKeyFile()	689
6.342.3.11getPassPhrase()	689
6.342.3.12sMTOM()	690
6.342.3.13oadCert()	690
6.342.3.14oadTracertPAI()	690
6.342.3.15setCertFile()	690
6.342.3.16setKeyFile()	691
6.342.3.17setPassPhrase()	691
6.342.3.18setUserToken()	691
6.343 Referencia de la Clase XMLSecEnc	692
6.343.1 Descripción detallada	693
6.343.2 Documentación de las funciones miembro	693
6.343.2.1 addReference()	693
6.343.2.2 decryptKey()	694
6.343.2.3 decryptNode()	694
6.343.2.4 encryptKey()	695
6.343.2.5 encryptNode()	695
6.343.2.6 encryptReferences()	696
6.343.2.7 getCipherValue()	696

6.343.2.8 locateEncryptedData()	697
6.343.2.9 locateKey()	697
6.343.2.10 locateKeyInfo()	697
6.343.2.11 setNode()	698
6.343.2.12 staticLocateKeyInfo()	698
6.343.3 Documentación de los campos	698
6.343.3.1 template	699
6.344 Referencia de la Clase XMLSecurityDSig	699
6.344.1 Descripción detallada	700
6.344.2 Documentación del constructor y destructor	701
6.344.2.1 __construct()	701
6.344.3 Documentación de las funciones miembro	701
6.344.3.1 add509Cert()	701
6.344.3.2 addObject()	702
6.344.3.3 addReference()	702
6.344.3.4 addReferenceList()	702
6.344.3.5 appendKey()	703
6.344.3.6 appendSignature()	703
6.344.3.7 appendToKeyInfo()	704
6.344.3.8 calculateDigest()	704
6.344.3.9 canonicalizeSignedInfo()	704
6.344.3.10 createNewSignNode()	705
6.344.3.11 generate_GUID()	705
6.344.3.12 generateGUID()	706
6.344.3.13 get509XCert()	706
6.344.3.14 getRefIDs()	706
6.344.3.15 getRefNodeID()	707
6.344.3.16 getValidatedNodes()	707
6.344.3.17 insertSignature()	707
6.344.3.18 locateKey()	708

6.344.3.19	locateSignature()	708
6.344.3.20	processRefNode()	709
6.344.3.21	processTransforms()	709
6.344.3.22	setCanonicalMethod()	709
6.344.3.23	sign()	710
6.344.3.24	signData()	710
6.344.3.25	staticAdd509Cert()	710
6.344.3.26	staticGet509XCerts()	712
6.344.3.27	validateDigest()	712
6.344.3.28	validateReference()	713
6.344.3.29	verify()	713
6.344.4	Documentación de los campos	713
6.344.4.1	BASE_TEMPLATE	714
6.344.4.2	template	714
6.345	Referencia de la Clase XMLSecurityKey	714
6.345.1	Descripción detallada	715
6.345.2	Documentación del constructor y destructor	716
6.345.2.1	__construct()	716
6.345.3	Documentación de las funciones miembro	716
6.345.3.1	convertRSA()	716
6.345.3.2	decryptData()	717
6.345.3.3	encryptData()	717
6.345.3.4	fromEncryptedKeyElement()	718
6.345.3.5	generateSessionKey()	718
6.345.3.6	getAlgorith()	719
6.345.3.7	getAlgorithm()	719
6.345.3.8	getRawThumbprint()	719
6.345.3.9	getSymmetricKeySize()	720
6.345.3.10	getX509Certificate()	720
6.345.3.11	getX509Thumbprint()	720
6.345.3.12	loadKey()	720
6.345.3.13	makeAsnSegment()	721
6.345.3.14	serializeKey()	721
6.345.3.15	signData()	722
6.345.3.16	verifySignature()	722

Capítulo 1

Lista de obsoletos

Global [WSClientGDE2::insertarDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global [XMLSecurityDSig::generate_GUID](#) (\$prefix='pfx')

Method deprecated in Release 1.4.1

Global [XMLSecurityKey::getAlgorithm](#) ()

Capítulo 2

Indice de namespaces

2.1. Lista de 'namespaces'

Lista de toda la documentación de los 'namespaces', con una breve descripción:

WSClientAutentica	21
WSClientAutoriza	21
WSClientCatastro	22
WSClientConductorVehiculos	22
WSClientCSV	22
WSClientDatosVehiculo	23
WSClientDGP	23
WSClientFirma	23
WSClientGDE	24
WSClientGDE2	24
WSClientGVLogin	24
WSClientIRPF	25
WSClientPortafirmas	25
WSClientRegDepartamental	25
WSClientSALT	26
WSClientTransformaPDF	26
WSClientVL	26
WSCOMUN	27

Capítulo 3

Índice jerárquico

3.1. Jerarquía de la clase

Esta lista de herencias esta ordenada aproximadamente por orden alfabético:

AlfrescoClient	29
BasicError	40
BienesEspecifico	41
ComposerCatastro	51
ComposerGDE2	53
LoginParametro	217
LoginResponse	218
LoginRol	223
objCatastro	243
objSolicitudTransmision	245
objSolicitudTransmision	249
objSolicitudTransmision	250
objSolicitudTransmision	257
objSolicitudTransmision	262
objSolicitudTransmision	266
objSolicitudTransmision	272
PfAdviceSOAPServer	282
RTSOAClient	316
RTSOADocumentResponse	322
RTSOAResponse	323
SoapObject	339
Consulta	57
DatosEspecificos	93
Direccion	139
Domicilio	153
EntColectiva	172
EntSingular	175
Estado	177
MunicipioRespuesta	234
Nacimiento	235
Nucleo	239
Numero	240
NumeroSuperior	242
ProvinciaRespuesta	292
Residencia	303

Retorno	306
Solicitud	359
UltimaVariacion	372
Via	379
SoapObject	341
authentication	37
comment	48
commentList	50
CPFaction	67
CPFactionList	69
document	141
documentList	145
documentType	150
documentTypeList	152
enhancedJob	162
enhancedJobList	163
enhancedUser	165
enhancedUserJobAssociated	167
enhancedUserJobAssociatedList	168
enhancedUserJobInfo	170
enhancedUserList	171
importanceLevel	197
importanceLevelList	199
job	206
jobList	208
noticeList	237
parameter	280
parameterList	281
remitterList	299
request	302
seat	324
seatList	325
signature	326
signatureRef	328
signer	331
signerList	333
signLine	334
signLineList	336
state	361
stateList	363
stringList	363
timestampInfo	365
user	373
userJob	375
userList	376
SoapObject	343
Cabecera	43
Consulta	58
DatosEspecificos	95
DatosNacimiento	105
DatosTitular	111
ObjetoEstado	244
Retorno	309
SoapObject	344
authentication	36
comment	49
commentList	51

CPFaction	68
CPFactionList	69
document	143
documentList	144
documentType	150
documentTypeList	151
enhancedJob	163
enhancedJobList	164
enhancedUser	166
enhancedUserJobAssociated	166
enhancedUserJobAssociatedList	169
enhancedUserJobInfo	169
enhancedUserList	172
importanceLevel	197
importanceLevelList	198
job	207
jobList	207
noticeList	238
parameter	279
parameterList	280
remitterList	298
request	300
seat	323
seatList	325
signature	327
signatureRef	329
signer	330
signerList	332
signLine	333
signLineList	335
state	360
stateList	362
stringList	364
timestampInfo	366
user	374
userJob	376
userList	377
SoapObject	347
DatosEspecificos	96
Estado	181
ListaVehiculos	214
Retorno	310
Vehiculo	378
SoapObject	348
Cabecera	41
CabeceraRenta	46
DatosCola	87
DatosEconomicos	90
DatosEspecificos	91
DCDatosAscend	116
DCDatosConyuge	118
DCDatosHijos	120
DCDatosInmuebles	121
DCDatosPersonales	123
DCDatosVivienda	125
DCEstadoCivil	126
DCNumAscend	129
DCNumHijos	131

DCNumInmuebles	132
DCNumViviendas	134
Imputaciones	200
irpf	204
OtrosDatos	277
SoapObject	350
Baja	37
Consulta	60
DatosAdministrativos	85
DatosEspecificos	98
DatosGenerales	102
DatosTecnicos	109
DatosTramites	113
DatosVehiculo	115
DescripcionVehiculo	136
DomicilioDGT	155
DomicilioINE	156
DomicilioVehiculoDGT	159
DomicilioVehiculoINE	160
Estado	183
Impago	195
Indicadores	201
ListaImpagos	210
Marca	225
Masas	228
Matriculacion	230
Municipio	231
Plazas	284
Potencias	288
Provincia	291
Retorno	313
Titular	366
SoapObject	352
consultaHistorico	64
consultaHistoricoResponse	65
consultaRegistroDepartamental	65
consultaRegistroDepartamentalResponse	66
creacionRegistroDepartamental	70
creacionRegistroDepartamentalResponse	72
DatosDomicilioType	88
DatosExpedienteType	101
DatosIdentificativosType	104
DatosRegistroDepartamentalType	106
DatosRegistroType	108
DestinosType	138
DestinoType	139
DocumentoIdentificativoType	145
DocumentosType	148
DocumentoType	149
ErrorInfoType	176
HistoricoType	193
IdentificacionRegistroDepartamentalType	194
RegistroCreadoType	295
RegistroDepartamentalCodigoType	296
RegistroDescendenteType	297
RegistrosCreadosType	298
SoapObject	355
API_CREAREGISTRO	35

DATOS_DEL_REGISTRO	72
DATOS_DIRECCION	73
DATOS_EXPEDIENTES	76
DATOS_INTERESADO	78
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	81
DATOS_UNIDAD	84
DOCUMENTOS_ANEXOS	146
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	186
FIRMA_DOCUMENTO	187
FIRMA_JUSTIFICANTE	188
JUSTIFICANTE	209
OTROS_DATOS	275
soapObject	
Estado	179
Funcionario	189
Procedimiento	289
SoapObject	357
Cabecera	45
Consulta	61
DatosEspecificos	99
Estado	185
ListaNumerosAfilacion	211
ListaSituaciones	213
Pluriempleo	286
Resumen	305
Retorno	315
Situacion	336
Totales	369
VidaLaboral	381
SoapServer	
WSComunSoapServer	684
transformDocument	371
transformImage	371
WSBDC_Wranagramas	383
WSBDC_WrcBancoCodigo	384
WSBDC_WrcBancoNombre	386
WSBDC_WrcCalcularficticio	388
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	390
WSBDC_WrcCuentasTercero	391
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	393
WSBDC_WrcDatosMunicipios	394
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	395
WSBDC_WrcDatosNucleos	397
WSBDC_WrcDatosPais	398
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	399
WSBDC_WrcDatosProvincias	401
WSBDC_WrcDatosTercero	403
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	404
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	406
WSBDC_Wrcdel0001	407
WSBDC_WrcErroresAdicionales	409
WSBDC_WrcErroresOracle	410
WSBDC_WrcEstadoFichero	411
WSBDC_WrcLog	413
WSBDC_WrcNombresIguales	414
WSBDC_Wrcondom1	416
WSBDC_Wrcondomfiscal	418
WSBDC_Wrconsolic1	419

WSBDC_WrcSucursalCodigo	421
WSBDC_WrcSucursales	422
WSBDC_WrCtanacIban	424
WSBDC_WrCteranagrama	425
WSBDC_WrCterglobal	427
WSBDC_WrCtersip	429
WSBDC_WrCtersipbdc	431
WSBDC_WrcValidarNif	432
WSBDC_WrdomiciliosC	433
WSBDC_WrdomiciliosS	435
WSBDC_WrlbanCtanac	437
WSBDC_Wrinserciones02	438
WSBDC_Wrsustitutos	440
WSBDC_WtdBanco	441
WSBDC_WtdDomicilioC	443
WSBDC_WtdDomicilioS	452
WSBDC_WtdSucursal	455
WSBDC_WtdTablaBanco	460
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	461
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	461
WSBDC_WtdTablaSucursal	462
WSBDC_WtipoBitacora	463
WSBDC_WtipoClaveCuenta	465
WSBDC_WtipoClaveTercero	467
WSBDC_WtipoCuentaGnral	468
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	472
WSBDC_WtipoErrorAdicional	474
WSBDC_WtipoErrorOracle	476
WSBDC_WtipoEstadistica	478
WSBDC_WtipoMunicipio	480
WSBDC_WtipoNucleo	487
WSBDC_WtipoPais	492
WSBDC_WtipoProvincia	495
WSBDC_WtipoResultado	501
WSBDC_WtipoTablaBitacora	506
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	507
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	508
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	508
WSBDC_WtipoTablaNucleo	509
WSBDC_WtipoTablaProvincia	510
WSBDC_WtipoTablaResultado	511
WSBDC_WtipoTablaTercero	511
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	512
WSBDC_WtipoTablaTexto	513
WSBDC_WtipoTercero	514
WSBDC_WtipoTerceroBaja	518
WSBDC_Wyterce32	521
WSBDC_Wyterce32tabla	528
WSBDC_Wytercecf	529
WSBDC_Wytercecftabla	534
WSCCharset	560
WSCMessagePart	655
WSCMime	656
WSCMimeParser	663
WSComunFCClient	668
WSCClientAutentica	565
WSCClientAutoriza	569
WSCClientFirma	590

WSClientIRPF	623
WSClientCatastro	571
WSClientCSV	576
WSClientDGPConsultaIdentidad	588
WSClientConductorVehiculos	574
WSClientDatosVehiculo	585
WSClientGDE	591
WSClientGDE2	594
WSClientGVLogin	620
WSClientVerificacionResidencia	648
WSClientPortafirmas	625
WSClientRegDepartamental	642
WSClientSALT	645
WSClientVidaLaboral	651
WSClientTransformaPDF	646
WSSESoap	684
XMLSecEnc	692
XMLSecurityDSig	699
XMLSecurityKey	714
Exception	
GDE2Exception	190
WSComunPAIException	681
SoapClient	
WSBDCWebServicios	535
WSSSoapClient	685

Capítulo 4

Índice de estructura de datos

4.1. Estructura de datos

Lista de estructuras con una breve descripción:

AlfrescoClient	29
API_CREAREGISTRO	35
authentication	36
authentication	37
Baja	37
BasicError	40
BienesEspecifico	41
Cabecera	41
Cabecera	43
Cabecera	45
CabeceraRenta	46
comment	48
comment	49
commentList	50
commentList	51
ComposerCatastro	51
ComposerGDE2	53
Consulta	57
Consulta	58
Consulta	60
Consulta	61
consultaHistorico	64
consultaHistoricoResponse	65
consultaRegistroDepartamental	65
consultaRegistroDepartamentalResponse	66
CPFaction	67
CPFaction	68
CPFactionList	69
CPFactionList	69
creacionRegistroDepartamental	70
creacionRegistroDepartamentalResponse	72
DATOS_DEL_REGISTRO	72
DATOS_DIRECCION	73
DATOS_EXPEDIENTES	76
DATOS_INTERESADO	78

DATOS_LIBRO_REGISTRAL	81
DATOS_UNIDAD	84
DatosAdministrativos	85
DatosCola	87
DatosDomicilioType	88
DatosEconomicos	90
DatosEspecificos	91
DatosEspecificos	93
DatosEspecificos	95
DatosEspecificos	96
DatosEspecificos	98
DatosEspecificos	99
DatosExpedienteType	101
DatosGenerales	102
DatosIdentificativosType	104
DatosNacimiento	105
DatosRegistroDepartamentalType	106
DatosRegistroType	108
DatosTecnicos	109
DatosTitular	111
DatosTramites	113
DatosVehiculo	115
DCDatosAscend	116
DCDatosConyuge	118
DCDatosHijos	120
DCDatosInmuebles	121
DCDatosPersonales	123
DCDatosVivienda	125
DCEstadoCivil	126
DCNumAscend	129
DCNumHijos	131
DCNumInmuebles	132
DCNumViviendas	134
DescripcionVehiculo	136
DestinosType	138
DestinoType	139
Direccion	139
document	141
document	143
documentList	144
documentList	145
DocumentoIdentificativoType	145
DOCUMENTOS_ANEXOS	146
DocumentosType	148
DocumentoType	149
documentType	150
documentType	150
documentTypeList	151
documentTypeList	152
Domicilio	153
DomicilioDGT	155
DomicilioINE	156
DomicilioVehiculoDGT	159
DomicilioVehiculoINE	160
enhancedJob	162
enhancedJob	163
enhancedJobList	163
enhancedJobList	164

enhancedUser	165
enhancedUser	166
enhancedUserJobAssociated	166
enhancedUserJobAssociated	167
enhancedUserJobAssociatedList	168
enhancedUserJobAssociatedList	169
enhancedUserJobInfo	169
enhancedUserJobInfo	170
enhancedUserList	171
enhancedUserList	172
EntColectiva	172
EntSingular	175
ErrorInfoType	176
Estado	177
Estado	179
Estado	181
Estado	183
Estado	185
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	186
FIRMA_DOCUMENTO	187
FIRMA_JUSTIFICANTE	188
Funcionario	189
GDE2Exception	190
HistoricoType	193
IdentificacionRegistroDepartamentalType	194
Impago	195
importanceLevel	197
importanceLevel	197
importanceLevelList	198
importanceLevelList	199
Imputaciones	200
Indicadores	201
irpf	204
job	206
job	207
jobList	207
jobList	208
JUSTIFICANTE	209
ListaImpagos	210
ListaNumerosAfilacion	211
ListaSituaciones	213
ListaVehiculos	214
LoginParametro	217
LoginResponse	218
LoginRol	223
Marca	225
Masas	228
Matriculacion	230
Municipio	231
MunicipioRespuesta	234
Nacimiento	235
noticeList	237
noticeList	238
Nucleo	239
Numero	240
NumeroSuperior	242
objCatastro	243
ObjetoEstado	244

objSolicitudTransmision	245
objSolicitudTransmision	249
objSolicitudTransmision	250
objSolicitudTransmision	257
objSolicitudTransmision	262
objSolicitudTransmision	266
objSolicitudTransmision	272
OTROS_DATOS	275
OtrosDatos	277
parameter	279
parameter	280
parameterList	280
parameterList	281
PfAdviceSOAPServer	282
Plazas	284
Pluriempleo	286
Potencias	288
Procedimiento	289
Provincia	291
ProvinciaRespuesta	292
RegistroCreadoType	295
RegistroDepartamentalCodigoType	296
RegistroDescendenteType	297
RegistrosCreadosType	298
remitterList	298
remitterList	299
request	300
request	302
Residencia	303
Resumen	305
Retorno	306
Retorno	309
Retorno	310
Retorno	313
Retorno	315
RTSOAClient	316
RTSOADocumentResponse	322
RTSOAResponse	323
seat	323
seat	324
seatList	325
seatList	325
signature	326
signature	327
signatureRef	328
signatureRef	329
signer	330
signer	331
signerList	332
signerList	333
signLine	333
signLine	334
signLineList	335
signLineList	336
Situacion	336
SoapObject	339
SoapObject	341
SoapObject	343

SoapObject	344
SoapObject	347
SoapObject	348
SoapObject	350
SoapObject	352
SoapObject	355
SoapObject	357
Solicitud	359
state	360
state	361
stateList	362
stateList	363
stringList	363
stringList	364
timestampInfo	365
timestampInfo	366
Titular	366
Totales	369
transformDocument	371
transformImage	371
UltimaVariacion	372
user	373
user	374
userJob	375
userJob	376
userList	376
userList	377
Vehiculo	378
Via	379
VidaLaboral	381
WSBDC_Wranagramas	383
WSBDC_WrcBancoCodigo	384
WSBDC_WrcBancoNombre	386
WSBDC_WrcCalcularficticio	388
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	390
WSBDC_WrcCuentasTercero	391
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	393
WSBDC_WrcDatosMunicipios	394
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	395
WSBDC_WrcDatosNucleos	397
WSBDC_WrcDatosPais	398
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	399
WSBDC_WrcDatosProvincias	401
WSBDC_WrcDatosTercero	403
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	404
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	406
WSBDC_Wrcdel0001	407
WSBDC_WrcErroresAdicionales	409
WSBDC_WrcErroresOracle	410
WSBDC_WrcEstadoFichero	411
WSBDC_WrcLog	413
WSBDC_WrcNombresIguales	414
WSBDC_Wrcondom1	416
WSBDC_Wrcondomfiscal	418
WSBDC_Wrconsolic1	419
WSBDC_WrcSucursalCodigo	421
WSBDC_WrcSucursales	422
WSBDC_WrCtanacIban	424

WSBDC_Wrcteranagrama	425
WSBDC_Wrcterglobal	427
WSBDC_Wrctersip	429
WSBDC_Wrctersipbdc	431
WSBDC_WrcValidarNif	432
WSBDC_WrdomiciliosC	433
WSBDC_WrdomiciliosS	435
WSBDC_WrlbanCtanac	437
WSBDC_Wrinserciones02	438
WSBDC_Wrsustitutos	440
WSBDC_WtdBanco	441
WSBDC_WtdDomicilioC	443
WSBDC_WtdDomicilioS	452
WSBDC_WtdSucursal	455
WSBDC_WtdTablaBanco	460
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	461
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	461
WSBDC_WtdTablaSucursal	462
WSBDC_WtipoBitacora	463
WSBDC_WtipoClaveCuenta	465
WSBDC_WtipoClaveTercero	467
WSBDC_WtipoCuentaGnral	468
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	472
WSBDC_WtipoErrorAdicional	474
WSBDC_WtipoErrorOracle	476
WSBDC_WtipoEstadistica	478
WSBDC_WtipoMunicipio	480
WSBDC_WtipoNucleo	487
WSBDC_WtipoPais	492
WSBDC_WtipoProvincia	495
WSBDC_WtipoResultado	501
WSBDC_WtipoTablaBitacora	506
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	507
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	508
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	508
WSBDC_WtipoTablaNucleo	509
WSBDC_WtipoTablaProvincia	510
WSBDC_WtipoTablaResultado	511
WSBDC_WtipoTablaTercero	511
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	512
WSBDC_WtipoTablaTexto	513
WSBDC_WtipoTercero	514
WSBDC_WtipoTerceroBaja	518
WSBDC_Wyterce32	521
WSBDC_Wyterce32tabla	528
WSBDC_Wytercecf	529
WSBDC_Wytercecftabla	534
WSBDCWebServicios	535
WSCCharset	560
WSCClientAutentica	565
WSCClientAutoriza	569
WSCClientCatastro	571
WSCClientConductorVehiculos	574
WSCClientCSV	576
WSCClientDatosVehiculo	585
WSCClientDGPConsultaIdentidad	588
WSCClientFirma	590
WSCClientGDE	591

WSClientGDE2	594
WSClientGVLogin	620
WSClientIRPF	623
WSClientPortafirmas	625
WSClientRegDepartamental	642
WSClientSALT	645
WSClientTransformaPDF	646
WSClientVerificacionResidencia	648
WSClientVidaLaboral	651
WSMessagePart	655
WSMime	656
WSMimeParser	663
WComunFClient	668
WComunPAIException	681
WComunSoapServer	684
WSSESoap	684
WSSSoapClient	685
XMLSecEnc	692
XMLSecurityDSig	699
XMLSecurityKey	714

Capítulo 5

Documentación de namespaces

5.1. Referencia del Namespace WSClientAutentica

5.1.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion (autenticación↔Arangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.2. Referencia del Namespace WSClientAutoriza

5.2.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autorizacion (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.3. Referencia del Namespace WSClntCatastro

5.3.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Catastro

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.4. Referencia del Namespace WSClntConductorVehiculos

5.4.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de ConductorVehiculos

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.5. Referencia del Namespace WSClntCSV

5.5.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de CSVGVA

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.6. Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo

5.6.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DatosVehiculo

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.7. Referencia del Namespace WSClientDGP

5.7.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DGP (Dirección General de Policía)

5.8. Referencia del Namespace WSClientFirma

5.8.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Firma (autorizaciónArangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.9. Referencia del Namespace WSClientGDE

5.9.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GDE

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.10. Referencia del Namespace WSClientGDE2

5.10.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.11. Referencia del Namespace WSClientGVLogin

5.11.1. Descripción detallada

Clases para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GVLogin

Autor

Pablo Belenguer belenguer_pab@externosgva.es
David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.12. Referencia del Namespace WSClientIRPF

5.12.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de AEAT/IRPF

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.13. Referencia del Namespace WSClientPortafirmas

5.13.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.14. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental

5.14.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.15. Referencia del Namespace WSClientSALT

5.15.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.16. Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF

5.16.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Transformación de documentos a PDF

Autor

Pablo Castellano castellano_pab@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.17. Referencia del Namespace WSClientVL

5.17.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificacion Residencia (INE)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Vida Laboral David Pascual

5.18. Referencia del Namespace WSCOMUN

Estructuras de datos

- class [WSTComunFClient](#)
- class [WSTComunPAIException](#)
- class [WSTSSoapClient](#)

Variables

- const [DEBUG](#) false

5.18.1. Descripción detallada

Class for parsing MIME messages

Autor

David Pascual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Class representing a message part

Autor

David PAscual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Class for parsing MIME messages

Autor

David PAscual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder a Web Services Comunes ofrecidos en la PAI (Plataforma Aut. de Intermediación) del proyecto e-SIRCA de la DGTI

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es
Pablo Belenguer belenguer_pab@externos.gva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 Paquetes gestion WS-Security Clase que extiende SoapClient permitiendo que consuma WS seguros

5.18.2. Documentación de las variables

5.18.2.1. DEBUG

```
const DEBUG false
```

Activa/Desactiva el Debug

Definición en la línea 42 del archivo WSTComunFClient.php.

Capítulo 6

Documentación de las estructuras de datos

6.1. Referencia de la Clase AlfrescoClient

Métodos públicos

- `__construct` (\$user, \$password, \$loginURL, \$uploadURL, \$downloadURL, \$timeOut=90)
- `getTicket` ()
- `getDocument` (\$refGDE)
- `getDocumentAsURL` (\$refGDE)
- `getDocumentAsFile` (\$refGDE, \$tmp=null)
- `insertDocument` (\$idApp, \$rutaFicheroEnServer, \$rutaDestinoAlf='/', \$nombreDoc="", \$descDoc="")
- `getLoginUrl` ()
- `setLoginUrl` (\$loginUrl)
- `getUser` ()
- `setUser` (\$user)
- `getPassword` ()
- `setPassword` (\$password)
- `getUploadUrl` ()
- `setUploadUrl` (\$uploadUrl)
- `getDownloadUrl` ()
- `setDownloadUrl` (\$downloadUrl)
- `getIdApp` ()
- `setIdApp` (\$idApp)
- `urlGetContents` (\$url, \$options=null)
- `urlGetContentInFile` (\$url, \$tmp=null)

Métodos públicos estáticos

- static `getMimeType` (\$fileName)

6.1.1. Descripción detallada

Clase para la inserción y lectura de documetos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 9 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.2. Documentación del constructor y destructor

6.1.2.1. __construct()

```
__construct (
    $user,
    $password,
    $loginURL,
    $uploadURL,
    $downloadURL,
    $timeOut = 90 )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario de acceso
string	<i>\$password</i>	Contraseña de acceso
string	<i>\$loginURL</i>	URL de LOGIN
string	<i>\$uploadURL</i>	URL de subida
string	<i>\$downloadURL</i>	URL de bajada

Definición en la línea 47 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3. Documentación de las funciones miembro

6.1.3.1. getDocument()

```
getDocument (
    $refGDE )
```

Obtiene el documento a partir de la referencia GDE

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

--	--

Definición en la línea 126 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.2. getDocumentAsFile()

```
getDocumentAsFile (
    $refGDE,
    $tmp = null )
```

Obtiene el fichero y lo ubica en un directorio temporal para su descarga por bloques

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir()

Devuelve

string Nombre del fichero (temporal) creado

Excepciones

--	--

Definición en la línea 179 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.3. getDocumentAsURL()

```
getDocumentAsURL (
    $refGDE )
```

Obtiene una URL de descarga temporal del documento (según caducidad del token)

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir()

Devuelve

string Nombre del fichero (temporal) creado

Excepciones

--	--

Definición en la línea 156 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.4. getMimeType()

```
static getMimeType (
    $fileName ) [static]
```

Devuelve el mimeType a partir de la extensión del nombre de fichero

Parámetros

string	<i>\$fileName</i>	
--------	-------------------	--

Devuelve

string

Definición en la línea 513 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.5. getTicket()

```
getTicket ( )
```

Devuelve un ticket temporal de session

Devuelve

string ticket temporal para uso de la API

Excepciones

--	--

Definición en la línea 72 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.6. insertDocument()

```
insertDocument (
    $idApp,
    $rutaFicheroEnServer,
    $rutaDestinoAlf = '/',
    $nombreDoc = '',
    $descDoc = '' )
```

Inserta un documento ubicado en el sistema de ficheros del servidor Apache/PHP en Alfresco

Parámetros

string	<i>\$idApp</i>	Identificador de la APP en el espacio de nombres correspondiente
string	<i>\$rutaFicheroEnServer</i>	Ubicación del fichero a insertar en Alfresco en el servidor HTTP
string	<i>\$rutaDestinoAlf</i>	Ruta de alfresco donde ubicar el fichero
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento en alfresco
string	<i>\$descDoc</i>	Descripción del documento

Excepciones

--	--

Definición en la línea 209 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.7. urlGetContentInFile()

```
urlGetContentInFile (
    $url,
    $tmp = null )
```

Dada una URL de Alfresco crea un fichero (temporal) con el contenido. Devuelve el nombre de fichero

En el caso de grandes descargas, este método consume menos memoria.

Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir()

Devuelve

string Nombre del fichero con el contenido

Excepciones

--	--

Definición en la línea 680 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.8. urlGetContents()

```
urlGetContents (
    $url,
    $options = null )
```

Devuelve el contenido de una URL de petición de Alfresco (documento completo)

Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
array	<i>\$options</i>	Array de opciones adicionales

Devuelve

string Documento (completo)

Excepciones

--	--


Definición en la línea 635 del archivo AlfrescoClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/AlfrescoClient.php

6.2. Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO

Diagrama de herencias de API_CREAREGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.2.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2545 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.3. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.3.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2698 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.4. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.4.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2728 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.5. Referencia de la Clase Baja

Diagrama de herencias de Baja



Métodos públicos

- **setFechaInicio** (\$value)
- **hasFechaInicio** ()
- **getFechaInicio** ()
- **setFechaFin** (\$value)
- **hasFechaFin** ()
- **getFechaFin** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.5.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2948 del archivo Composer.php.

6.5.2. Documentación de las funciones miembro

6.5.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Baja](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Baja](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2995 del archivo Composer.php.

6.5.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 3018 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.6. Referencia de la Clase BasicError

Métodos públicos

- **getCodigoError** ()
- **getMensajeError** ()
- **__construct** (\$objError)
- **__toString** ()

Campos de datos

- const **TOKEN_NO_EXISTENTE** = '001'
- const **APLICACION_NO_EXISTENTE** = '002'
- const **TOKEN_CADUCADO** = '003'
- const **USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU** = '004'
- const **ORIGEN_NO_ESPERADO** = '005'
- const **COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO** = '006'
- const **USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU** = '007'
- const **COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO** = '008'
- const **USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT** = '009'
- const **ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION** = '010'
- const **USUARIO_SIN_ROLES** = '011'
- const **ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO** = '012'
- const **APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA** = '013'
- const **ERROR_INESPERADO** = '999'

6.6.1. Descripción detallada

Definición en la línea 720 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

6.7. Referencia de la Clase BienesEspecifico

Métodos públicos

- **toSoap ()**

Métodos públicos estáticos

- static **referenciaCatastral** (\$pc1, \$pc2, \$car=null, \$cc1=null, \$cc2=null)
- static **referenciaRustica** (\$cp, \$cm, \$cpo, \$cpa=null)

6.7.1. Descripción detallada


Definición en la línea 276 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.8. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescriptionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.8.1. Descripción detallada

Definición en la línea 531 del archivo Composer.php.

6.8.2. Documentación de las funciones miembro

6.8.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Cabecera](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Cabecera](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 650 del archivo Composer.php.

6.8.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 708 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.9. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera

**Métodos públicos**

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.9.1. Descripción detallada

Definición en la línea 578 del archivo Composer.php.

6.9.2. Documentación de las funciones miembro

6.9.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Cabecera](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Cabecera](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 697 del archivo Composer.php.

6.9.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 755 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.10. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



Métodos públicos

- **setListaNumerosAfiliacion** (\$value)
- **hasListaNumerosAfiliacion** ()
- **getListaNumerosAfiliacion** ()
- **setFechaNacimiento** (\$value)
- **hasFechaNacimiento** ()
- **getFechaNacimiento** ()
- **setTransferenciaDerechosCEE** (\$value)
- **hasTransferenciaDerechosCEE** ()
- **getTransferenciaDerechosCEE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.10.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1017 del archivo Composer.php.

6.10.2. Documentación de las funciones miembro

6.10.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Cabecera](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Cabecera Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1082 del archivo Composer.php.

6.10.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1117 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.11. Referencia de la Clase CabeceraRenta

Diagrama de herencias de CabeceraRenta



Métodos públicos

- **setNifSolicitante** (\$value)
- **hasNifSolicitante** ()
- **getNifSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$value)
- **hasNombreSolicitante** ()
- **getNombreSolicitante** ()
- **setPrimerDeclarante** (\$value)
- **hasPrimerDeclarante** ()
- **getPrimerDeclarante** ()
- **setSegundoTitular** (\$value)
- **hasSegundoTitular** ()
- **getSegundoTitular** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **setTributacion** (\$value)
- **hasTributacion** ()
- **getTributacion** ()
- **setOrigenDatos** (\$value)
- **hasOrigenDatos** ()
- **getOrigenDatos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.11.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1010 del archivo Composer.php.

6.11.2. Documentación de las funciones miembro

6.11.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [CabeceraRenta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[CabeceraRenta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1147 del archivo Composer.php.

6.11.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1209 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.12. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.12.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2586 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.13. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.13.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2556 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.14. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.14.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2675 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.15. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.15.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2645 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php`

6.16. Referencia de la Clase ComposerCatastro

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **doIt** (\$vData)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.16.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 15 del archivo ComposerCatastro.php.

6.16.2. Documentación de las funciones miembro

6.16.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 29 del archivo ComposerCatastro.php.

6.16.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 61 del archivo ComposerCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ComposerCatastro.php

6.17. Referencia de la Clase ComposerGDE2

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **__cde__wPropiedadesError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__wPropiedadError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__ExcepcionWS_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionInsertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEliminarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEliminarCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__restaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerPathDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__obtenerPathDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEliminarCarpetaRecursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRecursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEliminarCarpetaRecursivaRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionActualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionAsociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__asociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__asociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__empaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionBuscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__BuscarCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__paginacion_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde_documento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionGenerarIdentificadorENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionGenerarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaGenerarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionCrearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_crearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaCrearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_crearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_coleccionMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosPersonalizado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_firma_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosExpedienteEni_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_datosCertificado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

Métodos protegidos

- `array2ObjectTree` (\$array)
- `objectTree2array` (\$obj)

6.17.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 12 del archivo ComposerGDE2.php.

6.17.2. Documentación de las funciones miembro

6.17.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 21 del archivo ComposerGDE2.php.

6.17.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 53 del archivo ComposerGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE2.php

6.18. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- `toSoap` (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- `static fromSoap` (\$vData)

Otros miembros heredados

6.18.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo `Composer.php`.

6.18.2. Documentación de las funciones miembro

6.18.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase `Consulta` con los datos suministrados.

Parámetros

string	<code>\$vData</code>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------------	--

Devuelve

`Consulta` Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 659 del archivo `Composer.php`.

6.18.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 675 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.19. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **setNumeroSoporte** (\$value)
- **hasNumeroSoporte** ()
- **getNumeroSoporte** ()
- **setAnioNacimiento** (\$value)
- **hasAnioNacimiento** ()
- **getAnioNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.19.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1398 del archivo Composer.php.

6.19.2. Documentación de las funciones miembro

6.19.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1447 del archivo Composer.php.

6.19.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1478 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.20. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.20.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo Composer.php.

6.20.2. Documentación de las funciones miembro

6.20.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 713 del archivo Composer.php.

6.20.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.21. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **setFechaDesde** (\$value)
- **hasFechaDesde** ()
- **getFechaDesde** ()
- **setFechaHasta** (\$value)
- **hasFechaHasta** ()
- **getFechaHasta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.21.1. Descripción detallada

Definición en la línea 567 del archivo Composer.php.

6.21.2. Documentación de las funciones miembro

6.21.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 614 del archivo Composer.php.

6.21.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 644 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.22. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico

**Métodos públicos**

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.22.1. Descripción detallada**


Definición en la línea 2598 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.23. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.23.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2636 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php`

6.24. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.24.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2464 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.25. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.25.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2523 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.26. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.26.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2462 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.27. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.27.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2432 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.28. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.28.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2533 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.29. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.29.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2503 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.30. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()

- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.30.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2070 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.31. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.31.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2389 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.32. Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS_DEL_REGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setDATOS_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS_UNIDAD** ()
- **getDATOS_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS_INTERESADO** ()
- **addDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS_INTERESADO** ()
- **getDATOS_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS_INTERESADO** ()
- **setOTROS_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS_DATOS** ()
- **getOTROS_DATOS** ()
- **setDATOS_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados**6.32.1. Descripción detallada**


Definición en la línea 1949 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.33. Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS_DIRECCION



Métodos públicos

- **setTIPO_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO_DOMICILIO** ()
- **getTIPO_DOMICILIO** ()
- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO_POSTAL** ()
- **getCODIGO_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.33.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 518 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.33.2. Documentación de las funciones miembro

6.33.2.1. setCODIGO_POSTAL()

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 638 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.33.2.2. setCOMARCA()

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

Parámetros

<i>string</i>	código de comarcas (Ver tablas comunes)
---------------	---

Definición en la línea 578 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.33.2.3. setDIRECCION()

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 623 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.33.2.4. setMUNICIPIO()

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

Parámetros

<i>string</i>	código de municipio (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 593 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.33.2.5. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

Parámetros

<i>string</i>	código de población (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 608 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.33.2.6. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

Parámetros

<i>string</i>	código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46'
---------------	--


Definición en la línea 563 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.34. Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS_EXPEDIENTES



Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA_CODIGO_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **getA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **setA_CODIGO_TAREA** (\$value)
- **hasA_CODIGO_TAREA** ()
- **getA_CODIGO_TAREA** ()
- **setB_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasB_CODIGO_PROCED** ()
- **getB_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasN_CODIGO_PROCED** ()
- **getN_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_ASUNTO** (\$value)
- **hasN_ASUNTO** ()
- **getN_ASUNTO** ()
- **setN_ANYO** (\$value)
- **hasN_ANYO** ()
- **getN_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.34.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es


Definición en la línea 1316 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.35. Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO

Diagrama de herencias de DATOS_INTERESADO



Métodos públicos

- **setNOMBRE** (\$value)
- **hasNOMBRE** ()
- **getNOMBRE** ()
- **setAPELLIDO1** (\$value)
- **hasAPELLIDO1** ()
- **getAPELLIDO1** ()
- **setAPELLIDO2** (\$value)
- **hasAPELLIDO2** ()
- **getAPELLIDO2** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setNUMERO_IDENTIFICACION** (\$value)
- **hasNUMERO_IDENTIFICACION** ()
- **getNumERO_IDENTIFICACION** ()
- **setTELEFONO** (\$value)
- **hasTELEFONO** ()
- **getTELEFONO** ()
- **setTELEFONO_MOVIL** (\$value)
- **hasTELEFONO_MOVIL** ()
- **getTELEFONO_MOVIL** ()
- **setFAX** (\$value)
- **hasFAX** ()
- **getFAX** ()
- **setDIRECCION_CORREO** (\$value)
- **hasDIRECCION_CORREO** ()
- **getDIRECCION_CORREO** ()
- **setDATOS_DIRECCION** (\$value)
- **hasDATOS_DIRECCION** ()
- **getDATOS_DIRECCION** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.35.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 763 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.35.2. Documentación de las funciones miembro

6.35.2.1. setAPELLIDO1()

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 805 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.35.2.2. setAPELLIDO2()

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 820 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.35.2.3. setDIRECCION_CORREO()

```
setDIRECCION_CORREO (
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 897 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.35.2.4. setNOMBRE()

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 790 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.35.2.5. setNUMERO_IDENTIFICACION()

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 849 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.35.2.6. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	[1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)]
--------	----------------	--


Definición en la línea 835 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.36. Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Diagrama de herencias de DATOS_LIBRO_REGISTRAL



Métodos públicos

- [setTIPO_LIBRO](#) (*\$value*)
- [hasTIPO_LIBRO](#) ()
- [getTIPO_LIBRO](#) ()
- [setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL](#) (*\$value*)
- [hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL](#) ()
- [getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL](#) ()
- [setANYO](#) (*\$value*)
- [hasANYO](#) ()
- [getANYO](#) ()
- [setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL](#) (*\$value*)
- [hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL](#) ()
- [getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL](#) ()
- [toSoap](#) (*\$fieldName*, *\$namespace*)
- [generateString](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (*\$vData*)
- static [fromDOM](#) (*\$nodeParent*)

Campos de datos

- const [TIPO_LIBRO_REG_ENT](#) = 1
- const [TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU](#) = 2
- const [TIPO_LIBRO_REG_SAL](#) = 3

Otros miembros heredados

6.36.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

Definición en la línea 183 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.36.2. Documentación de las funciones miembro

6.36.2.1. `getTIPO_LIBRO()`

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

Definición en la línea 221 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.36.2.2. `hasTIPO_LIBRO()`

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

Devuelve

boolean

Definición en la línea 212 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.36.2.3. `setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()`

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

Parámetros

mixed	<i>\$value</i>	
-------	----------------	--

Definición en la línea 230 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.36.2.4. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	Año del registro
---------	----------------	------------------

Definición en la línea 246 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.36.2.5. setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fija el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

Parámetros

string	<i>\$value</i>	Formato XYYYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral
--------	----------------	--

Definición en la línea 263 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.36.2.6. setTIPO_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	[1: Registro de entrada 2: Registro salida con acuse 3: Registro de salida sin acuse]
---------	----------------	---


Definición en la línea 202 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.37. Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS_UNIDAD



Métodos públicos

- **setCODIGO_UNIDAD** (\$value)
- **hasCODIGO_UNIDAD** ()
- **getCODIGO_UNIDAD** ()
- **setTIPO_UNIDAD** (\$value)
- **hasTIPO_UNIDAD** ()
- **getTIPO_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION_UNIDAD** (\$value)
- **hasDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **setENVIO_BANDEJA** (\$value)
- **hasENVIO_BANDEJA** ()
- **getENVIO_BANDEJA** ()
- **setCODIGO_DIR3** (\$value)
- **hasCODIGO_DIR3** ()
- **getCODIGO_DIR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.37.1. Descripción detallada

Definición en la línea 354 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.37.2. Documentación de las funciones miembro

6.37.2.1. setCODIGO_DIR3()

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--


Definición en la línea 418 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.38. Referencia de la Clase DatosAdministrativos

Diagrama de herencias de DatosAdministrativos



Métodos públicos

- **setListImpagos** (\$value)
- **hasListImpagos** ()
- **getListImpagos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.38.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3029 del archivo Composer.php.

6.38.2. Documentación de las funciones miembro

6.38.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosAdministrativos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosAdministrativos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3058 del archivo Composer.php.

6.38.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3078 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.39. Referencia de la Clase DatosCola

Diagrama de herencias de DatosCola



Métodos públicos

- `setDCDatosPersonales ($value)`
- `hasDCDatosPersonales ()`
- `getDCDatosPersonales ()`
- `setDCDatosConyuge ($value)`
- `hasDCDatosConyuge ()`
- `getDCDatosConyuge ()`
- `setDCDatosHijos ($value)`
- `hasDCDatosHijos ()`
- `getDCDatosHijos ()`
- `setDCDatosAscend ($value)`
- `hasDCDatosAscend ()`
- `getDCDatosAscend ()`
- `setDCDatosVivienda ($value)`
- `hasDCDatosVivienda ()`
- `getDCDatosVivienda ()`
- `setDCDatosInmuebles ($value)`
- `hasDCDatosInmuebles ()`
- `getDCDatosInmuebles ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.39.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2715 del archivo `Composer.php`.

6.39.2. Documentación de las funciones miembro

6.39.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase `DatosCola` con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosCola](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2834 del archivo Composer.php.

6.39.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2880 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.40. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType



Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()
- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.40.1. Descripción detallada


Definición en la línea 689 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.41. Referencia de la Clase DatosEconomicos

Diagrama de herencias de DatosEconomicos



Métodos públicos

- **setDEGrupo** (\$value)
- **hasDEGrupo** ()
- **getDEGrupo** ()
- **setDECasilla** (\$value)
- **hasDECasilla** ()
- **getDECasilla** ()
- **setDESigno** (\$value)
- **hasDESigno** ()
- **getDESigno** ()
- **setDEEnteros** (\$value)
- **hasDEEnteros** ()
- **getDEEnteros** ()
- **setDEDecimales** (\$value)
- **hasDEDecimales** ()
- **getDEDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.41.1. Descripción detallada

Definición en la línea 723 del archivo Composer.php.

6.41.2. Documentación de las funciones miembro

6.41.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEconomicos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEconomicos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 824 del archivo Composer.php.

6.41.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 869 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.42. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setImputaciones** (\$value)
- **hasImputaciones** ()
- **getImputaciones** ()
- **setlrpf** (\$value)
- **haslrpf** ()
- **getlrpf** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.42.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3069 del archivo Composer.php.

6.42.2. Documentación de las funciones miembro

6.42.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3152 del archivo Composer.php.

6.42.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3202 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.43. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.43.1. Descripción detallada

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

6.43.2. Documentación de las funciones miembro

6.43.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 612 del archivo Composer.php.

6.43.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 636 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.44. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.44.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1275 del archivo Composer.php.

6.44.2. Documentación de las funciones miembro

6.44.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase `DatosEspecificos` con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1338 del archivo Composer.php.

6.44.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.45. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.45.1. Descripción detallada

Definición en la línea 508 del archivo Composer.php.

6.45.2. Documentación de las funciones miembro

6.45.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 537 del archivo Composer.php.

6.45.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 560 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.46. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

**Métodos públicos**

- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.46.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 555 del archivo Composer.php.

6.46.2. Documentación de las funciones miembro**6.46.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 602 del archivo Composer.php.

6.46.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 637 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.47. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.47.1. Descripción detallada

Definición en la línea 504 del archivo Composer.php.

6.47.2. Documentación de las funciones miembro

6.47.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 533 del archivo Composer.php.

6.47.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 557 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.48. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType



Métodos públicos

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.48.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1328 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.49. Referencia de la Clase DatosGenerales

Diagrama de herencias de DatosGenerales



Métodos públicos

- **setDescriptionVehiculo** (\$value)
- **hasDescriptionVehiculo** ()
- **getDescriptionVehiculo** ()
- **setDomicilioVehiculoDGT** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoDGT** ()
- **getDomicilioVehiculoDGT** ()
- **setDomicilioVehiculoINE** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoINE** ()
- **getDomicilioVehiculoINE** ()
- **setIndicadores** (\$value)
- **hasIndicadores** ()
- **getIndicadores** ()
- **setMatriculacion** (\$value)
- **hasMatriculacion** ()
- **getMatriculacion** ()
- **setTitular** (\$value)
- **hasTitular** ()
- **getTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.49.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1120 del archivo Composer.php.

6.49.2. Documentación de las funciones miembro

6.49.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosGenerales](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosGenerales](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1239 del archivo Composer.php.

6.49.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.50. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType



Métodos públicos

- **setDocumentIdIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdIdentificativo** ()
- **getDocumentIdIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.50.1. Descripción detallada


Definición en la línea 867 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.51. Referencia de la Clase DatosNacimiento

Diagrama de herencias de DatosNacimiento



Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.51.1. Descripción detallada

Definición en la línea 771 del archivo Composer.php.

6.51.2. Documentación de las funciones miembro

6.51.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosNacimiento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosNacimiento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 832 del archivo Composer.php.

6.51.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.52. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)
- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()

- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.52.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1593 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.53. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.53.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1107 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.54. Referencia de la Clase DatosTecnicos

Diagrama de herencias de DatosTecnicos



Métodos públicos

- **setNivelEmisiones** (\$value)
- **hasNivelEmisiones** ()
- **getNivelEmisiones** ()
- **setMasas** (\$value)
- **hasMasas** ()
- **getMasas** ()
- **setPlazas** (\$value)
- **hasPlazas** ()
- **getPlazas** ()
- **setPotencias** (\$value)
- **hasPotencias** ()
- **getPotencias** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.54.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2378 del archivo Composer.php.

6.54.2. Documentación de las funciones miembro

6.54.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosTecnicos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosTecnicos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2461 del archivo Composer.php.

6.54.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2495 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.55. Referencia de la Clase DatosTitular

Diagrama de herencias de DatosTitular



Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setNacionalidad** (\$value)
- **hasNacionalidad** ()
- **getNacionalidad** ()
- **setSexo** (\$value)
- **hasSexo** ()

- **getSexo** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **setNombrePadre** (\$value)
- **hasNombrePadre** ()
- **getNombrePadre** ()
- **setNombreMadre** (\$value)
- **hasNombreMadre** ()
- **getNombreMadre** ()
- **setFechaCaducidad** (\$value)
- **hasFechaCaducidad** ()
- **getFechaCaducidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.55.1. Descripción detallada

Definición en la línea 880 del archivo Composer.php.

6.55.2. Documentación de las funciones miembro

6.55.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTitular** con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosTitular Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1043 del archivo Composer.php.

6.55.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1111 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.56. Referencia de la Clase DatosTramites

Diagrama de herencias de DatosTramites



Métodos públicos

- **setBaja** (\$value)
- **hasBaja** ()
- **getBaja** ()
- **setFechaTransferencia** (\$value)
- **hasFechaTransferencia** ()
- **getFechaTransferencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.56.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2866 del archivo Composer.php.

6.56.2. Documentación de las funciones miembro

6.56.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosTramites](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosTramites](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2913 del archivo Composer.php.

6.56.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.57. Referencia de la Clase DatosVehiculo

Diagrama de herencias de DatosVehiculo



Métodos públicos

- **setDatosGenerales** (\$value)
- **hasDatosGenerales** ()
- **getDatosGenerales** ()
- **setDatosTecnicos** (\$value)
- **hasDatosTecnicos** ()
- **getDatosTecnicos** ()
- **setDatosTramites** (\$value)
- **hasDatosTramites** ()
- **getDatosTramites** ()
- **setDatosAdministrativos** (\$value)
- **hasDatosAdministrativos** ()
- **getDatosAdministrativos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.57.1. Descripción detallada

Definición en la línea 989 del archivo Composer.php.

6.57.2. Documentación de las funciones miembro

6.57.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosVehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosVehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1072 del archivo Composer.php.

6.57.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1107 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.58. Referencia de la Clase DCDatosAscend

Diagrama de herencias de DCDatosAscend



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumAscend** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumAscend** ()
- **addDCNumAscend** (\$value)
- **hasDCNumAscend** ()
- **getDCNumAscend** (\$index)
- **countDCNumAscend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.58.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2087 del archivo Composer.php.

6.58.2. Documentación de las funciones miembro

6.58.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosAscend](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DCDatosAscend](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2143 del archivo Composer.php.

6.58.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2177 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.59. Referencia de la Clase DCDatosConyuge

Diagrama de herencias de DCDatosConyuge



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.59.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1579 del archivo Composer.php.

6.59.2. Documentación de las funciones miembro

6.59.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosConyuge](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCDatosConyuge](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1644 del archivo Composer.php.

6.59.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1672 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.60. Referencia de la Clase DCDatosHijos

Diagrama de herencias de DCDatosHijos



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumHijos** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumHijos** ()
- **addDCNumHijos** (\$value)
- **hasDCNumHijos** ()
- **getDCNumHijos** (\$index)
- **countDCNumHijos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.60.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

6.60.2. Documentación de las funciones miembro

6.60.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosHijos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCDatosHijos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1891 del archivo Composer.php.

6.60.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1925 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.61. Referencia de la Clase DCDatosInmuebles

Diagrama de herencias de DCDatosInmuebles



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumInmuebles** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumInmuebles** ()
- **addDCNumInmuebles** (\$value)
- **hasDCNumInmuebles** ()
- **getDCNumInmuebles** (\$index)
- **countDCNumInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.61.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2614 del archivo Composer.php.

6.61.2. Documentación de las funciones miembro

6.61.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosInmuebles](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DCDatosInmuebles](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2670 del archivo Composer.php.

6.61.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2704 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.62. Referencia de la Clase DCDatosPersonales

Diagrama de herencias de DCDatosPersonales



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCEstadoCivil** (\$value)
- **hasDCEstadoCivil** ()
- **getDCEstadoCivil** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.62.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1450 del archivo Composer.php.

6.62.2. Documentación de las funciones miembro

6.62.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosPersonales](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCDatosPersonales](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1533 del archivo Composer.php.

6.62.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.63. Referencia de la Clase DCDatosVivienda

Diagrama de herencias de DCDatosVivienda



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumViviendas** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumViviendas** ()
- **addDCNumViviendas** (\$value)
- **hasDCNumViviendas** ()
- **getDCNumViviendas** (\$index)
- **countDCNumViviendas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.63.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2339 del archivo Composer.php.

6.63.2. Documentación de las funciones miembro

6.63.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosVivienda](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCDatosVivienda](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2395 del archivo Composer.php.

6.63.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2429 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.64. Referencia de la Clase DCEstadoCivil

Diagrama de herencias de DCEstadoCivil



Métodos públicos

- **setDCFecha** (\$value)
- **hasDCFecha** ()
- **getDCFecha** ()
- **setDCContenido** (\$value)
- **hasDCContenido** ()
- **getDCContenido** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.64.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1362 del archivo Composer.php.

6.64.2. Documentación de las funciones miembro

6.64.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCEstadoCivil](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCEstadoCivil](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1409 del archivo Composer.php.

6.64.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1439 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.65. Referencia de la Clase DNumAscend

Diagrama de herencias de DNumAscend



Métodos públicos

- **setDCNombreAscend** (\$value)
- **hasDCNombreAscend** ()
- **getDCNombreAscend** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **setDCConvivencia** (\$value)
- **hasDCConvivencia** ()
- **getDCConvivencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.65.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1936 del archivo Composer.php.

6.65.2. Documentación de las funciones miembro

6.65.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCNumAscend](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCNumAscend](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2037 del archivo Composer.php.

6.65.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2073 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.66. Referencia de la Clase DCCumHijos

Diagrama de herencias de DCCumHijos



Métodos públicos

- **setDCCumNombreHijo** (\$value)
- **hasDCCumNombreHijo** ()
- **getDCCumNombreHijo** ()
- **setDCCumFechaNacim** (\$value)
- **hasDCCumFechaNacim** ()
- **getDCCumFechaNacim** ()
- **setDCCumFechaAdopc** (\$value)
- **hasDCCumFechaAdopc** ()
- **getDCCumFechaAdopc** ()
- **setDCCumMinusvalia** (\$value)
- **hasDCCumMinusvalia** ()
- **getDCCumMinusvalia** ()
- **setDCCumVinculacion** (\$value)
- **hasDCCumVinculacion** ()
- **getDCCumVinculacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.66.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1684 del archivo Composer.php.

6.66.2. Documentación de las funciones miembro

6.66.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCCumHijos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCNumHijos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1785 del archivo Composer.php.

6.66.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.67. Referencia de la Clase DCNumInmuebles

Diagrama de herencias de DCNumInmuebles



Métodos públicos

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCUso** (\$value)
- **hasDCUso** ()
- **getDCUso** ()
- **setDCRentalImputada** (\$value)
- **hasDCRentalImputada** ()
- **getDCRentalImputada** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.67.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2440 del archivo Composer.php.

6.67.2. Documentación de las funciones miembro

6.67.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCCNumInmuebles](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DCNumInmuebles Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2559 del archivo Composer.php.

6.67.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2599 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.68. Referencia de la Clase DCNumViviendas

Diagrama de herencias de DCNumViviendas

**Métodos públicos**

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCParticipac** (\$value)
- **hasDCParticipac** ()

- **getDCParticipac** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.68.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2188 del archivo Composer.php.

6.68.2. Documentación de las funciones miembro

6.68.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DNumViviendas](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DNumViviendas](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2289 del archivo Composer.php.

6.68.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2325 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.69. Referencia de la Clase DescripcionVehiculo

Diagrama de herencias de DescripcionVehiculo



Métodos públicos

- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **setMarca** (\$value)
- **hasMarca** ()
- **getMarca** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.69.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1299 del archivo Composer.php.

6.69.2. Documentación de las funciones miembro

6.69.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DescripcionVehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DescripcionVehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1382 del archivo Composer.php.

6.69.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.70. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.70.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1051 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.php

6.71. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType



Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.71.1. Descripción detallada


Definición en la línea 993 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.72. Referencia de la Clase Direccion

Diagrama de herencias de Direccion



Métodos públicos

- **setVia** (\$value)
- **hasVia** ()
- **getVia** ()
- **setNumero** (\$value)
- **hasNumero** ()
- **getNumero** ()
- **setNumeroSuperior** (\$value)
- **hasNumeroSuperior** ()
- **getNumeroSuperior** ()
- **setKmt** (\$value)
- **hasKmt** ()
- **getKmt** ()
- **setHmt** (\$value)
- **hasHmt** ()
- **getHmt** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setCodPostal** (\$value)
- **hasCodPostal** ()
- **getCodPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.72.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1543 del archivo Composer.php.

6.72.2. Documentación de las funciones miembro

6.72.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Direccion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Direccion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1752 del archivo Composer.php.

6.72.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1815 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.73. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.73.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1822 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.74. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.74.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1792 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.75. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.75.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1989 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.76. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.76.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2019 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.77. Referencia de la Clase DocumentIdentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentIdentificativoType



Métodos públicos

- **setTipoDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentoidentificativo** ()
- **getTipoDocumentoidentificativo** ()
- **setNumeroDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **getNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.77.1. Descripción detallada


Definición en la línea 253 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.78. Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS_ANEXOS



Métodos públicos

- **setNOMBRE_FICHERO** (\$value)
- **hasNOMBRE_FICHERO** ()
- **getNOMBRE_FICHERO** ()
- **setCODIGO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **getCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **setDESCRIPCION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **getDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()

- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_FICHERO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **getIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **setHASH_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasHASH_DOCUMENTO** ()
- **getHASH_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **setCLASIFICACION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **getCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **setFIRMA_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **getFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.78.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

Definición en la línea 1678 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.78.2. Documentación de las funciones miembro

6.78.2.1. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--


Definición en la línea 1741 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.79. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.79.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1537 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.80. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.80.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1398 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.81. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.81.1. Descripción detallada


Definición en la línea 178 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php`

6.82. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.82.1. Descripción detallada


Definición en la línea 200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.83. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.83.1. Descripción detallada


Definición en la línea 248 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.84. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.84.1. Descripción detallada


Definición en la línea 270 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.85. Referencia de la Clase Domicilio

Diagrama de herencias de Domicilio



Métodos públicos

- **setProvinciaRespuesta** (\$value)
- **hasProvinciaRespuesta** ()
- **getProvinciaRespuesta** ()
- **setMunicipioRespuesta** (\$value)
- **hasMunicipioRespuesta** ()
- **getMunicipioRespuesta** ()
- **setEntColectiva** (\$value)
- **hasEntColectiva** ()
- **getEntColectiva** ()
- **setEntSingular** (\$value)
- **hasEntSingular** ()
- **getEntSingular** ()
- **setNucleo** (\$value)
- **hasNucleo** ()
- **getNucleo** ()
- **setCodUnidadPoblacional** (\$value)
- **hasCodUnidadPoblacional** ()
- **getCodUnidadPoblacional** ()
- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setUltimaVariacion** (\$value)
- **hasUltimaVariacion** ()
- **getUltimaVariacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.85.1. Descripción detallada

Definición en la línea 876 del archivo Composer.php.

6.85.2. Documentación de las funciones miembro

6.85.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Domicilio](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Domicilio](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1031 del archivo Composer.php.

6.85.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1086 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.86. Referencia de la Clase DomicilioDGT

Diagrama de herencias de DomicilioDGT



Métodos públicos

- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.86.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

6.86.2. Documentación de las funciones miembro

6.86.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioDGT](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioDGT](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1725 del archivo Composer.php.

6.86.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1761 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.87. Referencia de la Clase DomicilioINE

Diagrama de herencias de DomicilioINE



Métodos públicos

- **setTipoVia** (\$value)
- **hasTipoVia** ()
- **getTipoVia** ()
- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setNumeroVia** (\$value)
- **hasNumeroVia** ()
- **getNumeroVia** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setKilometro** (\$value)
- **hasKilometro** ()
- **getKilometro** ()
- **setHectometro** (\$value)
- **hasHectometro** ()
- **getHectometro** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.87.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1775 del archivo Composer.php.

6.87.2. Documentación de las funciones miembro

6.87.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioINE](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioINE](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2038 del archivo Composer.php.

6.87.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2110 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.88. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoDGT



Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.88.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1508 del archivo Composer.php.

6.88.2. Documentación de las funciones miembro

6.88.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioVehiculoDGT](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioVehiculoDGT](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1537 del archivo Composer.php.

6.88.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1556 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.89. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoINE



Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.89.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

6.89.2. Documentación de las funciones miembro

6.89.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioVehiculoINE](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioVehiculoINE](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

6.89.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1614 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.90. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob

**Métodos públicos**

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.90.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1093 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.91. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.91.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1061 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.92. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.92.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.93. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.93.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1168 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.94. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.94.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1039 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.95. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.95.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1007 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.96. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.96.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1221 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.97. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.97.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1253 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.98. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.98.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1352 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.99. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.99.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1320 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.100. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo



Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.100.1. Descripción detallada


Definición en la línea 917 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.101. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo



Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.101.1. Descripción detallada


Definición en la línea 949 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.102. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.102.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1147 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.103. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.103.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1115 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.104. Referencia de la Clase EntColectiva

Diagrama de herencias de EntColectiva



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.104.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1279 del archivo Composer.php.

6.104.2. Documentación de las funciones miembro

6.104.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [EntColectiva](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[EntColectiva](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1326 del archivo Composer.php.

6.104.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1356 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.105. Referencia de la Clase EntSingular

Diagrama de herencias de EntSingular



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.105.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1367 del archivo Composer.php.

6.105.2. Documentación de las funciones miembro

6.105.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [EntSingular](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[EntSingular](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

6.105.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1444 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.106. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.106.1. Descripción detallada


Definición en la línea 195 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.107. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.107.1. Descripción detallada

Definición en la línea 771 del archivo Composer.php.

6.107.2. Documentación de las funciones miembro

6.107.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

6.107.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 864 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.108. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

**Métodos públicos**

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **setLiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasLTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

6.108.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1586 del archivo Composer.php.

6.108.2. Documentación de las funciones miembro

6.108.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosNacimiento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1683 del archivo Composer.php.

6.108.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1719 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.109. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.109.1. Descripción detallada

Definición en la línea 656 del archivo Composer.php.

6.109.2. Documentación de las funciones miembro

6.109.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 721 del archivo Composer.php.

6.109.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.110. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.110.1. Descripción detallada

Definición en la línea 879 del archivo Composer.php.

6.110.2. Documentación de las funciones miembro

6.110.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 944 del archivo Composer.php.

6.110.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 977 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.111. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.111.1. Descripción detallada

Definición en la línea 769 del archivo Composer.php.

6.111.2. Documentación de las funciones miembro

6.111.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Estado Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 834 del archivo Composer.php.

6.111.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.112. Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.112.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2192 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.113. Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO

Diagrama de herencias de FIRMA_DOCUMENTO



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.113.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

```
belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es
```


Definición en la línea 1566 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.114. Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de FIRMA_JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados**6.114.1. Descripción detallada**


Definición en la línea 2435 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.115. Referencia de la Clase Funcionario

Diagrama de herencias de Funcionario

**Métodos públicos**

- **setNombreCompletoFuncionario** (\$value)
- **hasNombreCompletoFuncionario** ()
- **getNombreCompletoFuncionario** ()
- **setNifFuncionario** (\$value)
- **hasNifFuncionario** ()
- **getNifFuncionario** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

6.115.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

6.115.2. Documentación de las funciones miembro**6.115.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Funcionario](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1866 del archivo Composer.php.

6.115.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1896 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.116. Referencia de la Clase GDE2Exception

Diagrama de herencias de GDE2Exception



Métodos públicos

- [getExceptionWS](#) ()
- [__construct](#) (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)
- [__toString](#) ()
- [getCodeAsString](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [getCodeFromFaultCode](#) (\$faultcode)

Campos de datos

- const [CODE_Desconocido](#) = 0
- const [CODE_UsuarioNoAutorizado](#) = 1
- const [CODE_AplicacionNoExistente](#) = 2
- const [CODE_GestorDocumental](#) = 3
- const [CODE_LimiteRegistrosSobrepasado](#) = 4
- const [CODE_IdentificadorENINoValido](#) = 5
- const [CODE_EniConverterter](#) = 6
- const [CODE_DocumentoNoInteroperable](#) = 7
- const [CODE_TokenYaUtilizado](#) = 8
- const [CODE_TokenCaducado](#) = 9
- const [CODE_TokenIncorrecto](#) = 10
- const [CODE_ExpedienteNoInteroperable](#) = 11
- const [CODE_XMLExpedienteNoValido](#) = 12
- const [CODE_DocumentoVacio](#) = 13
- const [CODE_DocumentoNoExistente](#) = 14
- const [CODE_PathAutoNoDisponible](#) = 15
- const [MSG_UsuarioNoAutorizado](#) = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const [MSG_AplicacionNoExistente](#) = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const [MSG_GestorDocumental](#) = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const [MSG_LimiteRegistrosSobrepasado](#) = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const [MSG_IdentificadorENINoValido](#) = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const [MSG_EniConverterter](#) = 'GDE_EniConverterterException'
- const [MSG_DocumentoNoInteroperable](#) = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const [MSG_TokenYaUtilizado](#) = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const [MSG_TokenCaducado](#) = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const [MSG_TokenIncorrecto](#) = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const [MSG_ExpedienteNoInteroperable](#) = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const [MSG_XMLExpedienteNoValido](#) = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const [MSG_DocumentoVacio](#) = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const [MSG_DocumentoNoExistente](#) = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const [MSG_PathAutoNoDisponible](#) = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

6.116.1. Descripción detallada

GDE2Excepcion

Definición en la línea 2167 del archivo WSClientGDE2.php.

6.116.2. Documentación de las funciones miembro

6.116.2.1. getCodeAsString()

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Devuelve

string

Definición en la línea 2243 del archivo WSCliantGDE2.php.

6.116.2.2. getCodeFromFaultCode()

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Parámetros

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepción GDE2 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	--

Devuelve

integer Código numérico identificativo del error GDE2

Definición en la línea 2319 del archivo WSCliantGDE2.php.

6.116.2.3. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE2

Devuelve

object

Definición en la línea 2221 del archivo WSCliantGDE2.php.

6.116.3. Documentación de los campos

6.116.3.1. CODE_Desconocido

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error GDE

Definición en la línea 2173 del archivo WSClietGDE2.php.

6.116.3.2. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error GDE


Definición en la línea 2193 del archivo WSClietGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClietGDE2.php

6.117. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType



Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.117.1. Descripción detallada


Definición en la línea 535 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.118. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.118.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.119. Referencia de la Clase Impago

Diagrama de herencias de Impago



Métodos públicos

- **setAnioImpago** (\$value)
- **hasAnioImpago** ()
- **getAnioImpago** ()
- **setDocumentacion** (\$value)
- **hasDocumentacion** ()
- **getDocumentacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.119.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3168 del archivo Composer.php.

6.119.2. Documentación de las funciones miembro

6.119.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Impago](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Impago](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3251 del archivo Composer.php.

6.119.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.120. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.120.1. Descripción detallada


Definición en la línea 323 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.121. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.121.1. Descripción detallada


Definición en la línea 301 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.122. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.122.1. Descripción detallada


Definición en la línea 353 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.123. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.123.1. Descripción detallada


Definición en la línea 375 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.124. Referencia de la Clase Imputaciones

Diagrama de herencias de Imputaciones



Métodos públicos

- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **setCola** (\$value)
- **hasCola** ()
- **getCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.124.1. Descripción detallada

Definición en la línea 883 del archivo Composer.php.

6.124.2. Documentación de las funciones miembro

6.124.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Imputaciones](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Imputaciones](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 957 del archivo Composer.php.

6.124.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 998 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.125. Referencia de la Clase Indicadores

Diagrama de herencias de Indicadores



Métodos públicos

- **setBajaTemporal** (\$value)
- **hasBajaTemporal** ()
- **getBajaTemporal** ()
- **setBajaDefinitiva** (\$value)
- **hasBajaDefinitiva** ()
- **getBajaDefinitiva** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.125.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2133 del archivo Composer.php.

6.125.2. Documentación de las funciones miembro

6.125.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Indicadores](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Indicadores](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2180 del archivo Composer.php.

6.125.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2203 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.126. Referencia de la Clase irpf

Diagrama de herencias de irpf

**Métodos públicos**

- **setCabeceraRenta** (\$value)
- **hasCabeceraRenta** ()
- **getCabeceraRenta** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **replaceArrayOtrosDatos** (\$value)
- **retrieveArrayOtrosDatos** ()
- **addOtrosDatos** (\$value)
- **hasOtrosDatos** ()
- **getOtrosDatos** (\$index)
- **countOtrosDatos** ()
- **setDatosCola** (\$value)
- **hasDatosCola** ()
- **getDatosCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.126.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2895 del archivo Composer.php.

6.126.2. Documentación de las funciones miembro

6.126.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase irpf con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

irpf Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2996 del archivo Composer.php.

6.126.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3056 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.127. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.127.1. Descripción detallada


Definición en la línea 676 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.128. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.128.1. Descripción detallada


Definición en la línea 646 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.129. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.129.1. Descripción detallada


Definición en la línea 706 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.130. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.130.1. Descripción detallada


Definición en la línea 738 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.131. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setNUMERO_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO_REGISTRO** ()
- **getNUMERO_REGISTRO** ()
- **setFECHA_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA_REGISTRO** ()
- **getFECHA_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE_CONSULTA** ()
- **getCLAVE_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.131.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2302 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.132. Referencia de la Clase Listalmpagos

Diagrama de herencias de Listalmpagos



Métodos públicos

- **replaceArrayImpago** (\$value)
- **retrieveArrayImpago** ()
- **addImpago** (\$value)
- **hasImpago** ()
- **getImpago** (\$index)
- **countImpago** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.132.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3088 del archivo Composer.php.

6.132.2. Documentación de las funciones miembro

6.132.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Listalmpagos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[ListaImpagos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3126 del archivo Composer.php.

6.132.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3158 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.133. Referencia de la Clase ListaNumerosAfiliacion

Diagrama de herencias de ListaNumerosAfiliacion



Métodos públicos

- **replaceArrayNumeroAfiliacion** (\$value)
- **retrieveArrayNumeroAfiliacion** ()
- **addNumeroAfiliacion** (\$value)
- **hasNumeroAfiliacion** ()
- **getNumeroAfiliacion** (\$index)
- **countNumeroAfiliacion** ()
- [toSoap](#) (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.133.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1525 del archivo Composer.php.

6.133.2. Documentación de las funciones miembro

6.133.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListaNumerosAfiliacion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListaNumerosAfiliacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1563 del archivo Composer.php.

6.133.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1591 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.134. Referencia de la Clase ListaSituaciones

Diagrama de herencias de ListaSituaciones

**Métodos públicos**

- **replaceArraySituacion** (\$value)
- **retrieveArraySituacion** ()
- **addSituacion** (\$value)
- **hasSituacion** ()
- **getSituacion** (\$index)
- **countSituacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.134.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1601 del archivo Composer.php.

6.134.2. Documentación de las funciones miembro

6.134.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListaSituaciones](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListaSituaciones](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1639 del archivo Composer.php.

6.134.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1672 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.135. Referencia de la Clase ListaVehiculos

Diagrama de herencias de ListaVehiculos



Métodos públicos

- **replaceArrayVehiculo** (\$value)
- **retrieveArrayVehiculo** ()
- **addVehiculo** (\$value)
- **hasVehiculo** ()
- **getVehiculo** (\$index)
- **countVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.135.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

6.135.2. Documentación de las funciones miembro

6.135.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListaVehiculos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListaVehiculos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 804 del archivo Composer.php.

6.135.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.136. Referencia de la Clase LoginParametro

Métodos públicos

- [getNombre](#) ()
- [getValor](#) ()
- [__construct](#) (\$nombre, \$valor)

6.136.1. Descripción detallada

Definición en la línea 598 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.136.2. Documentación del constructor y destructor

6.136.2.1. [__construct](#)()

```
__construct (
    $nombre,
    $valor )
```

(Constructor) [LoginParametro](#)

Parámetros

string	<i>\$nombre</i>	Nombre del parametro
string	<i>\$valor</i>	Valor del parametro

Definición en la línea 631 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.136.3. Documentación de las funciones miembro

6.136.3.1. `getNombre()`

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' del parametro

Devuelve

String Campo 'nombre' del parametro public

Definición en la línea 610 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.136.3.2. `getValor()`

```
getValor ( )
```

Devuelve el campo 'valor' del parametro

Devuelve

String Campo 'valor' del parametro public

Definición en la línea 620 del archivo WSCientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSCientGVLogin.php

6.137. Referencia de la Clase LoginResponse

Métodos públicos

- [getResultado](#) ()
- [hasError](#) ()
- [getError](#) ()
- [getDni](#) ()
- [getNombre](#) ()
- [getApellido1](#) ()
- [getApellido2](#) ()
- [getMail](#) ()
- [hasInfoAmpliada](#) ()
- [sizeOfInfoAmpliada](#) ()
- [getInfoAmpliada](#) (\$index)
- [hasRoles](#) ()
- [sizeOfRoles](#) ()
- [getRoles](#) (\$index)
- [__construct](#) (\$response)
- [getRolesAsArray](#) ()

6.137.1. Descripción detallada

Clase que recoge la respuesta del servicio

Autor

dpascual

Definición en la línea 295 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.137.2. Documentación del constructor y destructor

6.137.2.1. __construct()

```
__construct (
    $response )
```

(Constructor) Devuelve un BasicResponse a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object BasicResponse Objeto creado public

Definición en la línea 488 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.137.3. Documentación de las funciones miembro

6.137.3.1. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido1' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido1' de la respuesta public

Definición en la línea 373 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.137.3.2. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido2' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido2' de la respuesta public

Definición en la línea 384 del archivo WSCClientGVLogin.php.

6.137.3.3. getDni()

```
getDni ( )
```

Devuelve el campo 'dni' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'dni' de la respuesta public

Definición en la línea 351 del archivo WSCClientGVLogin.php.

6.137.3.4. getError()

```
getError ( )
```

Devuelve el error de la operacion, o null

Devuelve

object Error del servicio (LoginError) public

Definición en la línea 339 del archivo WSCClientGVLogin.php.

6.137.3.5. getInfoAmpliada()

```
getInfoAmpliada (
    $index )
```

Devuelve el parametro de la informacion ampliada solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginParametro](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 435 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.137.3.6. getMail()

```
getMail ( )
```

Devuelve el campo 'mail' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'mail' de la respuesta public

Definición en la línea 395 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.137.3.7. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'nombre' de la respuesta public

Definición en la línea 362 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.137.3.8. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Devuelve el resultado de la operacion

Devuelve

string Respuesta del servicio public

Definición en la línea 315 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.137.3.9. getRoles()

```
getRoles (
    $index )
```

Devuelve el rol solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginRol](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 475 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.137.3.10. getRolesAsArray()

```
getRolesAsArray ( )
```

Un array asociativo con los roles

Devuelve

array Array asociativo con los roles existentes public

Definición en la línea 565 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.137.3.11. hasError()

```
hasError ( )
```

Indica si ha ocurrido un error

Devuelve

boolean Indica si ha habido un error public

Definición en la línea 327 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.137.3.12. hasInfoAmpliada()

```
hasInfoAmpliada ( )
```

Indica si hay parametros de informacion ampliada

Devuelve

boolean Indica si hay parametros de informacion ampliada public

Definición en la línea 407 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.137.3.13. hasRoles()

```
hasRoles ( )
```

Indica si hay roles

Devuelve

boolean Indica si hay roles public

Definición en la línea 447 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.137.3.14. sizeOfInfoAmpliada()

```
sizeOfInfoAmpliada ( )
```

Devuelve el numero de parametros de la informacion ampliada existente

Devuelve

int Numero de parametros de la informacion ampliada public

Definición en la línea 419 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.137.3.15. sizeOfRoles()

```
sizeOfRoles ( )
```

Devuelve el numero de roles existente

Devuelve

int Numero de roles public

Definición en la línea 459 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

6.138. Referencia de la Clase LoginRol**Métodos públicos**

- [getCodigo](#) ()
- [hasParametro](#) ()
- [sizeOfParametro](#) ()
- [getParametro](#) (\$index)
- [__construct](#) (\$datos)

6.138.1. Descripción detallada

Definición en la línea 637 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.138.2. Documentación del constructor y destructor

6.138.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $datos )
```

(Constructor) Devuelve un LoginRole a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object LoginRole Objeto creado public

Definición en la línea 695 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.138.3. Documentación de las funciones miembro

6.138.3.1. `getCodigo()`

```
getCodigo ( )
```

Devuelve el campo 'codigo' del parametro

Devuelve

String Campo 'codigo' del parametro public

Definición en la línea 649 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.138.3.2. `getParametro()`

```
getParametro (
    $index )
```

Devuelve el parametro solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginParametro](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 684 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.138.3.3. hasParametro()

```
hasParametro ( )
```

Indica si hay parametros

Devuelve

boolean Indica si hay parametros public

Definición en la línea 659 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.138.3.4. sizeOfParametro()

```
sizeOfParametro ( )
```

Devuelve el numero de parametros existente

Devuelve

int Numero de parametros public


Definición en la línea 670 del archivo WSClietGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClietGVLogin.php

6.139. Referencia de la Clase Marca

Diagrama de herencias de Marca



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.139.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo Composer.php.

6.139.2. Documentación de las funciones miembro

6.139.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Marca](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Marca](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1474 del archivo Composer.php.

6.139.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1497 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.140. Referencia de la Clase Masas

Diagrama de herencias de Masas

**Métodos públicos**

- **setMasaMaximaTecnica** (\$value)
- **hasMasaMaximaTecnica** ()
- **getMasaMaximaTecnica** ()
- **setMasaMaxima** (\$value)
- **hasMasaMaxima** ()
- **getMasaMaxima** ()
- **setMasaServicio** (\$value)
- **hasMasaServicio** ()
- **getMasaServicio** ()
- **setTara** (\$value)
- **hasTara** ()
- **getTara** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.140.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2508 del archivo Composer.php.

6.140.2. Documentación de las funciones miembro

6.140.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Masas](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Masas](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2591 del archivo Composer.php.

6.140.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2622 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.141. Referencia de la Clase Matriculacion

Diagrama de herencias de Matriculacion



Métodos públicos

- **setFechaMatriculacion** (\$value)
- **hasFechaMatriculacion** ()
- **getFechaMatriculacion** ()
- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.141.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2214 del archivo Composer.php.

6.141.2. Documentación de las funciones miembro

6.141.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Matriculacion** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Matriculacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2261 del archivo Composer.php.

6.141.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.142. Referencia de la Clase Municipio

Diagrama de herencias de Municipio



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.142.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3297 del archivo Composer.php.

6.142.2. Documentación de las funciones miembro

6.142.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Municipio](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Municipio](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3344 del archivo Composer.php.

6.142.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.143. Referencia de la Clase MunicipioRespuesta

Diagrama de herencias de MunicipioRespuesta

**Métodos públicos**

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.143.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 1191 del archivo Composer.php.

6.143.2. Documentación de las funciones miembro**6.143.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [MunicipioRespuesta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[MunicipioRespuesta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1238 del archivo Composer.php.

6.143.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1268 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.144. Referencia de la Clase Nacimiento

Diagrama de herencias de Nacimiento



Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.144.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2340 del archivo Composer.php.

6.144.2. Documentación de las funciones miembro

6.144.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Nacimiento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[Nacimiento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2405 del archivo Composer.php.

6.144.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2433 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.145. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.145.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2409 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.146. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.146.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2379 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.147. Referencia de la Clase Nucleo

Diagrama de herencias de Nucleo



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.147.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1455 del archivo Composer.php.

6.147.2. Documentación de las funciones miembro

6.147.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nucleo** con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Nucleo Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1502 del archivo Composer.php.

6.147.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1532 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.148. Referencia de la Clase Numero

Diagrama de herencias de Numero

**Métodos públicos**

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.148.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1949 del archivo Composer.php.

6.148.2. Documentación de las funciones miembro

6.148.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Numero](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Numero](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1996 del archivo Composer.php.

6.148.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2026 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.149. Referencia de la Clase NumeroSuperior

Diagrama de herencias de NumeroSuperior



Métodos públicos

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.149.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2037 del archivo Composer.php.

6.149.2. Documentación de las funciones miembro

6.149.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [NumeroSuperior](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[NumeroSuperior](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2084 del archivo Composer.php.

6.149.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 2114 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.150. Referencia de la Clase objCatastro

Métodos públicos

- **doGeneral** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticion** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

6.150.1. Descripción detallada


Definición en la línea 173 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.151. Referencia de la Clase ObjetoEstado

Diagrama de herencias de ObjetoEstado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **LiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.151.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

6.151.2. Documentación de las funciones miembro

6.151.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

6.151.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 1261 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.152. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setDatosEspecificos](#) (\$espanol, \$provinciaResidencia=null, \$municipioResidencia=null, \$fechaNacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad← Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.152.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.152.2. Documentación de las funciones miembro

6.152.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 272 del archivo Composer.php.

6.152.2.2. setDatosEspecificos()

```
setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia = null,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )
```

Establece los especificos de la consulta

public

Parámetros

string	<i>\$espanol</i>	Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n)
string	<i>\$provinciaResidencia</i>	Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano
string	<i>\$municipioResidencia</i>	Código INE del Municipio de residencia del ciudadano
string	<i>\$fechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD)
string	<i>\$provinciaNacimiento</i>	Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero)
string	<i>\$municipioNacimiento</i>	Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros)

Definición en la línea 180 del archivo Composer.php.

6.152.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

6.152.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

6.152.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

6.152.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 256 del archivo Composer.php.

6.152.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 236 del archivo Composer.php.

6.152.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.153. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)

- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetition, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.153.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.154. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [getIdPetition](#) ()
- [setIdPetition](#) (\$IdPetition)
- **setIdSolicitud** (\$IdSolicitud)
- [getNumElementos](#) ()
- [setNumElementos](#) (\$NumElementos)
- [getTimeStamp](#) ()
- [setTimeStamp](#) (\$TimeStamp)
- [getEstado](#) ()
- [setEstado](#) (\$Estado)
- [getCodigoCertificado](#) ()
- [setTitular](#) (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- [setEmisor](#) (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- [setProcedimiento](#) (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- [setFuncionario](#) (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)
- **setSolicitante** (\$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente)
- [setCodigoCertificado](#) (\$CodigoCertificado)
- [setEspecifico](#) (\$oEspecifico)
- [toSoap](#) (\$IdPetition, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

Atributos protegidos

- **\$IdPetición** = null
- **\$NumElementos** = null
- **\$TimeStamp** = null
- **\$Estado** = null
- **\$CodigoCertificado** = null
- **\$IdSolicitud** = null
- **\$TipoDocumentacion** = null
- **\$Documentacion** = null
- **\$NombreCompleto** = null
- **\$Nombre** = null
- **\$Apellido1** = null
- **\$Apellido2** = null
- **\$NifEmisor** = null
- **\$NombreEmisor** = null
- **\$CodProcedimiento** = null
- **\$NombreProcedimiento** = null
- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null
- **\$IdentificadorSolicitante** = null
- **\$NombreSolicitante** = null
- **\$UnidadTramitadora** = null
- **\$Finalidad** = null
- **\$Consentimiento** = null
- **\$IdExpediente** = null

6.154.1. Descripción detallada

Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL public

Definición en la línea 17 del archivo Composer.php.

6.154.2. Documentación de las funciones miembro

6.154.2.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 142 del archivo Composer.php.

6.154.2.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Devuelve

[Estado](#)

Definición en la línea 125 del archivo Composer.php.

6.154.2.3. getIdPeticon()

```
getIdPeticon ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 69 del archivo Composer.php.

6.154.2.4. getNumElementos()

```
getNumElementos ( )
```

Devuelve

int

Definición en la línea 91 del archivo Composer.php.

6.154.2.5. getTimeStamp()

```
getTimeStamp ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 108 del archivo Composer.php.

6.154.2.6. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```


Parámetros

string	<i>\$CodigoCertificado</i>	
--------	----------------------------	--

Definición en la línea 320 del archivo Composer.php.

6.154.2.7. setEmisor()

```
setEmisor (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

string	<i>\$NifEmisor</i>	
string	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 238 del archivo Composer.php.

6.154.2.8. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

public

Parámetros

DatosEspecificos	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 332 del archivo Composer.php.

6.154.2.9. setEstado()

```
setEstado (
    $Estado )
```

Parámetros

Estado	<i>\$Estado</i>	
------------------------	-----------------	--

Definición en la línea 133 del archivo Composer.php.

6.154.2.10. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

string	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
string	<i>\$NifFuncionario</i>	

Definición en la línea 259 del archivo Composer.php.

6.154.2.11. setIdPeticion()

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	
--------	---------------------	--

Definición en la línea 77 del archivo Composer.php.

6.154.2.12. setNumElementos()

```
setNumElementos (
    $NumElementos )
```

Parámetros

int	<i>\$NumElementos</i>	
-----	-----------------------	--

Definición en la línea 99 del archivo Composer.php.

6.154.2.13. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

string	<i>\$CodProcedimiento</i>	
string	<i>\$NombreProcedimiento</i>	

Definición en la línea 249 del archivo Composer.php.

6.154.2.14. setTimeStamp()

```
setTimeStamp (
    $TimeStamp )
```

Parámetros

string	<i>\$TimeStamp</i>	
--------	--------------------	--

Definición en la línea 116 del archivo Composer.php.

6.154.2.15. setTitular()

```
setTitular (
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2 )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

Parámetros

string	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
string	<i>\$Documentacion</i>	
string	<i>\$NombreCompleto</i>	
string	<i>\$Nombre</i>	
string	<i>\$Apellido1</i>	
string	<i>\$Apellido2</i>	

Definición en la línea 223 del archivo Composer.php.

6.154.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

6.154.3. Documentación de los campos

6.154.3.1. \$CodProcedimiento

```
string $CodProcedimiento = null [protected]
```

Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

6.154.3.2. \$IdentificadorSolicitante

```
string $IdentificadorSolicitante = null [protected]
```

Parámetros

string	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
string	<i>\$NombreSolicitante</i>	
string	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
Procedimiento	<i>\$Procedimiento</i>	
string	<i>\$Finalidad</i>	
string	<i>\$Consentimiento</i>	
Funcionario	<i>\$Funcionario</i>	
string	<i>\$IdExpediente</i>	

Definición en la línea 279 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.155. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [setEspecifico](#) (\$oEspecifico)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.155.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.155.2. Documentación de las funciones miembro

6.155.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 231 del archivo Composer.php.

6.155.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 144 del archivo Composer.php.

6.155.2.3. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

public

Parámetros

DatosEspecificos	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

6.155.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 168 del archivo Composer.php.

6.155.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 156 del archivo Composer.php.

6.155.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 204 del archivo Composer.php.

6.155.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 184 del archivo Composer.php.

6.155.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 253 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.156. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEjercicio](#) (\$ejercicio)
- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [setEspecifico](#) (\$oEspecifico)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPetición, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.156.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.156.2. Documentación de las funciones miembro

6.156.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 249 del archivo Composer.php.

6.156.2.2. setEjercicio()

```
setEjercicio (
    $ejercicio )
```

Establece los datos del ejercicio fiscal a consultar

public

Parámetros

int	<i>\$ejercicio</i>	Año fiscal sobre el que se realiza la consulta
-----	--------------------	--

Definición en la línea 151 del archivo Composer.php.

6.156.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 162 del archivo Composer.php.

6.156.2.4. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

public

Parámetros

DatosEspecificos	\$oEspecifico	Datos específicos de la consulta
------------------	---------------	----------------------------------

Definición en la línea 238 del archivo Composer.php.

6.156.2.5. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	\$nombreCompleto	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	\$nif	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 186 del archivo Composer.php.

6.156.2.6. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 174 del archivo Composer.php.

6.156.2.7. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 222 del archivo Composer.php.

6.156.2.8. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 202 del archivo Composer.php.

6.156.2.9. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 271 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.157. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision**Métodos públicos**

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)

- `setFuncionario` (\$nombreCompleto, \$nif)
- `setTitular` (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- `setSolicitante` (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↵
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- `setEspecifico` (\$oEspecifico)
- `duplicarCabecera` ()
- `toSoap` (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)
- `ConsultarMatricula` (\$valor)
- `ConsultarBastidor` (\$valor)
- `ConsultarNIVE` (\$valor)

6.157.1. Descripción detallada

Definición en la línea 12 del archivo Composer.php.

6.157.2. Documentación de las funciones miembro

6.157.2.1. ConsultarBastidor()

```
ConsultarBastidor (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante el bastidor.

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	Bastidor a consultar
--------	----------------	----------------------

Definición en la línea 362 del archivo Composer.php.

6.157.2.2. ConsultarMatricula()

```
ConsultarMatricula (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar una matrícula.

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	Matricula a consultar
--------	----------------	-----------------------

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

6.157.2.3. ConsultarNIVE()

```
ConsultarNIVE (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante la tarjeta de la ITV electronica (NIVE).

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	NIVE a consultar
--------	----------------	------------------

Definición en la línea 378 del archivo Composer.php.

6.157.2.4. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 230 del archivo Composer.php.

6.157.2.5. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 143 del archivo Composer.php.

6.157.2.6. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición. Se recomienda usar los métodos setMatricula, setBastidor y setNIVE en su lugar.

public

Parámetros

DatosEspecificos	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 219 del archivo Composer.php.

6.157.2.7. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 167 del archivo Composer.php.

6.157.2.8. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
```

```
$codigo,
$nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 155 del archivo Composer.php.

6.157.2.9. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Sí, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 203 del archivo Composer.php.

6.157.2.10. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
```

```

    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 183 del archivo Composer.php.

6.157.2.11. toSoap()

```

toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )

```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 252 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.158. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$codigoUnidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.158.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.158.2. Documentación de las funciones miembro

6.158.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 225 del archivo Composer.php.

6.158.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 147 del archivo Composer.php.

6.158.2.3. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 171 del archivo Composer.php.

6.158.2.4. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 159 del archivo Composer.php.

6.158.2.5. setSolicitante()

```

setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $codigoUnidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$codigoUnidadTramitadora</i>	Codigo de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

6.158.2.6. setTitular()

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 187 del archivo Composer.php.

6.158.2.7. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP


Definición en la línea 247 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.159. Referencia de la Clase OTROS_DATOS

Diagrama de herencias de OTROS_DATOS



Métodos públicos

- **setCODIGO_ASUNTO** (\$value)
- **hasCODIGO_ASUNTO** ()
- **getCODIGO_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION_ASUNTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (\$value)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()
- **setREFERENCIA_EXTERNA** (\$value)
- **hasREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasNUMERO_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA_FIN_PLAZO** (\$value)
- **hasFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **getFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **setFECHA_ACUSE** (\$value)
- **hasFECHA_ACUSE** ()
- **getFECHA_ACUSE** ()
- **setCODIGO_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO_SIA** ()
- **getCODIGO_SIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.159.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1064 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.159.2. Documentación de las funciones miembro

6.159.2.1. setCODIGO_SIA()

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--


Definición en la línea 1178 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.160. Referencia de la Clase OtrosDatos

Diagrama de herencias de OtrosDatos



Métodos públicos

- **setODDescripcion** (\$value)
- **hasODDescripcion** ()
- **getODDescripcion** ()
- **setODSigno** (\$value)
- **hasODSigno** ()
- **getODSigno** ()
- **setODEnteros** (\$value)
- **hasODEnteros** ()
- **getODEnteros** ()
- **setODDecimales** (\$value)
- **hasODDecimales** ()
- **getODDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.160.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

6.160.2. Documentación de las funciones miembro

6.160.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [OtrosDatos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[OtrosDatos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1308 del archivo Composer.php.

6.160.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1349 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.161. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.161.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1373 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.162. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.162.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1405 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php`

6.163. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.163.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2326 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.164. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.164.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2356 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.165. Referencia de la Clase PFAdviceSOAPServer

Métodos públicos

- [updateRequestStatus](#) (\$aData)

Métodos públicos estáticos

- static [createSoapServer](#) (\$fnCallback, \$serviceURL=true, \$rutaPlantillas=null)
- static [userJob_from_xml](#) (\$xml)
- static [createExceptionInfo](#) (\$identifier, \$description)
- static [isSecure](#) ()

Métodos protegidos

- [__construct](#) ()

6.165.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6 del archivo PFAdviceServer.php.

6.165.2. Documentación del constructor y destructor

6.165.2.1. __construct()

```
__construct ( ) [protected]
```

Constructor privado del WS. Uso interno. Utilizar "createSoapServer" en su lugar
public

Devuelve

[PFAdviceSOAPServer](#) Instancia del servidor.

Definición en la línea 147 del archivo PFAdviceServer.php.

6.165.3. Documentación de las funciones miembro

6.165.3.1. createExceptionInfo()

```
static createExceptionInfo (
    $identifier,
    $description ) [static]
```

Crea y devuelve un SOAPFault adaptado a los requisitos/especificacion del WS. Este SOAPFault puede devolverse como resultado de la operación en caso de error.

public

Parámetros

string	<i>\$identifier</i>	Identificador del error.
string	<i>\$description</i>	Descripcion del error.

Devuelve

Instancia de la excepcion (SOAPFault).

Definición en la línea 201 del archivo PFAAdviceServer.php.

6.165.3.2. createSoapServer()

```
static createSoapServer (
    $fnCallback,
    $serviceURL = true,
    $rutaPlantillas = null ) [static]
```

Constructor estatico del WS

public

Parámetros

string	<i>\$fnCallback</i>	Nombre de la funcion que manejará la petición a invocar al activarse el servicio.
true string	<i>\$serviceURL</i>	Si es true, genera automaticamente la URL de escucha. Si es un string, utiliza la URL de escucha indicada.
string	<i>\$rutaPlantillaWSDL</i>	Ruta a las plantillas de WSDL y XSD. Si es nulo, asume el mismo directorio.

Devuelve

[PFAdviceSOAPServer](#) Instancia del servidor.

Definición en la línea 19 del archivo PFAdviceServer.php.

6.165.3.3. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Trata de averiguar si se están sirviendo las eticiones por HTTP o por HTTPS

Devuelve

boolean

Definición en la línea 216 del archivo PFAdviceServer.php.

6.165.3.4. updateRequestStatus()

```
updateRequestStatus (
    $oData )
```

Método de tratamiento de peticiones "updateRequestStatus" Invoca al método suministrado por el programador final. Uso interno.


Definición en la línea 155 del archivo PFAdviceServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/PFAdviceServer.php

6.166. Referencia de la Clase Plazas

Diagrama de herencias de Plazas



Métodos públicos

- **setMixtas** (\$value)
- **hasMixtas** ()
- **getMixtas** ()
- **setNormales** (\$value)
- **hasNormales** ()
- **getNormales** ()
- **setNumeroPlazasPie** (\$value)
- **hasNumeroPlazasPie** ()
- **getNumeroPlazasPie** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.166.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2635 del archivo Composer.php.

6.166.2. Documentación de las funciones miembro

6.166.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Plazas](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Plazas](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2700 del archivo Composer.php.

6.166.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2727 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.167. Referencia de la Clase Pluriempleo

Diagrama de herencias de Pluriempleo



Métodos públicos

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.167.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1385 del archivo Composer.php.

6.167.2. Documentación de las funciones miembro

6.167.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Pluriempleo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Pluriempleo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1468 del archivo Composer.php.

6.167.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1512 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.168. Referencia de la Clase Potencias

Diagrama de herencias de Potencias

**Métodos públicos**

- **setCilindrada** (\$value)
- **hasCilindrada** ()
- **getCilindrada** ()
- **setPotenciaFiscal** (\$value)
- **hasPotenciaFiscal** ()
- **getPotenciaFiscal** ()
- **setPotenciaNetaMaxima** (\$value)
- **hasPotenciaNetaMaxima** ()
- **getPotenciaNetaMaxima** ()
- **setRelacionPotenciaPeso** (\$value)
- **hasRelacionPotenciaPeso** ()
- **getRelacionPotenciaPeso** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.168.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2739 del archivo Composer.php.

6.168.2. Documentación de las funciones miembro**6.168.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Potencias** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Potencias](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2822 del archivo Composer.php.

6.168.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2853 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.169. Referencia de la Clase Procedimiento

Diagrama de herencias de Procedimiento



Métodos públicos

- **setCodProcedimiento** (\$value)
- **hasCodProcedimiento** ()
- **getCodProcedimiento** ()
- **setNombreProcedimiento** (\$value)
- **hasNombreProcedimiento** ()
- **getNombreProcedimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

6.169.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1734 del archivo Composer.php.

6.169.2. Documentación de las funciones miembro

6.169.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Funcionario](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1780 del archivo Composer.php.

6.169.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1809 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.170. Referencia de la Clase Provincia

Diagrama de herencias de Provincia



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.170.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3378 del archivo Composer.php.

6.170.2. Documentación de las funciones miembro

6.170.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Provincia** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Provincia](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3425 del archivo Composer.php.

6.170.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3448 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.171. Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta

Diagrama de herencias de ProvinciaRespuesta



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.171.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1103 del archivo Composer.php.

6.171.2. Documentación de las funciones miembro

6.171.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ProvinciaRespuesta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ProvinciaRespuesta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1150 del archivo Composer.php.

6.171.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1180 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.172. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.172.1. Descripción detallada


Definición en la línea 367 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.173. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.173.1. Descripción detallada


Definición en la línea 477 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.174. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.174.1. Descripción detallada


Definición en la línea 573 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php`

6.175. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType



Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.175.1. Descripción detallada


Definición en la línea 311 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.176. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.176.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2148 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.177. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.177.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2178 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.178. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)

- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.178.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1425 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.179. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)

- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.179.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1457 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.180. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia



Métodos públicos

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.180.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2445 del archivo Composer.php.

6.180.2. Documentación de las funciones miembro

6.180.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Residencia](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Residencia](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2492 del archivo Composer.php.

6.180.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2516 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.181. Referencia de la Clase Resumen

Diagrama de herencias de Resumen



Métodos públicos

- **setTotales** (\$value)
- **hasTotales** ()
- **getTotales** ()
- **setPluriempleo** (\$value)
- **hasPluriempleo** ()
- **getPluriempleo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.181.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

6.181.2. Documentación de las funciones miembro

6.181.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Resumen](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Resumen](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1176 del archivo Composer.php.

6.181.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1208 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.182. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.182.1. Descripción detallada

Definición en la línea 684 del archivo Composer.php.

6.182.2. Documentación de las funciones miembro

6.182.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Retorno](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 731 del archivo Composer.php.

6.182.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 760 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.183. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.183.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1490 del archivo Composer.php.

6.183.2. Documentación de las funciones miembro

6.183.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Retorno Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1539 del archivo Composer.php.

6.183.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1574 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.184. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setListaVehiculos** (\$value)
- **hasListaVehiculos** ()
- **getListaVehiculos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.184.1. Descripción detallada

Definición en la línea 570 del archivo Composer.php.

6.184.2. Documentación de las funciones miembro

6.184.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Retorno](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 617 del archivo Composer.php.

6.184.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 645 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.185. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setDatosVehiculo** (\$value)
- **hasDatosVehiculo** ()
- **getDatosVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.185.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

6.185.2. Documentación de las funciones miembro

6.185.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Retorno](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 831 del archivo Composer.php.

6.185.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 867 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.186. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setVidaLaboral** (\$value)
- **hasVidaLaboral** ()
- **getVidaLaboral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.186.1. Descripción detallada

Definición en la línea 655 del archivo Composer.php.

6.186.2. Documentación de las funciones miembro

6.186.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Retorno Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 720 del archivo Composer.php.

6.186.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 757 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.187. Referencia de la Clase RTSOAClient**Métodos públicos**

- **__construct** (\$wsURLWSDL)
- **crearRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- **consultarRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver← Documentos, \$docFirmados)
- **consultarDocumento** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo← Documento="T")
- **registrarAcuse** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato← Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

Métodos públicos estáticos

- static [CrearFicheroAviso](#) (\$texto)
- static [CrearFicheroOficioRemision](#) (\$texto)

Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
- const **TIMEOUT** = 90

Métodos protegidos

- [tratarMTOMEstandar](#) (\$response, \$itemToReturn=null)
- [xml_to_object](#) (&\$root)

6.187.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documetos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 20 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.2. Documentación del constructor y destructor

6.187.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<code>\$wsURLWSDL</code>	URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones
--------	--------------------------	---

Definición en la línea 40 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.3. Documentación de las funciones miembro

6.187.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $sesRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$sesRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$tipoDocumento</i>	Carácter que indica el tipo de documento a solicitar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 196 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.3.2. consultarRegistro()

```
consultarRegistro (
    $sesRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $devolverDocumentos,
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$sesRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$devolverDocumentos</i>	True: devuelven los documentos / False: no se devuelven
string	<i>\$docFirmados</i>	True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 163 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.3.3. CrearFicheroAviso()

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del aviso. Es necesario que no sea vacío, pues es el "título" (link) al asunto en la Carp. Ciu.
--------	----------------	---

Devuelve

string Contenido del fichero de aviso.

Definición en la línea 429 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.3.4. CrearFicheroOficioRemision()

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del ofici
--------	----------------	-----------------

Devuelve

string Contenido del fichero de oficio

Definición en la línea 453 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.3.5. crearRegistro()

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $oCrearReg,
    $vDocs )
```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
API_CREAREGISTRO	<i>\$oCrearReg</i>	Objeto que contiene la información de la petición
array	<i>\$vDocs</i>	Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 133 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.3.6. registrarAcuse()

```
registrarAcuse (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta

Parámetros

string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 233 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.3.7. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 316 del archivo RTSOAClient.php.

6.187.3.8. xml_to_object()

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto [RTSOAResponse](#) con el contenido de la respuesta

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz de la respuesta del WS
----------	---------------	----------------------------------

Devuelve

[RTSOAResponse](#) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

Definición en la línea 405 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.188. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse

Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

6.188.1. Descripción detallada

Definición en la línea 510 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.189. Referencia de la Clase RTSOAResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

6.189.1. Descripción detallada


Definición en la línea 414 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.190. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.190.1. Descripción detallada


Definición en la línea 812 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.191. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.191.1. Descripción detallada


Definición en la línea 844 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.192. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.192.1. Descripción detallada


Definición en la línea 896 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.193. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.193.1. Descripción detallada


Definición en la línea 864 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.194. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()

- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.194.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2786 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.195. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()

- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.195.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2756 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.196. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)

- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.196.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2928 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.197. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.197.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2898 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.198. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.198.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2201 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.199. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.199.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2231 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.200. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.200.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2273 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.201. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.201.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2303 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.202. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.202.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2042 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.203. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.203.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2072 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.204. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.204.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2095 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.205. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.205.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2125 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.206. Referencia de la Clase Situacion

Diagrama de herencias de Situacion



Métodos públicos

- **setNumeroAfiliacion** (\$value)
- **hasNumeroAfiliacion** ()
- **getNumeroAfiliacion** ()
- **setRegimen** (\$value)
- **hasRegimen** ()
- **getRegimen** ()
- **setEmpresa** (\$value)
- **hasEmpresa** ()
- **getEmpresa** ()
- **setCodigoCuentaCotizacion** (\$value)
- **hasCodigoCuentaCotizacion** ()
- **getCodigoCuentaCotizacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setFechaAlta** (\$value)
- **hasFechaAlta** ()
- **getFechaAlta** ()
- **setFechaEfectos** (\$value)
- **hasFechaEfectos** ()
- **getFechaEfectos** ()
- **setFechaBaja** (\$value)
- **hasFechaBaja** ()
- **getFechaBaja** ()
- **setContratoTrabajo** (\$value)
- **hasContratoTrabajo** ()
- **getContratoTrabajo** ()
- **setContratoTiempoParcial** (\$value)
- **hasContratoTiempoParcial** ()
- **getContratoTiempoParcial** ()
- **setGrupoCotizacion** (\$value)
- **hasGrupoCotizacion** ()
- **getGrupoCotizacion** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.206.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1682 del archivo Composer.php.

6.206.2. Documentación de las funciones miembro

6.206.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Situacion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Situacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1909 del archivo Composer.php.

6.206.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1979 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.207. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.207.1. Descripción detallada

Definición en la línea 411 del archivo Composer.php.

6.207.2. Documentación de las funciones miembro

6.207.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 420 del archivo Composer.php.

6.207.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 452 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.208.2. Documentación de las funciones miembro

6.208.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

6.208.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.209. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.209.1. Descripción detallada

Definición en la línea 428 del archivo Composer.php.

6.209.2. Documentación de las funciones miembro

6.209.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 437 del archivo Composer.php.

6.209.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 469 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.210. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.210.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerPortafirmas.php.

6.210.2. Documentación de las funciones miembro

6.210.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerPortafirmas.php.

6.210.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.211. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.211.1. Descripción detallada

Definición en la línea 342 del archivo Composer.php.

6.211.2. Documentación de las funciones miembro

6.211.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 351 del archivo Composer.php.

6.211.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.212. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.212.1. Descripción detallada

Definición en la línea 358 del archivo Composer.php.

6.212.2. Documentación de las funciones miembro

6.212.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 367 del archivo Composer.php.

6.212.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 399 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.213. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.213.1. Descripción detallada

Definición en la línea 389 del archivo Composer.php.

6.213.2. Documentación de las funciones miembro

6.213.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 398 del archivo Composer.php.

6.213.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 430 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.214. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.214.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

6.214.2. Documentación de las funciones miembro

6.214.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

6.214.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 60 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.215. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.215.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio RTSOA vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.215.2. Documentación de las funciones miembro

6.215.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.215.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.216. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

**Métodos públicos**

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- `array2ObjectTree` (\$array)
- `objectTree2array` (\$obj)

6.216.1. Descripción detallada

Definición en la línea 332 del archivo Composer.php.

6.216.2. Documentación de las funciones miembro

6.216.2.1. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 341 del archivo Composer.php.

6.216.2.2. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 373 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.217. Referencia de la Clase Solicitud

Diagrama de herencias de Solicitud

**Métodos públicos**

- **setEspanol** (\$value)
- **hasEspanol** ()
- **getEspanol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.217.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2230 del archivo Composer.php.

6.217.2. Documentación de las funciones miembro

6.217.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Solicitud** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Solicitud](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

6.217.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2328 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.218. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.218.1. Descripción detallada


Definición en la línea 406 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.219. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.219.1. Descripción detallada


Definición en la línea 429 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.220. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.220.1. Descripción detallada


Definición en la línea 440 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.221. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.221.1. Descripción detallada


Definición en la línea 463 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.222. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.222.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3104 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.223. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.223.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3074 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.224. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.224.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3070 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.225. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.225.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3040 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.226. Referencia de la Clase Titular

Diagrama de herencias de Titular



Métodos públicos

- **setDomicilioDGT** (\$value)
- **hasDomicilioDGT** ()
- **getDomicilioDGT** ()
- **setDomicilioINE** (\$value)
- **hasDomicilioINE** ()
- **getDomicilioINE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.226.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

6.226.2. Documentación de las funciones miembro

6.226.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Titular** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Titular Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2342 del archivo Composer.php.

6.226.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.227. Referencia de la Clase Totales

Diagrama de herencias de Totales



Métodos públicos

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setDiasPluriempleo** (\$value)
- **hasDiasPluriempleo** ()
- **getDiasPluriempleo** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.227.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1219 del archivo Composer.php.

6.227.2. Documentación de las funciones miembro

6.227.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Totales](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Totales](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1320 del archivo Composer.php.

6.227.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 1371 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.228. Referencia de la Clase transformDocument

Métodos públicos

- **__construct** (\$doc, \$form, \$dest)

Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

6.228.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo transformDocument.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transformDocument.php

6.229. Referencia de la Clase transformImage

Métodos públicos

- **__construct** (\$img, \$form, \$dest)

Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

6.229.1. Descripción detallada


Definición en la línea 5 del archivo transformImage.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transformImage.php

6.230. Referencia de la Clase UltimaVariacion

Diagrama de herencias de UltimaVariacion



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.230.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2125 del archivo Composer.php.

6.230.2. Documentación de las funciones miembro

6.230.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [UltimaVariacion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[UltimaVariacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2190 del archivo Composer.php.

6.230.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2218 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.231. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.231.1. Descripción detallada


Definición en la línea 572 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.232. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.232.1. Descripción detallada


Definición en la línea 548 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.233. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.233.1. Descripción detallada


Definición en la línea 516 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.234. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.234.1. Descripción detallada


Definición en la línea 493 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.235. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.235.1. Descripción detallada


Definición en la línea 791 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.236. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.236.1. Descripción detallada


Definición en la línea 759 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.237. Referencia de la Clase Vehiculo

Diagrama de herencias de Vehiculo



Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.237.1. Descripción detallada

Definición en la línea 846 del archivo Composer.php.

6.237.2. Documentación de las funciones miembro

6.237.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Vehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Vehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 875 del archivo Composer.php.

6.237.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 897 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.238. Referencia de la Clase Via

Diagrama de herencias de Via



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.238.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

6.238.2. Documentación de las funciones miembro

6.238.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Via](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Via](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1900 del archivo Composer.php.

6.238.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.239. Referencia de la Clase VidaLaboral

Diagrama de herencias de VidaLaboral



Métodos públicos

- **setNumeroSituaciones** (\$value)
- **hasNumeroSituaciones** ()
- **getNumeroSituaciones** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setResumen** (\$value)
- **hasResumen** ()
- **getResumen** ()
- **setListaSituaciones** (\$value)
- **hasListaSituaciones** ()
- **getListaSituaciones** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.239.1. Descripción detallada

Definición en la línea 880 del archivo Composer.php.

6.239.2. Documentación de las funciones miembro

6.239.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [VidaLaboral](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[VidaLaboral](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 963 del archivo Composer.php.

6.239.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 1004 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.240. Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PAnagrama8, \$PAnagrama4)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PAnagrama8](#) = null
- [\\$PAnagrama4](#) = null

6.240.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.240.2. Documentación del constructor y destructor

6.240.2.1. [__construct\(\)](#)

```
__construct (
    $resultado,
    $PAnagrama8,
    $PAnagrama4 )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PAnagrama8</i>	
string	<i>\$PAnagrama4</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.240.3. Documentación de los campos

6.240.3.1. \$PAnagrama4

```
string $PAnagrama4 = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.240.3.2. \$PAnagrama8

```
string $PAnagrama8 = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.240.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wranagramas.php

6.241. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PBanco)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PBanco](#) = null

6.241.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.241.2. Documentación del constructor y destructor

6.241.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PBanco )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdBanco	<i>\$PBanco</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.241.3. Documentación de los campos**6.241.3.1. \$PBanco**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco $PBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.241.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoCodigo.php

6.242. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre**Métodos públicos**

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaBanco, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaBanco` = null
- `$PFilas` = null

6.242.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.242.2. Documentación del constructor y destructor

6.242.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBanco,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaBanco	<i>\$PTablaBanco</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.242.3. Documentación de los campos

6.242.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.242.3.2. \$PTablaBanco

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaBanco $PTablaBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.242.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoNombre.php

6.243. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PNiffic, \$PAnagraffic, \$PNombrefic)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PNiffic](#) = null
- [\\$PAnagraffic](#) = null
- [\\$PNombrefic](#) = null

6.243.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.243.2. Documentación del constructor y destructor

6.243.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PNiffic,
    $PAnagraffic,
    $PNombrefic )
```

Parámetros

float	\$resultado	
string	\$PNiffic	
string	\$PAnagraffic	
string	\$PNombrefic	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.243.3. Documentación de los campos

6.243.3.1. \$PAnagraffic

```
string $PAnagraffic = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.243.3.2. \$PNiffic

```
string $PNiffic = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.243.3.3. \$PNombrefic

```
string $PNombrefic = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.243.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCalcularficticio.php

6.244. Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PEstado` = null
- `$PResultado` = null

6.244.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.244.2. Documentación del constructor y destructor

6.244.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.244.3. Documentación de los campos

6.244.3.1. `$PEstado`

```
string $PEstado = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.244.3.2. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.244.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php

6.245. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaCuenta, \$PFilas)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTablaCuenta](#) = null
- [\\$PFilas](#) = null

6.245.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.245.2. Documentación del constructor y destructor

6.245.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaCuenta,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	<i>\$PTablaCuenta</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.245.3. Documentación de los campos**6.245.3.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.245.3.2. \$PTablaCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral $PTablaCuenta = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.245.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCuentasTercero.php

6.246. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PMunicipio)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PMunicipio` = null

6.246.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.246.2. Documentación del constructor y destructor

6.246.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PMunicipio )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoMunicipio	<i>\$PMunicipio</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.246.3. Documentación de los campos

6.246.3.1. `$PMunicipio`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio $PMunicipio = null

public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.246.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php

6.247. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaMunicipio, \$PFilas)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTablaMunicipio](#) = null
- [\\$PFilas](#) = null

6.247.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.247.2. Documentación del constructor y destructor

6.247.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaMunicipio,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaMunicipio	<i>\$PTablaMunicipio</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.247.3. Documentación de los campos

6.247.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.247.3.2. \$PTablaMunicipio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaMunicipio $PTablaMunicipio = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.247.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipios.php

6.248. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PNucleo)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PNucleo` = null

6.248.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.248.2. Documentación del constructor y destructor

6.248.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PNucleo )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoNucleo</code>	<i>\$PNucleo</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.248.3. Documentación de los campos

6.248.3.1. `$PNucleo`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo $PNucleo = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.248.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`

6.249. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaNucleo, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaNucleo` = null
- `$PFilas` = null

6.249.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.249.2. Documentación del constructor y destructor

6.249.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaNucleo,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaNucleo	<i>\$PTablaNucleo</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.249.3. Documentación de los campos

6.249.3.1. `$PFilas`

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.249.3.2. \$PTablaNucleo

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaNucleo $PTablaNucleo = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.249.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleos.php

6.250. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PPais)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PPais` = null

6.250.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.250.2. Documentación del constructor y destructor

6.250.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PPais )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoPais	<i>\$PPais</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.250.3. Documentación de los campos

6.250.3.1. \$PPais

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoPais $PPais = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.250.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosPais.php

6.251. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PProvincia)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PProvincia` = null

6.251.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.251.2. Documentación del constructor y destructor

6.251.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PProvincia )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoProvincia	<i>\$PProvincia</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.251.3. Documentación de los campos

6.251.3.1. \$PProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia $PProvincia = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.251.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php↵

6.252. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaProvincia, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaProvincia` = null
- `$PFilas` = null

6.252.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.252.2. Documentación del constructor y destructor

6.252.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaProvincia,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaProvincia	<i>\$PTablaProvincia</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.252.3. Documentación de los campos

6.252.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.252.3.2. \$PTablaProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaProvincia $PTablaProvincia = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.252.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvincias.php

6.253. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTercero)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTercero` = null

6.253.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

6.253.2. Documentación del constructor y destructor

6.253.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercero )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<code>\$PTercero</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

6.253.3. Documentación de los campos

6.253.3.1. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDc WSBDc\_WtipoTercero $PTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDc_WrcDatosTercero.php.

6.253.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDc_WrcDatosTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDc/class/WSBDc_WrcDatosTercero.php

6.254. Referencia de la Clase WSBDc_WrcDatosTerceroNif

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTablaTercero](#) = null
- [\\$PFilas](#) = null

6.254.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDc_WrcDatosTerceroNif.php.

6.254.2. Documentación del constructor y destructor

6.254.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas )
```


Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.254.3. Documentación de los campos

6.254.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.254.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.254.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php

6.255. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas, \$PTablaTerceroBaja)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaTercero` = null
- `$PFilas` = null
- `$PTablaTerceroBaja` = null

6.255.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.255.2. Documentación del constructor y destructor

6.255.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas,
    $PTablaTerceroBaja )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	<i>\$PTablaTerceroBaja</i>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.255.3. Documentación de los campos

6.255.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.255.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.255.3.3. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.255.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php

6.256. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PDelegacion)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDelegacion` = null

6.256.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.256.2. Documentación del constructor y destructor

6.256.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDelegacion )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoDelegacionAeat</code>	<i>\$PDelegacion</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.256.3. Documentación de los campos

6.256.3.1. `$PDelegacion`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoDelegacionAeat $PDelegacion = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.256.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
public
```

Definición en la línea 12 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcdel0001.php`

6.257. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PErroresAdicionales, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PErroresAdicionales` = null
- `$PFilas` = null

6.257.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.257.2. Documentación del constructor y destructor

6.257.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroresAdicionales,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	<i>\$PErroresAdicionales</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.257.3. Documentación de los campos

6.257.3.1. `$PErroresAdicionales`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaErrorAdi $PErroresAdicionales = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.257.3.2. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.257.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresAdicionales.↵
php

6.258. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PErroracle)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PErroracle](#) = null

6.258.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.258.2. Documentación del constructor y destructor

6.258.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroracle )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoErrorOracle	<i>\$PErroracle</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.258.3. Documentación de los campos

6.258.3.1. \$PErroracle

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoErrorOracle $PErroracle = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.258.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresOracle.php

6.259. Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PEstadistica, \$PTablaResultado)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PEstadistica` = null
- `$PTablaResultado` = null

6.259.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.259.2. Documentación del constructor y destructor

6.259.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstadistica,
    $PTablaResultado )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoEstadistica	<i>\$PEstadistica</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaResultado	<i>\$PTablaResultado</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.259.3. Documentación de los campos

6.259.3.1. \$PEstadistica

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoEstadistica $PEstadistica = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.259.3.2. \$PTablaResultado

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaResultado $PTablaResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.259.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcEstadoFichero.php

6.260. Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaBitacora, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaBitacora` = null
- `$PFilas` = null

6.260.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.260.2. Documentación del constructor y destructor

6.260.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBitacora,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaBitacora	<i>\$PTablaBitacora</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.260.3. Documentación de los campos

6.260.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.260.3.2. \$PTablaBitacora

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaBitacora $PTablaBitacora = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.260.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcLog.php

6.261. Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PResulcompara, \$PNumpal1, \$PNumpal2, \$PNumpalc)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PResulcompara` = null
- `$PNumpal1` = null
- `$PNumpal2` = null
- `$PNumpalc` = null

6.261.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.261.2. Documentación del constructor y destructor

6.261.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PResulcompara,
    $PNumpal1,
    $PNumpal2,
    $PNumpalc )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PResulcompara</code>	
float	<code>\$PNumpal1</code>	
float	<code>\$PNumpal2</code>	
float	<code>\$PNumpalc</code>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.261.3. Documentación de los campos

6.261.3.1. `$PNumpal1`

```
float $PNumpal1 = null
```

```
public
```

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.261.3.2. \$PNumpal2

```
float $PNumpal2 = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.261.3.3. \$PNumpalc

```
float $PNumpalc = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.261.3.4. \$PResulcompara

```
string $PResulcompara = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.261.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcNombresIguales.php

6.262. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PDomicilioC)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDomicilioC` = null

6.262.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.262.2. Documentación del constructor y destructor

6.262.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilioC</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.262.3. Documentación de los campos

6.262.3.1. `$PDomicilioC`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.262.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcondom1.php

6.263. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PDomicilioC, \$PNombreout)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDomicilioC` = null
- `$PNombreout` = null

6.263.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.263.2. Documentación del constructor y destructor

6.263.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC,
    $PNombreout )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioC</code>	<code>\$PDomicilioC</code>	
string	<code>\$PNombreout</code>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.263.3. Documentación de los campos

6.263.3.1. `$PDomicilioC`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.263.3.2. \$PNombreout

```
string $PNombreout = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.263.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcondomfiscal.php

6.264. Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado, \$PTercero, \$PDomicilio)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PEstado](#) = null
- [\\$PResultado](#) = null
- [\\$PTercero](#) = null
- [\\$PDomicilio](#) = null

6.264.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.264.2. Documentación del constructor y destructor

6.264.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado,
    $PTercero,
    $PDomicilio )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTercero</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilio</i>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.264.3. Documentación de los campos**6.264.3.1. \$PDomicilio**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.264.3.2. \$PEstado

```
string $PEstado = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.264.3.3. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.264.3.4. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.264.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrconsolic1.php

6.265. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PSucursal)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PSucursal` = null

6.265.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.265.2. Documentación del constructor y destructor

6.265.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PSucursal )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdSucursal	<i>\$PSucursal</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.265.3. Documentación de los campos**6.265.3.1. \$PSucursal**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal $PSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.265.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursalCodigo.php

6.266. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales**Métodos públicos**

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaSucursal, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaSucursal` = null
- `$PFilas` = null

6.266.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.266.2. Documentación del constructor y destructor

6.266.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaSucursal,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaSucursal	<i>\$PTablaSucursal</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.266.3. Documentación de los campos

6.266.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.266.3.2. \$PTablaSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaSucursal $PTablaSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.266.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursales.php

6.267. Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanacIban

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCuenta)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCuenta` = null

6.267.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrCtanacIban.php.

6.267.2. Documentación del constructor y destructor

6.267.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCuenta )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoCuentaGnral	<i>\$PCuenta</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrCtanacIban.php.

6.267.3. Documentación de los campos

6.267.3.1. \$PCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral $PCuenta = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrCtanaclban.php.

6.267.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrCtanaclban.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrCtanaclban.php

6.268. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcteranagrama

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCLaveter, \$PNomanag)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCLaveter` = null
- `$PNomanag` = null

6.268.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.268.2. Documentación del constructor y destructor

6.268.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCLaveter,
    $PNomanag )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PClaveter</i>	
string	<i>\$PNomanag</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.268.3. Documentación de los campos**6.268.3.1. \$PClaveter**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PClaveter = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.268.3.2. \$PNomanag

```
string $PNomanag = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.268.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcteranagrama.php

6.269. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PTablaTerceroBaja, \$PFilas, \$PError, \$PDescripcion, \$PSolicitud)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaTercero` = null
- `$PTablaTerceroBaja` = null
- `$PFilas` = null
- `$PError` = null
- `$PDescripcion` = null
- `$PSolicitud` = null

6.269.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.269.2. Documentación del constructor y destructor

6.269.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PTablaTerceroBaja,
    $PFilas,
    $PError,
    $PDescripcion,
    $PSolicitud )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero</code>	<code>\$PTablaTercero</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja</code>	<code>\$PTablaTerceroBaja</code>	
float	<code>\$PFilas</code>	
float	<code>\$PError</code>	
string	<code>\$PDescripcion</code>	
float	<code>\$PSolicitud</code>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.269.3. Documentación de los campos

6.269.3.1. \$PDescripcion

```
string $PDescripcion = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.269.3.2. \$PErro

```
float $PErro = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.269.3.3. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.269.3.4. \$PSolicitud

```
float $PSolicitud = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.269.3.5. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.269.3.6. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.269.3.7. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcterglobal.php

6.270. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTerce32, \$PTercecf)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTerce32` = null
- `$PTercecf` = null

6.270.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.270.2. Documentación del constructor y destructor

6.270.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTerce32,
    $PTercecf )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wyterce32tabla	<i>\$PTerce32</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wytercecftabla	<i>\$PTercecf</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.270.3. Documentación de los campos

6.270.3.1. \$PTerce32

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32tabla $PTerce32 = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.270.3.2. \$PTercecf

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecftabla $PTercecf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.270.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersip.php

6.271. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTexto)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTexto` = null

6.271.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.271.2. Documentación del constructor y destructor

6.271.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTexto )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTexto</code>	<code>\$PTexto</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.271.3. Documentación de los campos

6.271.3.1. `$PTexto`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTexto $PTexto = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.271.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersipbdc.php

6.272. Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidaNif

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTercal, \$PDocal)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTercal](#) = null
- [\\$PDocal](#) = null

6.272.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.272.2. Documentación del constructor y destructor

6.272.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercal,
    $PDocal )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PTercal</i>	
string	<i>\$PDocal</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.272.3. Documentación de los campos

6.272.3.1. \$PDocal

```
string $PDocal = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.272.3.2. \$PTercal

```
string $PTercal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.272.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcValidaNif.php

6.273. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaDomicilioC, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaDomicilioC` = null
- `$PFilas` = null

6.273.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.273.2. Documentación del constructor y destructor

6.273.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioC,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdTablaDomicilioC</code>	<i>\$PTablaDomicilioC</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.273.3. Documentación de los campos

6.273.3.1. `$PFilas`

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.273.3.2. \$PTablaDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioC $PTablaDomicilioC = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

6.273.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosC.php

6.274. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaDomicilioS, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaDomicilioS` = null
- `$PFilas` = null

6.274.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.274.2. Documentación del constructor y destructor

6.274.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioS,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioS	<i>\$PTablaDomicilioS</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.274.3. Documentación de los campos**6.274.3.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.274.3.2. \$PTablaDomicilioS

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioS $PTablaDomicilioS = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.274.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosS.php

6.275. Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PIban)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PIban` = null

6.275.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.275.2. Documentación del constructor y destructor

6.275.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PIban )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PIban</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.275.3. Documentación de los campos

6.275.3.1. `$PIban`

```
string $PIban = null
```

```
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.275.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrlbanCtanac.php

6.276. Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PCodsolicitud, \$PTersol, \$PDomsol)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PCodsolicitud](#) = null
- [\\$PTersol](#) = null
- [\\$PDomsol](#) = null

6.276.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.276.2. Documentación del constructor y destructor

6.276.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCodsolicitud,
    $PTersol,
    $PDomsol )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
float	<i>\$PCodsolicitud</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTersol</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomsol</i>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.276.3. Documentación de los campos

6.276.3.1. \$PCodsolicitud

```
float $PCodsolicitud = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.276.3.2. \$PDomsol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomsol = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.276.3.3. \$PTersol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTersol = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.276.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrinserciones02.php

6.277. Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCLaveter, \$PFechasus)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCLaveter` = null
- `$PFechasus` = null

6.277.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.277.2. Documentación del constructor y destructor

6.277.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PCLaveter,
    $PFechasus )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<code>\$PCLaveter</code>	
string	<code>\$PFechasus</code>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.277.3. Documentación de los campos

6.277.3.1. `$PCLaveter`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PCLaveter = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.277.3.2. \$PFechasus

```
string $PFechasus = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.277.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrsustitutos.php

6.278. Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$cifBanco, \$nombreBanco, \$codigoEditran, \$fechaInactividad)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$cifBanco](#) = null
- [\\$nombreBanco](#) = null
- [\\$codigoEditran](#) = null
- [\\$fechaInactividad](#) = null

6.278.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.278.2. Documentación del constructor y destructor

6.278.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $cifBanco,
    $nombreBanco,
    $codigoEditran,
    $fechaInactividad )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$cifBanco</i>	
string	<i>\$nombreBanco</i>	
string	<i>\$codigoEditran</i>	
string	<i>\$fechaInactividad</i>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.278.3. Documentación de los campos**6.278.3.1. \$cifBanco**

```
string $cifBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.278.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.278.3.3. \$codigoEditran

```
string $codigoEditran = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.278.3.4. \$fechaInactividad

```
string $fechaInactividad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.278.3.5. \$nombreBanco

```
string $nombreBanco = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdBanco.php

6.279. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$claveDomicilio, \$tipoDomicilio, \$estadoDomicilio, \$telefono, \$movil, \$fax, \$codigoVia, \$codvialne, \$nombreVia, \$numero, \$tiponumVia, \$scalifnumVia, \$bloque, \$portal, \$escalera, \$piso, \$puerta, \$complemento, \$codigoNucleo, \$descmuni, \$poblacion, \$codprov, \$descprov, \$codPais, \$descpais, \$codpos, \$codmuniaeat, \$domter, \$domter2, \$pobter, \$provinciaext, \$calidad, \$origenInformacion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- [\\$claveDomicilio](#) = null
- [\\$tipoDomicilio](#) = null
- [\\$estadoDomicilio](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$movil](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$codigoVia](#) = null
- [\\$codvialne](#) = null
- [\\$nombreVia](#) = null
- [\\$numero](#) = null
- [\\$tiponumVia](#) = null
- [\\$scalifnumVia](#) = null
- [\\$bloque](#) = null
- [\\$portal](#) = null
- [\\$escalera](#) = null
- [\\$piso](#) = null
- [\\$puerta](#) = null

- `$complemento` = null
- `$codigoNucleo` = null
- `$descmuni` = null
- `$poblacion` = null
- `$codprov` = null
- `$descprov` = null
- `$codPais` = null
- `$descpais` = null
- `$codpos` = null
- `$codmuniaeat` = null
- `$domter` = null
- `$domter2` = null
- `$pobter` = null
- `$provinciaext` = null
- `$calidad` = null
- `$origenInformacion` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.279.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WtdDomicilioC.php`.

6.279.2. Documentación del constructor y destructor

6.279.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $claveDomicilio,
    $tipoDomicilio,
    $estadoDomicilio,
    $telefono,
    $movil,
    $fax,
    $codigoVia,
    $codviaIne,
    $nombreVia,
    $numero,
    $tiponumVia,
    $califnumVia,
    $bloque,
    $portal,
    $escalera,
    $piso,
    $puerta,
    $complemento,
    $codigoNucleo,
    $descmuni,
    $poblacion,
    $codprov,
    $descprov,
```



```

    $codPais,
    $descpais,
    $codpos,
    $codmuniaeat,
    $domter,
    $domter2,
    $pobter,
    $provinciaext,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $fechaUltimaAct )

```

Parámetros

float	<i>\$claveDomicilio</i>	
string	<i>\$tipoDomicilio</i>	
string	<i>\$estadoDomicilio</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$movil</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$codigoVia</i>	
string	<i>\$codvialne</i>	
string	<i>\$nombreVia</i>	
float	<i>\$numero</i>	
string	<i>\$tiponumVia</i>	
string	<i>\$califnumVia</i>	
string	<i>\$bloque</i>	
string	<i>\$portal</i>	
string	<i>\$escalera</i>	
string	<i>\$piso</i>	
string	<i>\$puerta</i>	
string	<i>\$complemento</i>	
string	<i>\$codigoNucleo</i>	
string	<i>\$descmuni</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$descprov</i>	
string	<i>\$codPais</i>	
string	<i>\$descpais</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$codmuniaeat</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$domter2</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$provinciaext</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	public

Definición en la línea 249 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3. Documentación de los campos

6.279.3.1. \$bloque

```
string $bloque = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.2. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 198 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.3. \$califnumVia

```
string $califnumVia = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.4. \$slaveDomicilio

```
float $slaveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.5. \$codigoNucleo

```
string $codigoNucleo = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.6. \$codigoVia

```
string $codigoVia = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.7. \$codmuniaeat

```
string $codmuniaeat = null
```

public

Definición en la línea 168 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.8. \$codPais

```
string $codPais = null
```

public

Definición en la línea 150 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.9. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 162 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.10. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.11. \$codvialne

```
string $codviaIne = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.12. \$complemento

```
string $complemento = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.13. \$descmuni

```
string $descmuni = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.14. \$descpais

```
string $descpais = null
```

public

Definición en la línea 156 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.15. \$descprov

```
string $descprov = null
```

public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.16. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 174 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.17. \$domter2

```
string $domter2 = null
```

public

Definición en la línea 180 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.18. \$escalera

```
string $escalera = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.19. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.20. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.21. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 210 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.22. \$movil

```
string $movil = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.23. \$nombreVia

```
string $nombreVia = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.24. \$numero

```
float $numero = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.25. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 204 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.26. \$piso

```
string $piso = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.27. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.28. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 186 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.29. \$portal

```
string $portal = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.30. \$provinciaext

```
string $provinciaext = null
```

public

Definición en la línea 192 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.31. \$puerta

```
string $puerta = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.32. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.33. \$tipoDomicilio

```
string $tipoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.279.3.34. \$tiponumVia

```
string $tiponumVia = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioC.php

6.280. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$claveDomicilio, \$pais, \$domicilio, \$poblacion, \$calidad, \$estadoDomicilio, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$slaveDomicilio` = null
- `$pais` = null
- `$domicilio` = null
- `$poblacion` = null
- `$calidad` = null
- `$estadoDomicilio` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.280.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.280.2. Documentación del constructor y destructor

6.280.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $slaveDomicilio,
    $pais,
    $domicilio,
    $poblacion,
    $calidad,
    $estadoDomicilio,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

float	<i><code>\$slaveDomicilio</code></i>	
string	<i><code>\$pais</code></i>	
string	<i><code>\$domicilio</code></i>	
string	<i><code>\$poblacion</code></i>	
string	<i><code>\$calidad</code></i>	
string	<i><code>\$estadoDomicilio</code></i>	
string	<i><code>\$fechaUltimaAct</code></i>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.280.3. Documentación de los campos

6.280.3.1. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.280.3.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.280.3.3. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.280.3.4. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.280.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.280.3.6. \$pais

```
string $pais = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.280.3.7. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioS.php

6.281. Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$nombreSucursal, \$digitoControl, \$numeroClasif, \$codigoPlaza, \$desPlazaCastellano, \$desPlazaVernacula, \$tipoOficina, \$codigoProvincia, \$telefonoContacto1, \$telefonoContacto2, \$fax, \$domicilio, \$codigoPostal, \$codbic)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$codigoSucursal](#) = null
- [\\$nombreSucursal](#) = null
- [\\$digitoControl](#) = null
- [\\$numeroClasif](#) = null
- [\\$codigoPlaza](#) = null
- [\\$desPlazaCastellano](#) = null
- [\\$desPlazaVernacula](#) = null
- [\\$tipoOficina](#) = null
- [\\$codigoProvincia](#) = null
- [\\$telefonoContacto1](#) = null
- [\\$telefonoContacto2](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$domicilio](#) = null
- [\\$codigoPostal](#) = null
- [\\$codbic](#) = null

6.281.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.2. Documentación del constructor y destructor

6.281.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $nombreSucursal,
    $digitoControl,
    $numeroClasif,
    $codigoPlaza,
    $desPlazaCastellano,
    $desPlazaVernacula,
    $tipoOficina,
    $codigoProvincia,
    $telefonoContacto1,
    $telefonoContacto2,
    $fax,
    $domicilio,
    $codigoPostal,
    $codbic )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$nombreSucursal</i>	
string	<i>\$digitoControl</i>	
string	<i>\$numeroClasif</i>	
string	<i>\$codigoPlaza</i>	
string	<i>\$desPlazaCastellano</i>	
string	<i>\$desPlazaVernacula</i>	
string	<i>\$tipoOficina</i>	
string	<i>\$codigoProvincia</i>	
string	<i>\$telefonoContacto1</i>	
string	<i>\$telefonoContacto2</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$codigoPostal</i>	
string	<i>\$codbic</i>	public

Definición en la línea 123 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3. Documentación de los campos

6.281.3.1. \$codbic

```
string $codbic = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.3. \$codigoPlaza

```
string $codigoPlaza = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.4. \$codigoPostal

```
string $codigoPostal = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.5. \$codigoProvincia

```
string $codigoProvincia = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.6. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.7. \$desPlazaCastellano

```
string $desPlazaCastellano = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.8. \$desPlazaVernacula

```
string $desPlazaVernacula = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.9. \$digitoControl

```
string $digitoControl = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.10. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.11. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.12. \$nombreSucursal

```
string $nombreSucursal = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.13. \$numeroClasif

```
string $numeroClasif = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.14. \$telefonoContacto1

```
string $telefonoContacto1 = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.15. \$telefonoContacto2

```
string $telefonoContacto2 = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.281.3.16. \$tipoOficina

```
string $tipoOficina = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdSucursal.php

6.282. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.282.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

6.282.2. Documentación del constructor y destructor

6.282.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaBanco.php

6.283. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.283.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

6.283.2. Documentación del constructor y destructor

6.283.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php

6.284. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.284.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

6.284.2. Documentación del constructor y destructor

6.284.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php

6.285. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.285.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

6.285.2. Documentación del constructor y destructor

6.285.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaSucursal.php

6.286. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$origenCambio, \$tipoModificacion, \$fecha)

Campos de datos

- [\\$cifTercero](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$origenCambio](#) = null
- [\\$tipoModificacion](#) = null
- [\\$fecha](#) = null

6.286.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.286.2. Documentación del constructor y destructor

6.286.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $origenCambio,
    $tipoModificacion,
    $fecha )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$origenCambio</i>	
string	<i>\$tipoModificacion</i>	
string	<i>\$fecha</i>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.286.3. Documentación de los campos

6.286.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.286.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.286.3.3. \$fecha

```
string $fecha = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.286.3.4. \$origenCambio

```
string $origenCambio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.286.3.5. \$tipoModificacion

```
string $tipoModificacion = null
```

```
public
```

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoBitacora.php

6.287. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta

Métodos públicos

- `__construct` (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta)

Campos de datos

- `$codigoBanco` = null
- `$codigoSucursal` = null
- `$digitosControl` = null
- `$numeroCuenta` = null

6.287.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.287.2. Documentación del constructor y destructor

6.287.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta )
```

Parámetros

string	<code>\$codigoBanco</code>	
string	<code>\$codigoSucursal</code>	
string	<code>\$digitosControl</code>	
string	<code>\$numeroCuenta</code>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.287.3. Documentación de los campos

6.287.3.1. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.287.3.2. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.287.3.3. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.287.3.4. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveCuenta.php

6.288. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero

Métodos públicos

- `__construct` (*\$cifTercero*, *\$anagraf*)

Campos de datos

- *\$cifTercero* = null
- *\$anagraf* = null

6.288.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.288.2. Documentación del constructor y destructor

6.288.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.288.3. Documentación de los campos

6.288.3.1. *\$anagraf*

```
string $anagraf = null
```

```
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.288.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveTercero.php

6.289. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta, \$codigoIban, \$codigoBic, \$codigoPais, \$calidad, \$origenInformacion, \$tipoCuenta, \$estadoCuenta, \$fechaUltimaAct, \$claveDomicilio)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$codigoSucursal](#) = null
- [\\$digitosControl](#) = null
- [\\$numeroCuenta](#) = null
- [\\$codigoIban](#) = null
- [\\$codigoBic](#) = null
- [\\$codigoPais](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$origenInformacion](#) = null
- [\\$tipoCuenta](#) = null
- [\\$estadoCuenta](#) = null
- [\\$fechaUltimaAct](#) = null
- [\\$claveDomicilio](#) = null

6.289.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.2. Documentación del constructor y destructor

6.289.2.1. __construct()

```

__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta,
    $codigoIban,
    $codigoBic,
    $codigoPais,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $tipoCuenta,
    $estadoCuenta,
    $fechaUltimaAct,
    $claveDomicilio )

```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$digitosControl</i>	
string	<i>\$numeroCuenta</i>	
string	<i>\$codigoIban</i>	
string	<i>\$codigoBic</i>	
string	<i>\$codigoPais</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$tipoCuenta</i>	
string	<i>\$estadoCuenta</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	
float	<i>\$claveDomicilio</i>	public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3. Documentación de los campos

6.289.3.1. \$calidad

```
string $calidad = null
```

```
public
```

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.3. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.4. \$codigoBic

```
string $codigoBic = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.5. \$codigoIban

```
string $codigoIban = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.6. \$codigoPais

```
string $codigoPais = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.7. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.8. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.9. \$estadoCuenta

```
string $estadoCuenta = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.10. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.11. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.12. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.289.3.13. \$tipoCuenta

```
string $tipoCuenta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoCuentaGnral.php

6.290. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$delegacionAeat, \$descripcion, \$direccion, \$codpostal, \$poblacion, \$telefono, \$provincia)

Campos de datos

- [\\$delegacionAeat](#) = null
- [\\$descripcion](#) = null
- [\\$direccion](#) = null
- [\\$codpostal](#) = null
- [\\$poblacion](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$provincia](#) = null

6.290.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.290.2. Documentación del constructor y destructor

6.290.2.1. __construct()

```
__construct (
    $delegacionAeat,
    $descripcion,
    $direccion,
    $codpostal,
    $poblacion,
    $telefono,
    $provincia )
```

Parámetros

string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	
string	<i>\$direccion</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$provincia</i>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.290.3. Documentación de los campos

6.290.3.1. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.290.3.2. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.290.3.3. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.290.3.4. \$direccion

```
string $direccion = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.290.3.5. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.290.3.6. \$provincia

```
string $provincia = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.290.3.7. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php

6.291. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$codSolicitud, \$codErrorAeat, \$codError, \$descripcion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$codSolicitud` = null
- `$codErrorAeat` = null
- `$codError` = null
- `$descripcion` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.291.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.291.2. Documentación del constructor y destructor

6.291.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codSolicitud,
    $codErrorAeat,
    $codError,
    $descripcion,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

float	<code>\$codSolicitud</code>	
float	<code>\$codErrorAeat</code>	
float	<code>\$codError</code>	
string	<code>\$descripcion</code>	
string	<code>\$fechaUltimaAct</code>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.291.3. Documentación de los campos

6.291.3.1. `$codError`

```
float $codError = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.291.3.2. \$codErrorAeat

```
float $codErrorAeat = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.291.3.3. \$codSolicitud

```
float $codSolicitud = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.291.3.4. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.291.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorAdicional.php

6.292. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codoracle, \$descripcion)

Campos de datos

- `$codoracle` = null
- `$descripcion` = null

6.292.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.292.2. Documentación del constructor y destructor

6.292.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codoracle,
    $descripcion )
```

Parámetros

string	<code>\$codoracle</code>	
string	<code>\$descripcion</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.292.3. Documentación de los campos

6.292.3.1. `$codoracle`

```
string $codoracle = null
public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.292.3.2. `$descripcion`

```
string $descripcion = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorOracle.php

6.293. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica

Métodos públicos

- `__construct` (\$total, \$ok, \$err, \$F0, \$F1, \$F2, \$F3, \$er)

Campos de datos

- `$total` = null
- `$ok` = null
- `$err` = null
- `$F0` = null
- `$F1` = null
- `$F2` = null
- `$F3` = null
- `$er` = null

6.293.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.2. Documentación del constructor y destructor

6.293.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $total,
    $ok,
    $err,
    $F0,
    $F1,
    $F2,
    $F3,
    $er )
```

Parámetros

float	<code>\$total</code>	
float	<code>\$ok</code>	
float	<code>\$err</code>	
float	<code>\$F0</code>	
float	<code>\$F1</code>	
float	<code>\$F2</code>	
float	<code>\$F3</code>	
float	<code>\$er</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.3. Documentación de los campos

6.293.3.1. \$er

```
float $er = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.3.2. \$err

```
float $err = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.3.3. \$F0

```
float $F0 = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.3.4. \$F1

```
float $F1 = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.3.5. \$F2

```
float $F2 = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.3.6. \$F3

```
float $F3 = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.3.7. \$ok

```
float $ok = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.293.3.8. \$total

```
float $total = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoEstadistica.php

6.294. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codmuni, \$denominacion, \$denomalf, \$denomalfa, \$secretaria, \$idioma, \$enlace, \$codprov, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- `$codmuni` = null
- `$denominacion` = null
- `$denomalf` = null
- `$denomalfa` = null
- `$secretaria` = null
- `$idioma` = null
- `$enlace` = null
- `$codprov` = null
- `$codcapi` = null
- `$dirpostal` = null
- `$codpostal` = null
- `$telefono` = null
- `$fax` = null
- `$web` = null
- `$email` = null
- `$poblacion` = null
- `$superficie` = null
- `$presuppts` = null
- `$presupeuro` = null
- `$regimen` = null
- `$presidente` = null
- `$partido` = null

6.294.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.2. Documentación del constructor y destructor

6.294.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codmuni,
    $denominacion,
    $denomalf,
    $denomalfa,
    $secretaria,
    $idioma,
    $enlace,
    $codprov,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
```

```

    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )

```

Parámetros

string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$denomalf</i>	
string	<i>\$denomalfa</i>	
float	<i>\$secretaria</i>	
string	<i>\$idioma</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 165 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3. Documentación de los campos

6.294.3.1. \$codcapi

```
string $codcapi = null
```

```
public
```

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.2. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.5. \$denomalf

```
string $denomalf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.6. \$denomalfa

```
string $denomalfa = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.7. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.8. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.9. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.10. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.11. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.12. \$idioma

```
string $idioma = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.13. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.14. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.15. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.16. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.17. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.18. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.19. \$secretaria

```
float $secretaria = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.20. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.21. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.294.3.22. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoMunicipio.php

6.295. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codnucl, \$denominacion, \$enlace, \$codmuni, \$codnsup, \$elim, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- [\\$codnucl](#) = null
- [\\$denominacion](#) = null
- [\\$enlace](#) = null
- [\\$codmuni](#) = null
- [\\$codnsup](#) = null
- [\\$elim](#) = null
- [\\$dirpostal](#) = null
- [\\$codpostal](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$web](#) = null
- [\\$email](#) = null
- [\\$poblacion](#) = null
- [\\$superficie](#) = null
- [\\$presuppts](#) = null
- [\\$presupeuro](#) = null
- [\\$regimen](#) = null
- [\\$presidente](#) = null
- [\\$partido](#) = null

6.295.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.2. Documentación del constructor y destructor

6.295.2.1. `__construct()`

```

__construct (
    $codnucl,
    $denominacion,
    $enlace,
    $codmuni,
    $codnsup,
    $elim,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )

```

Parámetros

string	<i>\$codnucl</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$codnsup</i>	
string	<i>\$elim</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo `WSBDC_WtipoNucleo.php`.

6.295.3. Documentación de los campos

6.295.3.1. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.2. \$codnsup

```
string $codnsup = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.3. \$codnucl

```
string $codnucl = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.4. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.5. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.6. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.7. \$elim

```
string $elim = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.8. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.11. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.295.3.19. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoNucleo.php

6.296. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$codPais, \$denominacion, \$codOpsf, \$codVat, \$codIso, \$cod01, \$cod02, \$cod03)

Campos de datos

- `$codPais` = null
- `$denominacion` = null
- `$codOpsf` = null
- `$codVat` = null
- `$codIso` = null
- `$cod01` = null
- `$cod02` = null
- `$cod03` = null

6.296.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.2. Documentación del constructor y destructor

6.296.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codPais,
    $denominacion,
    $codOpsf,
    $codVat,
    $codIso,
    $cod01,
    $cod02,
    $cod03 )
```

Parámetros

string	<code>\$codPais</code>	
string	<code>\$denominacion</code>	
string	<code>\$codOpsf</code>	
string	<code>\$codVat</code>	
string	<code>\$codIso</code>	
string	<code>\$cod01</code>	
string	<code>\$cod02</code>	
string	<code>\$cod03</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.3. Documentación de los campos

6.296.3.1. \$cod01

```
string $cod01 = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.3.2. \$cod02

```
string $cod02 = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.3.3. \$cod03

```
string $cod03 = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.3.4. \$codIso

```
string $codIso = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.3.5. \$codOpsf

```
string $codOpsf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.3.6. \$codPais

```
string $codPais = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.3.7. \$codVat

```
string $codVat = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.296.3.8. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoPais.php

6.297. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$codprov, \$denominacion, \$codcaut, \$denocaut, \$enlace, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- `$codprov` = null
- `$denominacion` = null
- `$codcaut` = null
- `$denocaut` = null
- `$enlace` = null
- `$codcapi` = null
- `$dirpostal` = null
- `$codpostal` = null
- `$telefono` = null
- `$fax` = null
- `$web` = null
- `$email` = null
- `$poblacion` = null
- `$superficie` = null
- `$presuppts` = null
- `$presupeuro` = null
- `$regimen` = null
- `$presidente` = null
- `$partido` = null

6.297.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WtipoProvincia.php`.

6.297.2. Documentación del constructor y destructor

6.297.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codprov,
    $denominacion,
    $codcaut,
    $denocaut,
    $enlace,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```

Parámetros

string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$codcaut</i>	
string	<i>\$denocaut</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3. Documentación de los campos

6.297.3.1. \$codcapi

```
string $codcapi = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.2. \$codcaut

```
string $codcaut = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.5. \$denocaut

```
string $denocaut = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.6. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.7. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.8. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.11. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.297.3.19. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoProvincia.php

6.298. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado**Métodos públicos**

- **__construct** (\$clave, \$idOrigen, \$fase, \$solicitud, \$tercero, \$domicilio, \$cuenta, \$errorf0, \$descf0, \$errorf1, \$descf1, \$errorf2, \$descf2, \$errorf3, \$descf3, \$fecha, \$resultado)

Campos de datos

- **\$clave** = null
- **\$idOrigen** = null
- **\$fase** = null
- **\$solicitud** = null
- **\$tercero** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$cuenta** = null
- **\$errorf0** = null
- **\$descf0** = null
- **\$errorf1** = null
- **\$descf1** = null
- **\$errorf2** = null
- **\$descf2** = null
- **\$errorf3** = null
- **\$descf3** = null
- **\$fecha** = null
- **\$resultado** = null

6.298.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.2. Documentación del constructor y destructor

6.298.2.1. __construct()

```
__construct (
    $clave,
    $idOrigen,
    $fase,
    $solicitud,
    $tercero,
    $domicilio,
    $cuenta,
    $errorf0,
    $descf0,
    $errorf1,
    $descf1,
    $errorf2,
    $descf2,
    $errorf3,
    $descf3,
    $fecha,
    $resultado )
```

Parámetros

string	<i>\$clave</i>	
string	<i>\$idOrigen</i>	
string	<i>\$fase</i>	
float	<i>\$solicitud</i>	
string	<i>\$tercero</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$cuenta</i>	
float	<i>\$errorf0</i>	
string	<i>\$descf0</i>	
float	<i>\$errorf1</i>	
string	<i>\$descf1</i>	
float	<i>\$errorf2</i>	
string	<i>\$descf2</i>	
float	<i>\$errorf3</i>	
string	<i>\$descf3</i>	
string	<i>\$fecha</i>	
string	<i>\$resultado</i>	public

Definición en la línea 130 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3. Documentación de los campos

6.298.3.1. \$clave

```
string $clave = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.2. \$cuenta

```
string $cuenta = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.3. \$descf0

```
string $descf0 = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.4. \$descf1

```
string $descf1 = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.5. \$descf2

```
string $descf2 = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.6. \$descf3

```
string $descf3 = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.7. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.8. \$errorf0

```
float $errorf0 = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.9. \$errorf1

```
float $errorf1 = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.10. \$errorf2

```
float $errorf2 = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.11. \$errorf3

```
float $errorf3 = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.12. \$fase

```
string $fase = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.13. \$fecha

```
string $fecha = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.14. \$idOrigen

```
string $idOrigen = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.15. \$resultado

```
string $resultado = null  
  
public
```

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.16. \$solicitud

```
float $solicitud = null  
  
public
```

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.298.3.17. \$tercero

```
string $tercero = null  
  
public
```

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoResultado.php

6.299. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.299.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

6.299.2. Documentación del constructor y destructor**6.299.2.1. __construct()**

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaBitacora.php

6.300. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.300.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

6.300.2. Documentación del constructor y destructor

6.300.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php↔

6.301. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.301.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

6.301.2. Documentación del constructor y destructor

6.301.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php

6.302. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.302.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

6.302.2. Documentación del constructor y destructor

6.302.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php

6.303. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.303.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

6.303.2. Documentación del constructor y destructor

6.303.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaNucleo.php

6.304. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.304.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

6.304.2. Documentación del constructor y destructor

6.304.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaProvincia.php

6.305. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.305.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

6.305.2. Documentación del constructor y destructor

6.305.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaResultado.php

6.306. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.306.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

6.306.2. Documentación del constructor y destructor

6.306.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTercero.php

6.307. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.307.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

6.307.2. Documentación del constructor y destructor

6.307.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.↵
php

6.308. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.308.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

6.308.2. Documentación del constructor y destructor

6.308.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

array	<code>\$array</code>	public
-------	----------------------	--------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

6.308.3. Documentación de los campos

6.308.3.1. \$array

```
array $array = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTexto.php

6.309. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$tipoTercero, \$ficticio, \$estadoTerceroAeat, \$origenInformacion, \$calidad, \$apenom, \$telefono, \$etiqueta, \$anagver, \$delegacionAeat, \$fax, \$correoElectronico, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- [\\$cifTercero](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$tipoTercero](#) = null
- [\\$ficticio](#) = null
- [\\$estadoTerceroAeat](#) = null
- [\\$origenInformacion](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$apenom](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$etiqueta](#) = null
- [\\$anagver](#) = null
- [\\$delegacionAeat](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$correoElectronico](#) = null
- [\\$fechaUltimaAct](#) = null

6.309.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.2. Documentación del constructor y destructor

6.309.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $tipoTercero,
    $ficticio,
    $estadoTerceroAeat,
    $origenInformacion,
    $calidad,
    $apenom,
    $telefono,
    $etiqueta,
    $anagver,
    $delegacionAeat,
    $fax,
    $correoElectronico,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$tipoTercero</i>	
string	<i>\$ficticio</i>	
string	<i>\$estadoTerceroAeat</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$apenom</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$etiqueta</i>	
string	<i>\$anagver</i>	
string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$correoElectronico</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	public

Definición en la línea 116 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3. Documentación de los campos

6.309.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

```
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.2. \$anagver

```
string $anagver = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.3. \$apenom

```
string $apenom = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.4. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.5. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.6. \$correoElectronico

```
string $correoElectronico = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.7. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.8. \$estadoTerceroAeat

```
string $estadoTerceroAeat = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.9. \$etiqueta

```
string $etiqueta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.11. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.12. \$ficticio

```
string $ficticio = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.13. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.14. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.309.3.15. \$tipoTercero

```
string $tipoTercero = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTercero.php

6.310. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$motivoBaja, \$fechaBajaSus, \$fechaCaducidad, \$cifTerceroNuevo, \$anagrafNuevo, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$cifTercero` = null
- `$anagraf` = null
- `$motivoBaja` = null
- `$fechaBajaSus` = null
- `$fechaCaducidad` = null
- `$cifTerceroNuevo` = null
- `$anagrafNuevo` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.310.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.2. Documentación del constructor y destructor

6.310.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $motivoBaja,
    $fechaBajaSus,
    $fechaCaducidad,
    $cifTerceroNuevo,
    $anagrafNuevo,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

string	<code>\$cifTercero</code>	
string	<code>\$anagraf</code>	
string	<code>\$motivoBaja</code>	
string	<code>\$fechaBajaSus</code>	
string	<code>\$fechaCaducidad</code>	
string	<code>\$cifTerceroNuevo</code>	
string	<code>\$anagrafNuevo</code>	
string	<code>\$fechaUltimaAct</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.3. Documentación de los campos

6.310.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.3.2. \$anagrafNuevo

```
string $anagrafNuevo = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.3.3. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.3.4. \$cifTerceroNuevo

```
string $cifTerceroNuevo = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.3.5. \$fechaBajaSus

```
string $fechaBajaSus = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.3.6. \$fechaCaducidad

```
string $fechaCaducidad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.3.7. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.310.3.8. \$motivoBaja

```
string $motivoBaja = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTerceroBaja.php

6.311. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codent, \$tercer, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$bajalo, \$codban, \$codage, \$codcta, \$anagraf, \$codiban, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$digcon, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- `$codent` = null
- `$tercer` = null
- `$nomter` = null
- `$domter` = null
- `$pobter` = null
- `$codpos` = null
- `$bajalo` = null
- `$codban` = null
- `$codage` = null
- `$codcta` = null
- `$anagraf` = null
- `$codiban` = null
- `$codpai` = null
- `$vatcee` = null
- `$pasapor` = null
- `$calidad` = null
- `$digcon` = null
- `$docume` = null
- `$fecbdc` = null
- `$origen` = null
- `$usuari` = null
- `$codpro` = null
- `$codmun` = null

6.311.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.2. Documentación del constructor y destructor

6.311.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $codent,  
    $tercer,  
    $nomter,  
    $domter,  
    $pobter,  
    $codpos,  
    $bajalo,  
    $codban,  
    $codage,  
    $codcta,  
    $anagraf,  
    $codiban,  
    $codpai,  
    $vatcee,
```

```

    $pasapor,
    $calidad,
    $digcon,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )

```

Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tercer</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$codban</i>	
string	<i>\$codage</i>	
string	<i>\$codcta</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codiban</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	
string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$digcon</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	public

Definición en la línea 172 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3. Documentación de los campos**6.311.3.1. \$anagraf**

```

string $anagraf = null
public

```

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.4. \$codage

```
string $codage = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.5. \$codban

```
string $codban = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.6. \$codcta

```
string $codcta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.7. \$codent

```
string $codent = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.8. \$codiban

```
string $codiban = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.9. \$codmun

```
string $codmun = null
```

public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.10. \$codpai

```
string $codpai = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.11. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.12. \$codpro

```
string $codpro = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.13. \$digcon

```
string $digcon = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.14. \$docume

```
string $docume = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.15. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.16. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.17. \$nomter

```
string $nomter = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.18. \$origen

```
string $origen = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.19. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.20. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.21. \$tercer

```
string $tercer = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.22. \$usuari

```
string $usuari = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.311.3.23. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32.php

6.312. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.312.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

6.312.2. Documentación del constructor y destructor

6.312.2.1. __construct()

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32tabla.php

6.313. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codent, \$tipter, \$numter, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$anagraf, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$bajalo, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- [\\$codent](#) = null
- [\\$tipter](#) = null
- [\\$numter](#) = null
- [\\$nomter](#) = null
- [\\$domter](#) = null
- [\\$pobter](#) = null
- [\\$codpos](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$codpai](#) = null
- [\\$vatcee](#) = null
- [\\$pasapor](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$bajalo](#) = null
- [\\$docume](#) = null
- [\\$fecbdc](#) = null
- [\\$origen](#) = null
- [\\$usuari](#) = null
- [\\$codpro](#) = null
- [\\$codmun](#) = null

6.313.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.2. Documentación del constructor y destructor

6.313.2.1. `__construct()`

```

__construct (
    $codent,
    $tipter,
    $numter,
    $nomter,
    $domter,
    $pobter,
    $codpos,
    $anagraf,
    $codpai,
    $vatcee,
    $pasapor,
    $calidad,
    $bajalo,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )

```

Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tipter</i>	
string	<i>\$numter</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	
string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo `WSBDC_Wytercecf.php`.

6.313.3. Documentación de los campos

6.313.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.4. \$codent

```
string $codent = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.5. \$codmun

```
string $codmun = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.6. \$codpai

```
string $codpai = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.7. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.8. \$codpro

```
string $codpro = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.9. \$docume

```
string $docume = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.10. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.11. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.12. \$nomter

```
string $nomter = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.13. \$numter

```
string $numter = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.14. \$origen

```
string $origen = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.15. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.16. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.17. \$tipter

```
string $tipter = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.18. \$usuari

```
string $usuari = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.313.3.19. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wytercecf.php

6.314. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecftabla**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- `$array = null`

6.314.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wytercecttabla.php.

6.314.2. Documentación del constructor y destructor

6.314.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--


Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wytercecttabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wytercecttabla.php`

6.315. Referencia de la Clase WSBDCWebServicios

Diagrama de herencias de WSBDCWebServicios



Métodos públicos

- `__construct` (array \$options=array(), \$wsdl)
- `wctersipbdc` (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- `winsertar_tercero_online` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoTercero](#) \$pTercero, \$pTimeout)
- `wc_validar_cuenta` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveCuenta](#) \$pClavecta)
- `wdomicilios_tercero_s` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter)
- `wc_sucursal_nombre` (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)

- [wc_errores_adicionales](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodsol)
- [wconsultar_solicitud_completo](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- [wc_consultar_solicitud](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- [wobtener_iban_ctanacional](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCtaban)
- [wcficasociado](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif)
- [wctersustituido](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pFecha)
- [wobtener_ctanacional_iban](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- [wc_banco_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wctersip](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- [wcctater_gnral](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wdomicilios_tercero_01](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wcdatos_tercero_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- [wcterglobal](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre, \$pBajas, \$pSustitutos, \$pDocumentales, \$pOtros)
- [wc_datos_tercero_nif](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- [wc_datos_municipio_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- [wc_log_ultimas_modificaciones](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha)
- [wvalidar_iban](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- [wdomicilios_tercero_02](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wdomicilios_tercero_c](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter)
- [wcdatos_tercero_nombre_xtendid](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- [wc_datos_provincia_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- [wc_sucursal_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco, \$pCodsucursal)
- [wc_banco_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- [winserter_terceros_online](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveTercero, \$pNombre, \$pTimeout)
- [wc_estado_fichero](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pClavefic)
- [wcdatos_tercero_nif_xtendid](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- [wcteranagrama](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre)
- [wc_datos_pais](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodpais)
- [wc_datos_nucleo_municipio](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- [wc_errores_oracle](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNumero)
- [wc_nombres_iguales](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNom1, \$pNom2)
- [wcdei0001](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCoddeleg)
- [wc_datos_tercero](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveTercero)
- [wc_datos_provincia_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wc_datos_municipio_provincia](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- [wc_datos_municipio_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wc_datos_nucleo_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodnucleo)
- [wc_sucursales_banco](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- [wc_calcular_nif_ficticio](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNombre)
- [wc_verificar_usuario](#) (\$pUsuario, \$pPasword)
- [wclogrango](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha, \$pMinimo, \$pMaximo)
- [wc_validar_nif](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNif, \$pTerin, \$pDocin)
- [wctersustituto](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pFecha)
- [wdomicilio_fiscal](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif, \$pNombre)
- [wconsultar_domicilio](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pClavedom)
- [wc_anagrama_tercero](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNombre, \$pNif)
- [wc_datos_nucleo_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)

6.315.1. Descripción detallada

Clase que implementa los WS de la BDC EI WSDL de PRE se encuentra en 'http://prugvaapli.ha.gva.es:6969/WS_BI

Definición en la línea 91 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.2. Documentación del constructor y destructor

6.315.2.1. __construct()

```
__construct (
    array $options = array(),
    $wsdl )
```

Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL public

Definición en la línea 183 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3. Documentación de las funciones miembro

6.315.3.1. wc_anagrama_tercero()

```
wc_anagrama_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 834 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.2. wc_banco_codigo()

```
wc_banco_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 548 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.3. wc_banco_nombre()

```
wc_banco_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 356 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.4. wc_calcular_nif_ficticio()

```
wc_calcular_nif_ficticio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 744 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.5. wc_consultar_solicitud()

```
wc_consultar_solicitud (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 295 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.6. wc_datos_municipio_codigo()

```
wc_datos_municipio_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 450 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.7. `wc_datos_municipio_nombre()`

```
wc_datos_municipio_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 708 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.8. `wc_datos_municipio_provincia()`

```
wc_datos_municipio_provincia (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 696 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.9. wc_datos_nucleo_codigo()

```
wc_datos_nucleo_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodnucleo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodnucleo</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 720 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.10. wc_datos_nucleo_municipio()

```
wc_datos_nucleo_municipio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 623 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.11. wc_datos_nucleo_nombre()

```
wc_datos_nucleo_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 846 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.12. wc_datos_pais()

```
wc_datos_pais (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodpais )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodpais</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 611 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.13. wc_datos_provincia_codigo()

```
wc_datos_provincia_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 523 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.14. `wc_datos_provincia_nombre()`

```
wc_datos_provincia_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 684 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.15. `wc_datos_tercero()`

```
wc_datos_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 672 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.16. wc_datos_tercero_nif()

```
wc_datos_tercero_nif (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 438 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.17. wc_errores_adicionales()

```
wc_errores_adicionales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 271 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.18. wc_errores_oracle()

```
wc_errores_oracle (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNumero )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNumero</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 635 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.19. `wc_estado_fichero()`

```
wc_estado_fichero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavefic )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pClavefic</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 574 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.20. `wc_log_ultimas_modificaciones()`

```
wc_log_ultimas_modificaciones (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 462 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.21. `wc_nombres_iguales()`

```
wc_nombres_iguales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNom1,
    $pNom2 )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNom1</i>	
string	<i>\$pNom2</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 648 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.22. `wc_sucursal_codigo()`

```
wc_sucursal_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco,
    $pCodsucursal )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	
string	<i>\$pCodsucursal</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 536 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.23. wc_sucursal_nombre()

```
wc_sucursal_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 259 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.24. wc_sucursales_banco()

```
wc_sucursales_banco (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 732 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.25. wc_validar_cuenta()

```
wc_validar_cuenta (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveCuenta $pClavecta )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveCuenta	<i>\$pClavecta</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 235 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.26. wc_validar_nif()

```
wc_validar_nif (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pNif,
    $pTerin,
    $pDocin )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPasword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTerin</i>	
string	<i>\$pDocin</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 783 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.27. wc_verificar_usuario()

```
wc_verificar_usuario (
    $pUsuario,
    $pPasword )
```


Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 755 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.28. `wcctater_gnral()`

```
wcctater_gnral (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 384 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.29. `wcdatos_tercero_nif_xtendid()`

```
wcdatos_tercero_nif_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 586 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.30. wcdatos_tercero_nombre()

```
wcdatos_tercero_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 409 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.31. wcdatos_tercero_nombre_xtendid()

```
wcdatos_tercero_nombre_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 511 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.32. wcdel0001()

```
wcdel0001 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCoddeleg )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCoddeleg</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 660 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.33. wcficasociado()

```
wcficasociado (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 319 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.34. wclogrango()

```
wclogrango (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha,
    $pMinimo,
    $pMaximo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime)
float	<i>\$pMinimo</i>	
float	<i>\$pMaximo</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 769 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.35. wconsultar_domicilio()

```
wconsultar_domicilio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavedom )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pClavedom</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 821 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.36. wconsultar_solicitud_completo()

```
wconsultar_solicitud_completo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 283 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.37. wcteranagrama()

```
wcteranagrama (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 599 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.38. wcterglobal()

```
wcterglobal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre,
    $pBajas,
    $pSustitutos,
    $pDocumentales,
    $pOtros )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	
string	<i>\$pSustitutos</i>	
string	<i>\$pDocumentales</i>	
string	<i>\$pOtros</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 426 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.39. wtersip()

```
wtersip (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 371 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.40. wtersipbdc()

```
wtersipbdc (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 210 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.41. wctersustituido()

```
wctersustituido (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClave↔ Tercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 332 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.42. wctersustituto()

```
wctersustituto (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClave↔ Tercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 796 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.43. wdomicilio_fiscal()

```
wdomicilio_fiscal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 809 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.44. wdomicilios_tercero_01()

```
wdomicilios_tercero_01 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 397 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.45. wdomicilios_tercero_02()

```
wdomicilios_tercero_02 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 487 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.46. wdomicilios_tercero_c()

```
wdomicilios_tercero_c (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 499 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.47. wdomicilios_tercero_s()

```
wdomicilios_tercero_s (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 247 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.48. winserter_tercero_online()

```
winserter_tercero_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoTercero $pTercero,
    $pTimeout )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$pTercero</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 223 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.49. winserter_terceros_online()

```
winserter_terceros_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero,
    $pNombre,
    $pTimeout )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 562 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.50. wobtener_ctanacional_iban()

```
wobtener_ctanacional_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 344 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.51. wobtener_iban_ctanacional()

```
wobtener_iban_ctanacional (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCtaban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCtaban</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 307 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.315.3.52. wvalidar_iban()

```
wvalidar_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 474 del archivo WSBDCWebServicios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/WSBDCWebServicios.php

6.316. Referencia de la Clase WSCCharset

Métodos públicos estáticos

- static [error_handler](#) (\$errno, \$errstr)
- static [parse_charset](#) (\$input)
- static [convert](#) (\$str, \$from, \$to=null)
- static [utf7_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf16_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf7imap_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf8_to_utf7imap](#) (\$str)
- static [detect](#) (\$string, \$failover=null, \$language='es_ES')
- static [clean](#) (\$input)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

Atributos públicos estáticos

- static **\$aliases**

6.316.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2. Documentación de las funciones miembro

6.316.2.1. clean()

```
static clean (
    $input ) [static]
```

Removes non-unicode characters from input.

Parámetros

mixed	<i>\$input</i>	String or array.
-------	----------------	------------------

Devuelve

mixed String or array

Definición en la línea 644 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2.2. convert()

```
static convert (
    $str,
    $from,
    $to = null ) [static]
```

Convert a string from one charset to another. Uses mbstring and iconv functions if possible

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
string	<i>\$from</i>	Suspected charset of the input string
string	<i>\$to</i>	Target charset to convert to; defaults to WSC_CHARSET

Devuelve

string Converted string

Definición en la línea 152 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2.3. detect()

```
static detect (
    $string,
    $failover = null,
    $language = 'es_ES' ) [static]
```

A method to guess character set of a string.

Parámetros

string	<i>\$string</i>	String
string	<i>\$failover</i>	Default result for failover
string	<i>\$language</i>	User language

Devuelve

string Charset name

Definición en la línea 564 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2.4. error_handler()

```
static error_handler (
    $errno,
    $errstr ) [static]
```

Catch an error and throw an exception.

Parámetros

int	<i>\$errno</i>	Level of the error
string	<i>\$errstr</i>	Error message

Definición en la línea 53 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2.5. parse_charset()

```
static parse_charset (
    $input ) [static]
```

Parse and validate charset name string (see #1485758). Sometimes charset string is malformed, there are also charset aliases but we need strict names for charset conversion (specially utf8 class)

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input charset name
--------	----------------	--------------------

Devuelve

string The validated charset name

Definición en la línea 66 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2.6. utf16_to_utf8()

```
static utf16_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from UTF-16 to UTF-8 (helper for utf-7 to utf-8 conversion)

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
--------	--------------	--------------

Devuelve

string The converted string

Definición en la línea 323 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2.7. utf7_to_utf8()

```
static utf7_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from standard UTF-7 (RFC 2152) to UTF-8.

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-7)
--------	--------------	----------------------

Devuelve

string Converted string (UTF-8)

Definición en la línea 274 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2.8. utf7imap_to_utf8()

```
static utf7imap_to_utf8 (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from RFC 2060's UTF-7 to UTF-8. If input data is invalid, return the original input string. RFC 2060 obviously intends the encoding to be unique (see point 5 in section 5.1.3), so we reject any non-canonical form, such as &ACY- (instead of &-) or &AMA-&AMA- (instead of &AMAAwA-).

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF7-IMAP)
--------	--------------	--------------------------

Devuelve

string Output string (UTF-8)

Definición en la línea 358 del archivo WSCCharset.php.

6.316.2.9. utf8_to_utf7imap()

```
static utf8_to_utf7imap (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from UTF-8 to RFC 2060's UTF-7. Unicode characters above U+FFFF are replaced by U+FFFE. If input data is invalid, return an empty string.

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-8)
--------	--------------	----------------------

Devuelve

string Output string (UTF7-IMAP)


Definición en la línea 451 del archivo WSCCharset.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCCharset.php

6.317. Referencia de la Clase WSClientAutentica

Diagrama de herencias de WSClientAutentica



Métodos públicos

- [autenticaUsuarioWS](#) (\$user, \$pass)
- [autenticaUsuarioLDAPWS](#) (\$user, \$pass)
- [autenticaConFirmaWS](#) (\$firmaB64, \$codigoEntidad=null)
- [getInformacionWS](#) (\$token)
- [getInformacionLDAP](#) (\$user, \$pass)
- [getInformacionHDFI](#) (\$user, \$pass)

Otros miembros heredados

6.317.1. Descripción detallada

Definición en la línea 14 del archivo WSClientAutentica.php.

6.317.2. Documentación de las funciones miembro

6.317.2.1. autenticaConFirmaWS()

```

autenticaConFirmaWS (
    $firmaB64,
    $codigoEntidad = null )
  
```

Permite autenticar a través de una firma realizada en cliente vía certificado digital. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de una firma digital, retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$firma</i>	Firma realizada en cliente y codificada como cadena en base 64
string	<i>\$codigoEntidad</i>	Código de la entidad que representa (opciona)

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 167 del archivo WSClientAutentica.php.

6.317.2.2. autenticaUsuarioLDAPWS()

```
autenticaUsuarioLDAPWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de LDAP. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.↵00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor o null si error public

Definición en la línea 99 del archivo WSClientAutentica.php.

6.317.2.3. autenticaUsuarioWS()

```
autenticaUsuarioWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de HDFI. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.↵00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (Login HDFI)
string	<i>\$pass</i>	Password

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 29 del archivo WSClientAutentica.php.

6.317.2.4. getInformacionHDFI()

```
getInformacionHDFI (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes. Una a la autenticación HDFI y otra a la obtención de información

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null si error de autenticación public

Definición en la línea 344 del archivo WSClientAutentica.php.

6.317.2.5. getInformacionLDAP()

```
getInformacionLDAP (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null en caso de error public

Definición en la línea 271 del archivo WSClientAutentica.php.

6.317.2.6. getInformacionWS()

```
getInformacionWS (
    $token )
```

Devuelve la información del usuario autenticado relacionado con el token de entrada. (Subpaquete Autenticacion)

Este método obtiene información del usuario autenticado que generó el token de entrada. La información se presenta en un vector asociativo, cuyas claves dependen del si el token fue generado por un usuario autenticado vía certificado o vía user/pass.

Si el token es de un usuario autenticado vía CERTIFICADO, las claves son: [TipoAuth, SerialNumber, SubjectDN, IssuerDN, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial, oidCert, tipoCert, email]

Si el token es de un usuario autenticado vía User/pass, las claves son: [TipoAuth, idHDFI, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial]

El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$token</i>	Cadena aleatoria asociada a un usuario autenticado
--------	----------------	--

Devuelve

array array Vector asociativo con información (claves) variable segun origern del token de entrada public


Definición en la línea 219 del archivo WSClientAutentica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutentica.php

6.318. Referencia de la Clase WSClientAutoriza

Diagrama de herencias de WSClientAutoriza



Métodos públicos

- [retornaAutorizacionWS](#) (\$usuarioHDFI, \$idAplicacion)
- [retornaTodasAutorizacionesWS](#) (\$usuarioHDFI)
- [retornaTodasAutorizacionesDNIWS](#) (\$usuarioDNI, \$tipoBusqueda)

Otros miembros heredados

6.318.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.318.2. Documentación de las funciones miembro

6.318.2.1. retornaAutorizacionWS()

```

retornaAutorizacionWS (
    $usuarioHDFI,
    $idAplicacion )
  
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo | permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
string	<i>\$idAplicacion</i>	Código de la aplicación

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [idGrupo][[permisos] public

Definición en la línea 28 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.318.2.2. retornaTodasAutorizacionesDNIWS()

```
retornaTodasAutorizacionesDNIWS (
    $usuarioDNI,
    $tipoBusqueda )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo|permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioDNI</i>	DNI del usuario
string	<i>\$tipoBusqueda</i>	[USUARIO GRUPO]

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [usrCodigo][usrTipo][idGrupo][idRol] public

Definición en la línea 229 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.318.2.3. retornaTodasAutorizacionesWS()

```
retornaTodasAutorizacionesWS (
    $usuarioHDFI )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [usrCodigo|usrTipo|idGrupo|idRol] con las autorizaciones de un usuario. (Subpaquete Autorización)

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
--------	----------------------	--------------

Devuelve

array \$resultado Vector asociativo con grupos y roles del ususaio en la aplicación o null si error de autenticación public


Definición en la línea 121 del archivo WSClientAutoriza.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClntAutoriza.php

6.319. Referencia de la Clase WSClntCatastro

Diagrama de herencias de WSClntCatastro



Métodos públicos

- **catastro** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentación, \$Documentación, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesPetición** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentación, \$Documentación, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **catastroB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticiónB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuestaB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.319.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClntCatastro.php.

6.319.2. Documentación de las funciones miembro

6.319.2.1. catastro()

```

catastro (
    $IdPeticion,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )

```

Parámetros

mixed	<i>\$IdPeticion</i>	
mixed	<i>\$NumElementos</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	
mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	

Parámetros

mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 52 del archivo WSClientCatastro.php.

6.319.2.2. catastroBienesPetition()

```
catastroBienesPetition (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )
```

Parámetros

mixed	<i>\$IdPetición</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	

Parámetros

mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	
mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

Devuelve

array


Definición en la línea 198 del archivo WSClientCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/WSClientCatastro.php

6.320. Referencia de la Clase WSClientConductorVehiculos

Diagrama de herencias de WSClientConductorVehiculos

**Métodos públicos**

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados**6.320.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 21 del archivo WSClientConductorVehiculos.php.

6.320.2. Documentación de las funciones miembro

6.320.2.1. `peticionAsincrona()`

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 107 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

6.320.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 63 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

6.320.2.3. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 151 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/WSClntConductorVehiculos.php

6.321. Referencia de la Clase WSClntCSV

Diagrama de herencias de WSClntCSV



Métodos públicos

- [csv_encodeClaveAcceso](#) (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- [csv_encodeClaveAccesoSinFirma](#) (\$appId, \$referenciaExterna)
- [csv_encodeOpcionesGeneracion](#) (\$generarBarCode, \$tipoBarCode, \$width, \$height)
- [csv_encodeInfDoc](#) (\$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- [csv_encodeRequest](#) (array \$requests)
- [obtenerSolicitud](#) (ArrayObject \$wsRequest, \$nodeName)
- [solicitudObtenerCSVSinFirma](#) (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode="false", \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- [solicitudInvalidarCSVSinFirma](#) (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- [solicitudAsociarCSVSinFirma](#) (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- [obtenerCodigo](#) (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- [obtenerCodigoSinFirmar](#) (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- [asociarCSV](#) (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- [asociarCSVSinFirma](#) (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- [invalidarCSV](#) (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- [invalidarCSVSinFirma](#) (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- [modificarFechaCaducidadCSV](#) (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$fechaCaducidad)

Otros miembros heredados

6.321.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientCSV.php.

6.321.2. Documentación de las funciones miembro

6.321.2.1. asociarCSV()

```
asociarCSV (
    $csv,
    $appId,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 346 del archivo WSClientCSV.php.

6.321.2.2. asociarCSVSinFirma()

```
asociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 426 del archivo WSClientCSV.php.

6.321.2.3. csv_encodeClaveAcceso()

```
csv_encodeClaveAcceso (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	

Devuelve

Definición en la línea 30 del archivo WSClietCSV.php.

6.321.2.4. csv_encodeClaveAccesoSinFirma()

```
csv_encodeClaveAccesoSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

Definición en la línea 48 del archivo WSClietCSV.php.

6.321.2.5. csv_encodeInfDoc()

```
csv_encodeInfDoc (
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

Definición en la línea 95 del archivo WSClientCSV.php.

6.321.2.6. csv_encodeOpcionesGeneracion()

```
csv_encodeOpcionesGeneracion (
    $generarBarCode,
    $tipoBarCode,
    $width,
    $height )
```

Parámetros

string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

Definición en la línea 66 del archivo WSClientCSV.php.

6.321.2.7. csv_encodeRequest()

```
csv_encodeRequest (
    array $requests )
```

Parámetros

array	<i>\$requests</i>	
-------	-------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 129 del archivo WSCliantCSV.php.

6.321.2.8. invalidarCSV()

```
invalidarCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 458 del archivo WSCliantCSV.php.

6.321.2.9. invalidarCSVSinFirma()

```
invalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

array|NULL[]|Exception

Definición en la línea 504 del archivo WSCliantCSV.php.

6.321.2.10. `modificarFechaCaducidadCSV()`

```
modificarFechaCaducidadCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $fechaCaducidad )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 535 del archivo WSCliantCSV.php.

6.321.2.11. `obtenerCodigo()`

```
obtenerCodigo (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 241 del archivo WSClientCSV.php.

6.321.2.12. obtenerCodigoSinFirmar()

```
obtenerCodigoSinFirmar (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 305 del archivo WSClientCSV.php.

6.321.2.13. obtenerSolicitud()

```
obtenerSolicitud (
    ArrayObject $wsRequest,
    $nodeName )
```

Parámetros

ArrayObject	<i>\$wsRequest</i>	
string	<i>\$nodeName</i>	

Devuelve

Definición en la línea 154 del archivo WSCClientCSV.php.

6.321.2.14. solicitudAsociarCSVSinFirma()

```
solicitudAsociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

SoapVar

Definición en la línea 215 del archivo WSCClientCSV.php.

6.321.2.15. solicitudInvalidarCSVSinFirma()

```
solicitudInvalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

SoapVar

Definición en la línea 193 del archivo WSClntCSV.php.

6.321.2.16. solicitudObtenerCSVSinFirma()

```
solicitudObtenerCSVSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = "false",
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

SoapVar


Definición en la línea 173 del archivo WSClntCSV.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/WSClntCSV.php

6.322. Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo

Diagrama de herencias de WSClntDatosVehiculo



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.322.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.

6.322.2. Documentación de las funciones miembro

6.322.2.1. [peticionAsincrona\(\)](#)

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 106 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.

6.322.2.2. [peticionSincrona\(\)](#)

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
```

```

    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 62 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.

6.322.2.3. solicitudRespuesta()

```

solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )

```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 150 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/WSClientDatosVehiculo.↔
php

6.323. Referencia de la Clase WSClientDGPConsultaIdentidad

Diagrama de herencias de WSClientDGPConsultaIdentidad



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados

6.323.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

6.323.2. Documentación de las funciones miembro

6.323.2.1. obtenerArrayRespuesta()

```

obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
  
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 152 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

6.323.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 65 del archivo WSCClientDGPConsultaIdentidad.php.

6.323.2.3. `transformDOMtoArray()`

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 171 del archivo WSCClientDGPConsultaIdentidad.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/WSCClientDGP↔
ConsultaIdentidad.php

6.324. Referencia de la Clase WSClientFirma

Diagrama de herencias de WSClientFirma



Métodos públicos

- [firmarCertificadoServer](#) (\$idSession, \$idCertificado, \$docContentB64, \$tipoDoc='TF06')

Otros miembros heredados

6.324.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientFirma.php.

6.324.2. Documentación de las funciones miembro

6.324.2.1. `firmarCertificadoServer()`

```

firmarCertificadoServer (
    $idSession,
    $idCertificado,
    $docContentB64,
    $tipoDoc = 'TF06' )
  
```

Permite firmar con el cert. de servidor SAFE un documento (con formato concreto).

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$idSession</i>	Identificador SAFE de APP/Sesion (ej. TRA)
integer	<i>\$idCertificado</i>	Identificador del certificado ubicado en SAFE (ej. 5)
string	<i>\$docContentB64</i>	Array de bytes a firmar (contenido del documento) en base 64
string	<i>\$tipoDoc</i>	Tipo del documento a firma (PDF por defecto)

Devuelve

string Devuelve el contenido BINARIO firmado public


Definición en la línea 30 del archivo WSClientFirma.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientFirma.php

6.325. Referencia de la Clase WSClientGDE

Diagrama de herencias de WSClientGDE



Métodos públicos

- [insertarDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc="", \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null)
- [obtenerDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- [eliminarDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [eliminarCarpetaGDE](#) (\$codApp, \$path)

Otros miembros heredados

6.325.1. Descripción detallada

Definición en la línea 18 del archivo WSClientGDE.php.

6.325.2. Documentación de las funciones miembro

6.325.2.1. `eliminarCarpetaGDE()`

```

eliminarCarpetaGDE (
    $codApp,
    $path )
  
```

Dado un path relativo al espacio de aplicación, se elimina el mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	PAth relatico al espacio de aplicación

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 268 del archivo WSClientGDE.php.

6.325.2.2. eliminarDocumentoGDE()

```
eliminarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 197 del archivo WSClientGDE.php.

6.325.2.3. insertarDocumentoGDE()

```
insertarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = '',
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatos↔ Personalizados metadatosPersonalizados firmas]

Devuelve

array Array asociativo [referenciaDocumento|nombre] public

Definición en la línea 41 del archivo WSClientGDE.php.

6.325.2.4. obtenerDocumentoGDE()

```
obtenerDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido (b64)|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public


Definición en la línea 123 del archivo WSClientGDE.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE.php

6.326. Referencia de la Clase WSClientGDE2

Diagrama de herencias de WSClientGDE2



Métodos públicos

- **insertarDocumento** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosE←NI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmas** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterio** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginado** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpeta** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatos←Personalizados=null)
- **eliminarCarpeta** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENI** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENI** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizados** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **generarToken** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENI** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaE←NI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENI** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENI** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$id←SesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **moverDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$pathDestino)
- **actualizarDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$docContentB64, \$vFirmas=null)
- **obtenerListaVersionesDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **restaurarVersionDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$version, \$parcial)
- **obtenerPathDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **eliminarCarpetaRecursiva** (\$codApp, \$path)
- **moverCarpeta** (\$codApp, \$pathOrigen, \$pathDestino)
- **obtenerVersionDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial, \$version)
- **front_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$sesProduccion, \$token)
- **front_obtenerIdentificadorGDE** (\$sesProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE2** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$v←MetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE2** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterioGDE2** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccion←Criterios=null)

- [buscarDocCriterioPaginadoGDE2](#) (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [crearCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- [eliminarCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path)
- [empaquetarDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- [establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- [establecerMetadatosENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- [establecerMetadatosPersonalizadosGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- [generarIdentificadorENIGDE2](#) (\$codApp)
- [generarTokenGDE2](#) (\$codApp, \$vRefDoc)
- [insertarDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [obtenerExpedienteENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- [obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const [URL_FRONT_DESARROLLO](#) = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const [URL_FRONT_PRODUCCION](#) = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

6.326.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2. Documentación de las funciones miembro

6.326.2.1. actualizarDocumento()

```
actualizarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $docContentB64,
    $vFirmas = null )
```

Permite actualizar un documento ya existente. Se generarán dos versiones, una que contendrá una copia exacta de la versión anterior y una segunda copia que será la versión modificada, cuyo número de versión será devuelto en la respuesta

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
array	<i>\$vFirmas</i>	Opcional. Array asociativo. Firmas

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando el número de versión generada public

Definición en la línea 1374 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.2. asociarFirmas()

```
asociarFirmas (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 280 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.3. asociarFirmasGDE2()

```
asociarFirmasGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: asociarFirmas Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 1848 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.4. buscarDocCriterio()

```
buscarDocCriterio (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógic (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 354 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.5. buscarDocCriterioGDE2()

```
buscarDocCriterioGDE2 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterio Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógic (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1872 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.6. buscarDocCriterioPaginado()

```

buscarDocCriterioPaginado (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 425 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.7. buscarDocCriterioPaginadoGDE2()

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE2 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterioPaginado Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1895 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.8. crearCarpeta()

```
crearCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 488 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.9. crearCarpetaGDE2()

```
crearCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: crearCarpeta Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1911 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.10. eliminarCarpeta()

```
eliminarCarpeta (
    $codApp,
    $path )
```

Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 540 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.11. eliminarCarpetaGDE2()

```
eliminarCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarCarpeta Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 1924 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.12. eliminarCarpetaRecursiva()

```
eliminarCarpetaRecursiva (
    $codApp,
    $path )
```

Permite eliminar de forma recursiva una carpeta

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos borrar. La ruta introducida buscará a partir del directorio root_custom

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1574 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.13. eliminarDocumento()

```
eliminarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 188 del archivo WSCliantGDE2.php.

6.326.2.14. `eliminarDocumentoGDE2()`

```
eliminarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: `eliminarDocumento` [ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 1833 del archivo WSCliantGDE2.php.

6.326.2.15. `empaquetarDocumentoENI()`

```
empaquetarDocumentoENI (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 607 del archivo WSCliantGDE2.php.

6.326.2.16. empaquetarDocumentoENIGDE2()

```
empaquetarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: empaquetarDocumentoENI Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 1939 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.17. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 671 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.18. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
```

```
$path,  
$vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: `establecerMetadatoCarpetasPersonalizados` Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en `$path`

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 1953 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.19. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 731 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.20. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 1965 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.21. establecerMetadatosENI()

```
establecerMetadatosENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monogra

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 797 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.22. establecerMetadatosENIGDE2()

```
establecerMetadatosENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosENI Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monogra

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 1981 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.23. establecerMetadatosPersonalizados()

```
establecerMetadatosPersonalizados (
    $codApp,
```

```
$refDoc,  
$coleccionMetadatosPersonalizados )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 860 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.24. establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE2 (  
    $codApp,  
    $refDoc,  
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosPersonalizados

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1994 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.25. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (  
    $esProduccion,  
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

GDE2**Parámetros**

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la petición al servidor de producción o al servidor de desarrollo/preproducción
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta public

Definición en la línea 1737 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.26. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador GDE y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

GDE2**Parámetros**

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta public

Definición en la línea 1759 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.27. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 920 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.28. generarIdentificadorENIGDE2()

```
generarIdentificadorENIGDE2 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: generarIdentificadorENI Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2005 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.29. generarToken()

```
generarToken (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 977 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.30. generarTokenGDE2()

```
generarTokenGDE2 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: generarToken

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2017 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.31. insertarDocumento()

```
insertarDocumento (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas public

Definición en la línea 46 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.32. insertarDocumentoENI()

```
insertarDocumentoENI (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE)
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

Definición en la línea 1046 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.33. insertarDocumentoENIGDE2()

```
insertarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumentoENI Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE)
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

Definición en la línea 2037 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.34. insertarDocumentoGDE2()

```
insertarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumento Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Obsoleto**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas public

Definición en la línea 1799 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.35. moverCarpeta()

```
moverCarpeta (
    $codApp,
    $pathOrigen,
    $pathDestino )
```

Permite, mover o renombrar una carpeta. Las rutas siempre se buscarán y se crearán en root_custom

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$pathOrigen</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar
string	<i>\$pathDestino</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1625 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.36. moverDocumento()

```
moverDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $pathDestino )
```

Este método mueve el documento especificado a otra carpeta. Si la nueva carpeta no existe, la crea. Mueve tanto el documento, como las firmas de éste.

GDE2**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$pathDestino</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la app

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1318 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.37. obtenerDocumento()

```
obtenerDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[ORQUESTA] Accede al doc y devuelva la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: METadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public

Definición en la línea 112 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.38. obtenerDocumentoENI()

```
obtenerDocumentoENI (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Obtiene un Documento de un espación GDE a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 1104 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.39. obtenerDocumentoENIGDE2()

```
obtenerDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumentoENI Obtiene un Documento de un espación GDE a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2050 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.40. obtenerDocumentoGDE2()

```
obtenerDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumento [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public

Definición en la línea 1817 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.41. obtenerExpedienteENI()

```
obtenerExpedienteENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 1177 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.42. obtenerExpedienteENIdeCarpeta()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 1240 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.43. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 2086 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.44. obtenerExpedienteENIGDE2()

```
obtenerExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENI Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2072 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.45. obtenerListaVersionesDocumento()

```
obtenerListaVersionesDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite obtener una lista de etiquetas con las versiones guardadas del documento

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la lista de versiones del documento public

Definición en la línea 1419 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.46. obtenerPathDocumento()

```
obtenerPathDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite, a partir de una referencia de documento, obtener la ruta del documento en el espacio asignado a la aplicación propietaria. El path del documento, debe estar dentro de root_custom.

GDE2**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la ruta relativa del documento a partir del espacio root_custom de la aplicación public

Definición en la línea 1524 del archivo WSClietGDE2.php.

6.326.2.47. obtenerVersionDocumento()

```
obtenerVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial,
    $version )
```

Accede al doc y devuelve la información de una version concreta del mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (??? 1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere recuperar

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|tipoPersonalizado|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]
public

Definición en la línea 1677 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.2.48. restaurarVersionDocumento()

```
restaurarVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $version,
    $parcial )
```

Permite restaurar una versión concreta del documento. Primero genera una copia exacta de la versión actual del documento y a continuación, recupera la versión especificada añadiéndola como una nueva versión.

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere restaurar
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido y metadatos, 3: Contenido, metadatos y eliminar aquellos metadatos que no estén en la versión restaurada)

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1473 del archivo WSClientGDE2.php.

6.326.3. Documentación de los campos

6.326.3.1. URL_FRONT_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend


Definición en la línea 22 del archivo WSClientGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE2.php

6.327. Referencia de la Clase WSClientGVLogin

Diagrama de herencias de WSClientGVLogin



Métodos públicos

- [obtenerContexto](#) (\$codApp, \$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null, \$vParametros=null)
- [verificarContexto](#) (\$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null)
- [logout](#) (\$tokenSSO)

Métodos públicos estáticos

- static [getToken](#) ()
- static [isAccesByIntranet](#) ()
- static [isAccesByInternet](#) ()

Otros miembros heredados

6.327.1. Descripción detallada

Definición en la línea 16 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.327.2. Documentación de las funciones miembro

6.327.2.1. getToken()

```
static getToken ( ) [static]
```

Si existe el token de GVLogin devuelve el valor, en caso contrario lanza una excepción

LOGIN

Devuelve

string Valor del token public

Definición en la línea 187 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.327.2.2. isAccesByInternet()

```
static isAccesByInternet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTERNET y FALSE en caso de ser de INTRANET

LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se accede desde INTERNET o FALSE si es desde INTRANET public

Definición en la línea 235 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.327.2.3. isAccesByIntranet()

```
static isAccesByIntranet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTRANET y FALSE en caso de ser de INTERNET

LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se accede desde INTRANET o FALSE si es desde INTERNET public

Definición en la línea 207 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.327.2.4. logout()

```
logout (
    $tokenSSO )
```

Es el método que realiza el logout del token deshabilitándolo para el SSO.

LOGIN

Parámetros

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
--------	-------------------	-----------------------------------

Devuelve

array Respuesta del servicio public

Definición en la línea 157 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.327.2.5. obtenerContexto()

```
obtenerContexto (
    $codApp,
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null,
    $vParametros = null )
```

Es el método que ofrece información disponible en el servicio referente al contexto de token de autenticación/autorización↔ : Dni, Nombre, Apellidos, Mail y Roles de autorización en las aplicaciones.

LOGIN**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Cliente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
array	<i>\$vParametros</i>	Array asociativo clave valor de parámetros opcionales en la invocación (Ej: url-> http://retorno.gvlogin.app)

Devuelve

array Respuesta del servicio public

Definición en la línea 32 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.327.2.6. verificarContexto()

```
verificarContexto (
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null )
```

Es el método que comprueba la validez del token (SSO) y le aumenta la fecha de expiración del mismo. El incremento en la fecha de expiración se basará en un parámetro de configuración de GVLOGIN.

LOGIN

Parámetros

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Cliente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo

Devuelve

array Respuesta del servicio public


Definición en la línea 98 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

6.328. Referencia de la Clase WSClientIRPF

Diagrama de herencias de WSClientIRPF



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados

6.328.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientIRPF.php.

6.328.2. Documentación de las funciones miembro

6.328.2.1. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 150 del archivo WSClientIRPF.php.

6.328.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSClientIRPF.php.

6.328.2.3. `transformDOMtoArray()`

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 169 del archivo WSClientIRPF.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/WSClientIRPF.php

6.329. Referencia de la Clase WSClientPortafirmas

Diagrama de herencias de WSClientPortafirmas



Métodos públicos

- [pf_downloadDocument](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_downloadSign](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_queryDocumentTypes](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryJobs](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_queryStates](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryUsers](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryImportanceLevels](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- [pf_queryEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- [pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- [pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser](#) (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- [pf_querySeats](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_querySign](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_mod_createRequest](#) (\$username, \$password, \$request)
- [pf_mod_deleteDocument](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_mod_deleteRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_mod_deleteSigners](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$signerList)
- [pf_mod_insertDocument](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$document)
- [pf_mod_insertSigners](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$signLine, \$signerList, \$signLineType)
- [pf_mod_sendRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_mod_updateRequest](#) (\$username, \$password, \$request)
- [pf_mod_removeRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- [pf_adm_insertEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$enhancedUserList)
- [pf_adm_updateEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$enhancedUserList)
- [pf_adm_deleteUsers](#) (\$username, \$password, \$userIdentifierList)
- [pf_adm_insertEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$enhancedJobList)
- [pf_adm_updateEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$enhancedJobList)
- [pf_adm_deleteJobs](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifierList)
- [pf_adm_assignJobToUser](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier, \$fstart, \$fend)
- [pf_adm_separateJobToUser](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier)

Otros miembros heredados

6.329.1. Descripción detallada

Definición en la línea 18 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2. Documentación de las funciones miembro

6.329.2.1. pf_adm_assignJobToUser()

```
pf_adm_assignJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier,
    $fstart,
    $fend )
```

Asigna un cargo a un usuario para un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	jobIdentifier \$jobIdentifier Identificador del cargo que se quiere asignar al usuario
	<i>object</i>	userIdentifier \$userIdentifier Identificador del usuario al que se le quiere asignar el cargo
\DateTime	<i>\$fstart</i>	Fecha de inicio de la asociación usuario-cargo
\DateTime	<i>\$fend</i>	Fecha de finalización de la asociación

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1874 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.2. pf_adm_deleteJobs()

```
pf_adm_deleteJobs (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifierList )
```

Elimina cargos de la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	jobIdentifierList \$jobIdentifierList Lista de identificadores de cargos a eliminar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1809 del archivo WSClntPortafirmas.php.

6.329.2.3. pf_adm_deleteUsers()

```
pf_adm_deleteUsers (
    $username,
    $password,
    $userIdentifierList )
```

Elimina usuarios de la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	userIdentifierList \$userIdentifierList Lista de identificadores de usuario a eliminar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1623 del archivo WSClntPortafirmas.php.

6.329.2.4. pf_adm_insertEnhancedJobs()

```
pf_adm_insertEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Crea nuevos cargos en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
Generated by Doxygen enhancedJobList	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a insertar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1685 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.5. pf_adm_insertEnhancedUsers()

```
pf_adm_insertEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Crea nuevos usuarios en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedUserList	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a insertar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1499 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.6. pf_adm_separateJobToUser()

```
pf_adm_separateJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier )
```

Elimina la relación usuario-cargo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
object	<i>\$jobIdentifier</i>	identificador del cargo del que se quiere eliminar la asociación
object	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario del que se quiere eliminar la asociación

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1940 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.7. pf_adm_updateEnhancedJobs()

```
pf_adm_updateEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Modifica cargos en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedJobList	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a modificar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1747 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.8. pf_adm_updateEnhancedUsers()

```
pf_adm_updateEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Modifica usuarios en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedUserList	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a modificar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1561 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.9. pf_downloadDocument()

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] public

Definición en la línea 53 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.10. pf_downloadSign()

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]]
public

Definición en la línea 118 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.11. pf_mod_createRequest()

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Datos de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 931 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.12. pf_mod_deleteDocument()

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 992 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.13. pf_mod_deleteRequest()

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1054 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.14. pf_mod_deleteSigners()

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
signerList	<i>\$signerList</i>	Lista de firmantes

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1117 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.15. pf_mod_insertDocument()

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
document	<i>\$document</i>	Declaración del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1181 del archivo WSClntPortafirmas.php.

6.329.2.16. pf_mod_insertSigners()

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva línea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
int	<i>\$signLine</i>	Línea en la que se inserta la firma
signerList	<i>\$signerList</i>	Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la línea
string	<i>\$signLineType</i>	Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO]

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1247 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.17. pf_mod_removeRequest()

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$removingMessage</i>	Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1436 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.18. pf_mod_sendRequest()

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1311 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.19. pf_mod_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Elemento complejo que representa una petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1373 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.329.2.20. pf_queryDocumentTypes()

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 184 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.329.2.21. pf_queryEnhancedJobs()

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
```

```

    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )

```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryJob</i>	Filtro de cargo / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 621 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.22. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()

```

pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )

```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$jobIdentifier</i>	Identificador del cargo

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 684 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.23. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()

```

pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,

```



```
$password,  
$userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 746 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.24. pf_queryEnhancedUsers()

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryUser</i>	Filtro de usuarios / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 557 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.25. pf_queryImportanceLevels()

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 494 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.329.2.26. pf_queryJobs()

```
pf_queryJobs (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 246 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.329.2.27. pf_queryRequest()

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición.

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 308 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.28. pf_querySeats()

```
pf_querySeats (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 808 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.329.2.29. pf_querySign()

```
pf_querySign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (CSV) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema GDE

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 870 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.329.2.30. pf_queryStates()

```
pf_queryStates (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 370 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.329.2.31. pf_queryUsers()

```
pf_queryUsers (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los usuarios disponibles.

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public


Definición en la línea 432 del archivo WSClientPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/WSClientPortafirmas.php

6.330. Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental

Diagrama de herencias de WSClientRegDepartamental



Métodos públicos

- [consultaHistorico](#) (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- [consultaRegistroDepartamental](#) (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- [creacionRegistroDepartamental](#) (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↔ Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↔ Expediente, \$documentos)

Otros miembros heredados

6.330.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

6.330.2. Documentación de las funciones miembro

6.330.2.1. consultaHistorico()

```

consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
  
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public

var \$clienteWS [WSCOMUN](#)

Definición en la línea 79 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

6.330.2.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro,
    $devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")
boolean	<i>\$devolverDocumentos</i>	Indica si se deben devolver documentos

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public

Definición en la línea 120 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

6.330.2.3. creacionRegistroDepartamental()

```
creacionRegistroDepartamental (
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,
    $codigoUnidadDepartamental,
    $tipoRegistroDepartamental,
    $codigoAsuntoHabitual,
    $asunto,
    $observacionesDepartamentales,
    $observacionesGenerales,
```

```

    $datosIdentificativos,
    $destinos,
    $datosRegistroGeneralSalida,
    $otraUnidadDeProcedencia,
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,
    $tipoTransporte,
    $datosExpediente,
    $documentos )

```

Realiza la creación de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i>	Código del organismo de la unidad departamental
string	<i>\$codigoUnidadDepartamental</i>	Código de la unidad departamental
string	<i>\$tipoRegistroDepartamental</i>	Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida
string	<i>\$codigoAsuntoHabitual</i>	Código de la unidad del asunto habitual
string	<i>\$asunto</i>	Descripción del asunto
string	<i>\$observacionesDepartamentales</i>	Observaciones Departamentales
string	<i>\$observacionesGenerales</i>	Observaciones Generales
string	<i>\$datosIdentificativos</i>	
string	<i>\$destinos</i>	
string	<i>\$datosRegistroGeneralSalida</i>	Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa
string	<i>\$otraUnidadDeProcedencia</i>	Código de otra unidad de procedencia/destino
string	<i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i>	Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior
string	<i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i>	Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear
string	<i>\$tipoTransporte</i>	Indica el Tipo de transporte
string	<i>\$datosExpediente</i>	
string	<i>\$documentos</i>	

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public


Definición en la línea 175 del archivo WSClntRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/WSClntRegDepartamental.↔
php

6.331. Referencia de la Clase WSClientSALT

Diagrama de herencias de WSClientSALT



Métodos públicos

- [castellanoValenciano](#) (\$texto)
- [valencianoCastellano](#) (\$texto)

Otros miembros heredados

6.331.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientSALT.php.

6.331.2. Documentación de las funciones miembro

6.331.2.1. [castellanoValenciano\(\)](#)

```
castellanoValenciano (  
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción SALT

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto a traducir en Castellano
--------	----------------	--------------------------------

Devuelve

string texto traducido

Definición en la línea 25 del archivo WSClientSALT.php.

6.331.2.2. valenciаноCastellano()

```
valenciаноCastellano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción SALT

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto a traducir en Valenciano
--------	----------------	--------------------------------

Devuelve

string texto traducido


Definición en la línea 79 del archivo WSClientSALT.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/WSClientSALT.php

6.332. Referencia de la Clase WSClientTransformaPDF

Diagrama de herencias de WSClientTransformaPDF



Métodos públicos

- [transformImage](#) (\$imagen, \$formato)

Otros miembros heredados

6.332.1. Descripción detallada

Definición en la línea 22 del archivo WSClientTransformaPDF.php.

6.332.2. Documentación de las funciones miembro

6.332.2.1. transformImage()

```
transformImage (
    $imagen,
    $formato )
```

Transforma una imagen a PDF Formatos soportados: Xml, gif, jpg, odt, doc, tif, bmp, docx, rtf. El servicio acepta documentos de maximo 60MB

Parámetros

<i>String</i>	Documento en Base64
<i>String</i>	MimeType del formato del documento original

Devuelve

String Documento PDF en Base64


Definición en la línea 97 del archivo WSClietTransformaPDF.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/WSClietTransformaPDF.php

6.333. Referencia de la Clase WSClietVerificacionResidencia

Diagrama de herencias de WSClietVerificacionResidencia

**Métodos públicos**

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- [interpretarDatosEspecificos](#) (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados**6.333.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 21 del archivo WSClietVerificacionResidencia.php.

6.333.2. Documentación de las funciones miembro**6.333.2.1. interpretarDatosEspecificos()**

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Objeto que representa la etiqueta [DatosEspecificos](#), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 365 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

6.333.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

6.333.2.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
Array	<i>\$vSolicitudes</i>	Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSCClientVerificacionResidencia.php.

6.333.2.4. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSCClientVerificacionResidencia.php.

6.333.2.5. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Generado por Doxygen

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 145 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

6.333.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz a transformar
----------	--------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 315 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/WSClientVerificacionResidencia.php

6.334. Referencia de la Clase WSClientVidaLaboral

Diagrama de herencias de WSClientVidaLaboral

**Métodos públicos**

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- [interpretarDatosEspecificos](#) (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados

6.334.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

6.334.2. Documentación de las funciones miembro

6.334.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Objeto que representa la etiqueta [DatosEspecificos](#), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 366 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

6.334.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

6.334.2.3. `peticionAsincrona()`

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

6.334.2.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSClietVidaLaboral.php.

6.334.2.5. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 143 del archivo WSClietVidaLaboral.php.

6.334.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 315 del archivo WSCClientVidaLaboral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/WSCClientVidaLaboral.php

6.335. Referencia de la Clase WSCMessagePart

Métodos públicos

- [__clone](#) ()

Campos de datos

- **\$mime_id** = ""
- **\$ctype_primary** = 'text'
- **\$ctype_secondary** = 'plain'
- **\$mimetype** = 'text/plain'
- **\$size** = 0
- **\$headers** = array()
- **\$disposition** = ""
- **\$filename** = ""
- **\$encoding** = '8bit'
- **\$charset** = ""
- **\$d_parameters** = array()
- **\$ctype_parameters** = array()

6.335.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMessagePart.php.

6.335.2. Documentación de las funciones miembro

6.335.2.1. `__clone()`

```
__clone ( )
```

Clone handler.

Definición en la línea 56 del archivo WSCMessagePart.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMessagePart.php

6.336. Referencia de la Clase WSCMime

Métodos públicos

- `__construct` (\$default_charset=null)

Métodos públicos estáticos

- static `get_charset` ()
- static `parse_message` (\$raw_body)
- static `decode_address_list` (\$input, \$max=null, \$decode=true, \$fallback=null, \$addronly=false)
- static `decode_header` (\$input, \$fallback=null)
- static `decode_mime_string` (\$input, \$fallback=null)
- static `decode` (\$input, \$encoding='7bit')
- static `parse_headers` (\$headers)
- static `explode_header_string` (\$separator, \$str, \$remove_comments=false)
- static `unfold_flowed` (\$text, \$mark=null)
- static `format_flowed` (\$text, \$length=72, \$charset=null)
- static `wordwrap` (\$string, \$width=75, \$break="\n", \$cut=false, \$charset=null, \$wrap_quoted=true)
- static `file_content_type` (\$path, \$name, \$failover='application/octet-stream', \$is_stream=false, \$skip_↵
suffix=false)
- static `image_content_type` (\$data)
- static `fix_email` (\$email)

Campos de datos

- const `WSC_CHARSET` = 'UTF-8'

6.336.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSCMime.php.

6.336.2. Documentación del constructor y destructor

6.336.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $default_charset = null )
```

Constructor

Parámetros

string	<i>\$default_charset</i>	
--------	--------------------------	--

Definición en la línea 25 del archivo WSCMime.php.

6.336.3. Documentación de las funciones miembro

6.336.3.1. decode()

```
static decode (
    $input,
    $encoding = '7bit' ) [static]
```

Decode a mime part

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
string	<i>\$encoding</i>	Part encoding

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 222 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.2. decode_address_list()

```
static decode_address_list (
    $input,
    $max = null,
    $decode = true,
    $fallback = null,
    $addronly = false ) [static]
```

Split an address list into a structured array list

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
int	<i>\$max</i>	List only this number of addresses
boolean	<i>\$decode</i>	Decode address strings
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified
boolean	<i>\$addronly</i>	Return flat array with e-mail addresses only

Devuelve

array Indexed list of addresses

Definición en la línea 83 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.3. decode_header()

```
static decode_header (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a message header value

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 123 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.4. decode_mime_string()

```
static decode_mime_string (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a mime-encoded string to internal charset

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 137 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.5. explode_header_string()

```
static explode_header_string (
    $separator,
    $str,
    $remove_comments = false ) [static]
```

Explodes header (e.g. address-list) string into array of strings using specified separator characters with proper handling of quoted-strings and comments (RFC2822)

Parámetros

string	<i>\$separator</i>	String containing separator characters
string	<i>\$str</i>	Header string
bool	<i>\$remove_comments</i>	Enable to remove comments

Devuelve

array Header items

Definición en la línea 334 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.6. file_content_type()

```
static file_content_type (
    $path,
    $name,
    $failover = 'application/octet-stream',
    $is_stream = false,
    $skip_suffix = false ) [static]
```

A method to guess the mime_type of an attachment.

Parámetros

string	<i>\$path</i>	Path to the file or file contents
string	<i>\$name</i>	File name (with suffix)
string	<i>\$failover</i>	Mime type supplied for failover
boolean	<i>\$is_stream</i>	Set to True if \$path contains file contents
boolean	<i>\$skip_suffix</i>	Set to True if the config/mimetypes.php mappig should be ignored

Devuelve

string

Autor

Till Klampaেকে till@php.net

Ver también

<http://de2.php.net/manual/en/ref.fileinfo.php>
http://de2.php.net/mime_content_type

Definición en la línea 617 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.7. `fix_email()`

```
static fix_email (
    $email ) [static]
```

Try to fix invalid email addresses

Definición en la línea 766 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.8. `format_flowed()`

```
static format_flowed (
    $text,
    $length = 72,
    $charset = null ) [static]
```

Wrap the given text to comply with RFC 2646

Parámetros

string	<i>\$text</i>	Text to wrap
int	<i>\$length</i>	Length
string	<i>\$charset</i>	Character encoding of <i>\$text</i>

Devuelve

string Wrapped text

Definición en la línea 473 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.9. `get_charset()`

```
static get_charset ( ) [static]
```

Returns message/object character set name

Devuelve

string Characted set name

Definición en la línea 40 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.10. image_content_type()

```
static image_content_type (
    $data ) [static]
```

Detect image type of the given binary data by checking magic numbers.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	Binary file content
--------	---------------	---------------------

Devuelve

string Detected mime-type or jpeg as fallback

Definición en la línea 752 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.11. parse_headers()

```
static parse_headers (
    $headers ) [static]
```

Split RFC822 header string into an associative array

Definición en la línea 243 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.12. parse_message()

```
static parse_message (
    $raw_body ) [static]
```

Parse the given raw message source and return a structure of message_part.

It makes use of the [WSCMimeParser](#) library

Parámetros

string	<i>\$raw_body</i>	The message source
--------	-------------------	--------------------

Devuelve

object [WSCMessagePart](#) The message structure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.13. `unfold_flowed()`

```
static unfold_flowed (
    $text,
    $mark = null ) [static]
```

Interpret a format=flowed message body according to RFC 2646

Parámetros

string	<i>\$text</i>	Raw body formatted as flowed text
string	<i>\$mark</i>	Mark each flowed line with specified character

Devuelve

string Interpreted text with unwrapped lines and stuffed space removed

Definición en la línea 401 del archivo WSCMime.php.

6.336.3.14. `wordwrap()`

```
static wordwrap (
    $string,
    $width = 75,
    $break = "\n",
    $cut = false,
    $charset = null,
    $wrap_quoted = true ) [static]
```

Improved wordwrap function with multibyte support. The code is based on `Zend_Text_MultiByte::wordWrap()`.

Parámetros

string	<i>\$string</i>	Text to wrap
int	<i>\$width</i>	Line width
string	<i>\$break</i>	Line separator
bool	<i>\$cut</i>	Enable to cut word
string	<i>\$charset</i>	Charset of \$string
bool	<i>\$wrap_quoted</i>	When enabled quoted lines will not be wrapped

Devuelve

string Text

Definición en la línea 511 del archivo WSCMime.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMime.php`

6.337. Referencia de la Clase WSCMimeParser

Métodos públicos

- `__construct` (\$params=array())
- `decode` (\$input, \$convert=true)
- `decodeMTOM` (\$vData, \$convert=true)

Campos de datos

- `const WSC_CHARSET` = 'UTF-8'

Métodos protegidos

- `doDecode` (\$headers, \$body, \$default_ctype='text/plain')
- `splitBodyHeader` (\$input)
- `parseHeaders` (\$input)
- `parseHeaderValue` (\$input)
- `boundarySplit` (\$input, \$boundary)
- `decodeHeader` (\$input)
- `structure_part` (\stdClass \$part, \$count=0, \$parent="")

Atributos protegidos

- `$params`

6.337.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.2. Documentación del constructor y destructor

6.337.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $params = array() )
```

Constructor.

Sets up the object, initialise the variables, and splits and stores the header and body of the input.

Parámetros

array	<i>\$params</i>	An array of various parameters that determine various things: include_bodies - Whether to include the body in the returned object. decode_bodies - Whether to decode the bodies of the parts. (Transfer encoding) decode_headers - Whether to decode headers crlf - CRLF type to use (CRLF/LF/CR)
-------	-----------------	---

Definición en la línea 46 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3. Documentación de las funciones miembro**6.337.3.1. boundarySplit()**

```
boundarySplit (
    $input,
    $boundary ) [protected]
```

This function splits the input based on the given boundary

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to parse
string	<i>\$boundary</i>	Boundary

Devuelve

array Contains array of resulting mime parts

Definición en la línea 326 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3.2. decode()

```
decode (
    $input,
    $convert = true )
```

Performs the decoding process.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	The input to decode
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to WSCMessagePart structure

Devuelve

object|bool Decoded results or False on failure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3.3. decodeHeader()

```
decodeHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a header, this function will decode it according to RFC2047. Probably not *exactly* conformant, but it does pass all the given examples (in RFC2047).

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input header value to decode
--------	----------------	------------------------------

Devuelve

string Decoded header value

Definición en la línea 344 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3.4. decodeMTOM()

```
decodeMTOM (
    $vData,
    $convert = true )
```

Realiza el proceso de decodificación a un mensaje MTOM.

Parámetros

array	<i>\$vData</i>	Array resultante de aplicar un explode con la cadena de separación (Nota: Primer y último elementos vacíos)
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to WSCMessagePart structure

Devuelve

object|bool Estructura decodificada o false en caso de fallo

Definición en la línea 80 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3.5. doDecode()

```
doDecode (
    $headers,
    $body,
    $default_ctype = 'text/plain' ) [protected]
```

Performs the decoding. Decodes the body string passed to it If it finds certain content-types it will call itself in a recursive fashion

Parámetros

string	<i>\$headers</i>	Header section
string	<i>\$body</i>	Body section
string	<i>\$default_ctype</i>	Default content type

Devuelve

object|bool Decoded results or False on error

Definición en la línea 111 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3.6. parseHeaders()

```
parseHeaders (
    $input ) [protected]
```

Parse headers given in \$input and return as assoc array.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Headers to parse
--------	----------------	------------------

Devuelve

array Contains parsed headers

Definición en la línea 268 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3.7. parseHeaderValue()

```
parseHeaderValue (
    $input ) [protected]
```

Function to parse a header value, extract first part, and any secondary parts (after ;) This function is not as robust as it could be. Eg. header comments in the wrong place will probably break it.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value to parse
--------	----------------	-----------------------

Devuelve

array Contains parsed result

Definición en la línea 298 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3.8. splitBodyHeader()

```
splitBodyHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a string containing a header and body section, this function will split them (at the first blank line) and return them.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to split apart
--------	----------------	----------------------

Devuelve

array Contains header and body section

Definición en la línea 247 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.3.9. structure_part()

```
structure_part (
    \stdClass $part,
    $count = 0,
    $parent = '' ) [protected]
```

Recursive method to convert a [WSCMimeParser](#) structure into a [WSCMessagePart](#) object.

Parámetros

object	<i>\$part</i>	A message part struct
int	<i>\$count</i>	Part count
string	<i>\$parent</i>	Parent MIME ID

Devuelve

object [WSCMessagePart](#)

Ver también

self::decode()

Definición en la línea 360 del archivo WSCMimeParser.php.

6.337.4. Documentación de los campos

6.337.4.1. \$params

\$params [protected]

Valor inicial:

```
= array(  
    'include_bodies' => true,  
    'decode_bodies'  => true,  
    'decode_headers' => true,  
    'crlf'           => "\r\n",  
    'default_charset' => self::WSC_CHARSET,  
)
```


Definición en la línea 17 del archivo WSCMimeParser.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMimeParser.php

6.338. Referencia de la Clase WSComunFClient

Diagrama de herencias de WSComunFClient



Métodos públicos

- [__construct](#) (\$v_wsdl, \$v_opciones=null)
- [getDebugMode](#) ()
- [getDebugInfo](#) ()
- [setDebugMode](#) (\$activo)
- [addDebugInfo](#) (\$info)
- [setKeyFile](#) (\$pathKey)
- [setPassPhrase](#) (\$passphrase)
- [setCertFile](#) (\$pathCert)
- [setWSDLTimeOut](#) (\$segs)
- [getCertificateSerial](#) (\$set=true)
- [loadTracertPAI](#) (\$vTrazabilidadPAI)
- [enableWSecurity](#) ()
- [disableWSecurity](#) ()
- [enableXMLSecurityDSig](#) ()
- [disableXMLSecurityDSig](#) ()
- [enableTrazabilidadPAI](#) ()
- [disableTrazabilidadPAI](#) ()
- [__getClient](#) (\$tipo)

Métodos públicos estáticos

- static [getCertificateInfo](#) (\$ruta, \$formato=null)
- static [array2ObjectTree](#) (\$array)
- static [objectTree2array](#) (\$obj)
- static [numberBaseConvert](#) (\$numstring, \$frombase=10, \$tobase=16)
- static [getClientIP](#) ()
- static [getUserAgent](#) ()
- static [isSecure](#) ()
- static [getURLApp](#) ()
- static [getServerIP](#) ()

Campos de datos

- const [KEYCLIENTE_AUTENTICA](#) = 'autentica'
- const [KEYCLIENTE_AUTORIZA](#) = 'autoriza'
- const [KEYCLIENTE_FIRMA](#) = 'firma'
- const [KEYCLIENTE_GDE](#) = 'gde'
- const [KEYCLIENTE_SALT](#) = 'salt'
- const [KEYCLIENTE_CSV](#) = 'csv'
- const [KEYCLIENTE_CATASTRO](#) = 'catastro'
- const [KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES](#) = 'catbienes'
- const [KEYCLIENTE_GDE2](#) = 'gde2'
- const [KEYCLIENTE_PF](#) = 'pfcons'
- const [KEYCLIENTE_PF_MOD](#) = 'pfmod'
- const [KEYCLIENTE_PF_ADM](#) = 'pfadm'
- const [KEYCLIENTE_GVLOGIN](#) = 'gvlogin'
- const [KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL](#) = 'regdepartamental'
- const [KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS](#) = 'dgt_conductorvehiculos'
- const [KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO](#) = 'dgt_datosvehiculo'
- const [KEYCLIENTE_AEAT_IRPF](#) = 'aeat_irpf'
- const [KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL](#) = 'ss_vidalaboral'
- const [KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA](#) = 'ine_verificacionresidencia'
- const [KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD](#) = 'dgp_consultaidentidad'
- const [KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF](#) = 'tpdf'
- const [TIPOBUSQUEDA_USUARIO](#) = 'USUARIO'
- const [TIPOBUSQUEDA_GRUPO](#) = 'GRUPO'

Métodos protegidos

- [tratarExcepcionEstandar](#) (\$e, \$clienteWS)
- [tratarMTOMEstandar](#) (\$response, \$itemToReturn=null)
- [xml_to_array](#) (&\$root)

Atributos protegidos

- [\\$v_clienteWS](#)
- [\\$passPhrase](#) = null
- [\\$vTrazabilidad](#)
- [\\$userToken](#) = ''
- [\\$passUserToken](#) = ''
- [\\$enableTrazabilidadPAI](#) = true
- [\\$enableWSSecurity](#) = true
- [\\$enableXMLSecurityDSig](#) = false

Atributos protegidos estáticos

- static `$MYSOAPOP_TRACE` = true
- static `$MYSOAPOP_WSDL_CACHE` = WSDL_CACHE_BOTH
- static `$MYSOAPOP_SOAP_VERSION` = SOAP_1_1
- static `$NAMESPACE_GVA` = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00'
- static `$NAMESPACE_GDE` = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:model'
- static `$NAMESPACE_SALT` = 'http://salt.ws.edu.gva.es/'
- static `$NAMESPACE_CSVGVA` = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva'
- static `$NAMESPACE_GDE2` = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v2:model'
- static `$NAMESPACE_CAT_ESP` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_CAT_PET` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion'
- static `$NAMESPACE_CAT_SR` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta'
- static `$NAMESPACE_PF` = null
- static `$NAMESPACE_PF_MOD` = null
- static `$NAMESPACE_PF_ADM` = null
- static `$NAMESPACE_LOGIN` = 'urn:es:gva:gvlogin:sso:model'
- static `$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL` = 'urn:es:gva:mastin:departamental:model'
- static `$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF` = 'http://servicimpl.Transform.xaloc.cv.com/'

6.338.1. Descripción detallada

Carga de la clase generica para soporte a clientes SOAP WS-Secure Paquetes para gestion MTOM Clase cliente que permite el consumo los WS seguros del proyecto e-Sirca

La clase siguiente accede a los WS seguros ofrecidos por la PAI (Plataforma Aut. de Intermediación) englobada dentro del proyecto e-SIRCA. Esta clase se organiza como una factoría, para instanciar subclases de cada servicio

El cliente se conecta a tres servicios SOAP-WS, cada uno de ellos con su WDSL de descripción La documentación de los mismos puede encontrarse en el proyecto e-SIRCA. Dividiremos por tanto nuestro paquete en varios módulos o subpaquetes: Módulo o servicio de Autenticacion Módulo o servicio de Autorización Módulo o servicio de Firma Módulo o servicio del Gestor Documental electrónico (GDE) Módulo o servicio del Portafirmas Módulo o servicio de Catastro

Para la implementación en PHP se ha utilizado la extensión SOAP

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es
 Pablo Belenguer belenguer_pab@externos.gva.es

Ver también

Desde

Class disponible desde Release 1.0.0

Definición en la línea 79 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.2. Documentación del constructor y destructor

6.338.2.1. __construct()

```
__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
```

Constructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. public

Definición en la línea 284 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3. Documentación de las funciones miembro

6.338.3.1. __getClient()

```
__getClient (
    $tipo )
```

Devuelve la instancia del cliente [WSSSoapClient](#) recibido por parámetro, o null si no existe.

private

Parámetros

string	<i>\$tipo</i>	Cadena con los valores (autentica, autoriza, firma, GDE)
--------	---------------	--

Devuelve

[WSSSoapClient](#) Devuelve el objeto o null si error

Definición en la línea 969 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.2. addDebugInfo()

```
addDebugInfo (
    $info )
```

Añade información al Debug

Parámetros

string	<i>\$info</i>	Cadena con información de debug public
--------	---------------	--

Definición en la línea 666 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.3. array2ObjectTree()

```
static array2ObjectTree (
    $array ) [static]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 824 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.4. disableTrazabilidadPAI()

```
disableTrazabilidadPAI ( )
```

Desactiva el uso de la trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 955 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.5. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 915 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.6. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig public

Definición en la línea 935 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.7. enableTrazabilidadPAI()

```
enableTrazabilidadPAI ( )
```

Activa el uso de la trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 945 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.8. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 905 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.9. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig public

Definición en la línea 925 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.10. getCertificateInfo()

```
static getCertificateInfo (
    $ruta,
    $formato = null ) [static]
```

Devuelve un array asociativo con la información del certificado X509 de acuerdo a su formato

Parámetros

<i>string</i>	Formato [PEM,]
---------------	-----------------

Devuelve

array Array asociativo con la información extraída del certificado public

Definición en la línea 767 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.11. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial (
    $set = true )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) public

Definición en la línea 732 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.12. getClientIP()

```
static getClientIP ( ) [static]
```

Trata de obtener la IP correcta del cliente

Devuelve

string

Definición en la línea 1449 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.13. getDebugInfo()

```
getDebugInfo ( )
```

Devuelve el array que contiene las trazas del DEBUG

\$return array Array de cadenas (XML o no) con la informacion de traza public

Definición en la línea 631 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.14. getDebugMode()

```
getDebugMode ( )
```

Devuelve si está activado el modo DEBUG o no

\$return boolean true si activo, falso en otro caso public

Definición en la línea 619 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.15. getServerIP()

```
static getServerIP ( ) [static]
```

Averigua la IP del servidor PHP

Devuelve

string

Definición en la línea 1539 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.16. getURLApp()

```
static getURLApp ( ) [static]
```

Calcula la URL de la aplicación

Devuelve

string

Definición en la línea 1526 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.17. getUserAgent()

```
static getUserAgent ( ) [static]
```

Devuelve la información del Agente (Navegador) que ha accedido a la URL public

Devuelve

string

Definición en la línea 1488 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.18. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Comprueba si la conexión HTTP se realiza a través de HTTPS o no

Devuelve

boolean [true|false]

Definición en la línea 1502 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.19. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga información para cabeceras de trazabilidad en la PAI.

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {idApp [nsCert]} con el ID CATI de la aplicación y el número de serie (opcional) public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 882 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.20. numberBaseConvert()

```
static numberBaseConvert (
    $numstring,
    $frombase = 10,
    $tobase = 16 ) [static]
```

Recibe un string que representa un número, la base en la que se expresa y la base destino

Utilizado debido a las limitaciones en ciertos entorno trabajando con números grandes y donde puede no estar disponible la librería BC Math

Parámetros

string	<i>\$numstring</i>	representación del número (como cadena)
integer	<i>\$frombase</i>	base origen (decimal por defecto)
integer	<i>\$tobase</i>	bse destino (hexadecimal por defecto)

Devuelve

string

Definición en la línea 1410 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.21. objectTree2array()

```
static objectTree2array (
    $obj ) [static]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

object	<i>\$obj</i>	Objeto a convertir
--------	--------------	--------------------

Devuelve

array Devuelve el array asociativo equivalente al objeto

Definición en la línea 858 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.22. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 707 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.23. setDebugMode()

```
setDebugMode (
    $activo )
```

Fija el modo debug a TRUE. Implica opciones SoapClient [cache_wsdl = WSDL_CACHE_NONE]

Parámetros

boolean	<i>\$activo</i>	true/false para fijar activar el modo o no public
---------	-----------------	---

Definición en la línea 644 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.24. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key public
--------	------------------	--

Definición en la línea 683 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.25. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 695 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.26. setWSDLTimeOut()

```
setWSDLTimeOut (
    $secs )
```

Fija el tiempo (segundos) de espera máximo para acceder a WSDL

Parámetros

integer	<i>\$secs</i>	Número de segundos public
---------	---------------	---------------------------

Definición en la línea 719 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.3.27. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MOTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 1269 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.4. Documentación de los campos

6.338.4.1. \$MYSOAPPOP_TRACE

```
$MYSOAPPOP_TRACE = true [static], [protected]
```

Constantes para el control de opciones del cliente SOAP sólo hay que variarlas para desarrollo, relacionadas con el modo DEBUG a true

Definición en la línea 120 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.4.2. \$NAMESPACE_GVA

```
$NAMESPACE_GVA = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00' [static], [protected]
```

Contantes para los NS

Definición en la línea 129 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.4.3. KEYCLIENTE_AUTENTICA

```
const KEYCLIENTE_AUTENTICA = 'autentica'
```

Constantes para el tipo de cliente

Definición en la línea 84 del archivo WSComunFClient.php.

6.338.4.4. TIPOBUSQUEDA_USUARIO

```
const TIPOBUSQUEDA_USUARIO = 'USUARIO'
```

Constantes para el parámetro tipo de búsqueda en el módulo de autorización


Definición en la línea 110 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

6.339. Referencia de la Clase WSComunPAIException

Diagrama de herencias de WSComunPAIException



Métodos públicos

- [getCodigoEstado \(\)](#)
- [getCodigoEstadoSecundario \(\)](#)
- [getLiteralError \(\)](#)
- [getLiteralErrorSec \(\)](#)
- **__construct** (\$soapFault)
- **__toString** ()

Métodos públicos estáticos

- static [tryToThrow](#) (\$e)

Campos de datos

- const **ERROR_SERVICIO** = '0101'
- const **TIMESTAMP_INVALIDO** = '0230'
- const **ORGANISMO_NO_AUTORIZADO** = '0301'
- const **CERTIFICADO_CADUCADO** = '0302'
- const **CERTIFICADO_REVOCADO** = '0303'
- const **FIRMA_PETICION_NO_VALIDA** = '0305'
- const **PETICION_SIN_NODO_FIRMA** = '0307'
- const **ESTRUCURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA** = '0401'
- const **MENSAJE_XML_INVALIDO** = '0403'
- const **OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA** = '0800'
- const **FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD** = '0807'
- const **INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE** = '0808'
- const **ERROR_GENERAL_INDEFINIDO** = '0904'

6.339.1. Descripción detallada

[WSComunPAIException](#)

Definición en la línea 1585 del archivo WSComunFClient.php.

6.339.2. Documentación de las funciones miembro

6.339.2.1. `getCodigoEstado()`

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve el código de estado

Devuelve

string

Definición en la línea 1612 del archivo WSComunFClient.php.

6.339.2.2. `getCodigoEstadoSecundario()`

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1620 del archivo WSComunFClient.php.

6.339.2.3. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1628 del archivo WSComunFClient.php.

6.339.2.4. getLiteralErrorSec()

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1636 del archivo WSComunFClient.php.

6.339.2.5. tryToThrow()

```
static tryToThrow (
    $e ) [static]
```

Si la excepcion que se suministra cumple los criterios para ser una excepcion de la PAI, la transforma al tipo específico, y la vuelve a lanzar como una [WSComunPAIException](#)

Parámetros

Exception	\$e	Excepcion a comprobar
-----------	-----	-----------------------

Devuelve

boolean Si no se lanza excepcion, devuelve false


Definición en la línea 1676 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

6.340. Referencia de la Clase WSComunSoapServer

Diagrama de herencias de WSComunSoapServer



Métodos públicos

- **handle** (\$request=null)

6.340.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2 del archivo WSComunSoapServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/WSComunSoapServer.php

6.341. Referencia de la Clase WSSESoap

Métodos públicos

- **__construct** (\$doc, \$bMustUnderstand=true, \$setActor=null)
- **addTimestamp** (\$secondsToExpire=3600)
- **addUserToken** (\$userName, \$password=null, \$passwordDigest=false)
- **addBinaryToken** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isDSig=true)
- **attachTokentoSig** (\$token)
- **signSoapDoc** (\$objKey, \$options=null)
- **addEncryptedKey** (\$node, \$key, \$token, \$options=null)
- **AddReference** (\$baseNode, \$guid)
- **EncryptBody** (\$siteKey, \$objKey, \$token)
- **encryptSoapDoc** (\$siteKey, \$objKey, \$options=null, \$encryptSignature=true)
- **decryptSoapDoc** (\$doc, \$options)
- **saveXML** ()
- **save** (\$file)

Campos de datos

- const **WSSENS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd'
- const **WSUNS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd'
- const **WSUNAME** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0'
- const **WSSEPFX** = 'wsse'
- const **WSUPFX** = 'wsu'
- **\$soapPFX**
- **\$signAllHeaders** = false
- **\$signBody** = true

6.341.1. Descripción detallada

WSSESoap.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards rrichards@ctindustries.net. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@ctindustries.net

Copyright

2007-2015 Robert Richards rrichards@ctindustries.net <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Versión

1.2.0-dev


Definición en la línea 49 del archivo WSSESoap.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/WSSESoap.php

6.342. Referencia de la Clase WSSSoapClient

Diagrama de herencias de WSSSoapClient



Métodos públicos

- `__construct` (\$wsdl, \$vOptions=null)
- `setKeyFile` (\$pathKey)
- `getKeyFile` ()
- `setPassPhrase` (\$passphrase)
- `getPassPhrase` ()
- `setCertFile` (\$pathCert)
- `getCertFile` ()
- `loadCert` (\$vCertData)
- `isMTOM` ()
- `loadTracertPAI` (\$vTrazabilidadPAI)
- `enablePAITrace`____ (\$vTrazabilidadPAI=null)
- `disablePAITrace` ()
- `enableWSecurity` ()
- `disableWSecurity` ()
- `enableXMLSecurityDSig` ()
- `disableXMLSecurityDSig` ()
- `setUserToken` (\$username, \$password)
- `getCertificateSerial` ()
- `__doRequest` (\$newRequest, \$location, \$action, \$version, \$one_way=null)

Atributos protegidos

- `$keyFile` = ""
- `$passPhrase` = ""
- `$certFile` = ""
- `$nsCert` = null
- `$idApp` = null
- `$mtom` = false

6.342.1. Descripción detallada

Definición en la línea 33 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.2. Documentación del constructor y destructor

6.342.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsdl,
    $vOptions = null )
```

Constructor. Inicializa atributos propios e invoca al constructor padre.

Parámetros

string	<i>\$wsdl</i>	URL asociado a los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion, autorizacion, firma]
string	<i>\$vOptions</i>	Array de opciones del cliente SOAP public

Definición en la línea 103 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3. Documentación de las funciones miembro**6.342.3.1. __doRequest()**

```
__doRequest (
    $newRequest,
    $location,
    $action,
    $version,
    $one_way = null )
```

Sobrecargamos el método __doRequest para que se incluyan las cabeceras del protocolo SOAP WS-security. Ademas se detecta el uso de MTOM y se marca como propiedad.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo con los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion,autorizacion,firma]
string	<i>\$v_datosCertif</i>	Array asociativo con los datos del certificado de aplicación necesarios para acceder. [rutaCert, rutaKey, passphrase].

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 480 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.2. disablePAITrace()

```
disablePAITrace ( )
```

Desactiva el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 326 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.3. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 347 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.4. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig public

Definición en la línea 367 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.5. enablePAITrace____()

```
enablePAITrace____ (
    $vTrazabilidadPAI = null )
```

Activa el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo [nsCert idApp conTrazabilidadPAI] si se requiera trazabilidad en la invocación public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 290 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.6. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 337 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.7. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig public

Definición en la línea 357 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.8. getCertFile()

```
getCertFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathCert Ruta al fichero que contiene el certificado public

Definición en la línea 193 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.9. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial ( )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) public

Definición en la línea 392 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.10. getKeyFile()

```
getKeyFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathKey Ruta al fichero que contiene la clave public

Definición en la línea 146 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.11. getPassPhrase()

```
getPassPhrase ( )
```

Devuelve la frase de paso de la key o null si no tiene

Devuelve

string \$pathCert Frase de paso de la key public

Definición en la línea 170 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.12. isMTOM()

```
isMTOM ( )
```

Devuelve si tratamos con un servicio MTOM

Devuelve

string \$soapSent Envío SOAP public

Definición en la línea 242 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.13. loadCert()

```
loadCert (
    $vCertData )
```

Carga la información del certificado

Parámetros

array	<i>\$vCertData</i>	Array asociativo {certFile keyFile [passPhrase]} con ruta al certificado, ruta al fichero clave y opcionalmente frase de paso public
-------	--------------------	--

Definición en la línea 205 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.14. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga la información para el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {nsCert idApp } con num serie del certificado y el ID CATI de la aplicación public
-------	---------------------------	---

Definición en la línea 258 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.15. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 182 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.16. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key public
--------	------------------	--

Definición en la línea 134 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.17. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 158 del archivo WSSSoapClient.php.

6.342.3.18. setUserToken()

```
setUserToken (
    $username,
    $password )
```

Establece los datos a utilizar en el UserToken

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario a emplear en el userToken
string	<i>\$password</i>	Contraseña a emplear en el userToken public

Definición en la línea 379 del archivo WSSSoapClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSSSoapClient.php

6.343. Referencia de la Clase XMLSecEnc

Métodos públicos

- [addReference](#) (\$name, \$node, \$type)
- [setNode](#) (\$node)
- [encryptNode](#) (\$objKey, \$replace=true)
- [encryptReferences](#) (\$objKey)
- [getCipherValue](#) ()
- [decryptNode](#) (\$objKey, \$replace=true)
- [encryptKey](#) (\$srcKey, \$rawKey, \$append=true)
- [decryptKey](#) (\$encKey)
- [locateEncryptedData](#) (\$element)
- [locateKey](#) (\$node=null)
- [locateKeyInfo](#) (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Métodos públicos estáticos

- static [staticLocateKeyInfo](#) (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Campos de datos

- const **template**
- const **Element** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
- const **Content** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
- const **URI** = 3
- const **XMLENCNS** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
- **\$type** = null
- **\$encKey** = null

6.343.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards rrichards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2015 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 42 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2. Documentación de las funciones miembro

6.343.2.1. addReference()

```
addReference (
    $name,
    $node,
    $type )
```

Parámetros

string	<i>\$name</i>	
DOMNode	<i>\$node</i>	
string	<i>\$type</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 87 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.2. decryptKey()

```
decryptKey (
    $encKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$encKey</i>	
--------------------------------	-----------------	--

Devuelve

DOMElement|string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 376 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.3. decryptNode()

```
decryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Decrypt this encrypted node.

The behaviour of this function depends on the value of \$replace. If \$replace is false, we will return the decrypted data as a string. If \$replace is true, we will insert the decrypted element(s) into the document, and return the decrypted element(s).

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	The decryption key that should be used when decrypting the node.
boolean	<i>\$replace</i>	Whether we should replace the encrypted node in the XML document with the decrypted data. The default is true.

Devuelve

string|DOMElement The decrypted data.

Definición en la línea 269 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.4. encryptKey()

```
encryptKey (
    $srcKey,
    $rawKey,
    $append = true )
```

Encrypt the [XMLSecurityKey](#)

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$srcKey</i>	
XMLSecurityKey	<i>\$rawKey</i>	
bool	<i>\$append</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 330 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.5. encryptNode()

```
encryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Encrypt the selected node with the given key.

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	The encryption key and algorithm.
bool	<i>\$replace</i>	Whether the encrypted node should be replaced in the original tree. Default is true.

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

DOMElement The <xenc:EncryptedData>-element.

Definición en la línea 128 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.6. encryptReferences()

```
encryptReferences (
    $objKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
--------------------------------	-----------------	--

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 203 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.7. getCipherValue()

```
getCipherValue ( )
```

Retrieve the CipherValue text from this encrypted node.

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

string|null The Ciphervalue text, or null if no CipherValue is found.

Definición en la línea 234 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.8. locateEncryptedData()

```
locateEncryptedData (
    $element )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$element</i>	
-------------	------------------	--

Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 394 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.9. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Returns the key from the DOM

Parámetros

null DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 420 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.10. locateKeyInfo()

```
locateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null )
```

Parámetros

null XMLSecurityKey	<i>\$objBaseKey</i>	
null DOMNode	<i>\$node</i>	

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 572 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.11. setNode()

```
setNode (
    $node )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	
---------	---------------	--

Definición en la línea 112 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.2.12. staticLocateKeyInfo()

```
static staticLocateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null ) [static]
```

Parámetros

null XMLSecurityKey	<i>\$objBaseKey</i>	
null DOMNode	<i>\$node</i>	

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 462 del archivo XMLSecEnc.php.

6.343.3. Documentación de los campos

6.343.3.1. template

```
const template
```

Valor inicial:

```
= "<xenc:EncryptedData xmlns:xenc='http://www.w3.org/2001/04/xmenc#'>
  <xenc:CipherData>
    <xenc:CipherValue></xenc:CipherValue>
  </xenc:CipherData>
</xenc:EncryptedData>"
```

Definición en la línea 44 del archivo XMLSecEnc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecEnc.php

6.344. Referencia de la Clase XMLSecurityDSig

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$prefix='ds')
- [locateSignature](#) (\$objDoc, \$pos=0)
- [createNewSignNode](#) (\$name, \$value=null)
- [setCanonicalMethod](#) (\$method)
- [canonicalizeSignedInfo](#) ()
- [calculateDigest](#) (\$digestAlgorithm, \$data, \$encode=true)
- [validateDigest](#) (\$refNode, \$data)
- [processTransforms](#) (\$refNode, \$objData, \$includeCommentNodes=true)
- [processRefNode](#) (\$refNode)
- [getRefNodeID](#) (\$refNode)
- [getRefIDs](#) ()
- [validateReference](#) ()
- [addReference](#) (\$node, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- [addReferenceList](#) (\$arNodes, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- [addObject](#) (\$data, \$mimetype=null, \$encoding=null)
- [locateKey](#) (\$node=null)
- [verify](#) (\$objKey)
- [signData](#) (\$objKey, \$data)
- [sign](#) (\$objKey, \$appendToNode=null)
- [appendCert](#) ()
- [appendKey](#) (\$objKey, \$parent=null)
- [insertSignature](#) (\$node, \$beforeNode=null)
- [appendSignature](#) (\$parentNode, \$insertBefore=false)
- [add509Cert](#) (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$options=null)
- [appendToKeyInfo](#) (\$node)
- [getValidatedNodes](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [generateGUID](#) (\$prefix='pfx')
- static [generate_GUID](#) (\$prefix='pfx')
- static [get509XCert](#) (\$cert, \$isPEMFormat=true)
- static [staticGet509XCerts](#) (\$certs, \$isPEMFormat=true)
- static [staticAdd509Cert](#) (\$parentRef, \$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$xpath=null, \$options=null)

Campos de datos

- const **XMLDSIGNS** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
- const **SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'
- const **SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256'
- const **SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384'
- const **SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha512'
- const **RIPEMD160** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#ripemd160'
- const **C14N** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315'
- const **C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments'
- const **EXC_C14N** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'
- const **EXC_C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments'
- const **template**
- const **BASE_TEMPLATE**
- **\$sigNode** = null
- **\$idKeys** = array ()
- **\$idNS** = array ()

6.344.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards r-richards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2015 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 42 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.2. Documentación del constructor y destructor**6.344.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $prefix = 'ds' )
```

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	
--------	-----------------	--

Definición en la línea 91 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3. Documentación de las funciones miembro**6.344.3.1. add509Cert()**

```
add509Cert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isURL = false,
    $options = null )
```

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 1192 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.2. addObject()

```
addObject (
    $data,
    $mimetype = null,
    $encoding = null )
```

Parámetros

DOMElement string	<i>\$data</i>	
null string	<i>\$mimetype</i>	
null string	<i>\$encoding</i>	

Devuelve

DOMElement

Definición en la línea 797 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.3. addReference()

```
addReference (
    $node,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$node</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null array	<i>\$arTransforms</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 754 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.4. addReferenceList()

```
addReferenceList (
    $arNodes,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

array	<i>\$arNodes</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null array	<i>\$arTransforms</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 774 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.5. appendKey()

```
appendKey (
    $objKey,
    $parent = null )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
null DOMNode	<i>\$parent</i>	

Definición en la línea 939 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.6. appendSignature()

```
appendSignature (
    $parentNode,
    $insertBefore = false )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$parentNode</i>	
bool	<i>\$insertBefore</i>	

Devuelve

DOMNode

Definición en la línea 977 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.7. appendToKeyInfo()

```
appendToKeyInfo (
    $node )
```

This function appends a node to the KeyInfo.

The KeyInfo element will be created if one does not exist in the document.

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node to append to the KeyInfo.
---------	---------------	------------------------------------

Devuelve

DOMNode The KeyInfo element node

Definición en la línea 1210 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.8. calculateDigest()

```
calculateDigest (
    $digestAlgorithm,
    $data,
    $encode = true )
```

Parámetros

string	<i>\$digestAlgorithm</i>	
string	<i>\$data</i>	
bool	<i>\$encode</i>	

Devuelve

string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 338 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.9. canonicalizeSignedInfo()

```
canonicalizeSignedInfo ( )
```

Devuelve

null|string

Definición en la línea 305 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.10. createNewSignNode()

```
createNewSignNode (
    $name,
    $value = null )
```

Parámetros

string	<i>\$name</i>	
null string	<i>\$value</i>	

Devuelve

DOMElement

Definición en la línea 202 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.11. generate_GUID()

```
static generate_GUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

Devuelve

string The generated guid

Obsoleto Method deprecated in Release 1.4.1

Definición en la línea 163 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.12. generateGUID()

```
static generateGUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

Devuelve

string The generated guid

Definición en la línea 146 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.13. get509XCert()

```
static get509XCert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 989 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.14. getRefIDs()

```
getRefIDs ( )
```

Devuelve

array

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 607 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.15. getRefNodeID()

```
getRefNodeID (
    $refNode )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

null

Definición en la línea 586 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.16. getValidatedNodes()

```
getValidatedNodes ( )
```

This function retrieves an associative array of the validated nodes.

The array will contain the id of the referenced node as the key and the node itself as the value.

Returns: An associative array of validated nodes or null if no nodes have been validated.

Devuelve

array Associative array of validated nodes

Definición en la línea 1260 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.17. insertSignature()

```
insertSignature (
    $node,
    $beforeNode = null )
```

This function inserts the signature element.

The signature element will be appended to the element, unless *\$beforeNode* is specified. If *\$beforeNode* is specified, the signature element will be inserted as the last element before *\$beforeNode*.

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node the signature element should be inserted into.
DOMNode	<i>\$beforeNode</i>	The node the signature element should be located before.

Devuelve

DOMNode The signature element node

Definición en la línea 957 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.18. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Parámetros

null DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 826 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.19. locateSignature()

```
locateSignature (
    $objDoc,
    $pos = 0 )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$objDoc</i>	
int	<i>\$pos</i>	

Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 174 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.20. processRefNode()

```
processRefNode (
    $refNode )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

bool

Definición en la línea 503 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.21. processTransforms()

```
processTransforms (
    $refNode,
    $objData,
    $includeCommentNodes = true )
```

Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
DOMNode	<i>\$objData</i>	
bool	<i>\$includeCommentNodes</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 395 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.22. setCanonicalMethod()

```
setCanonicalMethod (
    $method )
```

Parámetros

string	<i>\$method</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 221 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.23. sign()

```
sign (
    $objKey,
    $appendToNode = null )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
null DOMNode	<i>\$appendToNode</i>	

Definición en la línea 896 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.24. signData()

```
signData (
    $objKey,
    $data )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
string	<i>\$data</i>	

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 886 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.25. staticAdd509Cert()

```
static staticAdd509Cert (
    $parentRef,
    $cert,
```

```
$isPEMFormat = true,  
$isURL = false,  
$xpath = null,  
$options = null ) [static]
```

Parámetros

DOMElement	<i>\$parentRef</i>	
string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null DOMXPath	<i>\$xpath</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 1054 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.26. staticGet509XCerts()

```
static staticGet509XCerts (
    $certs,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

string	<i>\$certs</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 1005 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.27. validateDigest()

```
validateDigest (
    $refNode,
    $data )
```

Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
string	<i>\$data</i>	

Devuelve

bool

Definición en la línea 375 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.28. validateReference()

```
validateReference ( )
```

Devuelve

bool

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 629 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.3.29. verify()

```
verify (
    $objKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
--------------------------------	-----------------	--

Devuelve

bool|int

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 866 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.4. Documentación de los campos

6.344.4.1. BASE_TEMPLATE

```
const BASE_TEMPLATE
```

Valor inicial:

```
= ' <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <SignatureMethod />
  </SignedInfo>
</Signature>'
```

Definición en la línea 59 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.344.4.2. template

```
const template
```

Valor inicial:

```
= ' <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureMethod />
  </ds:SignedInfo>
</ds:Signature>'
```

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecurityDSig.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityDSig.php

6.345. Referencia de la Clase XMLSecurityKey

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$type, \$params=null)
- [getSymmetricKeySize](#) ()
- [generateSessionKey](#) ()
- [loadKey](#) (\$key, \$isFile=false, \$isCert=false)
- [encryptData](#) (\$data)
- [decryptData](#) (\$data)
- [signData](#) (\$data)
- [verifySignature](#) (\$data, \$signature)
- [getAlgorith](#) ()
- [getAlgorithm](#) ()
- [serializeKey](#) (\$parent)
- [getX509Certificate](#) ()
- [getX509Thumbprint](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [getRawThumbprint](#) (\$cert)
- static [makeAsnSegment](#) (\$type, \$string)
- static [convertRSA](#) (\$modulus, \$exponent)
- static [fromEncryptedKeyElement](#) (DOMElement \$element)

Campos de datos

- const **TRIPLEDES_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc'
- const **AES128_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc'
- const **AES192_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc'
- const **AES256_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc'
- const **RSA_1_5** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5'
- const **RSA_OAEP_MGF1P** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p'
- const **DSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1'
- const **RSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'
- const **RSA_SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256'
- const **RSA_SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384'
- const **RSA_SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512'
- const **HMAC_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1'
- **\$type** = 0
- **\$key** = null
- **\$passphrase** = ""
- **\$iv** = null
- **\$name** = null
- **\$keyChain** = null
- **\$isEncrypted** = false
- **\$encryptedCtx** = null
- **\$guid** = null

6.345.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards r-richards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2015 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 41 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.2. Documentación del constructor y destructor**6.345.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $type,
    $params = null )
```

Parámetros

string	<i>\$type</i>	
null array	<i>\$params</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 95 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3. Documentación de las funciones miembro**6.345.3.1. convertRSA()**

```
static convertRSA (
    $modulus,
    $exponent ) [static]
```

Hint: Modulus and Exponent must already be base64 decoded

Parámetros

string	<i>\$modulus</i>	
string	<i>\$exponent</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 673 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.2. decryptData()

```
decryptData (
    $data )
```

Decrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 559 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.3. encryptData()

```
encryptData (
    $data )
```

Encrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 542 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.4. fromEncryptedKeyElement()

```
static fromEncryptedKeyElement (
    DOMELEMENT $element ) [static]
```

Create key from an EncryptedKey-element.

Parámetros

DOMELEMENT	<i>\$element</i>	The EncryptedKey-element.
------------	------------------	---------------------------

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

[XMLSecurityKey](#) The new key.

Definición en la línea 738 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.5. generateSessionKey()

```
generateSessionKey ( )
```

Generates a session key using the openssl-extension or using the mcrypt-extension as a fallback. In case of using DES3-CBC the key is checked for a proper parity bits set - Mcrypt doesn't care about the parity bits, but others may care.

Devuelve

string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 244 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.6. `getAlgorithh()`

```
getAlgorithh ( )
```

Obsoleto

Ver también

[getAlgorithm\(\)](#)

Devuelve

mixed

Definición en la línea 613 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.7. `getAlgorithm()`

```
getAlgorithm ( )
```

Devuelve

mixed

Definición en la línea 622 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.8. `getRawThumbprint()`

```
static getRawThumbprint (
    $cert ) [static]
```

Get the raw thumbprint of a certificate

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

null|string

Definición en la línea 292 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.9. getSymmetricKeySize()

```
getSymmetricKeySize ( )
```

Retrieve the key size for the symmetric encryption algorithm..

If the key size is unknown, or this isn't a symmetric encryption algorithm, null is returned.

Devuelve

int|null The number of bytes in the key.

Definición en la línea 227 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.10. getX509Certificate()

```
getX509Certificate ( )
```

Retrieve the X509 certificate this key represents.

Will return the X509 certificate in PEM-format if this key represents an X509 certificate.

Devuelve

string The X509 certificate or null if this key doesn't represent an X509-certificate.

Definición en la línea 710 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.11. getX509Thumbprint()

```
getX509Thumbprint ( )
```

Get the thumbprint of this X509 certificate.

Returns: The thumbprint as a lowercase 40-character hexadecimal number, or null if this isn't a X509 certificate.

Devuelve

string Lowercase 40-character hexadecimal number of thumbprint

Definición en la línea 724 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.12. loadKey()

```
loadKey (
    $key,
    $isFile = false,
    $isCert = false )
```

Loads the given key, or - with isFile set true - the key from the keyfile.

Parámetros

string	<i>\$key</i>	
bool	<i>\$isFile</i>	
bool	<i>\$isCert</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 330 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.13. makeAsnSegment()

```
static makeAsnSegment (
    $type,
    $string ) [static]
```

Parámetros

int	<i>\$type</i>	
string	<i>\$string</i>	

Devuelve

null|string

Definición en la línea 633 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.14. serializeKey()

```
serializeKey (
    $parent )
```

Parámetros

mixed	<i>\$parent</i>	
-------	-----------------	--

Definición en la línea 698 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.15. signData()

```
signData (
    $data )
```

Signs the data (string) using the extension assigned to the type in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 576 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.345.3.16. verifySignature()

```
verifySignature (
    $data,
    $signature )
```

Verifies the data (string) against the given signature using the extension assigned to the type in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
string	<i>\$signature</i>	

Devuelve

bool|int

Definición en la línea 594 del archivo XMLSecurityKey.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityKey.php

Índice alfabético

\$CodProcedimiento
 WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 SolicitudTransmision, [256](#)

\$F0
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,
 [479](#)

\$F1
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,
 [479](#)

\$F2
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,
 [479](#)

\$F3
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,
 [480](#)

\$IdentificadorSolicitante
 WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 SolicitudTransmision, [256](#)

\$MYSOAPOP_TRACE
 WSCOMUN::WSComunFClient, [680](#)

\$NAMESPACE_GVA
 WSCOMUN::WSComunFClient, [680](#)

\$PAnagraffic
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio,
 [389](#)

\$PAnagrama4
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas,
 [384](#)

\$PAnagrama8
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas,
 [384](#)

\$PBanco
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
 Codigo, [386](#)

\$PClaveter
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama,
 [426](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, [440](#)

\$PCodsolicitud
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02,
 [439](#)

\$PCuenta
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanaciblan,
 [425](#)

\$PDelegacion
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, [408](#)

\$PDescripcion
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [428](#)

\$PDocal
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif,
 [433](#)

\$PDomicilio
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [420](#)

\$PDomicilioC
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, [417](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal,
 [418](#)

\$PDomsol
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02,
 [439](#)

\$PError
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [428](#)

\$PErroracle
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
 Oracle, [411](#)

\$PErroresAdicionales
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
 Adicionales, [409](#)

\$PEstadistica
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔
 Fichero, [412](#)

\$PEstado
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔
 Solicitud, [390](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [420](#)

\$PFechasus
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, [440](#)

\$PFilas
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
 Nombre, [387](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔
 Tercero, [392](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Municipios, [395](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Nucleos, [397](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Provincias, [402](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 TerceroNif, [405](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 TerceroXtendid, [406](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
 Adicionales, [409](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, [414](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales,
 [423](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [428](#)

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC,
[434](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS,
[436](#)
 \$PIban
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrlbanCtanac,
[437](#)
 \$PMunicipio
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 MunicipioCodigo, [393](#)
 \$PNiffic
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio,
[389](#)
 \$PNomanag
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama,
[426](#)
 \$PNombrefic
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio,
[389](#)
 \$PNombreout
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal,
[418](#)
 \$PNucleo
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 NucleoCodigo, [396](#)
 \$PNumpal1
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 Iguales, [415](#)
 \$PNumpal2
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 Iguales, [415](#)
 \$PNumpalc
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 Iguales, [416](#)
 \$PPais
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais,
[399](#)
 \$PProvincia
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 ProvinciaCodigo, [401](#)
 \$PResulcompara
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 Iguales, [416](#)
 \$PResultado
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔
 Solicitud, [390](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [420](#)
 \$PSolicitud
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [428](#)
 \$PSucursal
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔
 Codigo, [422](#)
 \$PTablaBanco
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
 Nombre, [387](#)
 \$PTablaBitacora
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, [414](#)
 \$PTablaCuenta
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔
 Tercero, [392](#)
 \$PTablaDomicilioC
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC,
[434](#)
 \$PTablaDomicilioS
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS,
[436](#)
 \$PTablaMunicipio
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Municipios, [395](#)
 \$PTablaNucleo
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Nucleos, [397](#)
 \$PTablaProvincia
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Provincias, [402](#)
 \$PTablaResultado
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔
 Fichero, [412](#)
 \$PTablaSucursal
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales,
[423](#)
 \$PTablaTercero
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 TerceroNif, [405](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 TerceroXtendid, [407](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [428](#)
 \$PTablaTerceroBaja
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 TerceroXtendid, [407](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [428](#)
 \$PTercal
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif,
[433](#)
 \$PTerce32
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, [430](#)
 \$PTercecf
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, [430](#)
 \$PTercero
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero,
[404](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [420](#)
 \$PTersol
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02,
[439](#)
 \$PTexto
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, [431](#)
 \$anagraf
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora,
[464](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
 Tercero, [467](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[515](#)
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
 Baja, [519](#)

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [523](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [530](#)
- \$anagrafNuevo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [520](#)
- \$anagver
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[515](#)
- \$apenom
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[516](#)
- \$array
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto,
[513](#)
- \$bajalo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [523](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [531](#)
- \$bloque
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[446](#)
- \$calidad
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[446](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,
[453](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [469](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[516](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [524](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [531](#)
- \$califnumVia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[446](#)
- \$cifBanco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [442](#)
- \$cifTercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora,
[464](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Tercero, [467](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[516](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [520](#)
- \$cifTerceroNuevo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [520](#)
- \$clave
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[503](#)
- \$claveDomicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[446](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,
[454](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [469](#)
- \$cod01
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [493](#)
- \$cod02
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [494](#)
- \$cod03
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [494](#)
- \$codError
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [475](#)
- \$codErrorAeat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [475](#)
- \$codIso
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [494](#)
- \$codOpsf
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [494](#)
- \$codPais
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[447](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [494](#)
- \$codSolicitud
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [476](#)
- \$codVat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [495](#)
- \$codage
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [524](#)
- \$codban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [524](#)
- \$codbic
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [457](#)
- \$codcapi
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[482](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[497](#)
- \$codcaut
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[497](#)
- \$codcta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [524](#)
- \$codent
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [524](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [531](#)
- \$codiban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [525](#)
- \$codigoBanco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [442](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [457](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [466](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [470](#)
- \$codigoBic
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [470](#)
- \$codigoEditran
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [442](#)

- \$codigolban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [470](#)
- \$codigoNucleo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[446](#)
- \$codigoPais
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [470](#)
- \$codigoPlaza
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [457](#)
- \$codigoPostal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [457](#)
- \$codigoProvincia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [457](#)
- \$codigoSucursal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [457](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [466](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [470](#)
- \$codigoVia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[446](#)
- \$codmun
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [525](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [531](#)
- \$codmuni
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[482](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [488](#)
- \$codmuniaeat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[447](#)
- \$codnsup
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [489](#)
- \$codnucl
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [489](#)
- \$codoracle
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle,
[477](#)
- \$codpai
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [525](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [531](#)
- \$codpos
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[447](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [525](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [532](#)
- \$codpostal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [473](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[483](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [489](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[497](#)
- \$codpro
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [525](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [532](#)
- \$codprov
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[447](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[483](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[498](#)
- \$codviaIne
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[447](#)
- \$complemento
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[448](#)
- \$correoElectronico
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[516](#)
- \$cuenta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[503](#)
- \$delegacionAeat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [473](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[516](#)
- \$denocaut
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[498](#)
- \$denomalf
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[483](#)
- \$denomalfa
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[483](#)
- \$denominacion
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[483](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [489](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [495](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[498](#)
- \$desPlazaCastellano
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [458](#)
- \$desPlazaVernacula
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [458](#)
- \$descf0
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[503](#)
- \$descf1
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[503](#)
- \$descf2
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[503](#)
- \$descf3
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[504](#)

\$descmuni	498
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	
448	
\$descpais	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	
448	
\$descprov	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	
448	
\$descripcion	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔	
Aeat, 473	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔	
Adicional, 476	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle,	
477	
\$digcon	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 526	
\$digitoControl	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 458	
\$digitosControl	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔	
Cuenta, 466	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔	
Gnral, 471	
\$direccion	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔	
Aeat, 473	
\$dirpostal	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,	
484	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 489	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,	
498	
\$docume	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 526	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 532	
\$domicilio	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,	
454	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 458	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,	
504	
\$domter	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	
448	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 526	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 532	
\$domter2	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	
449	
\$elim	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 490	
\$email	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,	
484	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 490	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,	
498	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,	
484	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 490	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,	
499	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,	
499	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,	
479	
\$err	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,	
479	
\$errorf0	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,	
504	
\$errorf1	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,	
504	
\$errorf2	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,	
504	
\$errorf3	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,	
505	
\$escalera	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	
449	
\$estadoCuenta	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔	
Gnral, 471	
\$estadoDomicilio	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	
449	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,	
454	
\$estadoTerceroAeat	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,	
517	
\$etiqueta	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,	
517	
\$fase	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,	
505	
\$fax	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	
449	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 458	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,	
484	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 490	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,	
499	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,	
517	
\$fecbdc	
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 526	

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [532](#)
- \$fecha
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [464](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [505](#)
- \$fechaBajaSus
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [520](#)
- \$fechaCaducidad
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [520](#)
- \$fechaInactividad
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [442](#)
- \$fechaUltimaAct
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [449](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [454](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [471](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [476](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [517](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [521](#)
- \$ficticio
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [517](#)
- \$idOrigen
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [505](#)
- \$idioma
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [484](#)
- \$motivoBaja
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [521](#)
- \$movil
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [450](#)
- \$nombreBanco
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [443](#)
- \$nombreSucursal
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [459](#)
- \$nombreVia
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [450](#)
- \$nomter
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [526](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [533](#)
- \$numero
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [450](#)
- \$numeroClasif
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [459](#)
- \$numeroCuenta
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [466](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [471](#)
- \$numter
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [533](#)
- \$ok
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [480](#)
- \$origen
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [527](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [533](#)
- \$origenCambio
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [464](#)
- \$origenInformacion
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [450](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [471](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [518](#)
- \$pais
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [454](#)
- \$params
- WSCMIME::WSCMimeParser, [668](#)
- \$partido
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [485](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [490](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [499](#)
- \$pasapor
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [527](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [533](#)
- \$piso
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [450](#)
- \$poblacion
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [451](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [455](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [474](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [485](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [491](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [499](#)
- \$pobter
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [451](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [527](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [533](#)
- \$portal
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,

- 451
- \$presidente
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 485
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 491
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 499
- \$presupeuro
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 485
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 491
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 500
- \$presupts
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 485
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 491
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 500
- \$provincia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔ Aeat, 474
- \$provinciaext
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 451
- \$puerta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 451
- \$regimen
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 486
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 491
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 500
- \$resultado
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacIban, 425
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrIbanCtanac, 437
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, 384
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Codigo, 386
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Nombre, 387
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, 389
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔ Solicitud, 391
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔ Tercero, 392
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ MunicipioCodigo, 393
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Municipios, 395
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ NucleoCodigo, 396
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Nucleos, 398
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais, 399
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ ProvinciaCodigo, 401
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Provincias, 402
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero, 404
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroNif, 405
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroXtendid, 407
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Adicionales, 410
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Oracle, 411
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔ Fichero, 412
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, 414
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔ Iguales, 416
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔ Codigo, 422
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, 423
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif, 433
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, 408
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, 417
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, 419
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 421
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, 426
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 429
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, 430
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, 431
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC, 435
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS, 436
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, 439
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, 441
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 505
- \$secretaria
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 486
- \$solicitud
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 506
- \$superficie
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 486
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 492
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,

- 500
- \$telefono
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 452
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔ Aeat, 474
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 486
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 492
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 500
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, 518
- \$telefonoContacto1
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 459
- \$telefonoContacto2
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 459
- \$tercer
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 527
- \$tercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 506
- \$tipoCuenta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, 472
- \$tipoDomicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 452
- \$tipoModificacion
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, 464
- \$tipoOficina
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 459
- \$tipoTercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, 518
- \$tiponumVia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 452
- \$tipter
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 534
- \$total
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, 480
- \$usuari
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 527
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 534
- \$vatcee
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 528
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 534
- \$web
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 486
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 492
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 501
- __clone
 - WSCMIME::WSCMessagePart, 655
- __construct
 - PfAdviceServer::PfAdviceSOAPServer, 282
 - WSCMIME::WSCMime, 656
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 663
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 30
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, 217
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 219
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, 224
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 317
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacIban, 424
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrlbanCtanac, 437
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, 383
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Codigo, 385
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Nombre, 387
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, 388
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔ Solicitud, 390
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔ Tercero, 391
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ MunicipioCodigo, 393
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Municipios, 394
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ NucleoCodigo, 396
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Nucleos, 397
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais, 398
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ ProvinciaCodigo, 400
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Provincias, 402
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero, 403
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroNif, 404
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroXtendid, 406
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Adicionales, 409
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Oracle, 410
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔ Fichero, 412
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, 413
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔ Iguales, 415
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔ Codigo, 421
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, 423

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidaNif, [432](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, [408](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, [417](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, [418](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [419](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, [425](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [427](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, [429](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, [431](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC, [434](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS, [435](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, [438](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, [440](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [441](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [444](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [453](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [456](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaBanco, [460](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
DomicilioC, [461](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
DomicilioS, [462](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
Sucursal, [462](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [463](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [465](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Tercero, [467](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [468](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [472](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [475](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle, [477](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [478](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [481](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [487](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [493](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [496](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [502](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Bitacora, [506](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
CuentaGnral, [507](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
ErrorAdi, [508](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Municipio, [509](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Nucleo, [509](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Provincia, [510](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Resultado, [511](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Tercero, [512](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
TerceroBaja, [512](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto, [513](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [514](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [519](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [522](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32tabla, [528](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [529](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecftabla, [535](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [537](#)
- WSCOMUN::WScmunFCClient, [672](#)
- WSCOMUN::WSSSoapClient, [686](#)
- XMLSecurityDSig, [701](#)
- XMLSecurityKey, [716](#)
- __doRequest
WSCOMUN::WSSSoapClient, [687](#)
- __getClient
WSCOMUN::WScmunFCClient, [672](#)
- API_CREAREGISTRO, [35](#)
- actualizarDocumento
WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [595](#)
- add509Cert
XMLSecurityDSig, [701](#)
- addDebugInfo
WSCOMUN::WScmunFCClient, [672](#)
- addObject
XMLSecurityDSig, [702](#)
- addReference
XMLSecEnc, [693](#)
- XMLSecurityDSig, [702](#)
- addReferenceList
XMLSecurityDSig, [702](#)
- AlfrescoClient, [29](#)
- appendKey
XMLSecurityDSig, [703](#)
- appendSignature
XMLSecurityDSig, [703](#)
- appendToKeyInfo

- XMLSecurityDSig, 703
- array2ObjectTree
 - PFAdviceServer::SoapObject, 342
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::SoapObject, 349
 - WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro, 52
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - SoapObject, 343
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - SoapObject, 347
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Soap↔
 - Object, 351
 - WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2, 56
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::SoapObject, 340
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject, 346
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::Soap↔
 - Object, 354
 - WSCOMUN::RTSOA::SoapObject, 356
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::SoapObject, 358
 - WSCOMUN::WSComunFClient, 673
- asociarCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, 578
- asociarCSV
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, 577
- asociarFirmas
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 596
- asociarFirmasGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 596
- autenticaConFirmaWS
 - WSClientAutentica, 565
- autenticaUsuarioLDAPWS
 - WSClientAutentica, 566
- autenticaUsuarioWS
 - WSClientAutentica, 566
- authentication, 36, 37
- BASE_TEMPLATE
 - XMLSecurityDSig, 713
- Baja, 37
- BasicError, 40
- BienesEspecifico, 41
- boundarySplit
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 664
- buscarDocCriterio
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 597
- buscarDocCriterioGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 597
- buscarDocCriterioPaginado
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 598
- buscarDocCriterioPaginadoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 598
- CODE_Desconocido
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, 193
- CPFaction, 67, 68
- CPFactionList, 69
- Cabecera, 41, 43, 45
- CabeceraRenta, 46
- calculateDigest
 - XMLSecurityDSig, 704
- canonicalizeSignedInfo
 - XMLSecurityDSig, 704
- castellanoValenciano
 - WSCOMUN::SALT::WSClientSALT, 645
- catastro
 - WSCOMUN::CATASTRO::WSClientCatastro, 571
- catastroBienesPetition
 - WSCOMUN::CATASTRO::WSClientCatastro, 573
- clean
 - WSCMIME::WSCCharset, 561
- comment, 48, 49
- commentList, 50, 51
- ComposerCatastro, 51
- ComposerGDE2, 53
- Consulta, 57, 58, 60, 61
- consultaHistorico, 64
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
 - ClientRegDepartamental, 642
- consultaHistoricoResponse, 65
- consultaRegistroDepartamental, 65
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
 - ClientRegDepartamental, 643
- consultaRegistroDepartamentalResponse, 66
- ConsultarBastidor
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 267
- consultarDocumento
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 317
- ConsultarMatricula
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 267
- ConsultarNIVE
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 268
- consultarRegistro
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 318
- convert
 - WSCMIME::WSCCharset, 561
- convertRSA
 - XMLSecurityKey, 716
- creacionRegistroDepartamental, 70
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
 - ClientRegDepartamental, 643
- creacionRegistroDepartamentalResponse, 72
- crearCarpeta
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 599
- crearCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 599
- CrearFicheroAviso
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 319
- CrearFicheroOficioRemision
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 319
- crearRegistro
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 319
- createExceptionInfo
 - PFAdviceServer::PFAdviceSOAPServer, 283

- createNewSignNode
 - XMLSecurityDSig, 705
- createSoapServer
 - PFAAdviceServer::PFAAdviceSOAPServer, 283
- csv_encodeClaveAcceso
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, 578
- csv_encodeClaveAccesoSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, 579
- csv_encodeInfDoc
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, 579
- csv_encodeOpcionesGeneracion
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, 580
- csv_encodeRequest
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, 580
- DATOS_DEL_REGISTRO, 72
- DATOS_DIRECCION, 73
- DATOS_EXPEDIENTES, 76
- DATOS_INTERESADO, 78
- DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 81
- DATOS_UNIDAD, 84
- DCDatosAscend, 116
- DCDatosConyuge, 118
- DCDatosHijos, 120
- DCDatosInmuebles, 121
- DCDatosPersonales, 123
- DCDatosVivienda, 125
- DCEstadoCivil, 126
- DCNumAscend, 129
- DCNumHijos, 131
- DCNumInmuebles, 132
- DCNumViviendas, 134
- DEBUG
 - WSCOMUN, 27
- DOCUMENTOS_ANEXOS, 146
- DatosAdministrativos, 85
- DatosCola, 87
- DatosDomicilioType, 88
- DatosEconomicos, 90
- DatosEspecificos, 91, 93, 95, 96, 98, 99
- DatosExpedienteType, 101
- DatosGenerales, 102
- DatosIdentificativosType, 104
- DatosNacimiento, 105
- DatosRegistroDepartamentalType, 106
- DatosRegistroType, 108
- DatosTecnicos, 109
- DatosTitular, 111
- DatosTramites, 113
- DatosVehiculo, 115
- decode
 - WSCMIME::WSCMime, 657
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 664
- decode_address_list
 - WSCMIME::WSCMime, 657
- decode_header
 - WSCMIME::WSCMime, 658
- decode_mime_string
 - WSCMIME::WSCMime, 658
- decodeHeader
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 665
- decodeMTOM
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 665
- decryptData
 - XMLSecurityKey, 717
- decryptKey
 - XMLSecEnc, 694
- decryptNode
 - XMLSecEnc, 694
- DescripcionVehiculo, 136
- DestinoType, 139
- DestinosType, 138
- detect
 - WSCMIME::WSCCharset, 562
- Direccion, 139
- disablePAITrace
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 687
- disableTrazabilidadPAI
 - WSCOMUN::WSComunFCClient, 673
- disableWSecurity
 - WSCOMUN::WSComunFCClient, 673
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 687
- disableXMLSecurityDSig
 - WSCOMUN::WSComunFCClient, 674
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 688
- doDecode
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 665
- document, 141, 143
- documentList, 144, 145
- documentType, 150
- documentTypeList, 151, 152
- DocumentIdentificativoType, 145
- DocumentoType, 149
- DocumentosType, 148
- Domicilio, 153
- DomicilioDGT, 155
- DomicilioINE, 156
- DomicilioVehiculoDGT, 159
- DomicilioVehiculoINE, 160
- duplicarCabecera
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmission, 262
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↵
::objSolicitudTransmission, 257
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↵
SolicitudTransmission, 268
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↵
A::objSolicitudTransmission, 246
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↵
Transmission, 272
- eliminarCarpeta
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 600
- eliminarCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 600
- eliminarCarpetaGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, 591
- eliminarCarpetaRecursiva

- WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [601](#)
- eliminarDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [601](#)
- eliminarDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [602](#)
- eliminarDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, [592](#)
- empaquetarDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [602](#)
- empaquetarDocumentoENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [602](#)
- enablePAITrace____
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [688](#)
- enableTrazabilidadPAI
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [674](#)
- enableWSSecurity
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [674](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [688](#)
- enableXMLSecurityDSig
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [674](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [688](#)
- encryptData
 - XMLSecurityKey, [717](#)
- encryptKey
 - XMLSecEnc, [695](#)
- encryptNode
 - XMLSecEnc, [695](#)
- encryptReferences
 - XMLSecEnc, [696](#)
- enhancedJob, [162](#), [163](#)
- enhancedJobList, [163](#), [164](#)
- enhancedUser, [165](#), [166](#)
- enhancedUserJobAssociated, [166](#), [167](#)
- enhancedUserJobAssociatedList, [168](#), [169](#)
- enhancedUserJobInfo, [169](#), [170](#)
- enhancedUserList, [171](#), [172](#)
- EntColectiva, [172](#)
- EntSingular, [175](#)
- error_handler
 - WSCMIME::WSCCharset, [562](#)
- ErrorInfoType, [176](#)
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizados
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [603](#)
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [603](#)
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [605](#)
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [605](#)
- establecerMetadatosENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [606](#)
- establecerMetadatosENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [606](#)
- establecerMetadatosPersonalizados
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [606](#)
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [607](#)
- Estado, [177](#), [179](#), [181](#), [183](#), [185](#)
- explode_header_string
 - WSCMIME::WSCMime, [658](#)
- FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, [186](#)
- FIRMA_DOCUMENTO, [187](#)
- FIRMA_JUSTIFICANTE, [188](#)
- file_content_type
 - WSCMIME::WSCMime, [659](#)
- firmarCertificadoServer
 - WSClientFirma, [590](#)
- fix_email
 - WSCMIME::WSCMime, [660](#)
- format_flowed
 - WSCMIME::WSCMime, [660](#)
- fromEncryptedKeyElement
 - XMLSecurityKey, [718](#)
- fromSoap
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::Cabecera, [42](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::CabeceraRenta, [47](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosAscend, [117](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosConyuge, [119](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosHijos, [120](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosInmuebles, [122](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosPersonales, [124](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosVivienda, [125](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCEstadoCivil, [127](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumAscend, [130](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumHijos, [131](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumInmuebles, [133](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumViviendas, [135](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosCola, [87](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEconomicos, [90](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEspecificos, [92](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::Imputaciones, [200](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::OtrosDatos, [278](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::irpf, [205](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
Cabecera, [44](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
Consulta, [59](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
DatosEspecificos, [95](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
DatosNacimiento, [105](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
DatosTitular, [112](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
Estado, [180](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
Funcionario, [189](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
ObjetoEstado, [244](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
Procedimiento, [290](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
Retorno, [309](#)

- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 DatosEspecificos, [97](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 Estado, [182](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 ListaVehiculos, [215](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 Retorno, [311](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 Vehiculo, [378](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja, [38](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta,
 [60](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 Administrativos, [86](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 Especificos, [98](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 Generales, [103](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 Tecnicos, [110](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 Tramites, [114](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 Vehiculo, [115](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔
 Vehiculo, [137](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 DGT, [155](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 INE, [158](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 VehiculoDGT, [159](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 VehiculoINE, [161](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado,
 [184](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago,
 [196](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores,
 [202](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Lista↔
 Impagos, [210](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca,
 [226](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas,
 [229](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion,
 [230](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio,
 [232](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas,
 [285](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias,
 [288](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia,
 [291](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno,
 [314](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular,
 [367](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Consulta, [57](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::DatosEspecificos, [94](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Direccion, [140](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Domicilio, [154](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::EntColectiva, [173](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::EntSingular, [175](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Estado, [178](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::MunicipioRespuesta, [234](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Nacimiento, [236](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Nucleo, [239](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Numero, [241](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::NumeroSuperior, [242](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::ProvinciaRespuesta, [293](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Residencia, [304](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Retorno, [307](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Solicitud, [359](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::UltimaVariacion, [372](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Via, [380](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Cabecera, [45](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Consulta, [62](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Datos↔
 Especificos, [100](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Estado, [185](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaNumeros↔
 Afilacion, [212](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaSituaciones,
 [213](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Pluriempleo,
 [287](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Resumen, [305](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Retorno, [315](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Situacion, [338](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Totales, [370](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::VidaLaboral,
 [382](#)
- front_obtenerDocumentoAPartirDeToken
- WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [607](#)

- front_obtenerIdentificadorGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 608
- Funcionario, 189
- GDE2Exception, 190
- generarIdentificadorENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 608
- generarIdentificadorENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 608
- generarToken
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 609
- generarTokenGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 609
- generate_GUID
 - XMLSecurityDSig, 705
- generateGUID
 - XMLSecurityDSig, 705
- generateSessionKey
 - XMLSecurityKey, 718
- get509XCert
 - XMLSecurityDSig, 706
- get_charset
 - WSCMIME::WSCMime, 660
- getAlgorith
 - XMLSecurityKey, 718
- getAlgorithm
 - XMLSecurityKey, 719
- getApellido1
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 219
- getApellido2
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 219
- getCertFile
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 688
- getCertificateInfo
 - WSCOMUN::WComunFClient, 674
- getCertificateSerial
 - WSCOMUN::WComunFClient, 675
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 689
- getCipherValue
 - XMLSecEnc, 696
- getClientIP
 - WSCOMUN::WComunFClient, 675
- getCodeAsString
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, 192
- getCodeFromFaultCode
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, 192
- getCodigo
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, 224
- getCodigoCertificado
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, 251
- getCodigoEstado
 - WSCOMUN::WComunPAIException, 682
- getCodigoEstadoSecundario
 - WSCOMUN::WComunPAIException, 682
- getDebugInfo
 - WSCOMUN::WComunFClient, 675
- getDebugMode
 - WSCOMUN::WComunFClient, 675
- getDni
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 220
- getDocument
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 30
- getDocumentAsFile
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 30
- getDocumentAsURL
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 31
- getError
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 220
- getEstado
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, 251
- getExceptionWS
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, 192
- getIdPeticion
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, 252
- getInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 220
- getInformacionHDFI
 - WSClientAutentica, 567
- getInformacionLDAP
 - WSClientAutentica, 567
- getInformacionWS
 - WSClientAutentica, 568
- getKeyFile
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 689
- getLiteralError
 - WSCOMUN::WComunPAIException, 682
- getLiteralErrorSec
 - WSCOMUN::WComunPAIException, 683
- getMail
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 221
- getMimeType
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 31
- getNombre
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, 218
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 221
- getNumElementos
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, 252
- getParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, 224
- getPassPhrase
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 689
- getRawThumbprint
 - XMLSecurityKey, 719
- getRefIDs
 - XMLSecurityDSig, 706
- getRefNodeID
 - XMLSecurityDSig, 707
- getResultado
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 221
- getRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 221
- getRolesAsArray
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 222

- getServerIP
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [676](#)
- getSymmetricKeySize
 - XMLSecurityKey, [719](#)
- getTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [82](#)
- getTicket
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [32](#)
- getTimeStamp
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔SolicitudTransmision, [252](#)
- getToken
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [620](#)
- getURLApp
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [676](#)
- getUserAgent
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [676](#)
- getValidatedNodes
 - XMLSecurityDSig, [707](#)
- getValor
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, [218](#)
- getX509Certificate
 - XMLSecurityKey, [720](#)
- getX509Thumbprint
 - XMLSecurityKey, [720](#)
- hasError
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [222](#)
- hasInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [222](#)
- hasParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, [225](#)
- hasRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [222](#)
- hasTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [82](#)
- HistoricoType, [193](#)
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, [194](#)
- image_content_type
 - WSCMIME::WSCMime, [660](#)
- Impago, [195](#)
- importanceLevel, [197](#)
- importanceLevelList, [198](#), [199](#)
- Imputaciones, [200](#)
- Indicadores, [201](#)
- insertDocument
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [32](#)
- insertSignature
 - XMLSecurityDSig, [707](#)
- insertarDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [609](#)
- insertarDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [611](#)
- insertarDocumentoENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [610](#)
- insertarDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [611](#)
- insertarDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, [592](#)
- interpretarDatosEspecificos
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA↔A::WSClientVerificacionResidencia, [648](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClient↔VidaLaboral, [652](#)
- invalidarCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [581](#)
- invalidarCSV
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [581](#)
- irpf, [204](#)
- isAccesByInternet
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [621](#)
- isAccesByIntranet
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [621](#)
- isMTOM
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [689](#)
- isSecure
 - PfAdviceServer::PfAdviceSOAPServer, [284](#)
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [676](#)
- JUSTIFICANTE, [209](#)
- job, [206](#), [207](#)
- jobList, [207](#), [208](#)
- KEYCLIENTE_AUTENTICA
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [680](#)
- ListaImpagos, [210](#)
- ListaNumerosAfiliacion, [211](#)
- ListaSituaciones, [213](#)
- ListaVehiculos, [214](#)
- loadCert
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [690](#)
- loadKey
 - XMLSecurityKey, [720](#)
- loadTracertPAI
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [677](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [690](#)
- locateEncryptedData
 - XMLSecEnc, [696](#)
- locateKey
 - XMLSecEnc, [697](#)
 - XMLSecurityDSig, [708](#)
- locateKeyInfo
 - XMLSecEnc, [697](#)
- locateSignature
 - XMLSecurityDSig, [708](#)
- LoginParametro, [217](#)
- LoginResponse, [218](#)
- LoginRol, [223](#)
- logout
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [621](#)
- MSG_UsuarioNoAutorizado
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, [193](#)
- makeAsnSegment

- XMLSecurityKey, [721](#)
- Marca, [225](#)
- Masas, [228](#)
- Matriculacion, [230](#)
- modificarFechaCaducidadCSV
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [582](#)
- moverCarpeta
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [612](#)
- moverDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [613](#)
- Municipio, [231](#)
- MunicipioRespuesta, [234](#)
- Nacimiento, [235](#)
- noticeList, [237](#), [238](#)
- Nucleo, [239](#)
- numberBaseConvert
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [677](#)
- Numero, [240](#)
- NumeroSuperior, [242](#)
- OTROS_DATOS, [275](#)
- objCatastro, [243](#)
- objSolicitudTransmision, [245](#), [249](#), [250](#), [257](#), [262](#), [266](#), [272](#)
- objectTree2array
 - PFAAdviceServer::SoapObject, [342](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::SoapObject, [350](#)
 - WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro, [52](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::SoapObject, [344](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::SoapObject, [348](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::SoapObject, [352](#)
 - WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2, [56](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::SoapObject, [340](#)
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject, [346](#)
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::SoapObject, [354](#)
 - WSCOMUN::RTSOA::SoapObject, [356](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::SoapObject, [358](#)
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [678](#)
- ObjetoEstado, [244](#)
- obtenerArrayRespuesta
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::WSClientIRPF, [623](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::WSClientDGPConsultadentidad, [588](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::WSClientVerificacionResidencia, [649](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClientVidaLaboral, [652](#)
- obtenerCodigo
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [582](#)
- obtenerCodigoSinFirmar
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [583](#)
- obtenerContexto
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [622](#)
- obtenerDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [613](#)
- obtenerDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [614](#)
- obtenerDocumentoENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [614](#)
- obtenerDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [615](#)
- obtenerDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, [593](#)
- obtenerExpedienteENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [617](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [616](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [616](#)
- obtenerExpedienteENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [615](#)
- obtenerListaVersionesDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [617](#)
- obtenerPathDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [618](#)
- obtenerSolicitud
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [583](#)
- obtenerVersionDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [618](#)
- OtrosDatos, [277](#)
- PFAAdviceSOAPServers, [282](#)
- PFAAdviceServer::PFAAdviceSOAPServers
 - __construct, [282](#)
 - createExceptionInfo, [283](#)
 - createSoapServer, [283](#)
 - isSecure, [284](#)
 - updateRequestStatus, [284](#)
- PFAAdviceServer::SoapObject
 - array2ObjectTree, [342](#)
 - objectTree2array, [342](#)
- parameter, [279](#), [280](#)
- parameterList, [280](#), [281](#)
- parse_charset
 - WSCMIME::WSCCharset, [562](#)
- parse_headers
 - WSCMIME::WSCMime, [661](#)
- parse_message
 - WSCMIME::WSCMime, [661](#)
- parseHeaderValue
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [666](#)
- parseHeaders
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [666](#)
- peticionAsincrona
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::WSClientConductorVehiculos, [575](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WSClientDatosVehiculo, [586](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::WSClientVerificacionResidencia, [649](#)

- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WClient↔
VidaLaboral, [653](#)
- peticionSincrona
WSCOMUN::AEAT::IRPF::WClientIRPF, [624](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::W↔
SClientDGPConsultaIdentidad, [588](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
WClientConductorVehiculos, [575](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WS↔
ClientDatosVehiculo, [586](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::WClientVerificacionResidencia, [650](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WClient↔
VidaLaboral, [653](#)
- pf_adm_assignJobToUser
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[626](#)
- pf_adm_deleteJobs
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[626](#)
- pf_adm_deleteUsers
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[627](#)
- pf_adm_insertEnhancedJobs
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[627](#)
- pf_adm_insertEnhancedUsers
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[628](#)
- pf_adm_separateJobToUser
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[628](#)
- pf_adm_updateEnhancedJobs
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[629](#)
- pf_adm_updateEnhancedUsers
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[629](#)
- pf_downloadDocument
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[630](#)
- pf_downloadSign
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[630](#)
- pf_mod_createRequest
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[630](#)
- pf_mod_deleteDocument
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[631](#)
- pf_mod_deleteRequest
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[631](#)
- pf_mod_deleteSigners
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[632](#)
- pf_mod_insertDocument
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[632](#)
- pf_mod_insertSigners
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[633](#)
- pf_mod_removeRequest
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[634](#)
- pf_mod_sendRequest
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[634](#)
- pf_mod_updateRequest
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[634](#)
- pf_queryDocumentTypes
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[635](#)
- pf_queryEnhancedJobs
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[635](#)
- pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[636](#)
- pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[636](#)
- pf_queryEnhancedUsers
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[638](#)
- pf_queryImportanceLevels
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[638](#)
- pf_queryJobs
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[639](#)
- pf_queryRequest
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[639](#)
- pf_querySeats
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[640](#)
- pf_querySign
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[640](#)
- pf_queryStates
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[641](#)
- pf_queryUsers
WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WClientPortafirmas,
[641](#)
- Plazas, [284](#)
- Pluriempleo, [286](#)
- Potencias, [288](#)
- Procedimiento, [289](#)
- processRefNode
XMLSecurityDSig, [708](#)
- processTransforms
XMLSecurityDSig, [709](#)
- Provincia, [291](#)

- ProvinciaRespuesta, [292](#)
- RTSOAClient, [316](#)
- RTSOADocumentResponse, [322](#)
- RTSOAResponse, [323](#)
- registrarAcuse
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [320](#)
- RegistroCreadoType, [295](#)
- RegistroDepartamentalCodigoType, [296](#)
- RegistroDescendenteType, [297](#)
- RegistrosCreadosType, [298](#)
- remitterList, [298](#), [299](#)
- request, [300](#), [302](#)
- Residencia, [303](#)
- restaurarVersionDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [619](#)
- Resumen, [305](#)
- retornaAutorizacionWS
 - WSClientAutoriza, [569](#)
- retornaTodasAutorizacionesDNIWS
 - WSClientAutoriza, [570](#)
- retornaTodasAutorizacionesWS
 - WSClientAutoriza, [570](#)
- Retorno, [306](#), [309](#), [310](#), [313](#), [315](#)
- seat, [323](#), [324](#)
- seatList, [325](#)
- serializeKey
 - XMLSecurityKey, [721](#)
- setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL, [82](#)
- setANYO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL, [83](#)
- setAPELLIDO1
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [79](#)
- setAPELLIDO2
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [79](#)
- setCODIGO_DIR3
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_UNIDAD, [85](#)
- setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL, [83](#)
- setCODIGO_POSTAL
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [74](#)
- setCODIGO_SIA
 - WSCOMUN::RTSOA::OTROS_DATOS, [277](#)
- setCOMARCA
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [75](#)
- setCanonicalMethod
 - XMLSecurityDSig, [709](#)
- setCertFile
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [678](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [690](#)
- setCodigoCertificado
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolicitudTransmision, [252](#)
- setDIRECCION_CORREO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [79](#)
- setDIRECCION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [75](#)
- setDatosEspecificos
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::objSolicitudTransmision, [246](#)
- setDebugMode
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [678](#)
- setEjercicio
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [263](#)
- setEmisor
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [263](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolicitudTransmision, [253](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::objSolicitudTransmision, [258](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolicitudTransmision, [268](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::objSolicitudTransmision, [247](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitudTransmision, [272](#)
- setEspecifico
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [264](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolicitudTransmision, [253](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::objSolicitudTransmision, [258](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolicitudTransmision, [269](#)
- setEstado
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolicitudTransmision, [253](#)
- setFuncionario
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [264](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolicitudTransmision, [254](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::objSolicitudTransmision, [259](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolicitudTransmision, [269](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::objSolicitudTransmision, [247](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitudTransmision, [273](#)
- setIdPetition
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolicitudTransmision, [254](#)
- setKeyFile
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [679](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [691](#)
- setMUNICIPIO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [75](#)
- setNOMBRE

- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, 80
- setNUMERO_IDENTIFICACION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, 80
- setNode
 - XMLSecEnc, 698
- setNumElementos
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, 254
- setPOBLACION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, 76
- setPROVINCIA
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, 76
- setPassPhrase
 - WSCOMUN::WSComunFClient, 679
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 691
- setProcedimiento
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, 264
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, 254
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔
 - ::objSolicitudTransmision, 259
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 269
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::objSolicitudTransmision, 247
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔
 - Transmision, 273
- setSolicitante
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, 265
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔
 - ::objSolicitudTransmision, 259
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 270
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::objSolicitudTransmision, 248
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔
 - Transmision, 273
- setTIPO_DOCUMENTO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, 80
 - WSCOMUN::RTSOA::DOCUMENTOS_ANEXOS, 147
- setTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔
 - RAL, 83
- setTimeStamp
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, 255
- setTitular
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, 265
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, 255
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔
 - ::objSolicitudTransmision, 261
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 270
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::objSolicitudTransmision, 248
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔
 - Transmision, 274
- setUserToken
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 691
- setWSDLTimeOut
 - WSCOMUN::WSComunFClient, 679
- sign
 - XMLSecurityDSig, 710
- signData
 - XMLSecurityDSig, 710
 - XMLSecurityKey, 721
- signLine, 333, 334
- signLineList, 335, 336
- signature, 326, 327
- signatureRef, 328, 329
- signer, 330, 331
- signerList, 332, 333
- Situacion, 336
- sizeOfInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 223
- sizeOfParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, 225
- sizeOfRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 223
- SoapObject, 339, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 355, 357
- Solicitud, 359
- solicitudAsociarCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSCClientCSV, 584
- solicitudInvalidarCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSCClientCSV, 584
- solicitudObtenerCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSCClientCSV, 585
- solicitudRespuesta
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - WSCClientConductorVehiculos, 576
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WS↔
 - ClientDatosVehiculo, 587
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::WSCClientVerificacionResidencia, 650
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSCClient↔
 - VidaLaboral, 654
- splitBodyHeader
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 667
- state, 360, 361
- stateList, 362, 363
- staticAdd509Cert
 - XMLSecurityDSig, 710
- staticGet509XCerts
 - XMLSecurityDSig, 712
- staticLocateKeyInfo
 - XMLSecEnc, 698
- stringList, 363, 364
- structure_part
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 667
- TIPOBUSQUEDA_USUARIO

- WSCOMUN::WSComunFClient, [681](#)
- template
 - XMLSecEnc, [698](#)
 - XMLSecurityDSig, [714](#)
- timestampInfo, [365](#), [366](#)
- Titular, [366](#)
- toSoap
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::Cabecera, [42](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::CabeceraRenta, [48](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosAscend, [117](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosConyuge, [119](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosHijos, [121](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosInmuebles, [122](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosPersonales, [124](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosVivienda, [126](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCEstadoCivil, [127](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumAscend, [130](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumHijos, [132](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumInmuebles, [134](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumViviendas, [135](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosCola, [88](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEconomicos, [91](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEspecificos, [92](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::Imputaciones, [201](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::OtrosDatos, [278](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::irpf, [205](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [266](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - Cabecera, [44](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - Consulta, [59](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - DatosEspecificos, [96](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - DatosNacimiento, [106](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - DatosTitular, [112](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - Estado, [181](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - Funcionario, [190](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - ObjetoEstado, [245](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - Procedimiento, [290](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - Retorno, [310](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, [256](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - DatosEspecificos, [97](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Estado, [182](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - ListaVehiculos, [215](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Retorno, [311](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Vehiculo, [379](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔
 - ::objSolicitudTransmision, [261](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja, [38](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta, [61](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Administrativos, [86](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Especificos, [99](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Generales, [103](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Tecnicos, [110](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Tramites, [114](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Vehiculo, [116](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔
 - Vehiculo, [137](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - DGT, [156](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - INE, [158](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoDGT, [160](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoINE, [161](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado, [184](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago, [196](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores, [202](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Lista↔
 - Impagos, [211](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca, [226](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas, [229](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion, [231](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio, [232](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas, [285](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias, [289](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia, [292](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno, [314](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular, [367](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔

- SolicitudTransmision, [271](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Consulta, [57](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::DatosEspecificos, [94](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Direccion, [141](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Domicilio, [154](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::EntColectiva, [173](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::EntSingular, [176](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Estado, [178](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::MunicipioRespuesta, [235](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Nacimiento, [236](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Nucleo, [240](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Numero, [241](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::NumeroSuperior, [243](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::ProvinciaRespuesta, [293](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Residencia, [304](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Retorno, [307](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Solicitud, [360](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::UltimaVariacion, [373](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Via, [380](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::objSolicitudTransmision, [249](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Cabecera, [46](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Consulta, [62](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Datos↔
 - Especificos, [100](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Estado, [186](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaNumeros↔
 - Afiliacion, [212](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaSituaciones, [214](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Pluriempleo, [287](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Resumen, [306](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Retorno, [316](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Situacion, [338](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Totales, [370](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::VidaLaboral, [382](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔
 - Transmision, [275](#)
- Totales, [369](#)
- transformDOMtoArray
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::WSClientIRPF, [624](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::W↔
 - SClientDGPConsultaIdentidad, [589](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::WSClientVerificacionResidencia, [651](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClient↔
 - VidaLaboral, [654](#)
- transformDocument, [371](#)
- transformImage, [371](#)
 - WSCOMUN::TRANSFORMAPDF::WSClient↔
 - TransformaPDF, [646](#)
- tratarMTOMEstandar
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [321](#)
 - WSCOMUN::WSComunFCClient, [680](#)
- tryToThrow
 - WSCOMUN::WSComunPAIException, [683](#)
- URL_FRONT_DESARROLLO
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [619](#)
- UltimaVariacion, [372](#)
- unfold_flowed
 - WSCMIME::WSCMime, [661](#)
- updateRequestStatus
 - PFAAdviceServer::PFAAdviceSOAPServer, [284](#)
- urlGetContentInFile
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [33](#)
- urlGetContents
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [33](#)
- user, [373](#), [374](#)
- userJob, [375](#), [376](#)
- userList, [376](#), [377](#)
- utf16_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [563](#)
- utf7_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [563](#)
- utf7imap_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [564](#)
- utf8_to_utf7imap
 - WSCMIME::WSCCharset, [564](#)
- valencianoCastellano
 - WSCOMUN::SALT::WSClientSALT, [645](#)
- validateDigest
 - XMLSecurityDSig, [712](#)
- validateReference
 - XMLSecurityDSig, [713](#)
- Vehiculo, [378](#)
- verificarContexto
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [622](#)
- verify
 - XMLSecurityDSig, [713](#)
- verifySignature
 - XMLSecurityKey, [722](#)
- Via, [379](#)
- VidaLaboral, [381](#)
- WSBDC_WrCtanacIban, [424](#)

- WSBDC_WrlbanCtanac, [437](#)
- WSBDC_Wranagramas, [383](#)
- WSBDC_WrcBancoCodigo, [384](#)
- WSBDC_WrcBancoNombre, [386](#)
- WSBDC_WrcCalcularficticio, [388](#)
- WSBDC_WrcConsultarSolicitud, [390](#)
- WSBDC_WrcCuentasTercero, [391](#)
- WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, [393](#)
- WSBDC_WrcDatosMunicipios, [394](#)
- WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, [395](#)
- WSBDC_WrcDatosNucleos, [397](#)
- WSBDC_WrcDatosPais, [398](#)
- WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, [399](#)
- WSBDC_WrcDatosProvincias, [401](#)
- WSBDC_WrcDatosTercero, [403](#)
- WSBDC_WrcDatosTerceroNif, [404](#)
- WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, [406](#)
- WSBDC_WrcErroresAdicionales, [409](#)
- WSBDC_WrcErroresOracle, [410](#)
- WSBDC_WrcEstadoFichero, [411](#)
- WSBDC_WrcLog, [413](#)
- WSBDC_WrcNombresIguales, [414](#)
- WSBDC_WrcSucursalCodigo, [421](#)
- WSBDC_WrcSucursales, [422](#)
- WSBDC_WrcValidarNif, [432](#)
- WSBDC_Wrcdel0001, [407](#)
- WSBDC_Wrcondom1, [416](#)
- WSBDC_Wrcondomfiscal, [418](#)
- WSBDC_Wrconsolic1, [419](#)
- WSBDC_Wrcteranagrama, [425](#)
- WSBDC_Wrcterglobal, [427](#)
- WSBDC_Wrctersip, [429](#)
- WSBDC_Wrctersipbdc, [431](#)
- WSBDC_WrdomiciliosC, [433](#)
- WSBDC_WrdomiciliosS, [435](#)
- WSBDC_Wrinserciones02, [438](#)
- WSBDC_Wrsustitutos, [440](#)
- WSBDC_WtdBanco, [441](#)
- WSBDC_WtdDomicilioC, [443](#)
- WSBDC_WtdDomicilioS, [452](#)
- WSBDC_WtdSucursal, [455](#)
- WSBDC_WtdTablaBanco, [460](#)
- WSBDC_WtdTablaDomicilioC, [461](#)
- WSBDC_WtdTablaDomicilioS, [461](#)
- WSBDC_WtdTablaSucursal, [462](#)
- WSBDC_WtipoBitacora, [463](#)
- WSBDC_WtipoClaveCuenta, [465](#)
- WSBDC_WtipoClaveTercero, [467](#)
- WSBDC_WtipoCuentaGnral, [468](#)
- WSBDC_WtipoDelegacionAeat, [472](#)
- WSBDC_WtipoErrorAdicional, [474](#)
- WSBDC_WtipoErrorOracle, [476](#)
- WSBDC_WtipoEstadistica, [478](#)
- WSBDC_WtipoMunicipio, [480](#)
- WSBDC_WtipoNucleo, [487](#)
- WSBDC_WtipoPais, [492](#)
- WSBDC_WtipoProvincia, [495](#)
- WSBDC_WtipoResultado, [501](#)
- WSBDC_WtipoTablaBitacora, [506](#)
- WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, [507](#)
- WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, [508](#)
- WSBDC_WtipoTablaMunicipio, [508](#)
- WSBDC_WtipoTablaNucleo, [509](#)
- WSBDC_WtipoTablaProvincia, [510](#)
- WSBDC_WtipoTablaResultado, [511](#)
- WSBDC_WtipoTablaTercero, [511](#)
- WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, [512](#)
- WSBDC_WtipoTablaTexto, [513](#)
- WSBDC_WtipoTercero, [514](#)
- WSBDC_WtipoTerceroBaja, [518](#)
- WSBDC_Wyterce32, [521](#)
- WSBDC_Wyterce32tabla, [528](#)
- WSBDC_Wytercecf, [529](#)
- WSBDC_Wytercecftabla, [534](#)
- WSBDCWebServicios, [535](#)
- WSCCharset, [560](#)
- WSCMIME::WSCCharset
 - clean, [561](#)
 - convert, [561](#)
 - detect, [562](#)
 - error_handler, [562](#)
 - parse_charset, [562](#)
 - utf16_to_utf8, [563](#)
 - utf7_to_utf8, [563](#)
 - utf7imap_to_utf8, [564](#)
 - utf8_to_utf7imap, [564](#)
- WSCMIME::WSCMessagePart
 - __clone, [655](#)
- WSCMIME::WSCMime
 - __construct, [656](#)
 - decode, [657](#)
 - decode_address_list, [657](#)
 - decode_header, [658](#)
 - decode_mime_string, [658](#)
 - explode_header_string, [658](#)
 - file_content_type, [659](#)
 - fix_email, [660](#)
 - format_flowed, [660](#)
 - get_charset, [660](#)
 - image_content_type, [660](#)
 - parse_headers, [661](#)
 - parse_message, [661](#)
 - unfold_flowed, [661](#)
 - wordwrap, [662](#)
- WSCMIME::WSCMimeParser
 - \$params, [668](#)
 - __construct, [663](#)
 - boundarySplit, [664](#)
 - decode, [664](#)
 - decodeHeader, [665](#)
 - decodeMTOM, [665](#)
 - doDecode, [665](#)
 - parseHeaderValue, [666](#)
 - parseHeaders, [666](#)
 - splitBodyHeader, [667](#)
 - structure_part, [667](#)

- WSMessagePart, [655](#)
- WSMime, [656](#)
- WSMimeParser, [663](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::Cabecera
 - fromSoap, [42](#)
 - toSoap, [42](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::CabeceraRenta
 - fromSoap, [47](#)
 - toSoap, [48](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosAscend
 - fromSoap, [117](#)
 - toSoap, [117](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosConyuge
 - fromSoap, [119](#)
 - toSoap, [119](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosHijos
 - fromSoap, [120](#)
 - toSoap, [121](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosInmuebles
 - fromSoap, [122](#)
 - toSoap, [122](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosPersonales
 - fromSoap, [124](#)
 - toSoap, [124](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosVivienda
 - fromSoap, [125](#)
 - toSoap, [126](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCEstadoCivil
 - fromSoap, [127](#)
 - toSoap, [127](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumAscend
 - fromSoap, [130](#)
 - toSoap, [130](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumHijos
 - fromSoap, [131](#)
 - toSoap, [132](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumInmuebles
 - fromSoap, [133](#)
 - toSoap, [134](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumViviendas
 - fromSoap, [135](#)
 - toSoap, [135](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosCola
 - fromSoap, [87](#)
 - toSoap, [88](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEconomicos
 - fromSoap, [90](#)
 - toSoap, [91](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEspecificos
 - fromSoap, [92](#)
 - toSoap, [92](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::Imputaciones
 - fromSoap, [200](#)
 - toSoap, [201](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::OtrosDatos
 - fromSoap, [278](#)
 - toSoap, [278](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::SoapObject
 - array2ObjectTree, [349](#)
 - objectTree2array, [350](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::WSClientIRPF
 - obtenerArrayRespuesta, [623](#)
 - peticionSincrona, [624](#)
 - transformDOMtoArray, [624](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::irpf
 - fromSoap, [205](#)
 - toSoap, [205](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision
 - duplicarCabecera, [262](#)
 - setEjercicio, [263](#)
 - setEmisor, [263](#)
 - setEspecifico, [264](#)
 - setFuncionario, [264](#)
 - setProcedimiento, [264](#)
 - setSolicitante, [265](#)
 - setTitular, [265](#)
 - toSoap, [266](#)
- WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro
 - array2ObjectTree, [52](#)
 - objectTree2array, [52](#)
- WSCOMUN::CATASTRO::WSClientCatastro
 - catastro, [571](#)
 - catastroBienesPeticon, [573](#)
- WSCOMUN::CSV::WSClientCSV
 - asociarCSVSinFirma, [578](#)
 - asociarCSV, [577](#)
 - csv_encodeClaveAcceso, [578](#)
 - csv_encodeClaveAccesoSinFirma, [579](#)
 - csv_encodeInfDoc, [579](#)
 - csv_encodeOpcionesGeneracion, [580](#)
 - csv_encodeRequest, [580](#)
 - invalidarCSVSinFirma, [581](#)
 - invalidarCSV, [581](#)
 - modificarFechaCaducidadCSV, [582](#)
 - obtenerCodigo, [582](#)
 - obtenerCodigoSinFirmar, [583](#)
 - obtenerSolicitud, [583](#)
 - solicitudAsociarCSVSinFirma, [584](#)
 - solicitudInvalidarCSVSinFirma, [584](#)
 - solicitudObtenerCSVSinFirma, [585](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Cabecera
 - fromSoap, [44](#)
 - toSoap, [44](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Consulta
 - fromSoap, [59](#)
 - toSoap, [59](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Datos↔Especificos
 - fromSoap, [95](#)
 - toSoap, [96](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Datos↔Nacimiento
 - fromSoap, [105](#)
 - toSoap, [106](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Datos↔Titular

- fromSoap, [112](#)
 - toSoap, [112](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Estado
 - fromSoap, [180](#)
 - toSoap, [181](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Funcionario
 - fromSoap, [189](#)
 - toSoap, [190](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Objeto↔
 - Estado
 - fromSoap, [244](#)
 - toSoap, [245](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Procedimiento
 - fromSoap, [290](#)
 - toSoap, [290](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Retorno
 - fromSoap, [309](#)
 - toSoap, [310](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Soap↔
 - Object
 - array2ObjectTree, [343](#)
 - objectTree2array, [344](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::WS↔
 - ClientDGPConsultaIdentidad
 - obtenerArrayRespuesta, [588](#)
 - peticionSincrona, [588](#)
 - transformDOMtoArray, [589](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision
 - \$CodProcedimiento, [256](#)
 - \$IdentificadorSolicitante, [256](#)
 - getCodigoCertificado, [251](#)
 - getEstado, [251](#)
 - getIdPeticon, [252](#)
 - getNumElementos, [252](#)
 - getTimeStamp, [252](#)
 - setCodigoCertificado, [252](#)
 - setEmisor, [253](#)
 - setEspecifico, [253](#)
 - setEstado, [253](#)
 - setFuncionario, [254](#)
 - setIdPeticon, [254](#)
 - setNumElementos, [254](#)
 - setProcedimiento, [254](#)
 - setTimeStamp, [255](#)
 - setTitular, [255](#)
 - toSoap, [256](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - DatosEspecificos
 - fromSoap, [97](#)
 - toSoap, [97](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::Estado
 - fromSoap, [182](#)
 - toSoap, [182](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::Lista↔
 - Vehiculos
 - fromSoap, [215](#)
 - toSoap, [215](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Retorno
 - fromSoap, [311](#)
 - toSoap, [311](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - SoapObject
 - array2ObjectTree, [347](#)
 - objectTree2array, [348](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Vehiculo
 - fromSoap, [378](#)
 - toSoap, [379](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::WS↔
 - ClientConductorVehiculos
 - peticionAsincrona, [575](#)
 - peticionSincrona, [575](#)
 - solicitudRespuesta, [576](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::obj↔
 - SolicitudTransmision
 - duplicarCabecera, [257](#)
 - setEmisor, [258](#)
 - setEspecifico, [258](#)
 - setFuncionario, [259](#)
 - setProcedimiento, [259](#)
 - setSolicitante, [259](#)
 - setTitular, [261](#)
 - toSoap, [261](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja
 - fromSoap, [38](#)
 - toSoap, [38](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta
 - fromSoap, [60](#)
 - toSoap, [61](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosAdministrativos
 - fromSoap, [86](#)
 - toSoap, [86](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosEspecificos
 - fromSoap, [98](#)
 - toSoap, [99](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosGenerales
 - fromSoap, [103](#)
 - toSoap, [103](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosTecnicos
 - fromSoap, [110](#)
 - toSoap, [110](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosTramites
 - fromSoap, [114](#)
 - toSoap, [114](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosVehiculo
 - fromSoap, [115](#)
 - toSoap, [116](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔
 - Vehiculo
 - fromSoap, [137](#)
 - toSoap, [137](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DomicilioDGT
 - fromSoap, [155](#)
 - toSoap, [156](#)

- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DomicilioINE
 - fromSoap, [158](#)
 - toSoap, [158](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoDGT
 - fromSoap, [159](#)
 - toSoap, [160](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoINE
 - fromSoap, [161](#)
 - toSoap, [161](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado
 - fromSoap, [184](#)
 - toSoap, [184](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago
 - fromSoap, [196](#)
 - toSoap, [196](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores
 - fromSoap, [202](#)
 - toSoap, [202](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::ListaImpagos
 - fromSoap, [210](#)
 - toSoap, [211](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca
 - fromSoap, [226](#)
 - toSoap, [226](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas
 - fromSoap, [229](#)
 - toSoap, [229](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion
 - fromSoap, [230](#)
 - toSoap, [231](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio
 - fromSoap, [232](#)
 - toSoap, [232](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas
 - fromSoap, [285](#)
 - toSoap, [285](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias
 - fromSoap, [288](#)
 - toSoap, [289](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia
 - fromSoap, [291](#)
 - toSoap, [292](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno
 - fromSoap, [314](#)
 - toSoap, [314](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::SoapObject
 - array2ObjectTree, [351](#)
 - objectTree2array, [352](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular
 - fromSoap, [367](#)
 - toSoap, [367](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WSClient↔
 - DatosVehiculo
 - peticionAsincrona, [586](#)
 - peticionSincrona, [586](#)
 - solicitudRespuesta, [587](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolicitud↔
 - Transmision
 - ConsultarBastidor, [267](#)
 - ConsultarMatricula, [267](#)
 - ConsultarNIVE, [268](#)
 - duplicarCabecera, [268](#)
 - setEmisor, [268](#)
 - setEspecifico, [269](#)
 - setFuncionario, [269](#)
 - setProcedimiento, [269](#)
 - setSolicitante, [270](#)
 - setTitular, [270](#)
 - toSoap, [271](#)
- WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient
 - __construct, [30](#)
 - getDocument, [30](#)
 - getDocumentAsFile, [30](#)
 - getDocumentAsURL, [31](#)
 - getMimeType, [31](#)
 - getTicket, [32](#)
 - insertDocument, [32](#)
 - urlGetContentInFile, [33](#)
 - urlGetContents, [33](#)
- WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2
 - array2ObjectTree, [56](#)
 - objectTree2array, [56](#)
- WSCOMUN::GDE::GDE2Exception
 - CODE_Desconocido, [193](#)
 - getCodeAsString, [192](#)
 - getCodeFromFaultCode, [192](#)
 - getExceptionWS, [192](#)
 - MSG_UsuarioNoAutorizado, [193](#)
- WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2
 - actualizarDocumento, [595](#)
 - asociarFirmas, [596](#)
 - asociarFirmasGDE2, [596](#)
 - buscarDocCriterio, [597](#)
 - buscarDocCriterioGDE2, [597](#)
 - buscarDocCriterioPaginado, [598](#)
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE2, [598](#)
 - crearCarpeta, [599](#)
 - crearCarpetaGDE2, [599](#)
 - eliminarCarpeta, [600](#)
 - eliminarCarpetaGDE2, [600](#)
 - eliminarCarpetaRecursiva, [601](#)
 - eliminarDocumento, [601](#)
 - eliminarDocumentoGDE2, [602](#)
 - empaquetarDocumentoENIGDE2, [602](#)
 - empaquetarDocumentoENI, [602](#)
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, [603](#)
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGD↔
 - E2, [603](#)
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGD↔
 - E2, [605](#)
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, [605](#)
 - establecerMetadatosENIGDE2, [606](#)
 - establecerMetadatosENI, [606](#)
 - establecerMetadatosPersonalizados, [606](#)

- establecerMetadatosPersonalizadosGDE2, [607](#)
- front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, [607](#)
- front_obtenerIdentificadorGDE, [608](#)
- generarIdentificadorENIGDE2, [608](#)
- generarIdentificadorENI, [608](#)
- generarToken, [609](#)
- generarTokenGDE2, [609](#)
- insertarDocumento, [609](#)
- insertarDocumentoENIGDE2, [611](#)
- insertarDocumentoENI, [610](#)
- insertarDocumentoGDE2, [611](#)
- moverCarpeta, [612](#)
- moverDocumento, [613](#)
- obtenerDocumento, [613](#)
- obtenerDocumentoENIGDE2, [614](#)
- obtenerDocumentoENI, [614](#)
- obtenerDocumentoGDE2, [615](#)
- obtenerExpedienteENIGDE2, [617](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, [616](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2, [616](#)
- obtenerExpedienteENI, [615](#)
- obtenerListaVersionesDocumento, [617](#)
- obtenerPathDocumento, [618](#)
- obtenerVersionDocumento, [618](#)
- restaurarVersionDocumento, [619](#)
- URL_FRONT_DESARROLLO, [619](#)
- WSCOMUN::GDE::WSClientGDE
 - eliminarCarpetaGDE, [591](#)
 - eliminarDocumentoGDE, [592](#)
 - insertarDocumentoGDE, [592](#)
 - obtenerDocumentoGDE, [593](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro
 - __construct, [217](#)
 - getNombre, [218](#)
 - getValor, [218](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse
 - __construct, [219](#)
 - getApellido1, [219](#)
 - getApellido2, [219](#)
 - getDni, [220](#)
 - getError, [220](#)
 - getInfoAmpliada, [220](#)
 - getMail, [221](#)
 - getNombre, [221](#)
 - getResultado, [221](#)
 - getRoles, [221](#)
 - getRolesAsArray, [222](#)
 - hasError, [222](#)
 - hasInfoAmpliada, [222](#)
 - hasRoles, [222](#)
 - sizeOfInfoAmpliada, [223](#)
 - sizeOfRoles, [223](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol
 - __construct, [224](#)
 - getCodigo, [224](#)
 - getParametro, [224](#)
 - hasParametro, [225](#)
 - sizeOfParametro, [225](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin
 - getToken, [620](#)
 - isAccesByInternet, [621](#)
 - isAccesByIntranet, [621](#)
 - logout, [621](#)
 - obtenerContexto, [622](#)
 - verificarContexto, [622](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Consulta
 - fromSoap, [57](#)
 - toSoap, [57](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - DatosEspecificos
 - fromSoap, [94](#)
 - toSoap, [94](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Direccion
 - fromSoap, [140](#)
 - toSoap, [141](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Domicilio
 - fromSoap, [154](#)
 - toSoap, [154](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - EntColectiva
 - fromSoap, [173](#)
 - toSoap, [173](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - EntSingular
 - fromSoap, [175](#)
 - toSoap, [176](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Estado
 - fromSoap, [178](#)
 - toSoap, [178](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - MunicipioRespuesta
 - fromSoap, [234](#)
 - toSoap, [235](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Nacimiento
 - fromSoap, [236](#)
 - toSoap, [236](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Nucleo
 - fromSoap, [239](#)
 - toSoap, [240](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Numero
 - fromSoap, [241](#)
 - toSoap, [241](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - NumeroSuperior
 - fromSoap, [242](#)
 - toSoap, [243](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - ProvinciaRespuesta
 - fromSoap, [293](#)

- toSoap, [293](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Residencia
 - fromSoap, [304](#)
 - toSoap, [304](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Retorno
 - fromSoap, [307](#)
 - toSoap, [307](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - SoapObject
 - array2ObjectTree, [340](#)
 - objectTree2array, [340](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Solicitud
 - fromSoap, [359](#)
 - toSoap, [360](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - UltimaVariacion
 - fromSoap, [372](#)
 - toSoap, [373](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::Via
 - fromSoap, [380](#)
 - toSoap, [380](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::W↔
 - SClientVerificacionResidencia
 - interpretarDatosEspecificos, [648](#)
 - obtenerArrayRespuesta, [649](#)
 - peticionAsincrona, [649](#)
 - peticionSincrona, [650](#)
 - solicitudRespuesta, [650](#)
 - transformDOMtoArray, [651](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA↔
 - ::objSolicitudTransmision
 - duplicarCabecera, [246](#)
 - setDatosEspecificos, [246](#)
 - setEmisor, [247](#)
 - setFuncionario, [247](#)
 - setProcedimiento, [247](#)
 - setSolicitante, [248](#)
 - setTitular, [248](#)
 - toSoap, [249](#)
- WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject
 - array2ObjectTree, [346](#)
 - objectTree2array, [346](#)
- WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas
 - pf_adm_assignJobToUser, [626](#)
 - pf_adm_deleteJobs, [626](#)
 - pf_adm_deleteUsers, [627](#)
 - pf_adm_insertEnhancedJobs, [627](#)
 - pf_adm_insertEnhancedUsers, [628](#)
 - pf_adm_separateJobToUser, [628](#)
 - pf_adm_updateEnhancedJobs, [629](#)
 - pf_adm_updateEnhancedUsers, [629](#)
 - pf_downloadDocument, [630](#)
 - pf_downloadSign, [630](#)
 - pf_mod_createRequest, [630](#)
 - pf_mod_deleteDocument, [631](#)
 - pf_mod_deleteRequest, [631](#)
 - pf_mod_deleteSigners, [632](#)
 - pf_mod_insertDocument, [632](#)
 - pf_mod_insertSigners, [633](#)
 - pf_mod_removeRequest, [634](#)
 - pf_mod_sendRequest, [634](#)
 - pf_mod_updateRequest, [634](#)
 - pf_queryDocumentTypes, [635](#)
 - pf_queryEnhancedJobs, [635](#)
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, [636](#)
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, [636](#)
 - pf_queryEnhancedUsers, [638](#)
 - pf_queryImportanceLevels, [638](#)
 - pf_queryJobs, [639](#)
 - pf_queryRequest, [639](#)
 - pf_querySeats, [640](#)
 - pf_querySign, [640](#)
 - pf_queryStates, [641](#)
 - pf_queryUsers, [641](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::SoapObject
 - array2ObjectTree, [354](#)
 - objectTree2array, [354](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WSClientReg↔
 - Departamental
 - consultaHistorico, [642](#)
 - consultaRegistroDepartamental, [643](#)
 - creacionRegistroDepartamental, [643](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION
 - setCODIGO_POSTAL, [74](#)
 - setCOMARCA, [75](#)
 - setDIRECCION, [75](#)
 - setMUNICIPIO, [75](#)
 - setPOBLACION, [76](#)
 - setPROVINCIA, [76](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO
 - setAPELLIDO1, [79](#)
 - setAPELLIDO2, [79](#)
 - setDIRECCION_CORREO, [79](#)
 - setNOMBRE, [80](#)
 - setNUMERO_IDENTIFICACION, [80](#)
 - setTIPO_DOCUMENTO, [80](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL
 - getTIPO_LIBRO, [82](#)
 - hasTIPO_LIBRO, [82](#)
 - setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL, [82](#)
 - setANYO, [83](#)
 - setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL, [83](#)
 - setTIPO_LIBRO, [83](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_UNIDAD
 - setCODIGO_DIR3, [85](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DOCUMENTOS_ANEXOS
 - setTIPO_DOCUMENTO, [147](#)
- WSCOMUN::RTSOA::OTROS_DATOS
 - setCODIGO_SIA, [277](#)
- WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient
 - __construct, [317](#)
 - consultarDocumento, [317](#)
 - consultarRegistro, [318](#)

- CrearFicheroAviso, [319](#)
- CrearFicheroOficioRemision, [319](#)
- crearRegistro, [319](#)
- registrarAcuse, [320](#)
- tratarMTOMEstandar, [321](#)
- xml_to_object, [321](#)
- WSCOMUN::RTSOA::SoapObject
 - array2ObjectTree, [356](#)
 - objectTree2array, [356](#)
- WSCOMUN::SALT::WSClientSALT
 - castellanoValenciano, [645](#)
 - valencianoCastellano, [645](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Cabecera
 - fromSoap, [45](#)
 - toSoap, [46](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Consulta
 - fromSoap, [62](#)
 - toSoap, [62](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::DatosEspecificos
 - fromSoap, [100](#)
 - toSoap, [100](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Estado
 - fromSoap, [185](#)
 - toSoap, [186](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaNumeros↔
 - Afiliacion
 - fromSoap, [212](#)
 - toSoap, [212](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaSituaciones
 - fromSoap, [213](#)
 - toSoap, [214](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Pluriempleo
 - fromSoap, [287](#)
 - toSoap, [287](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Resumen
 - fromSoap, [305](#)
 - toSoap, [306](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Retorno
 - fromSoap, [315](#)
 - toSoap, [316](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Situacion
 - fromSoap, [338](#)
 - toSoap, [338](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::SoapObject
 - array2ObjectTree, [358](#)
 - objectTree2array, [358](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Totales
 - fromSoap, [370](#)
 - toSoap, [370](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::VidaLaboral
 - fromSoap, [382](#)
 - toSoap, [382](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClientVida↔
 - Laboral
 - interpretarDatosEspecificos, [652](#)
 - obtenerArrayRespuesta, [652](#)
 - peticionAsincrona, [653](#)
 - peticionSincrona, [653](#)
 - solicitudRespuesta, [654](#)
 - transformDOMtoArray, [654](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔
 - Transmision
 - duplicarCabecera, [272](#)
 - setEmisor, [272](#)
 - setFuncionario, [273](#)
 - setProcedimiento, [273](#)
 - setSolicitante, [273](#)
 - setTitular, [274](#)
 - toSoap, [275](#)
- WSCOMUN::TRANSFORMAPDF::WSClientTransforma↔
 - PDF
 - transformImage, [646](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacIban
 - \$PCuenta, [425](#)
 - \$resultado, [425](#)
 - __construct, [424](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrIbanCtanac
 - \$PIban, [437](#)
 - \$resultado, [437](#)
 - __construct, [437](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas
 - \$PAnagrama4, [384](#)
 - \$PAnagrama8, [384](#)
 - \$resultado, [384](#)
 - __construct, [383](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBancoCodigo
 - \$PBanco, [386](#)
 - \$resultado, [386](#)
 - __construct, [385](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBancoNombre
 - \$PFilas, [387](#)
 - \$PTablaBanco, [387](#)
 - \$resultado, [387](#)
 - __construct, [387](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio
 - \$PAnagraffic, [389](#)
 - \$PNiffic, [389](#)
 - \$PNombrefic, [389](#)
 - \$resultado, [389](#)
 - __construct, [388](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultarSolicitud
 - \$PEstado, [390](#)
 - \$PResultado, [390](#)
 - \$resultado, [391](#)
 - __construct, [390](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentasTercero
 - \$PFilas, [392](#)
 - \$PTablaCuenta, [392](#)
 - \$resultado, [392](#)
 - __construct, [391](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosMunicipio↔
 - Codigo
 - \$PMunicipio, [393](#)
 - \$resultado, [393](#)
 - __construct, [393](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosMunicipios

- \$PFilas, 395
- \$PTablaMunicipio, 395
- \$resultado, 395
- __construct, 394
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosNucleo↔
 - Codigo
 - \$PNucleo, 396
 - \$resultado, 396
 - __construct, 396
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosNucleos
 - \$PFilas, 397
 - \$PTablaNucleo, 397
 - \$resultado, 398
 - __construct, 397
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais
 - \$PPais, 399
 - \$resultado, 399
 - __construct, 398
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosProvincia↔
 - Codigo
 - \$PProvincia, 401
 - \$resultado, 401
 - __construct, 400
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosProvincias
 - \$PFilas, 402
 - \$PTablaProvincia, 402
 - \$resultado, 402
 - __construct, 402
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero
 - \$PTercero, 404
 - \$resultado, 404
 - __construct, 403
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTerceroNif
 - \$PFilas, 405
 - \$PTablaTercero, 405
 - \$resultado, 405
 - __construct, 404
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero↔
 - Xtendid
 - \$PFilas, 406
 - \$PTablaTercero, 407
 - \$PTablaTerceroBaja, 407
 - \$resultado, 407
 - __construct, 406
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErroresAdicionales
 - \$PErroresAdicionales, 409
 - \$PFilas, 409
 - \$resultado, 410
 - __construct, 409
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErroresOracle
 - \$PErroracle, 411
 - \$resultado, 411
 - __construct, 410
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstadoFichero
 - \$PEstadistica, 412
 - \$PTablaResultado, 412
 - \$resultado, 412
 - __construct, 412
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog
 - \$PFilas, 414
 - \$PTablaBitacora, 414
 - \$resultado, 414
 - __construct, 413
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombresIguales
 - \$PNumpal1, 415
 - \$PNumpal2, 415
 - \$PNumpalc, 416
 - \$PResulcompara, 416
 - \$resultado, 416
 - __construct, 415
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursalCodigo
 - \$PSucursal, 422
 - \$resultado, 422
 - __construct, 421
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales
 - \$PFilas, 423
 - \$PTablaSucursal, 423
 - \$resultado, 423
 - __construct, 423
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif
 - \$PDocal, 433
 - \$PTercal, 433
 - \$resultado, 433
 - __construct, 432
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001
 - \$PDelegacion, 408
 - \$resultado, 408
 - __construct, 408
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1
 - \$PDomicilioC, 417
 - \$resultado, 417
 - __construct, 417
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal
 - \$PDomicilioC, 418
 - \$PNombreout, 418
 - \$resultado, 419
 - __construct, 418
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1
 - \$PDomicilio, 420
 - \$PEstado, 420
 - \$PResultado, 420
 - \$PTercero, 420
 - \$resultado, 421
 - __construct, 419
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama
 - \$PClaveter, 426
 - \$PNomanag, 426
 - \$resultado, 426
 - __construct, 425
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal
 - \$PDescripcion, 428
 - \$PErro, 428
 - \$PFilas, 428
 - \$PSolicitud, 428
 - \$PTablaTercero, 428
 - \$PTablaTerceroBaja, 428

- \$resultado, [429](#)
- __construct, [427](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip
 - \$PTerce32, [430](#)
 - \$PTercecf, [430](#)
 - \$resultado, [430](#)
 - __construct, [429](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc
 - \$PTexto, [431](#)
 - \$resultado, [431](#)
 - __construct, [431](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC
 - \$PFilas, [434](#)
 - \$PTablaDomicilioC, [434](#)
 - \$resultado, [435](#)
 - __construct, [434](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS
 - \$PFilas, [436](#)
 - \$PTablaDomicilioS, [436](#)
 - \$resultado, [436](#)
 - __construct, [435](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02
 - \$PCodsolicitud, [439](#)
 - \$PDomsol, [439](#)
 - \$PTersol, [439](#)
 - \$resultado, [439](#)
 - __construct, [438](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos
 - \$PClaveter, [440](#)
 - \$PFechasus, [440](#)
 - \$resultado, [441](#)
 - __construct, [440](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco
 - \$cifBanco, [442](#)
 - \$codigoBanco, [442](#)
 - \$codigoEditran, [442](#)
 - \$fechaInactividad, [442](#)
 - \$nombreBanco, [443](#)
 - __construct, [441](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC
 - \$bloque, [446](#)
 - \$calidad, [446](#)
 - \$califnumVia, [446](#)
 - \$claveDomicilio, [446](#)
 - \$codPais, [447](#)
 - \$codigoNucleo, [446](#)
 - \$codigoVia, [446](#)
 - \$codmuniaeat, [447](#)
 - \$codpos, [447](#)
 - \$codprov, [447](#)
 - \$codvialne, [447](#)
 - \$complemento, [448](#)
 - \$descmuni, [448](#)
 - \$descpais, [448](#)
 - \$descprov, [448](#)
 - \$domter, [448](#)
 - \$domter2, [449](#)
 - \$escalera, [449](#)
 - \$estadoDomicilio, [449](#)
 - \$fax, [449](#)
 - \$fechaUltimaAct, [449](#)
 - \$movil, [450](#)
 - \$nombreVia, [450](#)
 - \$numero, [450](#)
 - \$origenInformacion, [450](#)
 - \$piso, [450](#)
 - \$poblacion, [451](#)
 - \$pobter, [451](#)
 - \$portal, [451](#)
 - \$provinciaext, [451](#)
 - \$puerta, [451](#)
 - \$telefono, [452](#)
 - \$tipoDomicilio, [452](#)
 - \$tiponumVia, [452](#)
 - __construct, [444](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS
 - \$calidad, [453](#)
 - \$claveDomicilio, [454](#)
 - \$domicilio, [454](#)
 - \$estadoDomicilio, [454](#)
 - \$fechaUltimaAct, [454](#)
 - \$pais, [454](#)
 - \$poblacion, [455](#)
 - __construct, [453](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal
 - \$codbic, [457](#)
 - \$codigoBanco, [457](#)
 - \$codigoPlaza, [457](#)
 - \$codigoPostal, [457](#)
 - \$codigoProvincia, [457](#)
 - \$codigoSucursal, [457](#)
 - \$desPlazaCastellano, [458](#)
 - \$desPlazaVernacula, [458](#)
 - \$digitoControl, [458](#)
 - \$domicilio, [458](#)
 - \$fax, [458](#)
 - \$nombreSucursal, [459](#)
 - \$numeroClasif, [459](#)
 - \$telefonoContacto1, [459](#)
 - \$telefonoContacto2, [459](#)
 - \$tipoOficina, [459](#)
 - __construct, [456](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaBanco
 - __construct, [460](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaDomicilioC
 - __construct, [461](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaDomicilioS
 - __construct, [462](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaSucursal
 - __construct, [462](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora
 - \$anagraf, [464](#)
 - \$cifTercero, [464](#)
 - \$fecha, [464](#)
 - \$origenCambio, [464](#)
 - \$tipoModificacion, [464](#)

- __construct, [463](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClaveCuenta
 - \$codigoBanco, [466](#)
 - \$codigoSucursal, [466](#)
 - \$digitosControl, [466](#)
 - \$numeroCuenta, [466](#)
 - __construct, [465](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClaveTercero
 - \$anagraf, [467](#)
 - \$cifTercero, [467](#)
 - __construct, [467](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuentaGnral
 - \$calidad, [469](#)
 - \$claveDomicilio, [469](#)
 - \$codigoBanco, [470](#)
 - \$codigoBic, [470](#)
 - \$codigoIban, [470](#)
 - \$codigoPais, [470](#)
 - \$codigoSucursal, [470](#)
 - \$digitosControl, [471](#)
 - \$estadoCuenta, [471](#)
 - \$fechaUltimaAct, [471](#)
 - \$numeroCuenta, [471](#)
 - \$origenInformacion, [471](#)
 - \$tipoCuenta, [472](#)
 - __construct, [468](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacionAeat
 - \$codpostal, [473](#)
 - \$delegacionAeat, [473](#)
 - \$descripcion, [473](#)
 - \$direccion, [473](#)
 - \$poblacion, [474](#)
 - \$provincia, [474](#)
 - \$telefono, [474](#)
 - __construct, [472](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorAdicional
 - \$codError, [475](#)
 - \$codErrorAeat, [475](#)
 - \$codSolicitud, [476](#)
 - \$descripcion, [476](#)
 - \$fechaUltimaAct, [476](#)
 - __construct, [475](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle
 - \$codoracle, [477](#)
 - \$descripcion, [477](#)
 - __construct, [477](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica
 - \$F0, [479](#)
 - \$F1, [479](#)
 - \$F2, [479](#)
 - \$F3, [480](#)
 - \$er, [479](#)
 - \$err, [479](#)
 - \$ok, [480](#)
 - \$total, [480](#)
 - __construct, [478](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio
 - \$codcapi, [482](#)
 - \$codmuni, [482](#)
 - \$codpostal, [483](#)
 - \$codprov, [483](#)
 - \$denomalf, [483](#)
 - \$denomalfa, [483](#)
 - \$denominacion, [483](#)
 - \$dirpostal, [484](#)
 - \$email, [484](#)
 - \$enlace, [484](#)
 - \$fax, [484](#)
 - \$idioma, [484](#)
 - \$partido, [485](#)
 - \$poblacion, [485](#)
 - \$presidente, [485](#)
 - \$presupeuro, [485](#)
 - \$presuppts, [485](#)
 - \$regimen, [486](#)
 - \$secretaria, [486](#)
 - \$superficie, [486](#)
 - \$telefono, [486](#)
 - \$web, [486](#)
 - __construct, [481](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo
 - \$codmuni, [488](#)
 - \$codnsup, [489](#)
 - \$codnucl, [489](#)
 - \$codpostal, [489](#)
 - \$denominacion, [489](#)
 - \$dirpostal, [489](#)
 - \$elim, [490](#)
 - \$email, [490](#)
 - \$enlace, [490](#)
 - \$fax, [490](#)
 - \$partido, [490](#)
 - \$poblacion, [491](#)
 - \$presidente, [491](#)
 - \$presupeuro, [491](#)
 - \$presuppts, [491](#)
 - \$regimen, [491](#)
 - \$superficie, [492](#)
 - \$telefono, [492](#)
 - \$web, [492](#)
 - __construct, [487](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais
 - \$cod01, [493](#)
 - \$cod02, [494](#)
 - \$cod03, [494](#)
 - \$codIso, [494](#)
 - \$codOpsf, [494](#)
 - \$codPais, [494](#)
 - \$codVat, [495](#)
 - \$denominacion, [495](#)
 - __construct, [493](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia
 - \$codcapi, [497](#)
 - \$codcaut, [497](#)
 - \$codpostal, [497](#)
 - \$codprov, [498](#)

- \$denocaut, [498](#)
- \$denominacion, [498](#)
- \$dirpostal, [498](#)
- \$email, [498](#)
- \$enlace, [499](#)
- \$fax, [499](#)
- \$partido, [499](#)
- \$poblacion, [499](#)
- \$presidente, [499](#)
- \$presupeuro, [500](#)
- \$presuppts, [500](#)
- \$regimen, [500](#)
- \$superficie, [500](#)
- \$telefono, [500](#)
- \$web, [501](#)
- __construct, [496](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado
 - \$clave, [503](#)
 - \$cuenta, [503](#)
 - \$descf0, [503](#)
 - \$descf1, [503](#)
 - \$descf2, [503](#)
 - \$descf3, [504](#)
 - \$domicilio, [504](#)
 - \$errorf0, [504](#)
 - \$errorf1, [504](#)
 - \$errorf2, [504](#)
 - \$errorf3, [505](#)
 - \$fase, [505](#)
 - \$fecha, [505](#)
 - \$idOrigen, [505](#)
 - \$resultado, [505](#)
 - \$solicitud, [506](#)
 - \$tercero, [506](#)
 - __construct, [502](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaBitacora
 - __construct, [506](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaCuenta↔
 - Gnral
 - __construct, [507](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaErrorAdi
 - __construct, [508](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaMunicipio
 - __construct, [509](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaNucleo
 - __construct, [509](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaProvincia
 - __construct, [510](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaResultado
 - __construct, [511](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTercero
 - __construct, [512](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTercero↔
 - Baja
 - __construct, [512](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto
 - \$array, [513](#)
 - __construct, [513](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero
 - \$anagraf, [515](#)
 - \$anagver, [515](#)
 - \$apenom, [516](#)
 - \$calidad, [516](#)
 - \$cifTercero, [516](#)
 - \$correoElectronico, [516](#)
 - \$delegacionAeat, [516](#)
 - \$estadoTerceroAeat, [517](#)
 - \$etiqueta, [517](#)
 - \$fax, [517](#)
 - \$fechaUltimaAct, [517](#)
 - \$ficticio, [517](#)
 - \$origenInformacion, [518](#)
 - \$telefono, [518](#)
 - \$tipoTercero, [518](#)
 - __construct, [514](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTerceroBaja
 - \$anagraf, [519](#)
 - \$anagrafNuevo, [520](#)
 - \$cifTercero, [520](#)
 - \$cifTerceroNuevo, [520](#)
 - \$fechaBajaSus, [520](#)
 - \$fechaCaducidad, [520](#)
 - \$fechaUltimaAct, [521](#)
 - \$motivoBaja, [521](#)
 - __construct, [519](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32
 - \$anagraf, [523](#)
 - \$bajalo, [523](#)
 - \$calidad, [524](#)
 - \$codage, [524](#)
 - \$codban, [524](#)
 - \$codcta, [524](#)
 - \$codent, [524](#)
 - \$codiban, [525](#)
 - \$codmun, [525](#)
 - \$codpai, [525](#)
 - \$codpos, [525](#)
 - \$codpro, [525](#)
 - \$digcon, [526](#)
 - \$docume, [526](#)
 - \$domter, [526](#)
 - \$fecbdc, [526](#)
 - \$nomter, [526](#)
 - \$origen, [527](#)
 - \$pasapor, [527](#)
 - \$pobter, [527](#)
 - \$tercer, [527](#)
 - \$usuari, [527](#)
 - \$vatcee, [528](#)
 - __construct, [522](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32tabla
 - __construct, [528](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf
 - \$anagraf, [530](#)
 - \$bajalo, [531](#)
 - \$calidad, [531](#)

- \$codent, [531](#)
- \$codmun, [531](#)
- \$codpai, [531](#)
- \$codpos, [532](#)
- \$codpro, [532](#)
- \$docume, [532](#)
- \$domter, [532](#)
- \$fecbdc, [532](#)
- \$nomter, [533](#)
- \$numter, [533](#)
- \$origen, [533](#)
- \$pasapor, [533](#)
- \$pobter, [533](#)
- \$tipter, [534](#)
- \$usuari, [534](#)
- \$vatcee, [534](#)
- __construct, [529](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecftabla
 - __construct, [535](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios
 - __construct, [537](#)
 - wc_anagrama_tercero, [537](#)
 - wc_banco_codigo, [537](#)
 - wc_banco_nombre, [538](#)
 - wc_calcular_nif_ficticio, [538](#)
 - wc_consultar_solicitud, [539](#)
 - wc_datos_municipio_codigo, [539](#)
 - wc_datos_municipio_nombre, [540](#)
 - wc_datos_municipio_provincia, [540](#)
 - wc_datos_nucleo_codigo, [540](#)
 - wc_datos_nucleo_municipio, [541](#)
 - wc_datos_nucleo_nombre, [541](#)
 - wc_datos_pais, [542](#)
 - wc_datos_provincia_codigo, [542](#)
 - wc_datos_provincia_nombre, [543](#)
 - wc_datos_tercero, [543](#)
 - wc_datos_tercero_nif, [543](#)
 - wc_errores_adicionales, [544](#)
 - wc_errores_oracle, [544](#)
 - wc_estado_fichero, [545](#)
 - wc_log_ultimas_modificaciones, [545](#)
 - wc_nombres_iguales, [546](#)
 - wc_sucursal_codigo, [546](#)
 - wc_sucursal_nombre, [547](#)
 - wc_sucursales_banco, [547](#)
 - wc_validar_cuenta, [547](#)
 - wc_validar_nif, [548](#)
 - wc_verificar_usuario, [548](#)
 - wccater_gnral, [549](#)
 - wcdatos_tercero_nif_xtendid, [549](#)
 - wcdatos_tercero_nombre, [550](#)
 - wcdatos_tercero_nombre_xtendid, [550](#)
 - wcdel0001, [550](#)
 - wcficasociado, [551](#)
 - wclogrango, [551](#)
 - wconsultar_domicilio, [552](#)
 - wconsultar_solicitud_completo, [552](#)
 - wcteranagrama, [553](#)
 - wcterglobal, [553](#)
 - wctersip, [554](#)
 - wctersipbdc, [554](#)
 - wctersustituido, [555](#)
 - wctersustituto, [555](#)
 - wdomicilio_fiscal, [556](#)
 - wdomicilios_tercero_01, [556](#)
 - wdomicilios_tercero_02, [557](#)
 - wdomicilios_tercero_c, [557](#)
 - wdomicilios_tercero_s, [557](#)
 - winserter_tercero_online, [558](#)
 - winserter_terceros_online, [558](#)
 - wobtener_ctanacional_iban, [559](#)
 - wobtener_iban_ctanacional, [559](#)
 - wvalidar_iban, [560](#)
- WSCOMUN::WSComunFClient
 - \$MYSOAPPOP_TRACE, [680](#)
 - \$NAMESPACE_GVA, [680](#)
 - __construct, [672](#)
 - __getClient, [672](#)
 - addDebugInfo, [672](#)
 - array2ObjectTree, [673](#)
 - disableTrazabilidadPAI, [673](#)
 - disableWSSecurity, [673](#)
 - disableXMLSecurityDSig, [674](#)
 - enableTrazabilidadPAI, [674](#)
 - enableWSSecurity, [674](#)
 - enableXMLSecurityDSig, [674](#)
 - getCertificateInfo, [674](#)
 - getCertificateSerial, [675](#)
 - getClientIP, [675](#)
 - getDebugInfo, [675](#)
 - getDebugMode, [675](#)
 - getServerIP, [676](#)
 - getURLApp, [676](#)
 - getUserAgent, [676](#)
 - isSecure, [676](#)
 - KEYCLIENTE_AUTENTICA, [680](#)
 - loadTracertPAI, [677](#)
 - numberBaseConvert, [677](#)
 - objectTree2array, [678](#)
 - setCertFile, [678](#)
 - setDebugMode, [678](#)
 - setKeyFile, [679](#)
 - setPassPhrase, [679](#)
 - setWSDLTimeOut, [679](#)
 - TIPOBUSQUEDA_USUARIO, [681](#)
 - tratarMTOMEstandar, [680](#)
- WSCOMUN::WSComunPAIException
 - getCodigoEstado, [682](#)
 - getCodigoEstadoSecundario, [682](#)
 - getLiteralError, [682](#)
 - getLiteralErrorSec, [683](#)
 - tryToThrow, [683](#)
- WSCOMUN::WSSSoapClient
 - __construct, [686](#)
 - __doRequest, [687](#)
 - disablePAITrace, [687](#)

- disableWSSecurity, [687](#)
- disableXMLSecurityDSig, [688](#)
- enablePAITrace____, [688](#)
- enableWSSecurity, [688](#)
- enableXMLSecurityDSig, [688](#)
- getCertFile, [688](#)
- getCertificateSerial, [689](#)
- getKeyFile, [689](#)
- getPassPhrase, [689](#)
- isMTOM, [689](#)
- loadCert, [690](#)
- loadTracertPAI, [690](#)
- setCertFile, [690](#)
- setKeyFile, [691](#)
- setPassPhrase, [691](#)
- setUserToken, [691](#)
- WSCOMUN, [27](#)
- DEBUG, [27](#)
- WSClientAutentica, [21](#), [565](#)
- autenticaConFirmaWS, [565](#)
- autenticaUsuarioLDAPWS, [566](#)
- autenticaUsuarioWS, [566](#)
- getInformacionHDFI, [567](#)
- getInformacionLDAP, [567](#)
- getInformacionWS, [568](#)
- WSClientAutoriza, [21](#), [569](#)
- retornaAutorizacionWS, [569](#)
- retornaTodasAutorizacionesDNIWS, [570](#)
- retornaTodasAutorizacionesWS, [570](#)
- WSClientCSV, [22](#), [576](#)
- WSClientCatastro, [22](#), [571](#)
- WSClientConductorVehiculos, [22](#), [574](#)
- WSClientDGPConsultaIdentidad, [588](#)
- WSClientDGP, [23](#)
- WSClientDatosVehiculo, [23](#), [585](#)
- WSClientFirma, [23](#), [590](#)
- firmarCertificadoServer, [590](#)
- WSClientGDE2, [24](#), [594](#)
- WSClientGDE, [24](#), [591](#)
- WSClientGVLogin, [24](#), [620](#)
- WSClientIRPF, [25](#), [623](#)
- WSClientPortafirmas, [25](#), [625](#)
- WSClientRegDepartamental, [25](#), [642](#)
- WSClientSALT, [26](#), [645](#)
- WSClientTransformaPDF, [26](#), [646](#)
- WSClientVerificacionResidencia, [648](#)
- WSClientVidaLaboral, [651](#)
- WSClientVL, [26](#)
- WComunFClient, [668](#)
- WComunPAIException, [681](#)
- WComunSoapServer, [684](#)
- WSSESoap, [684](#)
- WSSSoapClient, [685](#)
- wc_anagrama_tercero
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [537](#)
- wc_banco_codigo
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [537](#)
- wc_banco_nombre
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [538](#)
- wc_calcular_nif_ficticio
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [538](#)
- wc_consultar_solicitud
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [539](#)
- wc_datos_municipio_codigo
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [539](#)
- wc_datos_municipio_nombre
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [540](#)
- wc_datos_municipio_provincia
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [540](#)
- wc_datos_nucleo_codigo
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [540](#)
- wc_datos_nucleo_municipio
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [541](#)
- wc_datos_nucleo_nombre
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [541](#)
- wc_datos_pais
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [542](#)
- wc_datos_provincia_codigo
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [542](#)
- wc_datos_provincia_nombre
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [543](#)
- wc_datos_tercero
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [543](#)
- wc_datos_tercero_nif
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [543](#)
- wc_errores_adicionales
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [544](#)
- wc_errores_oracle
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [544](#)
- wc_estado_fichero
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [545](#)
- wc_log_ultimas_modificaciones
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [545](#)
- wc_nombres_iguales
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [546](#)
- wc_sucursal_codigo
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [546](#)
- wc_sucursal_nombre
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [547](#)
- wc_sucursales_banco
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [547](#)
- wc_validar_cuenta
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [547](#)
- wc_validar_nif
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [548](#)
- wc_verificar_usuario
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [548](#)
- wcctater_gnral
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [549](#)
- wcdatos_tercero_nif_xtendid
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [549](#)
- wcdatos_tercero_nombre
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [550](#)
- wcdatos_tercero_nombre_xtendid
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [550](#)
- wcdel0001

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 550
- wcficasociado
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 551
- wclogrango
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 551
- wconsultar_domicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 552
- wconsultar_solicitud_completo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 552
- wcteranagrama
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 553
- wcterglobal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 553
- wctersip
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 554
- wctersipbdc
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 554
- wctersustituido
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 555
- wctersustituto
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 555
- wdomicilio_fiscal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 556
- wdomicilios_tercero_01
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 556
- wdomicilios_tercero_02
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 557
- wdomicilios_tercero_c
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 557
- wdomicilios_tercero_s
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 557
- winsertar_tercero_online
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 558
- winsertar_terceros_online
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 558
- wobtener_ctanacional_iban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 559
- wobtener_iban_ctanacional
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 559
- wordwrap
 - WSCMIME::WSCMime, 662
- wvalidar_iban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 560
- XMLSecEnc, 692
 - addReference, 693
 - decryptKey, 694
 - decryptNode, 694
 - encryptKey, 695
 - encryptNode, 695
 - encryptReferences, 696
 - getCipherValue, 696
 - locateEncryptedData, 696
 - locateKey, 697
 - locateKeyInfo, 697
 - setNode, 698
 - staticLocateKeyInfo, 698
 - template, 698
- XMLSecurityDSig, 699
 - __construct, 701
 - add509Cert, 701
 - addObject, 702
 - addReference, 702
 - addReferenceList, 702
 - appendKey, 703
 - appendSignature, 703
 - appendToKeyInfo, 703
 - BASE_TEMPLATE, 713
 - calculateDigest, 704
 - canonicalizeSignedInfo, 704
 - createNewSignNode, 705
 - generate_GUID, 705
 - generateGUID, 705
 - get509XCert, 706
 - getRefIDs, 706
 - getRefNodeID, 707
 - getValidatedNodes, 707
 - insertSignature, 707
 - locateKey, 708
 - locateSignature, 708
 - processRefNode, 708
 - processTransforms, 709
 - setCanonicalMethod, 709
 - sign, 710
 - signData, 710
 - staticAdd509Cert, 710
 - staticGet509XCerts, 712
 - template, 714
 - validateDigest, 712
 - validateReference, 713
 - verify, 713
- XMLSecurityKey, 714
 - __construct, 716
 - convertRSA, 716
 - decryptData, 717
 - encryptData, 717
 - fromEncryptedKeyElement, 718
 - generateSessionKey, 718
 - getAlgorith, 718
 - getAlgorithm, 719
 - getRawThumbprint, 719
 - getSymmetricKeySize, 719
 - getX509Certificate, 720
 - getX509Thumbprint, 720
 - loadKey, 720
 - makeAsnSegment, 721
 - serializeKey, 721
 - signData, 721
 - verifySignature, 722
- xml_to_object
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 321