

WSCOMUN

2.1.3

Generado por Doxygen 1.8.14

Índice general

1	Lista de obsoletos	1
2	Índice de namespaces	3
2.1	Lista de 'namespaces'	3
3	Índice jerárquico	5
3.1	Jerarquía de la clase	5
4	Índice de estructura de datos	11
4.1	Estructura de datos	11
5	Documentación de namespaces	17
5.1	Referencia del Namespace WSClientAutentica	17
5.1.1	Descripción detallada	17
5.2	Referencia del Namespace WSClientAutoriza	17
5.2.1	Descripción detallada	17
5.3	Referencia del Namespace WSClientCatastro	18
5.3.1	Descripción detallada	18
5.4	Referencia del Namespace WSClientConductorVehiculos	18
5.4.1	Descripción detallada	18
5.5	Referencia del Namespace WSClientCSV	18
5.5.1	Descripción detallada	18
5.6	Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo	19
5.6.1	Descripción detallada	19
5.7	Referencia del Namespace WSClientFirma	19

5.7.1	Descripción detallada	19
5.8	Referencia del Namespace WSClientGDE	19
5.8.1	Descripción detallada	19
5.9	Referencia del Namespace WSClientGDE2	20
5.9.1	Descripción detallada	20
5.10	Referencia del Namespace WSClientGVLogin	20
5.10.1	Descripción detallada	20
5.11	Referencia del Namespace WSClientPortafirmas	20
5.11.1	Descripción detallada	20
5.12	Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental	21
5.12.1	Descripción detallada	21
5.13	Referencia del Namespace WSClientSALT	21
5.13.1	Descripción detallada	21
5.14	Referencia del Namespace WSCOMUN	21
5.14.1	Descripción detallada	22
5.14.2	Documentación de las variables	22
5.14.2.1	DEBUG	22
6	Documentación de las estructuras de datos	23
6.1	Referencia de la Clase AlfrescoClient	23
6.1.1	Descripción detallada	23
6.1.2	Documentación del constructor y destructor	24
6.1.2.1	__construct()	24
6.1.3	Documentación de las funciones miembro	24
6.1.3.1	getDocument()	24
6.1.3.2	getDocumentAsStream()	25
6.1.3.3	getMimeType()	25
6.1.3.4	getTicket()	25
6.1.3.5	insertDocument()	26
6.1.3.6	urlGetContents()	26
6.1.3.7	urlGetStreamContent()	27

6.2	Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO	27
6.2.1	Descripción detallada	28
6.3	Referencia de la Clase authentication	28
6.3.1	Descripción detallada	29
6.4	Referencia de la Clase authentication	29
6.4.1	Descripción detallada	29
6.5	Referencia de la Clase Baja	30
6.5.1	Descripción detallada	30
6.5.2	Documentación de las funciones miembro	30
6.5.2.1	fromSoap()	30
6.5.2.2	toSoap()	31
6.6	Referencia de la Clase BasicError	31
6.6.1	Descripción detallada	32
6.7	Referencia de la Clase BienesEspecifico	32
6.7.1	Descripción detallada	32
6.8	Referencia de la Clase comment	32
6.8.1	Descripción detallada	33
6.9	Referencia de la Clase comment	33
6.9.1	Descripción detallada	34
6.10	Referencia de la Clase commentList	34
6.10.1	Descripción detallada	34
6.11	Referencia de la Clase commentList	35
6.11.1	Descripción detallada	35
6.12	Referencia de la Clase ComposerCatastro	35
6.12.1	Descripción detallada	36
6.12.2	Documentación de las funciones miembro	36
6.12.2.1	array2ObjectTree()	36
6.12.2.2	objectTree2array()	36
6.13	Referencia de la Clase ComposerGDE2	37
6.13.1	Descripción detallada	39

6.13.2 Documentación de las funciones miembro	40
6.13.2.1 array2ObjectTree()	40
6.13.2.2 objectTree2array()	40
6.14 Referencia de la Clase Consulta	41
6.14.1 Descripción detallada	41
6.14.2 Documentación de las funciones miembro	41
6.14.2.1 fromSoap()	41
6.14.2.2 toSoap()	42
6.15 Referencia de la Clase consultaHistorico	42
6.15.1 Descripción detallada	43
6.16 Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse	43
6.16.1 Descripción detallada	44
6.17 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental	44
6.17.1 Descripción detallada	44
6.18 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse	45
6.18.1 Descripción detallada	45
6.19 Referencia de la Clase CPFaction	45
6.19.1 Descripción detallada	46
6.20 Referencia de la Clase CPFaction	46
6.20.1 Descripción detallada	47
6.21 Referencia de la Clase CPFactionList	47
6.21.1 Descripción detallada	47
6.22 Referencia de la Clase CPFactionList	48
6.22.1 Descripción detallada	48
6.23 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental	48
6.23.1 Descripción detallada	50
6.24 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse	50
6.24.1 Descripción detallada	50
6.25 Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO	51
6.25.1 Descripción detallada	51

6.26 Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION	52
6.26.1 Descripción detallada	52
6.26.2 Documentación de las funciones miembro	53
6.26.2.1 setCODIGO_POSTAL()	53
6.26.2.2 setCOMARCA()	53
6.26.2.3 setDIRECCION()	53
6.26.2.4 setMUNICIPIO()	54
6.26.2.5 setPOBLACION()	54
6.26.2.6 setPROVINCIA()	54
6.27 Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES	55
6.27.1 Descripción detallada	56
6.28 Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO	56
6.28.1 Descripción detallada	57
6.28.2 Documentación de las funciones miembro	57
6.28.2.1 setAPELLIDO1()	57
6.28.2.2 setAPELLIDO2()	58
6.28.2.3 setDIRECCION_CORREO()	58
6.28.2.4 setNOMBRE()	58
6.28.2.5 setNUMERO_IDENTIFICACION()	58
6.28.2.6 setTIPO_DOCUMENTO()	59
6.29 Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL	59
6.29.1 Descripción detallada	60
6.29.2 Documentación de las funciones miembro	60
6.29.2.1 getTIPO_LIBRO()	60
6.29.2.2 hasTIPO_LIBRO()	61
6.29.2.3 setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	61
6.29.2.4 setANYO()	61
6.29.2.5 setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	61
6.29.2.6 setTIPO_LIBRO()	62
6.30 Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD	62

6.30.1	Descripción detallada	63
6.30.2	Documentación de las funciones miembro	63
6.30.2.1	setCODIGO_DIR3()	63
6.31	Referencia de la Clase DatosAdministrativos	63
6.31.1	Descripción detallada	64
6.31.2	Documentación de las funciones miembro	64
6.31.2.1	fromSoap()	64
6.31.2.2	toSoap()	65
6.32	Referencia de la Clase DatosDomicilioType	65
6.32.1	Descripción detallada	66
6.33	Referencia de la Clase DatosEspecificos	66
6.33.1	Descripción detallada	67
6.33.2	Documentación de las funciones miembro	67
6.33.2.1	fromSoap()	67
6.33.2.2	toSoap()	67
6.34	Referencia de la Clase DatosEspecificos	68
6.34.1	Descripción detallada	68
6.34.2	Documentación de las funciones miembro	68
6.34.2.1	fromSoap()	68
6.34.2.2	toSoap()	69
6.35	Referencia de la Clase DatosExpedienteType	69
6.35.1	Descripción detallada	70
6.36	Referencia de la Clase DatosGenerales	70
6.36.1	Descripción detallada	71
6.36.2	Documentación de las funciones miembro	71
6.36.2.1	fromSoap()	71
6.36.2.2	toSoap()	72
6.37	Referencia de la Clase DatosIdentificativosType	72
6.37.1	Descripción detallada	73
6.38	Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType	73

6.38.1 Descripción detallada	75
6.39 Referencia de la Clase DatosRegistroType	75
6.39.1 Descripción detallada	76
6.40 Referencia de la Clase DatosTecnicos	76
6.40.1 Descripción detallada	77
6.40.2 Documentación de las funciones miembro	77
6.40.2.1 fromSoap()	77
6.40.2.2 toSoap()	78
6.41 Referencia de la Clase DatosTramites	78
6.41.1 Descripción detallada	79
6.41.2 Documentación de las funciones miembro	79
6.41.2.1 fromSoap()	79
6.41.2.2 toSoap()	79
6.42 Referencia de la Clase DatosVehiculo	80
6.42.1 Descripción detallada	80
6.42.2 Documentación de las funciones miembro	80
6.42.2.1 fromSoap()	80
6.42.2.2 toSoap()	81
6.43 Referencia de la Clase DescripcionVehiculo	81
6.43.1 Descripción detallada	82
6.43.2 Documentación de las funciones miembro	82
6.43.2.1 fromSoap()	82
6.43.2.2 toSoap()	83
6.44 Referencia de la Clase DestinosType	83
6.44.1 Descripción detallada	84
6.45 Referencia de la Clase DestinoType	84
6.45.1 Descripción detallada	84
6.46 Referencia de la Clase document	85
6.46.1 Descripción detallada	86
6.47 Referencia de la Clase document	86

6.47.1 Descripción detallada	87
6.48 Referencia de la Clase documentList	87
6.48.1 Descripción detallada	87
6.49 Referencia de la Clase documentList	88
6.49.1 Descripción detallada	88
6.50 Referencia de la Clase DocumentIdentificativoType	88
6.50.1 Descripción detallada	89
6.51 Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS	89
6.51.1 Descripción detallada	90
6.51.2 Documentación de las funciones miembro	90
6.51.2.1 setTIPO_DOCUMENTO()	90
6.52 Referencia de la Clase DocumentosType	91
6.52.1 Descripción detallada	91
6.53 Referencia de la Clase DocumentoType	92
6.53.1 Descripción detallada	92
6.54 Referencia de la Clase documentType	93
6.54.1 Descripción detallada	93
6.55 Referencia de la Clase documentType	93
6.55.1 Descripción detallada	94
6.56 Referencia de la Clase documentTypeList	94
6.56.1 Descripción detallada	95
6.57 Referencia de la Clase documentTypeList	95
6.57.1 Descripción detallada	95
6.58 Referencia de la Clase DomicilioDGT	96
6.58.1 Descripción detallada	96
6.58.2 Documentación de las funciones miembro	96
6.58.2.1 fromSoap()	96
6.58.2.2 toSoap()	97
6.59 Referencia de la Clase DomicilioINE	97
6.59.1 Descripción detallada	99

6.59.2 Documentación de las funciones miembro	99
6.59.2.1 fromSoap()	99
6.59.2.2 toSoap()	99
6.60 Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT	100
6.60.1 Descripción detallada	100
6.60.2 Documentación de las funciones miembro	100
6.60.2.1 fromSoap()	100
6.60.2.2 toSoap()	101
6.61 Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE	101
6.61.1 Descripción detallada	102
6.61.2 Documentación de las funciones miembro	102
6.61.2.1 fromSoap()	102
6.61.2.2 toSoap()	102
6.62 Referencia de la Clase enhancedJob	103
6.62.1 Descripción detallada	103
6.63 Referencia de la Clase enhancedJob	104
6.63.1 Descripción detallada	104
6.64 Referencia de la Clase enhancedJobList	104
6.64.1 Descripción detallada	105
6.65 Referencia de la Clase enhancedJobList	105
6.65.1 Descripción detallada	106
6.66 Referencia de la Clase enhancedUser	106
6.66.1 Descripción detallada	106
6.67 Referencia de la Clase enhancedUser	107
6.67.1 Descripción detallada	107
6.68 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	107
6.68.1 Descripción detallada	108
6.69 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	108
6.69.1 Descripción detallada	109
6.70 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	109

6.70.1 Descripción detallada	109
6.71 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	110
6.71.1 Descripción detallada	110
6.72 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	110
6.72.1 Descripción detallada	111
6.73 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	111
6.73.1 Descripción detallada	112
6.74 Referencia de la Clase enhancedUserList	112
6.74.1 Descripción detallada	112
6.75 Referencia de la Clase enhancedUserList	113
6.75.1 Descripción detallada	113
6.76 Referencia de la Clase ErrorInfoType	113
6.76.1 Descripción detallada	114
6.77 Referencia de la Clase Estado	114
6.77.1 Descripción detallada	115
6.77.2 Documentación de las funciones miembro	115
6.77.2.1 fromSoap()	115
6.77.2.2 toSoap()	115
6.78 Referencia de la Clase Estado	116
6.78.1 Descripción detallada	116
6.78.2 Documentación de las funciones miembro	116
6.78.2.1 fromSoap()	116
6.78.2.2 toSoap()	117
6.79 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	117
6.79.1 Descripción detallada	118
6.80 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO	118
6.80.1 Descripción detallada	119
6.81 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE	119
6.81.1 Descripción detallada	120
6.82 Referencia de la Clase GDE2Exception	120

6.82.1	Descripción detallada	121
6.82.2	Documentación de las funciones miembro	121
6.82.2.1	getCodeAsString()	121
6.82.2.2	getCodeFromFaultCode()	122
6.82.2.3	getExceptionWS()	122
6.82.3	Documentación de los campos	122
6.82.3.1	CODE_Desconocido	122
6.82.3.2	MSG_UsuarioNoAutorizado	123
6.83	Referencia de la Clase HistoricoType	123
6.83.1	Descripción detallada	123
6.84	Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType	124
6.84.1	Descripción detallada	124
6.85	Referencia de la Clase Impago	125
6.85.1	Descripción detallada	125
6.85.2	Documentación de las funciones miembro	125
6.85.2.1	fromSoap()	125
6.85.2.2	toSoap()	126
6.86	Referencia de la Clase importanceLevel	126
6.86.1	Descripción detallada	127
6.87	Referencia de la Clase importanceLevel	127
6.87.1	Descripción detallada	128
6.88	Referencia de la Clase importanceLevelList	128
6.88.1	Descripción detallada	128
6.89	Referencia de la Clase importanceLevelList	129
6.89.1	Descripción detallada	129
6.90	Referencia de la Clase Indicadores	129
6.90.1	Descripción detallada	130
6.90.2	Documentación de las funciones miembro	130
6.90.2.1	fromSoap()	130
6.90.2.2	toSoap()	130

6.91 Referencia de la Clase job	132
6.91.1 Descripción detallada	132
6.92 Referencia de la Clase job	133
6.92.1 Descripción detallada	133
6.93 Referencia de la Clase jobList	133
6.93.1 Descripción detallada	134
6.94 Referencia de la Clase jobList	134
6.94.1 Descripción detallada	135
6.95 Referencia de la Clase JUSTIFICANTE	135
6.95.1 Descripción detallada	135
6.96 Referencia de la Clase ListaImpagos	136
6.96.1 Descripción detallada	136
6.96.2 Documentación de las funciones miembro	136
6.96.2.1 fromSoap()	136
6.96.2.2 toSoap()	137
6.97 Referencia de la Clase ListaVehiculos	137
6.97.1 Descripción detallada	138
6.97.2 Documentación de las funciones miembro	138
6.97.2.1 fromSoap()	138
6.97.2.2 toSoap()	138
6.98 Referencia de la Clase LoginParametro	139
6.98.1 Descripción detallada	139
6.98.2 Documentación del constructor y destructor	139
6.98.2.1 __construct()	139
6.98.3 Documentación de las funciones miembro	139
6.98.3.1 getNombre()	140
6.98.3.2 getValor()	140
6.99 Referencia de la Clase LoginResponse	140
6.99.1 Descripción detallada	141
6.99.2 Documentación del constructor y destructor	141

6.99.2.1	__construct()	141
6.99.3	Documentación de las funciones miembro	141
6.99.3.1	getApellido1()	141
6.99.3.2	getApellido2()	141
6.99.3.3	getDni()	142
6.99.3.4	getError()	142
6.99.3.5	getInfoAmpliada()	142
6.99.3.6	getMail()	143
6.99.3.7	getNombre()	143
6.99.3.8	getResultado()	143
6.99.3.9	getRoles()	143
6.99.3.10	hasError()	144
6.99.3.11	hasInfoAmpliada()	144
6.99.3.12	hasRoles()	144
6.99.3.13	sizeofInfoAmpliada()	145
6.99.3.14	sizeofRoles()	145
6.100	Referencia de la Clase LoginRol	145
6.100.1	Descripción detallada	145
6.100.2	Documentación del constructor y destructor	145
6.100.2.1	__construct()	146
6.100.3	Documentación de las funciones miembro	146
6.100.3.1	getCodigo()	146
6.100.3.2	getParametro()	146
6.100.3.3	hasParametro()	147
6.100.3.4	sizeofParametro()	147
6.101	Referencia de la Clase Marca	147
6.101.1	Descripción detallada	148
6.101.2	Documentación de las funciones miembro	148
6.101.2.1	fromSoap()	148
6.101.2.2	toSoap()	148

6.102Referencia de la Clase Masas	149
6.102.1 Descripción detallada	149
6.102.2 Documentación de las funciones miembro	149
6.102.2.1 fromSoap()	149
6.102.2.2 toSoap()	150
6.103Referencia de la Clase Matriculacion	150
6.103.1 Descripción detallada	151
6.103.2 Documentación de las funciones miembro	151
6.103.2.1 fromSoap()	151
6.103.2.2 toSoap()	151
6.104Referencia de la Clase Municipio	153
6.104.1 Descripción detallada	153
6.104.2 Documentación de las funciones miembro	153
6.104.2.1 fromSoap()	153
6.104.2.2 toSoap()	154
6.105Referencia de la Clase noticeList	154
6.105.1 Descripción detallada	155
6.106Referencia de la Clase noticeList	155
6.106.1 Descripción detallada	156
6.107Referencia de la Clase objCatastro	156
6.107.1 Descripción detallada	156
6.108Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	156
6.108.1 Descripción detallada	156
6.109Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	157
6.109.1 Descripción detallada	157
6.109.2 Documentación de las funciones miembro	157
6.109.2.1 duplicarCabecera()	157
6.109.2.2 setEmisor()	157
6.109.2.3 setEspecifico()	158
6.109.2.4 setFuncionario()	158

6.109.2.5 setProcedimiento()	158
6.109.2.6 setSolicitante()	159
6.109.2.7 setTitular()	159
6.109.2.8 toSoap()	161
6.110 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	161
6.110.1 Descripción detallada	162
6.110.2 Documentación de las funciones miembro	162
6.110.2.1 ConsultarBastidor()	162
6.110.2.2 ConsultarMatricula()	162
6.110.2.3 ConsultarNIVE()	163
6.110.2.4 duplicarCabecera()	163
6.110.2.5 setEmisor()	163
6.110.2.6 setEspecifico()	164
6.110.2.7 setFuncionario()	164
6.110.2.8 setProcedimiento()	164
6.110.2.9 setSolicitante()	165
6.110.2.10 setTitular()	165
6.110.2.11 toSoap()	166
6.111 Referencia de la Clase OTROS_DATOS	167
6.111.1 Descripción detallada	168
6.111.2 Documentación de las funciones miembro	168
6.111.2.1 setCODIGO_SIA()	168
6.112 Referencia de la Clase parameter	168
6.112.1 Descripción detallada	169
6.113 Referencia de la Clase parameter	169
6.113.1 Descripción detallada	170
6.114 Referencia de la Clase parameterList	170
6.114.1 Descripción detallada	170
6.115 Referencia de la Clase parameterList	171
6.115.1 Descripción detallada	171

6.116	Referencia de la Clase PFAviceSOAPServer	171
6.116.1	Descripción detallada	172
6.116.2	Documentación del constructor y destructor	172
6.116.2.1	__construct()	172
6.116.3	Documentación de las funciones miembro	172
6.116.3.1	createExceptionInfo()	172
6.116.3.2	createSoapServer()	173
6.116.3.3	updateRequestStatus()	173
6.117	Referencia de la Clase Plazas	174
6.117.1	Descripción detallada	174
6.117.2	Documentación de las funciones miembro	174
6.117.2.1	fromSoap()	174
6.117.2.2	toSoap()	175
6.118	Referencia de la Clase Potencias	175
6.118.1	Descripción detallada	176
6.118.2	Documentación de las funciones miembro	176
6.118.2.1	fromSoap()	176
6.118.2.2	toSoap()	177
6.119	Referencia de la Clase Provincia	177
6.119.1	Descripción detallada	178
6.119.2	Documentación de las funciones miembro	178
6.119.2.1	fromSoap()	178
6.119.2.2	toSoap()	178
6.120	Referencia de la Clase RegistroCreadoType	179
6.120.1	Descripción detallada	179
6.121	Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType	180
6.121.1	Descripción detallada	180
6.122	Referencia de la Clase RegistroDescendenteType	180
6.122.1	Descripción detallada	181
6.123	Referencia de la Clase RegistrosCreadosType	181

6.123.1 Descripción detallada	182
6.124 Referencia de la Clase remitterList	182
6.124.1 Descripción detallada	183
6.125 Referencia de la Clase remitterList	183
6.125.1 Descripción detallada	183
6.126 Referencia de la Clase request	184
6.126.1 Descripción detallada	185
6.127 Referencia de la Clase request	185
6.127.1 Descripción detallada	187
6.128 Referencia de la Clase Retorno	187
6.128.1 Descripción detallada	188
6.128.2 Documentación de las funciones miembro	188
6.128.2.1 fromSoap()	188
6.128.2.2 toSoap()	188
6.129 Referencia de la Clase Retorno	189
6.129.1 Descripción detallada	189
6.129.2 Documentación de las funciones miembro	189
6.129.2.1 fromSoap()	189
6.129.2.2 toSoap()	190
6.130 Referencia de la Clase RTSOAClient	190
6.130.1 Descripción detallada	191
6.130.2 Documentación del constructor y destructor	191
6.130.2.1 __construct()	191
6.130.3 Documentación de las funciones miembro	191
6.130.3.1 consultarDocumento()	192
6.130.3.2 consultarRegistro()	192
6.130.3.3 CrearFicheroAviso()	193
6.130.3.4 CrearFicheroOficioRemision()	193
6.130.3.5 crearRegistro()	193
6.130.3.6 registrarAcuse()	194

6.130.3.7 tratarMTOMEstandar()	195
6.130.3.8 xml_to_object()	195
6.131 Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse	196
6.131.1 Descripción detallada	196
6.132 Referencia de la Clase RTSOAResponse	196
6.132.1 Descripción detallada	197
6.133 Referencia de la Clase seat	197
6.133.1 Descripción detallada	197
6.134 Referencia de la Clase seat	198
6.134.1 Descripción detallada	198
6.135 Referencia de la Clase seatList	198
6.135.1 Descripción detallada	199
6.136 Referencia de la Clase seatList	199
6.136.1 Descripción detallada	200
6.137 Referencia de la Clase signature	200
6.137.1 Descripción detallada	201
6.138 Referencia de la Clase signature	201
6.138.1 Descripción detallada	202
6.139 Referencia de la Clase signatureRef	202
6.139.1 Descripción detallada	203
6.140 Referencia de la Clase signatureRef	203
6.140.1 Descripción detallada	204
6.141 Referencia de la Clase signer	204
6.141.1 Descripción detallada	204
6.142 Referencia de la Clase signer	205
6.142.1 Descripción detallada	205
6.143 Referencia de la Clase signerList	205
6.143.1 Descripción detallada	206
6.144 Referencia de la Clase signerList	206
6.144.1 Descripción detallada	207

6.145	Referencia de la Clase signLine	207
6.145.1	Descripción detallada	207
6.146	Referencia de la Clase signLine	208
6.146.1	Descripción detallada	208
6.147	Referencia de la Clase signLineList	208
6.147.1	Descripción detallada	209
6.148	Referencia de la Clase signLineList	209
6.148.1	Descripción detallada	210
6.149	Referencia de la Clase SoapObject	210
6.149.1	Descripción detallada	211
6.149.2	Documentación de las funciones miembro	211
6.149.2.1	array2ObjectTree()	211
6.149.2.2	objectTree2array()	211
6.150	Referencia de la Clase SoapObject	212
6.150.1	Descripción detallada	213
6.150.2	Documentación de las funciones miembro	213
6.150.2.1	array2ObjectTree()	213
6.150.2.2	objectTree2array()	213
6.151	Referencia de la Clase SoapObject	214
6.151.1	Descripción detallada	215
6.151.2	Documentación de las funciones miembro	215
6.151.2.1	array2ObjectTree()	215
6.151.2.2	objectTree2array()	216
6.152	Referencia de la Clase SoapObject	216
6.152.1	Descripción detallada	217
6.152.2	Documentación de las funciones miembro	217
6.152.2.1	array2ObjectTree()	217
6.152.2.2	objectTree2array()	218
6.153	Referencia de la Clase SoapObject	218
6.153.1	Descripción detallada	219

6.153.2 Documentación de las funciones miembro	219
6.153.2.1 array2ObjectTree()	219
6.153.2.2 objectTree2array()	219
6.154 Referencia de la Clase SoapObject	220
6.154.1 Descripción detallada	221
6.154.2 Documentación de las funciones miembro	221
6.154.2.1 array2ObjectTree()	221
6.154.2.2 objectTree2array()	221
6.155 Referencia de la Clase state	222
6.155.1 Descripción detallada	222
6.156 Referencia de la Clase state	222
6.156.1 Descripción detallada	223
6.157 Referencia de la Clase stateList	223
6.157.1 Descripción detallada	224
6.158 Referencia de la Clase stateList	224
6.158.1 Descripción detallada	224
6.159 Referencia de la Clase stringList	225
6.159.1 Descripción detallada	225
6.160 Referencia de la Clase stringList	225
6.160.1 Descripción detallada	226
6.161 Referencia de la Clase timestampInfo	226
6.161.1 Descripción detallada	227
6.162 Referencia de la Clase timestampInfo	227
6.162.1 Descripción detallada	227
6.163 Referencia de la Clase Titular	228
6.163.1 Descripción detallada	228
6.163.2 Documentación de las funciones miembro	228
6.163.2.1 fromSoap()	228
6.163.2.2 toSoap()	229
6.164 Referencia de la Clase user	229

6.164.1 Descripción detallada	230
6.165Referencia de la Clase user	230
6.165.1 Descripción detallada	231
6.166Referencia de la Clase userJob	231
6.166.1 Descripción detallada	231
6.167Referencia de la Clase userJob	232
6.167.1 Descripción detallada	232
6.168Referencia de la Clase userList	232
6.168.1 Descripción detallada	233
6.169Referencia de la Clase userList	233
6.169.1 Descripción detallada	234
6.170Referencia de la Clase Vehiculo	234
6.170.1 Descripción detallada	234
6.170.2 Documentación de las funciones miembro	234
6.170.2.1 fromSoap()	234
6.170.2.2 toSoap()	235
6.171Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas	235
6.171.1 Descripción detallada	236
6.171.2 Documentación del constructor y destructor	236
6.171.2.1 __construct()	236
6.171.3 Documentación de los campos	236
6.171.3.1 \$PAnagrama4	236
6.171.3.2 \$PAnagrama8	236
6.171.3.3 \$resultado	237
6.172Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo	237
6.172.1 Descripción detallada	237
6.172.2 Documentación del constructor y destructor	237
6.172.2.1 __construct()	237
6.172.3 Documentación de los campos	238
6.172.3.1 \$PBanco	238

6.172.3.2 \$resultado	238
6.173 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre	238
6.173.1 Descripción detallada	238
6.173.2 Documentación del constructor y destructor	238
6.173.2.1 __construct()	238
6.173.3 Documentación de los campos	239
6.173.3.1 \$PFilas	239
6.173.3.2 \$PTablaBanco	239
6.173.3.3 \$resultado	239
6.174 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio	240
6.174.1 Descripción detallada	240
6.174.2 Documentación del constructor y destructor	240
6.174.2.1 __construct()	240
6.174.3 Documentación de los campos	240
6.174.3.1 \$PAnagraffic	241
6.174.3.2 \$PNiffic	241
6.174.3.3 \$PNombrefic	241
6.174.3.4 \$resultado	241
6.175 Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud	241
6.175.1 Descripción detallada	242
6.175.2 Documentación del constructor y destructor	242
6.175.2.1 __construct()	242
6.175.3 Documentación de los campos	242
6.175.3.1 \$PEstado	242
6.175.3.2 \$PResultado	243
6.175.3.3 \$resultado	243
6.176 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero	243
6.176.1 Descripción detallada	243
6.176.2 Documentación del constructor y destructor	243
6.176.2.1 __construct()	243

6.176.3 Documentación de los campos	244
6.176.3.1 \$PFilas	244
6.176.3.2 \$PTablaCuenta	244
6.176.3.3 \$resultado	244
6.177 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	245
6.177.1 Descripción detallada	245
6.177.2 Documentación del constructor y destructor	245
6.177.2.1 __construct()	245
6.177.3 Documentación de los campos	245
6.177.3.1 \$PMunicipio	245
6.177.3.2 \$resultado	246
6.178 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios	246
6.178.1 Descripción detallada	246
6.178.2 Documentación del constructor y destructor	246
6.178.2.1 __construct()	246
6.178.3 Documentación de los campos	247
6.178.3.1 \$PFilas	247
6.178.3.2 \$PTablaMunicipio	247
6.178.3.3 \$resultado	247
6.179 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	247
6.179.1 Descripción detallada	248
6.179.2 Documentación del constructor y destructor	248
6.179.2.1 __construct()	248
6.179.3 Documentación de los campos	248
6.179.3.1 \$PNucleo	248
6.179.3.2 \$resultado	248
6.180 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos	249
6.180.1 Descripción detallada	249
6.180.2 Documentación del constructor y destructor	249
6.180.2.1 __construct()	249

6.180.3 Documentación de los campos	249
6.180.3.1 \$PFilas	249
6.180.3.2 \$PTablaNucleo	250
6.180.3.3 \$resultado	250
6.181 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais	250
6.181.1 Descripción detallada	250
6.181.2 Documentación del constructor y destructor	250
6.181.2.1 __construct()	250
6.181.3 Documentación de los campos	251
6.181.3.1 \$PPais	251
6.181.3.2 \$resultado	251
6.182 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	251
6.182.1 Descripción detallada	252
6.182.2 Documentación del constructor y destructor	252
6.182.2.1 __construct()	252
6.182.3 Documentación de los campos	253
6.182.3.1 \$PProvincia	253
6.182.3.2 \$resultado	253
6.183 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias	253
6.183.1 Descripción detallada	254
6.183.2 Documentación del constructor y destructor	254
6.183.2.1 __construct()	254
6.183.3 Documentación de los campos	254
6.183.3.1 \$PFilas	254
6.183.3.2 \$PTablaProvincia	254
6.183.3.3 \$resultado	255
6.184 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero	255
6.184.1 Descripción detallada	255
6.184.2 Documentación del constructor y destructor	255
6.184.2.1 __construct()	255

6.184.3 Documentación de los campos	256
6.184.3.1 \$PTercero	256
6.184.3.2 \$resultado	256
6.185 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroNif	256
6.185.1 Descripción detallada	256
6.185.2 Documentación del constructor y destructor	256
6.185.2.1 __construct()	256
6.185.3 Documentación de los campos	257
6.185.3.1 \$PFilas	257
6.185.3.2 \$PTablaTercero	257
6.185.3.3 \$resultado	257
6.186 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	258
6.186.1 Descripción detallada	258
6.186.2 Documentación del constructor y destructor	258
6.186.2.1 __construct()	258
6.186.3 Documentación de los campos	258
6.186.3.1 \$PFilas	259
6.186.3.2 \$PTablaTercero	259
6.186.3.3 \$PTablaTerceroBaja	259
6.186.3.4 \$resultado	259
6.187 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001	259
6.187.1 Descripción detallada	260
6.187.2 Documentación del constructor y destructor	260
6.187.2.1 __construct()	260
6.187.3 Documentación de los campos	260
6.187.3.1 \$PDelegacion	260
6.187.3.2 \$resultado	260
6.188 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales	261
6.188.1 Descripción detallada	261
6.188.2 Documentación del constructor y destructor	261

6.188.2.1 __construct()	261
6.188.3 Documentación de los campos	261
6.188.3.1 \$PErroresAdicionales	261
6.188.3.2 \$PFilas	262
6.188.3.3 \$resultado	262
6.189 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle	262
6.189.1 Descripción detallada	262
6.189.2 Documentación del constructor y destructor	262
6.189.2.1 __construct()	262
6.189.3 Documentación de los campos	263
6.189.3.1 \$PErroracle	263
6.189.3.2 \$resultado	263
6.190 Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero	263
6.190.1 Descripción detallada	264
6.190.2 Documentación del constructor y destructor	264
6.190.2.1 __construct()	264
6.190.3 Documentación de los campos	264
6.190.3.1 \$PEstadistica	264
6.190.3.2 \$PTablaResultado	264
6.190.3.3 \$resultado	265
6.191 Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog	265
6.191.1 Descripción detallada	265
6.191.2 Documentación del constructor y destructor	265
6.191.2.1 __construct()	265
6.191.3 Documentación de los campos	266
6.191.3.1 \$PFilas	266
6.191.3.2 \$PTablaBitacora	266
6.191.3.3 \$resultado	266
6.192 Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales	266
6.192.1 Descripción detallada	267

6.192.2 Documentación del constructor y destructor	267
6.192.2.1 __construct()	267
6.192.3 Documentación de los campos	267
6.192.3.1 \$PNumpal1	267
6.192.3.2 \$PNumpal2	268
6.192.3.3 \$PNumpalc	268
6.192.3.4 \$PResulcompara	268
6.192.3.5 \$resultado	268
6.193 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1	268
6.193.1 Descripción detallada	269
6.193.2 Documentación del constructor y destructor	269
6.193.2.1 __construct()	269
6.193.3 Documentación de los campos	269
6.193.3.1 \$PDomicilioC	269
6.193.3.2 \$resultado	269
6.194 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal	270
6.194.1 Descripción detallada	270
6.194.2 Documentación del constructor y destructor	270
6.194.2.1 __construct()	270
6.194.3 Documentación de los campos	270
6.194.3.1 \$PDomicilioC	270
6.194.3.2 \$PNombreout	271
6.194.3.3 \$resultado	271
6.195 Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1	271
6.195.1 Descripción detallada	271
6.195.2 Documentación del constructor y destructor	271
6.195.2.1 __construct()	271
6.195.3 Documentación de los campos	272
6.195.3.1 \$PDomicilio	272
6.195.3.2 \$PEstado	272

6.195.3.3 \$PResultado	272
6.195.3.4 \$PTercero	273
6.195.3.5 \$resultado	273
6.196 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo	273
6.196.1 Descripción detallada	273
6.196.2 Documentación del constructor y destructor	273
6.196.2.1 __construct()	273
6.196.3 Documentación de los campos	274
6.196.3.1 \$PSucursal	274
6.196.3.2 \$resultado	274
6.197 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales	274
6.197.1 Descripción detallada	275
6.197.2 Documentación del constructor y destructor	275
6.197.2.1 __construct()	275
6.197.3 Documentación de los campos	275
6.197.3.1 \$PFilas	275
6.197.3.2 \$PTablaSucursal	275
6.197.3.3 \$resultado	276
6.198 Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanacIban	276
6.198.1 Descripción detallada	276
6.198.2 Documentación del constructor y destructor	276
6.198.2.1 __construct()	276
6.198.3 Documentación de los campos	277
6.198.3.1 \$PCuenta	277
6.198.3.2 \$resultado	277
6.199 Referencia de la Clase WSBDC_WrCteranagrama	277
6.199.1 Descripción detallada	277
6.199.2 Documentación del constructor y destructor	277
6.199.2.1 __construct()	277
6.199.3 Documentación de los campos	278

6.199.3.1 \$PClaveter	278
6.199.3.2 \$PNomanag	278
6.199.3.3 \$resultado	278
6.200 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal	279
6.200.1 Descripción detallada	279
6.200.2 Documentación del constructor y destructor	279
6.200.2.1 __construct()	279
6.200.3 Documentación de los campos	280
6.200.3.1 \$PDescripcion	280
6.200.3.2 \$PError	280
6.200.3.3 \$PFilas	280
6.200.3.4 \$PSolicitud	280
6.200.3.5 \$PTablaTercero	280
6.200.3.6 \$PTablaTerceroBaja	281
6.200.3.7 \$resultado	281
6.201 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip	281
6.201.1 Descripción detallada	281
6.201.2 Documentación del constructor y destructor	281
6.201.2.1 __construct()	281
6.201.3 Documentación de los campos	282
6.201.3.1 \$PTerce32	282
6.201.3.2 \$PTercecf	282
6.201.3.3 \$resultado	282
6.202 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc	283
6.202.1 Descripción detallada	283
6.202.2 Documentación del constructor y destructor	283
6.202.2.1 __construct()	283
6.202.3 Documentación de los campos	283
6.202.3.1 \$PTexto	283
6.202.3.2 \$resultado	284

6.203	Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidarNif	284
6.203.1	Descripción detallada	284
6.203.2	Documentación del constructor y destructor	284
6.203.2.1	__construct()	284
6.203.3	Documentación de los campos	285
6.203.3.1	\$PDocal	285
6.203.3.2	\$PTercal	285
6.203.3.3	\$resultado	285
6.204	Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC	285
6.204.1	Descripción detallada	286
6.204.2	Documentación del constructor y destructor	286
6.204.2.1	__construct()	286
6.204.3	Documentación de los campos	286
6.204.3.1	\$PFilas	286
6.204.3.2	\$PTablaDomicilioC	287
6.204.3.3	\$resultado	287
6.205	Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS	287
6.205.1	Descripción detallada	287
6.205.2	Documentación del constructor y destructor	287
6.205.2.1	__construct()	287
6.205.3	Documentación de los campos	288
6.205.3.1	\$PFilas	288
6.205.3.2	\$PTablaDomicilioS	288
6.205.3.3	\$resultado	288
6.206	Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac	289
6.206.1	Descripción detallada	289
6.206.2	Documentación del constructor y destructor	289
6.206.2.1	__construct()	289
6.206.3	Documentación de los campos	289
6.206.3.1	\$PIban	289

6.206.3.2 \$resultado	290
6.207 Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02	290
6.207.1 Descripción detallada	290
6.207.2 Documentación del constructor y destructor	290
6.207.2.1 __construct()	290
6.207.3 Documentación de los campos	291
6.207.3.1 \$PCodsolicitud	291
6.207.3.2 \$PDomsol	291
6.207.3.3 \$PTersol	291
6.207.3.4 \$resultado	291
6.208 Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos	292
6.208.1 Descripción detallada	292
6.208.2 Documentación del constructor y destructor	292
6.208.2.1 __construct()	292
6.208.3 Documentación de los campos	292
6.208.3.1 \$PClaveter	292
6.208.3.2 \$PFechasus	293
6.208.3.3 \$resultado	293
6.209 Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco	293
6.209.1 Descripción detallada	293
6.209.2 Documentación del constructor y destructor	293
6.209.2.1 __construct()	293
6.209.3 Documentación de los campos	294
6.209.3.1 \$cifBanco	294
6.209.3.2 \$codigoBanco	294
6.209.3.3 \$codigoEditran	294
6.209.3.4 \$fechaInactividad	295
6.209.3.5 \$nombreBanco	295
6.210 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC	295
6.210.1 Descripción detallada	296

6.210.2 Documentación del constructor y destructor	296
6.210.2.1 __construct()	296
6.210.3 Documentación de los campos	298
6.210.3.1 \$bloque	298
6.210.3.2 \$calidad	298
6.210.3.3 \$califnumVia	298
6.210.3.4 \$claveDomicilio	298
6.210.3.5 \$codigoNucleo	298
6.210.3.6 \$codigoVia	299
6.210.3.7 \$codmuniaeat	299
6.210.3.8 \$codPais	299
6.210.3.9 \$codpos	299
6.210.3.10 \$codprov	299
6.210.3.11 \$codvialne	300
6.210.3.12 \$complemento	300
6.210.3.13 \$descmuni	300
6.210.3.14 \$descpais	300
6.210.3.15 \$descprov	300
6.210.3.16 \$domter	301
6.210.3.17 \$domter2	301
6.210.3.18 \$escalera	301
6.210.3.19 \$estadoDomicilio	301
6.210.3.20 \$fax	301
6.210.3.21 \$fechaUltimaAct	302
6.210.3.22 \$movil	302
6.210.3.23 \$nombreVia	302
6.210.3.24 \$numero	302
6.210.3.25 \$origenInformacion	302
6.210.3.26 \$piso	303
6.210.3.27 \$poblacion	303

6.210.3.28	\$pobter	303
6.210.3.29	\$portal	303
6.210.3.30	\$provinciaext	303
6.210.3.31	\$puerta	304
6.210.3.32	\$telefono	304
6.210.3.33	\$tipoDomicilio	304
6.210.3.34	\$tiponumVia	304
6.211	Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS	304
6.211.1	Descripción detallada	305
6.211.2	Documentación del constructor y destructor	305
6.211.2.1	__construct()	305
6.211.3	Documentación de los campos	305
6.211.3.1	\$calidad	306
6.211.3.2	\$claveDomicilio	306
6.211.3.3	\$domicilio	306
6.211.3.4	\$estadoDomicilio	306
6.211.3.5	\$fechaUltimaAct	306
6.211.3.6	\$pais	307
6.211.3.7	\$poblacion	307
6.212	Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal	307
6.212.1	Descripción detallada	308
6.212.2	Documentación del constructor y destructor	308
6.212.2.1	__construct()	308
6.212.3	Documentación de los campos	309
6.212.3.1	\$codbic	309
6.212.3.2	\$codigoBanco	309
6.212.3.3	\$codigoPlaza	309
6.212.3.4	\$codigoPostal	309
6.212.3.5	\$codigoProvincia	309
6.212.3.6	\$codigoSucursal	310

6.212.3.7 \$desPlazaCastellano	310
6.212.3.8 \$desPlazaVernacula	310
6.212.3.9 \$digitoControl	310
6.212.3.10 \$domicilio	310
6.212.3.11 \$fax	311
6.212.3.12 \$nombreSucursal	311
6.212.3.13 \$numeroClasif	311
6.212.3.14 \$telefonoContacto1	311
6.212.3.15 \$telefonoContacto2	311
6.212.3.16 \$tipoOficina	312
6.213 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco	312
6.213.1 Descripción detallada	312
6.213.2 Documentación del constructor y destructor	312
6.213.2.1 __construct()	312
6.214 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC	313
6.214.1 Descripción detallada	313
6.214.2 Documentación del constructor y destructor	313
6.214.2.1 __construct()	313
6.215 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS	313
6.215.1 Descripción detallada	314
6.215.2 Documentación del constructor y destructor	314
6.215.2.1 __construct()	314
6.216 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal	314
6.216.1 Descripción detallada	314
6.216.2 Documentación del constructor y destructor	314
6.216.2.1 __construct()	314
6.217 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora	315
6.217.1 Descripción detallada	315
6.217.2 Documentación del constructor y destructor	315
6.217.2.1 __construct()	315

6.217.3 Documentación de los campos	316
6.217.3.1 \$anagraf	316
6.217.3.2 \$cifTercero	316
6.217.3.3 \$fecha	316
6.217.3.4 \$origenCambio	316
6.217.3.5 \$tipoModificacion	317
6.218 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta	317
6.218.1 Descripción detallada	317
6.218.2 Documentación del constructor y destructor	317
6.218.2.1 __construct()	317
6.218.3 Documentación de los campos	318
6.218.3.1 \$codigoBanco	318
6.218.3.2 \$codigoSucursal	318
6.218.3.3 \$digitosControl	318
6.218.3.4 \$numeroCuenta	318
6.219 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero	319
6.219.1 Descripción detallada	319
6.219.2 Documentación del constructor y destructor	319
6.219.2.1 __construct()	319
6.219.3 Documentación de los campos	319
6.219.3.1 \$anagraf	319
6.219.3.2 \$cifTercero	320
6.220 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral	320
6.220.1 Descripción detallada	320
6.220.2 Documentación del constructor y destructor	320
6.220.2.1 __construct()	321
6.220.3 Documentación de los campos	321
6.220.3.1 \$calidad	321
6.220.3.2 \$claveDomicilio	322
6.220.3.3 \$codigoBanco	322

6.220.3.4 \$codigoBic	322
6.220.3.5 \$codigolban	322
6.220.3.6 \$codigoPais	322
6.220.3.7 \$codigoSucursal	323
6.220.3.8 \$digitosControl	323
6.220.3.9 \$estadoCuenta	323
6.220.3.10 \$fechaUltimaAct	323
6.220.3.11 \$numeroCuenta	323
6.220.3.12 \$origenInformacion	324
6.220.3.13 \$tipoCuenta	324
6.221 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat	324
6.221.1 Descripción detallada	324
6.221.2 Documentación del constructor y destructor	324
6.221.2.1 __construct()	324
6.221.3 Documentación de los campos	325
6.221.3.1 \$codpostal	325
6.221.3.2 \$delegacionAeat	325
6.221.3.3 \$descripcion	325
6.221.3.4 \$direccion	326
6.221.3.5 \$poblacion	326
6.221.3.6 \$provincia	326
6.221.3.7 \$telefono	326
6.222 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional	326
6.222.1 Descripción detallada	327
6.222.2 Documentación del constructor y destructor	327
6.222.2.1 __construct()	327
6.222.3 Documentación de los campos	327
6.222.3.1 \$codError	327
6.222.3.2 \$codErrorAeat	328
6.222.3.3 \$codSolicitud	328

6.222.3.4 \$descripcion	328
6.222.3.5 \$fechaUltimaAct	328
6.223 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle	328
6.223.1 Descripción detallada	329
6.223.2 Documentación del constructor y destructor	329
6.223.2.1 __construct()	329
6.223.3 Documentación de los campos	329
6.223.3.1 \$codoracle	329
6.223.3.2 \$descripcion	329
6.224 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica	330
6.224.1 Descripción detallada	330
6.224.2 Documentación del constructor y destructor	330
6.224.2.1 __construct()	330
6.224.3 Documentación de los campos	331
6.224.3.1 \$er	331
6.224.3.2 \$err	331
6.224.3.3 \$F0	331
6.224.3.4 \$F1	331
6.224.3.5 \$F2	332
6.224.3.6 \$F3	332
6.224.3.7 \$ok	332
6.224.3.8 \$total	332
6.225 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio	332
6.225.1 Descripción detallada	333
6.225.2 Documentación del constructor y destructor	333
6.225.2.1 __construct()	333
6.225.3 Documentación de los campos	334
6.225.3.1 \$codcapi	334
6.225.3.2 \$codmuni	335
6.225.3.3 \$codpostal	335

6.225.3.4 \$codprov	335
6.225.3.5 \$denomalf	335
6.225.3.6 \$denomalfa	335
6.225.3.7 \$denominacion	336
6.225.3.8 \$dirpostal	336
6.225.3.9 \$email	336
6.225.3.10 \$enlace	336
6.225.3.11 \$fax	336
6.225.3.12 \$idioma	337
6.225.3.13 \$partido	337
6.225.3.14 \$poblacion	337
6.225.3.15 \$presidente	337
6.225.3.16 \$presupeuro	337
6.225.3.17 \$presuppts	338
6.225.3.18 \$regimen	338
6.225.3.19 \$secretaria	338
6.225.3.20 \$superficie	338
6.225.3.21 \$telefono	338
6.225.3.22 \$web	339
6.226 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo	339
6.226.1 Descripción detallada	339
6.226.2 Documentación del constructor y destructor	339
6.226.2.1 __construct()	340
6.226.3 Documentación de los campos	340
6.226.3.1 \$codmuni	341
6.226.3.2 \$codnsup	341
6.226.3.3 \$codnucl	341
6.226.3.4 \$codpostal	341
6.226.3.5 \$denominacion	341
6.226.3.6 \$dirpostal	342

6.226.3.7 \$elim	342
6.226.3.8 \$email	342
6.226.3.9 \$enlace	342
6.226.3.10 \$fax	342
6.226.3.11 \$partido	343
6.226.3.12 \$poblacion	343
6.226.3.13 \$presidente	343
6.226.3.14 \$presupeuro	343
6.226.3.15 \$presuppts	343
6.226.3.16 \$regimen	344
6.226.3.17 \$superficie	344
6.226.3.18 \$telefono	344
6.226.3.19 \$web	344
6.227 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais	344
6.227.1 Descripción detallada	345
6.227.2 Documentación del constructor y destructor	345
6.227.2.1 __construct()	345
6.227.3 Documentación de los campos	345
6.227.3.1 \$cod01	346
6.227.3.2 \$cod02	346
6.227.3.3 \$cod03	346
6.227.3.4 \$codIso	346
6.227.3.5 \$codOpsf	346
6.227.3.6 \$codPais	347
6.227.3.7 \$codVat	347
6.227.3.8 \$denominacion	347
6.228 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia	347
6.228.1 Descripción detallada	348
6.228.2 Documentación del constructor y destructor	348
6.228.2.1 __construct()	348

6.228.3 Documentación de los campos	349
6.228.3.1 \$codcapi	349
6.228.3.2 \$codcaut	349
6.228.3.3 \$codpostal	350
6.228.3.4 \$codprov	350
6.228.3.5 \$denocaut	350
6.228.3.6 \$denominacion	350
6.228.3.7 \$dirpostal	350
6.228.3.8 \$email	351
6.228.3.9 \$enlace	351
6.228.3.10 \$fax	351
6.228.3.11 \$partido	351
6.228.3.12 \$poblacion	351
6.228.3.13 \$presidente	352
6.228.3.14 \$presupeuro	352
6.228.3.15 \$presuppts	352
6.228.3.16 \$regimen	352
6.228.3.17 \$superficie	352
6.228.3.18 \$telefono	353
6.228.3.19 \$web	353
6.229 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado	353
6.229.1 Descripción detallada	354
6.229.2 Documentación del constructor y destructor	354
6.229.2.1 __construct()	354
6.229.3 Documentación de los campos	355
6.229.3.1 \$clave	355
6.229.3.2 \$cuenta	355
6.229.3.3 \$descf0	355
6.229.3.4 \$descf1	355
6.229.3.5 \$descf2	356

6.229.3.6 \$descf3	356
6.229.3.7 \$domicilio	356
6.229.3.8 \$errorf0	356
6.229.3.9 \$errorf1	356
6.229.3.10 \$errorf2	357
6.229.3.11 \$errorf3	357
6.229.3.12 \$fase	357
6.229.3.13 \$fecha	357
6.229.3.14 \$idOrigen	357
6.229.3.15 \$resultado	358
6.229.3.16 \$solicitud	358
6.229.3.17 \$tercero	358
6.230 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora	358
6.230.1 Descripción detallada	358
6.230.2 Documentación del constructor y destructor	358
6.230.2.1 __construct()	358
6.231 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	359
6.231.1 Descripción detallada	359
6.231.2 Documentación del constructor y destructor	359
6.231.2.1 __construct()	359
6.232 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	360
6.232.1 Descripción detallada	360
6.232.2 Documentación del constructor y destructor	360
6.232.2.1 __construct()	360
6.233 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio	360
6.233.1 Descripción detallada	361
6.233.2 Documentación del constructor y destructor	361
6.233.2.1 __construct()	361
6.234 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo	361
6.234.1 Descripción detallada	361

6.234.2 Documentación del constructor y destructor	361
6.234.2.1 __construct()	361
6.235 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia	362
6.235.1 Descripción detallada	362
6.235.2 Documentación del constructor y destructor	362
6.235.2.1 __construct()	362
6.236 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado	363
6.236.1 Descripción detallada	363
6.236.2 Documentación del constructor y destructor	363
6.236.2.1 __construct()	363
6.237 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero	363
6.237.1 Descripción detallada	364
6.237.2 Documentación del constructor y destructor	364
6.237.2.1 __construct()	364
6.238 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	364
6.238.1 Descripción detallada	364
6.238.2 Documentación del constructor y destructor	364
6.238.2.1 __construct()	364
6.239 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto	365
6.239.1 Descripción detallada	365
6.239.2 Documentación del constructor y destructor	365
6.239.2.1 __construct()	365
6.239.3 Documentación de los campos	365
6.239.3.1 \$array	366
6.240 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero	366
6.240.1 Descripción detallada	366
6.240.2 Documentación del constructor y destructor	366
6.240.2.1 __construct()	367
6.240.3 Documentación de los campos	367
6.240.3.1 \$anagraf	367

6.240.3.2 \$anagver	368
6.240.3.3 \$apenom	368
6.240.3.4 \$calidad	368
6.240.3.5 \$cifTercero	368
6.240.3.6 \$correoElectronico	368
6.240.3.7 \$delegacionAeat	369
6.240.3.8 \$estadoTerceroAeat	369
6.240.3.9 \$etiqueta	369
6.240.3.10 \$fax	369
6.240.3.11 \$fechaUltimaAct	369
6.240.3.12 \$ficticio	370
6.240.3.13 \$origenInformacion	370
6.240.3.14 \$telefono	370
6.240.3.15 \$tipoTercero	370
6.241 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja	370
6.241.1 Descripción detallada	371
6.241.2 Documentación del constructor y destructor	371
6.241.2.1 __construct()	371
6.241.3 Documentación de los campos	371
6.241.3.1 \$anagraf	372
6.241.3.2 \$anagrafNuevo	372
6.241.3.3 \$cifTercero	372
6.241.3.4 \$cifTerceroNuevo	372
6.241.3.5 \$fechaBajaSus	372
6.241.3.6 \$fechaCaducidad	373
6.241.3.7 \$fechaUltimaAct	373
6.241.3.8 \$motivoBaja	373
6.242 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32	373
6.242.1 Descripción detallada	374
6.242.2 Documentación del constructor y destructor	374

6.242.2.1 <code>__construct()</code>	374
6.242.3 Documentación de los campos	375
6.242.3.1 <code>\$anagraf</code>	375
6.242.3.2 <code>\$bajalo</code>	376
6.242.3.3 <code>\$calidad</code>	376
6.242.3.4 <code>\$codage</code>	376
6.242.3.5 <code>\$codban</code>	376
6.242.3.6 <code>\$codcta</code>	376
6.242.3.7 <code>\$codent</code>	377
6.242.3.8 <code>\$codiban</code>	377
6.242.3.9 <code>\$codmun</code>	377
6.242.3.10 <code>\$codpai</code>	377
6.242.3.11 <code>\$codpos</code>	377
6.242.3.12 <code>\$codpro</code>	378
6.242.3.13 <code>\$digcon</code>	378
6.242.3.14 <code>\$docume</code>	378
6.242.3.15 <code>\$domter</code>	378
6.242.3.16 <code>\$fecbdc</code>	378
6.242.3.17 <code>\$nomter</code>	379
6.242.3.18 <code>\$origen</code>	379
6.242.3.19 <code>\$pasapor</code>	379
6.242.3.20 <code>\$pobter</code>	379
6.242.3.21 <code>\$tercer</code>	379
6.242.3.22 <code>\$usuari</code>	380
6.242.3.23 <code>\$vatcee</code>	380
6.243 Referencia de la Clase <code>WSBDC_Wyterce32tabla</code>	380
6.243.1 Descripción detallada	380
6.243.2 Documentación del constructor y destructor	380
6.243.2.1 <code>__construct()</code>	380
6.244 Referencia de la Clase <code>WSBDC_Wytercecf</code>	381

6.244.1 Descripción detallada	381
6.244.2 Documentación del constructor y destructor	381
6.244.2.1 __construct()	382
6.244.3 Documentación de los campos	382
6.244.3.1 \$anagraf	383
6.244.3.2 \$bajalo	383
6.244.3.3 \$calidad	383
6.244.3.4 \$codent	383
6.244.3.5 \$codmun	383
6.244.3.6 \$codpai	384
6.244.3.7 \$codpos	384
6.244.3.8 \$codpro	384
6.244.3.9 \$docume	384
6.244.3.10 \$domter	384
6.244.3.11 \$fecbdc	385
6.244.3.12 \$nomter	385
6.244.3.13 \$numter	385
6.244.3.14 \$origen	385
6.244.3.15 \$pasapor	385
6.244.3.16 \$pobter	386
6.244.3.17 \$tipter	386
6.244.3.18 \$usuari	386
6.244.3.19 \$vatcee	386
6.245 Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecftabla	386
6.245.1 Descripción detallada	387
6.245.2 Documentación del constructor y destructor	387
6.245.2.1 __construct()	387
6.246 Referencia de la Clase WSBDCWebServicios	387
6.246.1 Descripción detallada	388
6.246.2 Documentación del constructor y destructor	389

6.246.2.1 __construct()	389
6.246.3 Documentación de las funciones miembro	389
6.246.3.1 wc_anagrama_tercero()	389
6.246.3.2 wc_banco_codigo()	390
6.246.3.3 wc_banco_nombre()	390
6.246.3.4 wc_calcular_nif_ficticio()	390
6.246.3.5 wc_consultar_solicitud()	391
6.246.3.6 wc_datos_municipio_codigo()	391
6.246.3.7 wc_datos_municipio_nombre()	392
6.246.3.8 wc_datos_municipio_provincia()	392
6.246.3.9 wc_datos_nucleo_codigo()	393
6.246.3.10wc_datos_nucleo_municipio()	393
6.246.3.11wc_datos_nucleo_nombre()	393
6.246.3.12wc_datos_pais()	394
6.246.3.13wc_datos_provincia_codigo()	394
6.246.3.14wc_datos_provincia_nombre()	395
6.246.3.15wc_datos_tercero()	395
6.246.3.16wc_datos_tercero_nif()	396
6.246.3.17wc_errores_adicionales()	396
6.246.3.18wc_errores_oracle()	396
6.246.3.19wc_estado_fichero()	397
6.246.3.20wc_log_ultimas_modificaciones()	397
6.246.3.21wc_nombres_iguales()	398
6.246.3.22wc_sucursal_codigo()	398
6.246.3.23wc_sucursal_nombre()	399
6.246.3.24wc_sucursales_banco()	399
6.246.3.25wc_validar_cuenta()	400
6.246.3.26wc_validar_nif()	400
6.246.3.27wc_verificar_usuario()	400
6.246.3.28wcctater_gnral()	401

6.246.3.29wcdatos_tercero_nif_xtendid()	401
6.246.3.30wcdatos_tercero_nombre()	402
6.246.3.31wcdatos_tercero_nombre_xtendid()	402
6.246.3.32wcdel0001()	403
6.246.3.33wcficasociado()	403
6.246.3.34wclogrango()	403
6.246.3.35wconsultar_domicilio()	404
6.246.3.36wconsultar_solicitud_completo()	404
6.246.3.37wcteranagrama()	405
6.246.3.38wcterglobal()	405
6.246.3.39wctersip()	406
6.246.3.40wctersipbdc()	406
6.246.3.41wctersustituido()	407
6.246.3.42wctersustituto()	407
6.246.3.43wdomicilio_fiscal()	408
6.246.3.44wdomicilios_tercero_01()	408
6.246.3.45wdomicilios_tercero_02()	409
6.246.3.46wdomicilios_tercero_c()	409
6.246.3.47wdomicilios_tercero_s()	410
6.246.3.48winsertar_tercero_online()	410
6.246.3.49winsertar_terceros_online()	410
6.246.3.50wobtener_ctanacional_iban()	411
6.246.3.51wobtener_iban_ctanacional()	411
6.246.3.52wvalidar_iban()	412
6.247 Referencia de la Clase WSCCharset	412
6.247.1 Descripción detallada	413
6.247.2 Documentación de las funciones miembro	413
6.247.2.1 clean()	413
6.247.2.2 convert()	413
6.247.2.3 detect()	414

6.247.2.4 error_handler()	414
6.247.2.5 parse_charset()	415
6.247.2.6 utf16_to_utf8()	415
6.247.2.7 utf7_to_utf8()	415
6.247.2.8 utf7imap_to_utf8()	416
6.247.2.9 utf8_to_utf7imap()	416
6.248 Referencia de la Clase WSClntAutentica	417
6.248.1 Descripción detallada	417
6.248.2 Documentación de las funciones miembro	417
6.248.2.1 autenticaConFirmaWS()	417
6.248.2.2 autenticaUsuarioLDAPWS()	418
6.248.2.3 autenticaUsuarioWS()	418
6.248.2.4 getInformacionHDFI()	419
6.248.2.5 getInformacionLDAP()	419
6.248.2.6 getInformacionWS()	420
6.249 Referencia de la Clase WSClntAutoriza	421
6.249.1 Descripción detallada	421
6.249.2 Documentación de las funciones miembro	421
6.249.2.1 retornaAutorizacionWS()	421
6.249.2.2 retornaTodasAutorizacionesDNIWS()	422
6.249.2.3 retornaTodasAutorizacionesWS()	422
6.250 Referencia de la Clase WSClntCatastro	423
6.250.1 Descripción detallada	423
6.250.2 Documentación de las funciones miembro	423
6.250.2.1 catastro()	424
6.250.2.2 catastroBienesPeticon()	425
6.251 Referencia de la Clase WSClntConductorVehiculos	426
6.251.1 Descripción detallada	426
6.251.2 Documentación de las funciones miembro	427
6.251.2.1 peticonAsincrona()	427

6.251.2.2	peticionSincrona()	427
6.251.2.3	solicitudRespuesta()	428
6.252	Referencia de la Clase WSClntCSV	428
6.252.1	Descripción detallada	429
6.253	Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo	429
6.253.1	Descripción detallada	429
6.253.2	Documentación de las funciones miembro	429
6.253.2.1	peticionAsincrona()	430
6.253.2.2	peticionSincrona()	430
6.253.2.3	solicitudRespuesta()	431
6.254	Referencia de la Clase WSClntFirma	431
6.254.1	Descripción detallada	432
6.254.2	Documentación de las funciones miembro	432
6.254.2.1	firmarCertificadoServer()	432
6.255	Referencia de la Clase WSClntGDE	432
6.255.1	Descripción detallada	433
6.255.2	Documentación de las funciones miembro	433
6.255.2.1	eliminarCarpetaGDE()	433
6.255.2.2	eliminarDocumentoGDE()	433
6.255.2.3	insertarDocumentoGDE()	434
6.255.2.4	obtenerDocumentoGDE()	435
6.256	Referencia de la Clase WSClntGDE2	435
6.256.1	Descripción detallada	437
6.256.2	Documentación de las funciones miembro	437
6.256.2.1	actualizarDocumento()	437
6.256.2.2	asociarFirmas()	437
6.256.2.3	asociarFirmasGDE2()	438
6.256.2.4	buscarDocCriterio()	438
6.256.2.5	buscarDocCriterioGDE2()	439
6.256.2.6	buscarDocCriterioPaginado()	439

6.256.2.7 buscarDocCriterioPaginadoGDE2()	440
6.256.2.8 crearCarpeta()	440
6.256.2.9 crearCarpetaGDE2()	441
6.256.2.10 eliminarCarpeta()	441
6.256.2.11 eliminarCarpetaGDE2()	442
6.256.2.12 eliminarCarpetaRekursiva()	442
6.256.2.13 eliminarDocumento()	443
6.256.2.14 eliminarDocumentoGDE2()	443
6.256.2.15 empaquetarDocumentoENI()	444
6.256.2.16 empaquetarDocumentoENIGDE2()	444
6.256.2.17 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	444
6.256.2.18 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()	445
6.256.2.19 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()	445
6.256.2.20 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()	446
6.256.2.21 establecerMetadatosENI()	446
6.256.2.22 establecerMetadatosENIGDE2()	447
6.256.2.23 establecerMetadatosPersonalizados()	447
6.256.2.24 establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()	447
6.256.2.25 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	448
6.256.2.26 front_obtenerIdentificadorGDE()	448
6.256.2.27 generarIdentificadorENI()	449
6.256.2.28 generarIdentificadorENIGDE2()	449
6.256.2.29 generarToken()	449
6.256.2.30 generarTokenGDE2()	450
6.256.2.31 insertarDocumento()	450
6.256.2.32 insertarDocumentoENI()	451
6.256.2.33 insertarDocumentoENIGDE2()	451
6.256.2.34 insertarDocumentoGDE2()	452
6.256.2.35 moverCarpeta()	453
6.256.2.36 moverDocumento()	453

6.256.2.37	obtenerDocumento()	454
6.256.2.38	obtenerDocumentoENI()	454
6.256.2.39	obtenerDocumentoENIGDE2()	455
6.256.2.40	obtenerDocumentoGDE2()	455
6.256.2.41	obtenerExpedienteENI()	456
6.256.2.42	obtenerExpedienteENIdeCarpeta()	456
6.256.2.43	obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()	457
6.256.2.44	obtenerExpedienteENIGDE2()	457
6.256.2.45	obtenerListaVersionesDocumento()	458
6.256.2.46	obtenerPathDocumento()	458
6.256.2.47	obtenerVersionDocumento()	459
6.256.2.48	restaurarVersionDocumento()	459
6.256.3	Documentación de los campos	460
6.256.3.1	URL_FRONT_DESARROLLO	460
6.257	Referencia de la Clase WSClientGVLogin	460
6.257.1	Descripción detallada	460
6.257.2	Documentación de las funciones miembro	460
6.257.2.1	logout()	460
6.257.2.2	obtenerContexto()	461
6.257.2.3	verificarContexto()	461
6.258	Referencia de la Clase WSClientPortafirmas	462
6.258.1	Descripción detallada	463
6.258.2	Documentación de las funciones miembro	463
6.258.2.1	pf_adm_assignJobToUser()	463
6.258.2.2	pf_adm_deleteJobs()	464
6.258.2.3	pf_adm_deleteUsers()	464
6.258.2.4	pf_adm_insertEnhancedJobs()	465
6.258.2.5	pf_adm_insertEnhancedUsers()	465
6.258.2.6	pf_adm_separateJobToUser()	466
6.258.2.7	pf_adm_updateEnhancedJobs()	466

6.258.2.8 pf_adm_updateEnhancedUsers()	467
6.258.2.9 pf_downloadDocument()	467
6.258.2.10 pf_downloadSign()	468
6.258.2.11 pf_mod_createRequest()	468
6.258.2.12 pf_mod_deleteDocument()	469
6.258.2.13 pf_mod_deleteRequest()	469
6.258.2.14 pf_mod_deleteSigners()	470
6.258.2.15 pf_mod_insertDocument()	470
6.258.2.16 pf_mod_insertSigners()	471
6.258.2.17 pf_mod_removeRequest()	471
6.258.2.18 pf_mod_sendRequest()	472
6.258.2.19 pf_mod_updateRequest()	472
6.258.2.20 pf_queryDocumentTypes()	473
6.258.2.21 pf_queryEnhancedJobs()	473
6.258.2.22 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()	474
6.258.2.23 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()	474
6.258.2.24 pf_queryEnhancedUsers()	475
6.258.2.25 pf_queryImportanceLevels()	475
6.258.2.26 pf_queryJobs()	476
6.258.2.27 pf_queryRequest()	476
6.258.2.28 pf_querySeats()	476
6.258.2.29 pf_querySign()	477
6.258.2.30 pf_queryStates()	477
6.258.2.31 pf_queryUsers()	478
6.259 Referencia de la Clase WSCClientRegDepartamental	478
6.259.1 Descripción detallada	479
6.259.2 Documentación de las funciones miembro	479
6.259.2.1 consultaHistorico()	479
6.259.2.2 consultaRegistroDepartamental()	479
6.259.2.3 creacionRegistroDepartamental()	480

6.260 Referencia de la Clase WSClntSALT	481
6.260.1 Descripción detallada	481
6.260.2 Documentación de las funciones miembro	482
6.260.2.1 castellanoValenciano()	482
6.260.2.2 valencianoCastellano()	482
6.261 Referencia de la Clase WSCMessagePart	483
6.261.1 Descripción detallada	483
6.261.2 Documentación de las funciones miembro	483
6.261.2.1 __clone()	483
6.262 Referencia de la Clase WSCMime	483
6.262.1 Descripción detallada	484
6.262.2 Documentación del constructor y destructor	484
6.262.2.1 __construct()	484
6.262.3 Documentación de las funciones miembro	484
6.262.3.1 decode()	485
6.262.3.2 decode_address_list()	485
6.262.3.3 decode_header()	486
6.262.3.4 decode_mime_string()	486
6.262.3.5 explode_header_string()	486
6.262.3.6 file_content_type()	487
6.262.3.7 fix_email()	488
6.262.3.8 format_flowed()	488
6.262.3.9 get_charset()	488
6.262.3.10 image_content_type()	488
6.262.3.11 parse_headers()	489
6.262.3.12 parse_message()	489
6.262.3.13 unfold_flowed()	489
6.262.3.14 wordwrap()	490
6.263 Referencia de la Clase WSCMimeParser	490
6.263.1 Descripción detallada	491

6.263.2 Documentación del constructor y destructor	491
6.263.2.1 __construct()	491
6.263.3 Documentación de las funciones miembro	491
6.263.3.1 boundarySplit()	492
6.263.3.2 decode()	492
6.263.3.3 decodeHeader()	492
6.263.3.4 decodeMTOM()	493
6.263.3.5 doDecode()	493
6.263.3.6 parseHeaders()	494
6.263.3.7 parseHeaderValue()	494
6.263.3.8 splitBodyHeader()	495
6.263.3.9 structure_part()	495
6.263.4 Documentación de los campos	495
6.263.4.1 \$params	496
6.264 Referencia de la Clase WSComunFClient	496
6.264.1 Descripción detallada	498
6.264.2 Documentación del constructor y destructor	499
6.264.2.1 __construct()	499
6.264.3 Documentación de las funciones miembro	499
6.264.3.1 __getClient()	499
6.264.3.2 addDebugInfo()	500
6.264.3.3 array2ObjectTree()	500
6.264.3.4 disableTrazabilidadPAI()	500
6.264.3.5 disableWSSecurity()	501
6.264.3.6 enableTrazabilidadPAI()	501
6.264.3.7 enableWSSecurity()	501
6.264.3.8 getCertificateInfo()	501
6.264.3.9 getCertificateSerial()	502
6.264.3.10 getClientIP()	502
6.264.3.11 getDebugInfo()	502

6.264.3.12	getDebugMode()	502
6.264.3.13	loadTracertPAI()	502
6.264.3.14	numberBaseConvert()	503
6.264.3.15	objectTree2array()	503
6.264.3.16	setCertFile()	504
6.264.3.17	setDebugMode()	504
6.264.3.18	setKeyFile()	504
6.264.3.19	setPassPhrase()	505
6.264.3.20	setWSDLTimeOut()	505
6.264.3.21	tratarMTOMEstandar()	505
6.264.4	Documentación de los campos	506
6.264.4.1	\$MYSOAPPOP_TRACE	506
6.264.4.2	\$NAMESPACE_GVA	506
6.264.4.3	KEYCLIENTE_AUTENTICA	506
6.264.4.4	TIPOBUSQUEDA_USUARIO	506
6.265	Referencia de la Clase WSComunPAIException	507
6.265.1	Descripción detallada	507
6.265.2	Documentación de las funciones miembro	507
6.265.2.1	getCodigoEstado()	508
6.265.2.2	getCodigoEstadoSecundario()	508
6.265.2.3	getLiteralError()	508
6.265.2.4	getLiteralErrorSec()	508
6.265.2.5	tryToThrow()	508
6.266	Referencia de la Clase WSComunSoapServer	509
6.266.1	Descripción detallada	509
6.267	Referencia de la Clase WSSESoap	509
6.267.1	Descripción detallada	510
6.268	Referencia de la Clase WSSSoapClient	511
6.268.1	Descripción detallada	511
6.268.2	Documentación del constructor y destructor	511

6.268.2.1 __construct()	511
6.268.3 Documentación de las funciones miembro	512
6.268.3.1 __doRequest()	512
6.268.3.2 disablePAITrace()	512
6.268.3.3 disableWSSecurity()	513
6.268.3.4 enablePAITrace__()	513
6.268.3.5 enableWSSecurity()	513
6.268.3.6 getCertFile()	513
6.268.3.7 getCertificateSerial()	514
6.268.3.8 getKeyFile()	514
6.268.3.9 getPassPhrase()	514
6.268.3.10sMTOM()	514
6.268.3.11loadCert()	514
6.268.3.12oadTracertPAI()	515
6.268.3.13setCertFile()	515
6.268.3.14setKeyFile()	515
6.268.3.15setPassPhrase()	516
6.268.3.16setUserToken()	516
6.269 Referencia de la Clase XMLSecEnc	516
6.269.1 Descripción detallada	517
6.269.2 Documentación de las funciones miembro	518
6.269.2.1 addReference()	518
6.269.2.2 decryptKey()	518
6.269.2.3 decryptNode()	519
6.269.2.4 encryptKey()	519
6.269.2.5 encryptNode()	520
6.269.2.6 encryptReferences()	520
6.269.2.7 getCipherValue()	521
6.269.2.8 locateEncryptedData()	521
6.269.2.9 locateKey()	521

6.269.2.10locateKeyInfo()	522
6.269.2.11setNode()	522
6.269.2.12staticLocateKeyInfo()	522
6.269.3 Documentación de los campos	523
6.269.3.1 template	523
6.270 Referencia de la Clase XMLSecurityDSig	523
6.270.1 Descripción detallada	524
6.270.2 Documentación del constructor y destructor	525
6.270.2.1 __construct()	525
6.270.3 Documentación de las funciones miembro	525
6.270.3.1 add509Cert()	526
6.270.3.2 addObject()	526
6.270.3.3 addReference()	526
6.270.3.4 addReferenceList()	527
6.270.3.5 appendKey()	527
6.270.3.6 appendSignature()	527
6.270.3.7 appendToKeyInfo()	528
6.270.3.8 calculateDigest()	528
6.270.3.9 canonicalizeSignedInfo()	529
6.270.3.10createNewSignNode()	529
6.270.3.11generate_GUID()	529
6.270.3.12generateGUID()	530
6.270.3.13get509XCert()	530
6.270.3.14getRefIDs()	531
6.270.3.15getRefNodeID()	531
6.270.3.16getValidatedNodes()	531
6.270.3.17insertSignature()	532
6.270.3.18locateKey()	532
6.270.3.19locateSignature()	532
6.270.3.20processRefNode()	533

6.270.3.21	processTransforms()	533
6.270.3.22	setCanonicalMethod()	534
6.270.3.23	sign()	534
6.270.3.24	signData()	534
6.270.3.25	staticAdd509Cert()	535
6.270.3.26	staticGet509XCerts()	535
6.270.3.27	validateDigest()	535
6.270.3.28	validateReference()	536
6.270.3.29	verify()	536
6.270.4	Documentación de los campos	537
6.270.4.1	BASE_TEMPLATE	537
6.270.4.2	template	537
6.271	Referencia de la Clase XMLSecurityKey	537
6.271.1	Descripción detallada	538
6.271.2	Documentación del constructor y destructor	539
6.271.2.1	__construct()	539
6.271.3	Documentación de las funciones miembro	539
6.271.3.1	convertRSA()	539
6.271.3.2	decryptData()	540
6.271.3.3	encryptData()	540
6.271.3.4	fromEncryptedKeyElement()	541
6.271.3.5	generateSessionKey()	541
6.271.3.6	getAlgorith()	542
6.271.3.7	getAlgorithm()	542
6.271.3.8	getRawThumbprint()	542
6.271.3.9	getSymmetricKeySize()	543
6.271.3.10	getX509Certificate()	543
6.271.3.11	getX509Thumbprint()	543
6.271.3.12	loadKey()	543
6.271.3.13	makeAsnSegment()	544
6.271.3.14	serializeKey()	544
6.271.3.15	signData()	545
6.271.3.16	verifySignature()	545

Capítulo 1

Lista de obsoletos

Global [WSClientGDE2::insertarDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global [XMLSecurityDSig::generate_GUID](#) (\$prefix='pfx')

Method deprecated in Release 1.4.1

Global [XMLSecurityKey::getAlgorithm](#) ()

Capítulo 2

Indice de namespaces

2.1. Lista de 'namespaces'

Lista de toda la documentación de los 'namespaces', con una breve descripción:

WSClientAutentica	17
WSClientAutoriza	17
WSClientCatastro	18
WSClientConductorVehiculos	18
WSClientCSV	18
WSClientDatosVehiculo	19
WSClientFirma	19
WSClientGDE	19
WSClientGDE2	20
WSClientGVLogin	20
WSClientPortafirmas	20
WSClientRegDepartamental	21
WSClientSALT	21
WSCOMUN	21

Capítulo 3

Índice jerárquico

3.1. Jerarquía de la clase

Esta lista de herencias esta ordenada aproximadamente por orden alfabético:

AlfrescoClient	23
BasicError	31
BienesEspecifico	32
ComposerCatastro	35
ComposerGDE2	37
LoginParametro	139
LoginResponse	140
LoginRol	145
objCatastro	156
objSolicitudTransmision	156
objSolicitudTransmision	157
objSolicitudTransmision	161
PfAdviceSOAPServer	171
RTSOAClient	190
RTSOADocumentResponse	196
RTSOAResponse	196
SoapObject	210
authentication	29
comment	33
commentList	34
CPFaction	46
CPFactionList	48
document	85
documentList	87
documentType	93
documentTypeList	94
enhancedJob	103
enhancedJobList	104
enhancedUser	106
enhancedUserJobAssociated	107
enhancedUserJobAssociatedList	109
enhancedUserJobInfo	111
enhancedUserList	112
importanceLevel	126
importanceLevelList	128

job	132
jobList	133
noticeList	155
parameter	168
parameterList	170
remitterList	182
request	184
seat	197
seatList	199
signature	201
signatureRef	203
signer	204
signerList	205
signLine	207
signLineList	208
state	222
stateList	224
stringList	225
timestampInfo	227
user	229
userJob	231
userList	232
SoapObject	212
consultaHistorico	42
consultaHistoricoResponse	43
consultaRegistroDepartamental	44
consultaRegistroDepartamentalResponse	45
creacionRegistroDepartamental	48
creacionRegistroDepartamentalResponse	50
DatosDomicilioType	65
DatosExpedienteType	69
DatosIdentificativosType	72
DatosRegistroDepartamentalType	73
DatosRegistroType	75
DestinosType	83
DestinoType	84
DocumentoIdentificativoType	88
DocumentosType	91
DocumentoType	92
ErrorInfoType	113
HistoricoType	123
IdentificacionRegistroDepartamentalType	124
RegistroCreadoType	179
RegistroDepartamentalCodigoType	180
RegistroDescendenteType	180
RegistrosCreadosType	181
SoapObject	214
API_CREAREGISTRO	27
DATOS_DEL_REGISTRO	51
DATOS_DIRECCION	52
DATOS_EXPEDIENTES	55
DATOS_INTERESADO	56
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	59
DATOS_UNIDAD	62
DOCUMENTOS_ANEXOS	89
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	117
FIRMA_DOCUMENTO	118
FIRMA_JUSTIFICANTE	119

JUSTIFICANTE	135
OTROS_DATOS	167
SoapObject	216
authentication	28
comment	32
commentList	35
CPFaction	45
CPFactionList	47
document	86
documentList	88
documentType	93
documentTypeList	95
enhancedJob	104
enhancedJobList	105
enhancedUser	107
enhancedUserJobAssociated	108
enhancedUserJobAssociatedList	110
enhancedUserJobInfo	110
enhancedUserList	113
importanceLevel	127
importanceLevelList	129
job	133
jobList	134
noticeList	154
parameter	169
parameterList	171
remitterList	183
request	185
seat	198
seatList	198
signature	200
signatureRef	202
signer	205
signerList	206
signLine	208
signLineList	209
state	222
stateList	223
stringList	225
timestampInfo	226
user	230
userJob	232
userList	233
SoapObject	218
DatosEspecificos	66
Estado	114
ListaVehiculos	137
Retorno	187
Vehiculo	234
SoapObject	220
Baja	30
Consulta	41
DatosAdministrativos	63
DatosEspecificos	68
DatosGenerales	70
DatosTecnicos	76
DatosTramites	78

DatosVehiculo	80
DescripcionVehiculo	81
DomicilioDGT	96
DomicilioINE	97
DomicilioVehiculoDGT	100
DomicilioVehiculoINE	101
Estado	116
Impago	125
Indicadores	129
ListalImpagos	136
Marca	147
Masas	149
Matriculacion	150
Municipio	153
Plazas	174
Potencias	175
Provincia	177
Retorno	189
Titular	228
SoapServer	
WSComunSoapServer	509
WSBDC_Wranagramas	235
WSBDC_WrcBancoCodigo	237
WSBDC_WrcBancoNombre	238
WSBDC_WrcCalcularficticio	240
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	241
WSBDC_WrcCuentasTercero	243
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	245
WSBDC_WrcDatosMunicipios	246
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	247
WSBDC_WrcDatosNucleos	249
WSBDC_WrcDatosPais	250
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	251
WSBDC_WrcDatosProvincias	253
WSBDC_WrcDatosTercero	255
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	256
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	258
WSBDC_Wrcdel0001	259
WSBDC_WrcErroresAdicionales	261
WSBDC_WrcErroresOracle	262
WSBDC_WrcEstadoFichero	263
WSBDC_WrcLog	265
WSBDC_WrcNombresIguales	266
WSBDC_Wrcondom1	268
WSBDC_Wrcondomfiscal	270
WSBDC_Wrconsolic1	271
WSBDC_WrcSucursalCodigo	273
WSBDC_WrcSucursales	274
WSBDC_WrCtanacIban	276
WSBDC_Wrcteranagrama	277
WSBDC_Wrcterglobal	279
WSBDC_Wrctersip	281
WSBDC_Wrctersipbdc	283
WSBDC_WrcValidarNif	284
WSBDC_WrdomiciliosC	285
WSBDC_WrdomiciliosS	287
WSBDC_WrlbanCtanac	289
WSBDC_Wrinserciones02	290

WSBDC_Wrsustitutos	292
WSBDC_WtdBanco	293
WSBDC_WtdDomicilioC	295
WSBDC_WtdDomicilioS	304
WSBDC_WtdSucursal	307
WSBDC_WtdTablaBanco	312
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	313
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	313
WSBDC_WtdTablaSucursal	314
WSBDC_WtipoBitacora	315
WSBDC_WtipoClaveCuenta	317
WSBDC_WtipoClaveTercero	319
WSBDC_WtipoCuentaGnral	320
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	324
WSBDC_WtipoErrorAdicional	326
WSBDC_WtipoErrorOracle	328
WSBDC_WtipoEstadistica	330
WSBDC_WtipoMunicipio	332
WSBDC_WtipoNucleo	339
WSBDC_WtipoPais	344
WSBDC_WtipoProvincia	347
WSBDC_WtipoResultado	353
WSBDC_WtipoTablaBitacora	358
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	359
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	360
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	360
WSBDC_WtipoTablaNucleo	361
WSBDC_WtipoTablaProvincia	362
WSBDC_WtipoTablaResultado	363
WSBDC_WtipoTablaTercero	363
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	364
WSBDC_WtipoTablaTexto	365
WSBDC_WtipoTercero	366
WSBDC_WtipoTerceroBaja	370
WSBDC_Wyterce32	373
WSBDC_Wyterce32tabla	380
WSBDC_Wytercecf	381
WSBDC_Wytercecftabla	386
WSCCharset	412
WSCMessagePart	483
WCMime	483
WCMimeParser	490
WComunFCClient	496
WSClientAutentica	417
WSClientAutoriza	421
WSClientFirma	431
WSClientCatastro	423
WSClientCSV	428
WSClientConductorVehiculos	426
WSClientDatosVehiculo	429
WSClientGDE	432
WSClientGDE2	435
WSClientGVLogin	460
WSClientPortafirmas	462
WSClientRegDepartamental	478
WSClientSALT	481
WSSSoap	509
XMLSecEnc	516

XMLSecurityDSig	523
XMLSecurityKey	537
Exception	
GDE2Exception	120
WSComunPAIException	507
SoapClient	
WSBDCWebServicios	387
WSSSoapClient	511

Capítulo 4

Índice de estructura de datos

4.1. Estructura de datos

Lista de estructuras con una breve descripción:

AlfrescoClient	23
API_CREAREGISTRO	27
authentication	28
authentication	29
Baja	30
BasicError	31
BienesEspecifico	32
comment	32
comment	33
commentList	34
commentList	35
ComposerCatastro	35
ComposerGDE2	37
Consulta	41
consultaHistorico	42
consultaHistoricoResponse	43
consultaRegistroDepartamental	44
consultaRegistroDepartamentalResponse	45
CPFaction	45
CPFaction	46
CPFactionList	47
CPFactionList	48
creacionRegistroDepartamental	48
creacionRegistroDepartamentalResponse	50
DATOS_DEL_REGISTRO	51
DATOS_DIRECCION	52
DATOS_EXPEDIENTES	55
DATOS_INTERESADO	56
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	59
DATOS_UNIDAD	62
DatosAdministrativos	63
DatosDomicilioType	65
DatosEspecificos	66
DatosEspecificos	68
DatosExpedienteType	69

DatosGenerales	70
DatosIdentificativosType	72
DatosRegistroDepartamentalType	73
DatosRegistroType	75
DatosTecnicos	76
DatosTramites	78
DatosVehiculo	80
DescripcionVehiculo	81
DestinosType	83
DestinoType	84
document	85
document	86
documentList	87
documentList	88
DocumentIdentificativoType	88
DOCUMENTOS_ANEXOS	89
DocumentosType	91
DocumentoType	92
documentType	93
documentType	93
documentTypeList	94
documentTypeList	95
DomicilioDGT	96
DomicilioINE	97
DomicilioVehiculoDGT	100
DomicilioVehiculoINE	101
enhancedJob	103
enhancedJob	104
enhancedJobList	104
enhancedJobList	105
enhancedUser	106
enhancedUser	107
enhancedUserJobAssociated	107
enhancedUserJobAssociated	108
enhancedUserJobAssociatedList	109
enhancedUserJobAssociatedList	110
enhancedUserJobInfo	110
enhancedUserJobInfo	111
enhancedUserList	112
enhancedUserList	113
ErrorInfoType	113
Estado	114
Estado	116
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	117
FIRMA_DOCUMENTO	118
FIRMA_JUSTIFICANTE	119
GDE2Exception	120
HistoricoType	123
IdentificacionRegistroDepartamentalType	124
Impago	125
importanceLevel	126
importanceLevel	127
importanceLevelList	128
importanceLevelList	129
Indicadores	129
job	132
job	133
jobList	133

jobList	134
JUSTIFICANTE	135
ListaImpagos	136
ListaVehiculos	137
LoginParametro	139
LoginResponse	140
LoginRol	145
Marca	147
Masas	149
Matriculacion	150
Municipio	153
noticeList	154
noticeList	155
objCatastro	156
objSolicitudTransmision	156
objSolicitudTransmision	157
objSolicitudTransmision	161
OTROS_DATOS	167
parameter	168
parameter	169
parameterList	170
parameterList	171
PfAdviceSOAPServer	171
Plazas	174
Potencias	175
Provincia	177
RegistroCreadoType	179
RegistroDepartamentalCodigoType	180
RegistroDescendenteType	180
RegistrosCreadosType	181
remitterList	182
remitterList	183
request	184
request	185
Retorno	187
Retorno	189
RTSOAClient	190
RTSOADocumentResponse	196
RTSOAResponse	196
seat	197
seat	198
seatList	198
seatList	199
signature	200
signature	201
signatureRef	202
signatureRef	203
signer	204
signer	205
signerList	205
signerList	206
signLine	207
signLine	208
signLineList	208
signLineList	209
SoapObject	210
SoapObject	212
SoapObject	214

SoapObject	216
SoapObject	218
SoapObject	220
state	222
state	222
stateList	223
stateList	224
stringList	225
stringList	225
timestampInfo	226
timestampInfo	227
Titular	228
user	229
user	230
userJob	231
userJob	232
userList	232
userList	233
Vehiculo	234
WSBDC_Wranagramas	235
WSBDC_WrcBancoCodigo	237
WSBDC_WrcBancoNombre	238
WSBDC_WrcCalcularficticio	240
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	241
WSBDC_WrcCuentasTercero	243
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	245
WSBDC_WrcDatosMunicipios	246
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	247
WSBDC_WrcDatosNucleos	249
WSBDC_WrcDatosPais	250
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	251
WSBDC_WrcDatosProvincias	253
WSBDC_WrcDatosTercero	255
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	256
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	258
WSBDC_Wrcdel0001	259
WSBDC_WrcErroresAdicionales	261
WSBDC_WrcErroresOracle	262
WSBDC_WrcEstadoFichero	263
WSBDC_WrcLog	265
WSBDC_WrcNombresIguales	266
WSBDC_Wrcondom1	268
WSBDC_Wrcondomfiscal	270
WSBDC_Wrconsolic1	271
WSBDC_WrcSucursalCodigo	273
WSBDC_WrcSucursales	274
WSBDC_WrCtanacIban	276
WSBDC_Wrcteranagrama	277
WSBDC_Wrcterglobal	279
WSBDC_Wrctersip	281
WSBDC_Wrctersipbdc	283
WSBDC_WrcValidarNif	284
WSBDC_WrdomiciliosC	285
WSBDC_WrdomiciliosS	287
WSBDC_WrlbanCtanac	289
WSBDC_Wrinserciones02	290
WSBDC_Wrsustitutos	292
WSBDC_WtdBanco	293

WSBDC_WtdDomicilioC	295
WSBDC_WtdDomicilioS	304
WSBDC_WtdSucursal	307
WSBDC_WtdTablaBanco	312
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	313
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	313
WSBDC_WtdTablaSucursal	314
WSBDC_WtipoBitacora	315
WSBDC_WtipoClaveCuenta	317
WSBDC_WtipoClaveTercero	319
WSBDC_WtipoCuentaGnral	320
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	324
WSBDC_WtipoErrorAdicional	326
WSBDC_WtipoErrorOracle	328
WSBDC_WtipoEstadistica	330
WSBDC_WtipoMunicipio	332
WSBDC_WtipoNucleo	339
WSBDC_WtipoPais	344
WSBDC_WtipoProvincia	347
WSBDC_WtipoResultado	353
WSBDC_WtipoTablaBitacora	358
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	359
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	360
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	360
WSBDC_WtipoTablaNucleo	361
WSBDC_WtipoTablaProvincia	362
WSBDC_WtipoTablaResultado	363
WSBDC_WtipoTablaTercero	363
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	364
WSBDC_WtipoTablaTexto	365
WSBDC_WtipoTercero	366
WSBDC_WtipoTerceroBaja	370
WSBDC_Wyterce32	373
WSBDC_Wyterce32tabla	380
WSBDC_Wytercecf	381
WSBDC_Wytercecftabla	386
WSBDCWebServicios	387
WSCCharset	412
WSCClientAutentica	417
WSCClientAutoriza	421
WSCClientCatastro	423
WSCClientConductorVehiculos	426
WSCClientCSV	428
WSCClientDatosVehiculo	429
WSCClientFirma	431
WSCClientGDE	432
WSCClientGDE2	435
WSCClientGVLogin	460
WSCClientPortafirmas	462
WSCClientRegDepartamental	478
WSCClientSALT	481
WSCMessagePart	483
WSCMime	483
WSCMimeParser	490
WSCComunFClient	496
WSCComunPAIException	507
WSCComunSoapServer	509
WSSESoap	509

WSSSoapClient	511
XMLSecEnc	516
XMLSecurityDSig	523
XMLSecurityKey	537

Capítulo 5

Documentación de namespaces

5.1. Referencia del Namespace WSClientAutentica

5.1.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion (autenticación↔Arangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.2. Referencia del Namespace WSClientAutoriza

5.2.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autorizacion (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.3. Referencia del Namespace WSClntCatastro

5.3.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Catastro

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.4. Referencia del Namespace WSClntConductorVehiculos

5.4.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de ConductorVehiculos

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.5. Referencia del Namespace WSClntCSV

5.5.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de CSVGVA

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.6. Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo

5.6.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DatosVehiculo

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.7. Referencia del Namespace WSClientFirma

5.7.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Firma (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.8. Referencia del Namespace WSClientGDE

5.8.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GDE

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.9. Referencia del Namespace WSClientGDE2

5.9.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.10. Referencia del Namespace WSClientGVLogin

5.10.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GVLogin

Autor

Pablo Belenguer belenguer_pab@externosgva.es
David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.11. Referencia del Namespace WSClientPortafirmas

5.11.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.12. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental

5.12.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.13. Referencia del Namespace WSClientSALT

5.13.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.14. Referencia del Namespace WSCOMUN

Estructuras de datos

- class [WSComunFClient](#)
- class [WSComunPAIException](#)
- class [WSSSoapClient](#)

Variables

- `const DEBUG false`

5.14.1. Descripción detallada

Class for parsing MIME messages

Autor

David Pascual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Class representing a message part

Autor

David PAscual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Class for parsing MIME messages

Autor

David PAscual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder a Web Services Comunes ofrecidos en la PAI (Plataforma Aut. de Intermediación) del proyecto e-SIRCA de la DGTI

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es
Pablo Belenguer belenguer_pab@externos.gva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 Paquetes gestion WS-Security Clase que extiende SoapClient permitiendo que consuma WS seguros

5.14.2. Documentación de las variables

5.14.2.1. DEBUG

```
const DEBUG false
```

Activa/Desactiva el Debug

Definición en la línea 37 del archivo WSComunFClient.php.

Capítulo 6

Documentación de las estructuras de datos

6.1. Referencia de la Clase AlfrescoClient

Métodos públicos

- `__construct` (\$user, \$password, \$loginURL, \$uploadURL, \$downloadURL)
- `getTicket` ()
- `getDocument` (\$refGDE)
- `getDocumentAsStream` (\$refGDE)
- `insertDocument` (\$idApp, \$rutaFicheroEnServer, \$rutaDestinoAlf='/', \$nombreDoc="", \$descDoc="")
- `getLoginUrl` ()
- `setLoginUrl` (\$loginUrl)
- `getUser` ()
- `setUser` (\$user)
- `getPassword` ()
- `setPassword` (\$password)
- `getUploadUrl` ()
- `setUploadUrl` (\$uploadUrl)
- `getDownloadUrl` ()
- `setDownloadUrl` (\$downloadUrl)
- `getIdApp` ()
- `setIdApp` (\$idApp)
- `urlGetContents` (\$url, \$options=null)
- `urlGetStreamContent` (\$url, \$options=null)

Métodos públicos estáticos

- static `getMimeType` (\$fileName)

6.1.1. Descripción detallada

Clase para la inserción y lectura de documetos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 9 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.2. Documentación del constructor y destructor

6.1.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $user,
    $password,
    $loginURL,
    $uploadURL,
    $downloadURL )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario de acceso
string	<i>\$password</i>	Contraseña de acceso
string	<i>\$loginURL</i>	URL de LOGIN
string	<i>\$uploadURL</i>	URL de subida
string	<i>\$downloadURL</i>	URL de bajada

Definición en la línea 41 del archivo `AlfrescoClient.php`.

6.1.3. Documentación de las funciones miembro

6.1.3.1. `getDocument()`

```
getDocument (
    $refGDE )
```

Obtiene el documento a partir de la referencia GDE

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

--	--

Definición en la línea 105 del archivo `AlfrescoClient.php`.

6.1.3.2. `getDocumentAsStream()`

```
getDocumentAsStream (
    $refGDE )
```

Obtiene el stream de descarga del documento a partir de la referencia GDE

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

--	--

Definición en la línea 133 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.3. `getMimeType()`

```
static getMimeType (
    $fileName ) [static]
```

Devuelve el mimeType a partir de la extensión del nombre de fichero

Parámetros

string	<i>\$fileName</i>	
--------	-------------------	--

Devuelve

string

Definición en la línea 444 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.4. `getTicket()`

```
getTicket ( )
```

Devuelve un ticket temporal de session

Devuelve

string ticket temporal para uso de la API

Excepciones

--	--

Definición en la línea 58 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.5. insertDocument()

```
insertDocument (
    $idApp,
    $rutaFicheroEnServer,
    $rutaDestinoAlf = '/',
    $nombreDoc = '',
    $descDoc = '' )
```

Inserta un documento ubicado en el sistema de ficheros del servidor Apache/PHP en Alfresco

Parámetros

string	<i>\$idApp</i>	Identificador de la APP en el espacio de nombres correspondiente
string	<i>\$rutaFicheroEnServer</i>	Ubicación del fichero a insertar en Alfresco en el servidor HTTP
string	<i>\$rutaDestinoAlf</i>	Ruta de alfresco donde ubicar el fichero
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento en alfresco
string	<i>\$descDoc</i>	Descripción del documento

Excepciones

--	--

Definición en la línea 166 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.6. urlGetContents()

```
urlGetContents (
    $url,
    $options = null )
```

Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
array	<i>\$options</i>	Array de opciones adicionales

Devuelve

string

Excepciones

--	--

Definición en la línea 565 del archivo AlfrescoClient.php.

6.1.3.7. urlGetStreamContent()

```
urlGetStreamContent (
    $url,
    $options = null )
```

Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
array	<i>\$options</i>	Array de opciones adicionales

Devuelve

resource Flujo de salida abierto

Excepciones

--	--


Definición en la línea 607 del archivo AlfrescoClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/AlfrescoClient.php

6.2. Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO

Diagrama de herencias de API_CREAREGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.2.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2545 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.3. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.3.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2698 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.4. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.4.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2728 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.5. Referencia de la Clase Baja

Diagrama de herencias de Baja



Métodos públicos

- **setFechalnicio** (\$value)
- **hasFechalnicio** ()
- **getFechalnicio** ()
- **setFechaFin** (\$value)
- **hasFechaFin** ()
- **getFechaFin** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.5.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2948 del archivo Composer.php.

6.5.2. Documentación de las funciones miembro

6.5.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Baja** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Baja](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2995 del archivo Composer.php.

6.5.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 3018 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.6. Referencia de la Clase BasicError

Métodos públicos

- **getCodigoError** ()
- **getMensajeError** ()
- **__construct** (\$objError)
- **__toString** ()

Campos de datos

- const **TOKEN_NO_EXISTENTE** = '001'
- const **APLICACION_NO_EXISTENTE** = '002'
- const **TOKEN_CADUCADO** = '003'
- const **USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU** = '004'
- const **ORIGEN_NO_ESPERADO** = '005'
- const **COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO** = '006'
- const **USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU** = '007'
- const **COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO** = '008'
- const **USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT** = '009'
- const **ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION** = '010'
- const **USUARIO_SIN_ROLES** = '011'
- const **ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO** = '012'
- const **APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA** = '013'
- const **ERROR_INESPERADO** = '999'

6.6.1. Descripción detallada

Definición en la línea 695 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

6.7. Referencia de la Clase BienesEspecifico

Métodos públicos

- **toSoap** ()

Métodos públicos estáticos

- static **referenciaCatastral** (\$pc1, \$pc2, \$car=null, \$cc1=null, \$cc2=null)
- static **referenciaRustica** (\$cp, \$cm, \$cpo, \$cpa=null)

6.7.1. Descripción detallada


Definición en la línea 276 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.8. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.8.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2556 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.9. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.9.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2586 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.10. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.10.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2675 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.11. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.11.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2645 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php`

6.12. Referencia de la Clase ComposerCatastro

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **doIt** (\$vData)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.12.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 15 del archivo ComposerCatastro.php.

6.12.2. Documentación de las funciones miembro

6.12.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 29 del archivo ComposerCatastro.php.

6.12.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 61 del archivo ComposerCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ComposerCatastro.php

6.13. Referencia de la Clase ComposerGDE2

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **__cde__wPropiedadesError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__wPropiedadError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__ExcepcionWS_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionInsertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEliminarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEliminarCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__restaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerPathDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__obtenerPathDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEliminarCarpetaRecursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRecursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEliminarCarpetaRecursivaRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionActualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionAsociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__asociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__asociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__empaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionBuscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__BuscarCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__paginacion_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde_documento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionGenerarIdentificadorENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionGenerarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaGenerarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionCrearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_crearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaCrearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_crearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_coleccionMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosPersonalizado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_firma_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosExpedienteEni_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_datosCertificado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

Métodos protegidos

- `array2ObjectTree` (\$array)
- `objectTree2array` (\$obj)

6.13.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 12 del archivo ComposerGDE2.php.

6.13.2. Documentación de las funciones miembro

6.13.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 21 del archivo ComposerGDE2.php.

6.13.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 53 del archivo ComposerGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE2.php

6.14. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.14.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo Composer.php.

6.14.2. Documentación de las funciones miembro

6.14.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 713 del archivo Composer.php.

6.14.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.15. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.15.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2613 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.16. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.16.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2651 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.17. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.17.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2479 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.18. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.18.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2538 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php`

6.19. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.19.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2432 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.20. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.20.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2462 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.21. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.21.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2503 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.22. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.22.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2533 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.23. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.23.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2079 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.24. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.24.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2404 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.25. Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS_DEL_REGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setDATOS_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS_UNIDAD** ()
- **getDATOS_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS_INTERESADO** ()
- **addDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS_INTERESADO** ()
- **getDATOS_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS_INTERESADO** ()
- **setOTROS_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS_DATOS** ()
- **getOTROS_DATOS** ()
- **setDATOS_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.25.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1949 del archivo `ComposerRTSOA.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php`

6.26. Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS_DIRECCION



Métodos públicos

- **setTIPO_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO_DOMICILIO** ()
- **getTIPO_DOMICILIO** ()
- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO_POSTAL** ()
- **getCODIGO_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.26.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 518 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.26.2. Documentación de las funciones miembro

6.26.2.1. setCODIGO_POSTAL()

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 638 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.26.2.2. setCOMARCA()

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

Parámetros

string	código de comarcas (Ver tablas comunes)	
--------	---	--

Definición en la línea 578 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.26.2.3. setDIRECCION()

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 623 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.26.2.4. setMUNICIPIO()

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

Parámetros

<i>string</i>	código de municipio (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 593 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.26.2.5. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

Parámetros

<i>string</i>	código de población (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 608 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.26.2.6. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

Parámetros

<i>string</i>	código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46'
---------------	--


Definición en la línea 563 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.27. Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS_EXPEDIENTES



Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA_CODIGO_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **getA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **setA_CODIGO_TAREA** (\$value)
- **hasA_CODIGO_TAREA** ()
- **getA_CODIGO_TAREA** ()
- **setB_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasB_CODIGO_PROCED** ()
- **getB_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasN_CODIGO_PROCED** ()
- **getN_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_ASUNTO** (\$value)
- **hasN_ASUNTO** ()
- **getN_ASUNTO** ()
- **setN_ANYO** (\$value)
- **hasN_ANYO** ()
- **getN_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.27.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es


Definición en la línea 1316 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.28. Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO

Diagrama de herencias de DATOS_INTERESADO



Métodos públicos

- **setNOMBRE** (\$value)
- **hasNOMBRE** ()
- **getNOMBRE** ()
- **setAPELLIDO1** (\$value)
- **hasAPELLIDO1** ()
- **getAPELLIDO1** ()
- **setAPELLIDO2** (\$value)
- **hasAPELLIDO2** ()
- **getAPELLIDO2** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setNUMERO_IDENTIFICACION** (\$value)
- **hasNUMERO_IDENTIFICACION** ()
- **getNumERO_IDENTIFICACION** ()
- **setTELEFONO** (\$value)
- **hasTELEFONO** ()
- **getTELEFONO** ()
- **setTELEFONO_MOVIL** (\$value)
- **hasTELEFONO_MOVIL** ()
- **getTELEFONO_MOVIL** ()

- **setFAX** (\$value)
- **hasFAX** ()
- **getFAX** ()
- **setDIRECCION_CORREO** (\$value)
- **hasDIRECCION_CORREO** ()
- **getDIRECCION_CORREO** ()
- **setDATOS_DIRECCION** (\$value)
- **hasDATOS_DIRECCION** ()
- **getDATOS_DIRECCION** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.28.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 763 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.28.2. Documentación de las funciones miembro

6.28.2.1. setAPELLIDO1()

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 805 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.28.2.2. setAPELLIDO2()

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 820 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.28.2.3. setDIRECCION_CORREO()

```
setDIRECCION_CORREO (
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 897 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.28.2.4. setNOMBRE()

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 790 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.28.2.5. setNUMERO_IDENTIFICACION()

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 849 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.28.2.6. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	[1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)]
--------	----------------	--


Definición en la línea 835 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.29. Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Diagrama de herencias de DATOS_LIBRO_REGISTRAL



Métodos públicos

- [setTIPO_LIBRO](#) (\$value)
- [hasTIPO_LIBRO](#) ()
- [getTIPO_LIBRO](#) ()
- [setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL](#) (\$value)
- [hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL](#) ()
- [getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL](#) ()
- [setANYO](#) (\$value)

- **hasANYO** ()
- **getANYO** ()
- **setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** (\$value)
- **hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Campos de datos

- const **TIPO_LIBRO_REG_ENT** = 1
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU** = 2
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL** = 3

Otros miembros heredados

6.29.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

Definición en la línea 183 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.29.2. Documentación de las funciones miembro

6.29.2.1. **getTIPO_LIBRO()**

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

Definición en la línea 221 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.29.2.2. hasTIPO_LIBRO()

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

Devuelve

boolean

Definición en la línea 212 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.29.2.3. setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

Parámetros

mixed	<i>\$value</i>	
-------	----------------	--

Definición en la línea 230 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.29.2.4. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	Año del registro
---------	----------------	------------------

Definición en la línea 246 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.29.2.5. setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fiaj el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

Parámetros

string	<i>\$value</i>	Formato XXXYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral
--------	----------------	--

Definición en la línea 263 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.29.2.6. setTIPO_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	[1: Registro de entrada 2: Registro salida con acuse 3: Registro de salida sin acuse]
---------	----------------	---


Definición en la línea 202 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.30. Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS_UNIDAD

**Métodos públicos**

- **setCODIGO_UNIDAD** (*\$value*)
- **hasCODIGO_UNIDAD** ()
- **getCODIGO_UNIDAD** ()
- **setTIPO_UNIDAD** (*\$value*)
- **hasTIPO_UNIDAD** ()
- **getTIPO_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION_UNIDAD** (*\$value*)
- **hasDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **setENVIO_BANDEJA** (*\$value*)

- **hasENVIO_BANDEJA** ()
- **getENVIO_BANDEJA** ()
- **setCODIGO_DIR3** (\$value)
- **hasCODIGO_DIR3** ()
- **getCODIGO_DIR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.30.1. Descripción detallada

Definición en la línea 354 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.30.2. Documentación de las funciones miembro

6.30.2.1. setCODIGO_DIR3()

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--


Definición en la línea 418 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.31. Referencia de la Clase DatosAdministrativos

Diagrama de herencias de DatosAdministrativos



Métodos públicos

- **setListImpagos** (\$value)
- **hasListImpagos** ()
- **getListImpagos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.31.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3029 del archivo Composer.php.

6.31.2. Documentación de las funciones miembro

6.31.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosAdministrativos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	-------------------------	--

Devuelve

[DatosAdministrativos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3058 del archivo Composer.php.

6.31.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3078 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.32. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType



Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()

- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.32.1. Descripción detallada


Definición en la línea 689 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.33. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.33.1. Descripción detallada

Definición en la línea 508 del archivo Composer.php.

6.33.2. Documentación de las funciones miembro

6.33.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 537 del archivo Composer.php.

6.33.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 560 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.34. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.34.1. Descripción detallada

Definición en la línea 555 del archivo Composer.php.

6.34.2. Documentación de las funciones miembro

6.34.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 602 del archivo Composer.php.

6.34.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 637 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.35. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType



Métodos públicos

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.35.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1331 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.36. Referencia de la Clase DatosGenerales

Diagrama de herencias de DatosGenerales



Métodos públicos

- **setDescripcionVehiculo** (\$value)
- **hasDescripcionVehiculo** ()
- **getDescripcionVehiculo** ()
- **setDomicilioVehiculoDGT** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoDGT** ()
- **getDomicilioVehiculoDGT** ()
- **setDomicilioVehiculoINE** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoINE** ()
- **getDomicilioVehiculoINE** ()
- **setIndicadores** (\$value)
- **hasIndicadores** ()
- **getIndicadores** ()
- **setMatriculacion** (\$value)
- **hasMatriculacion** ()
- **getMatriculacion** ()
- **setTitular** (\$value)
- **hasTitular** ()
- **getTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.36.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1120 del archivo Composer.php.

6.36.2. Documentación de las funciones miembro

6.36.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosGenerales](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosGenerales](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1239 del archivo Composer.php.

6.36.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.37. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType

**Métodos públicos**

- **setDocumentIdIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdIdentificativo** ()
- **getDocumentIdIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()

- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.37.1. Descripción detallada


Definición en la línea 867 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.38. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)
- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()

- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.38.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1596 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.39. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.39.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1110 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.40. Referencia de la Clase DatosTecnicos

Diagrama de herencias de DatosTecnicos



Métodos públicos

- **setNivelEmisiones** (\$value)
- **hasNivelEmisiones** ()
- **getNivelEmisiones** ()
- **setMasas** (\$value)
- **hasMasas** ()
- **getMasas** ()
- **setPlazas** (\$value)
- **hasPlazas** ()
- **getPlazas** ()
- **setPotencias** (\$value)
- **hasPotencias** ()
- **getPotencias** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.40.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2378 del archivo Composer.php.

6.40.2. Documentación de las funciones miembro

6.40.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosTecnicos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DatosTecnicos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2461 del archivo Composer.php.

6.40.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2495 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.41. Referencia de la Clase DatosTramites

Diagrama de herencias de DatosTramites



Métodos públicos

- **setBaja** (\$value)
- **hasBaja** ()
- **getBaja** ()
- **setFechaTransferencia** (\$value)
- **hasFechaTransferencia** ()
- **getFechaTransferencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.41.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2866 del archivo Composer.php.

6.41.2. Documentación de las funciones miembro

6.41.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosTramites](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosTramites](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2913 del archivo Composer.php.

6.41.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.42. Referencia de la Clase DatosVehiculo

Diagrama de herencias de DatosVehiculo



Métodos públicos

- **setDatosGenerales** (\$value)
- **hasDatosGenerales** ()
- **getDatosGenerales** ()
- **setDatosTecnicos** (\$value)
- **hasDatosTecnicos** ()
- **getDatosTecnicos** ()
- **setDatosTramites** (\$value)
- **hasDatosTramites** ()
- **getDatosTramites** ()
- **setDatosAdministrativos** (\$value)
- **hasDatosAdministrativos** ()
- **getDatosAdministrativos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.42.1. Descripción detallada

Definición en la línea 989 del archivo Composer.php.

6.42.2. Documentación de las funciones miembro

6.42.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosVehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosVehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1072 del archivo Composer.php.

6.42.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1107 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.43. Referencia de la Clase DescripcionVehiculo

Diagrama de herencias de DescripcionVehiculo



Métodos públicos

- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **setMarca** (\$value)
- **hasMarca** ()
- **getMarca** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.43.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1299 del archivo Composer.php.

6.43.2. Documentación de las funciones miembro

6.43.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DescripcionVehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DescripcionVehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1382 del archivo Composer.php.

6.43.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.44. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.44.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1054 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.45. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType



Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.45.1. Descripción detallada


Definición en la línea 996 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.46. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.46.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1822 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.47. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.47.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1792 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.48. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.48.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2019 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.49. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.49.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1989 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.50. Referencia de la Clase DocumentIdentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentIdentificativoType



Métodos públicos

- **setTipoDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentoidentificativo** ()
- **getTipoDocumentoidentificativo** ()
- **setNumeroDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **getNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.50.1. Descripción detallada


Definición en la línea 253 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.51. Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS_ANEXOS



Métodos públicos

- **setNOMBRE_FICHERO** (\$value)
- **hasNOMBRE_FICHERO** ()
- **getNOMBRE_FICHERO** ()
- **setCODIGO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **getCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **setDESCRIPCION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **getDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()

- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_FICHERO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **getIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **setHASH_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasHASH_DOCUMENTO** ()
- **getHASH_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **setCLASIFICACION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **getCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **setFIRMA_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **getFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.51.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

Definición en la línea 1678 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.51.2. Documentación de las funciones miembro

6.51.2.1. **setTIPO_DOCUMENTO()**

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--


Definición en la línea 1741 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.52. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.52.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1540 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.53. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.53.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1401 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.54. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.54.1. Descripción detallada


Definición en la línea 178 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.55. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.55.1. Descripción detallada


Definición en la línea 200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.56. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.56.1. Descripción detallada


Definición en la línea 270 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.57. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.57.1. Descripción detallada


Definición en la línea 248 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.58. Referencia de la Clase DomicilioDGT

Diagrama de herencias de DomicilioDGT



Métodos públicos

- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.58.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

6.58.2. Documentación de las funciones miembro

6.58.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioDGT](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioDGT](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1725 del archivo Composer.php.

6.58.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1761 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.59. Referencia de la Clase DomicilioINE

Diagrama de herencias de DomicilioINE



Métodos públicos

- **setTipoVia** (\$value)
- **hasTipoVia** ()
- **getTipoVia** ()
- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setNumeroVia** (\$value)
- **hasNumeroVia** ()
- **getNumeroVia** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setKilometro** (\$value)
- **hasKilometro** ()
- **getKilometro** ()
- **setHectometro** (\$value)
- **hasHectometro** ()
- **getHectometro** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.59.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1775 del archivo Composer.php.

6.59.2. Documentación de las funciones miembro

6.59.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioINE](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioINE](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2038 del archivo Composer.php.

6.59.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2110 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.60. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoDGT



Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.60.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1508 del archivo Composer.php.

6.60.2. Documentación de las funciones miembro

6.60.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioVehiculoDGT](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioVehiculoDGT](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1537 del archivo Composer.php.

6.60.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1556 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.61. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoINE



Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.61.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

6.61.2. Documentación de las funciones miembro

6.61.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioVehiculoINE](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioVehiculoINE](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

6.61.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1614 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.62. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.62.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1093 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.63. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.63.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1061 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.64. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.64.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.65. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.65.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1168 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.66. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.66.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1039 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.67. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.67.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1007 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.68. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.68.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1253 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.69. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.69.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1221 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.70. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.70.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1352 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.71. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.71.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1320 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.72. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo



Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.72.1. Descripción detallada**


Definición en la línea 917 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.73. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo

**Métodos públicos**

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.73.1. Descripción detallada


Definición en la línea 949 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.74. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.74.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1147 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.75. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.75.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1115 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.76. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.76.1. Descripción detallada


Definición en la línea 195 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.77. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.77.1. Descripción detallada

Definición en la línea 656 del archivo Composer.php.

6.77.2. Documentación de las funciones miembro

6.77.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 721 del archivo Composer.php.

6.77.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.78. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.78.1. Descripción detallada

Definición en la línea 879 del archivo Composer.php.

6.78.2. Documentación de las funciones miembro

6.78.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 944 del archivo Composer.php.

6.78.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 977 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.79. Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.79.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2192 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.80. Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO

Diagrama de herencias de FIRMA_DOCUMENTO



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.80.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es


Definición en la línea 1566 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.81. Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de FIRMA_JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.81.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2435 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.82. Referencia de la Clase GDE2Exception

Diagrama de herencias de GDE2Exception



Métodos públicos

- [getExceptionWS](#) ()
- **__construct** (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)
- **__toString** ()
- [getCodeAsString](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [getCodeFromFaultCode](#) (\$faultcode)

Campos de datos

- const `CODE_Desconocido` = 0
- const `CODE_UsuarioNoAutorizado` = 1
- const `CODE_AplicacionNoExistente` = 2
- const `CODE_GestorDocumental` = 3
- const `CODE_LimiteRegistrosSobrepasado` = 4
- const `CODE_IdentificadorENINoValido` = 5
- const `CODE_EniConverterter` = 6
- const `CODE_DocumentoNoInteroperable` = 7
- const `CODE_TokenYaUtilizado` = 8
- const `CODE_TokenCaducado` = 9
- const `CODE_TokenIncorrecto` = 10
- const `CODE_ExpedienteNoInteroperable` = 11
- const `CODE_XMLExpedienteNoValido` = 12
- const `CODE_DocumentoVacio` = 13
- const `CODE_DocumentoNoExistente` = 14
- const `CODE_PathAutoNoDisponible` = 15
- const `MSG_UsuarioNoAutorizado` = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const `MSG_AplicacionNoExistente` = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const `MSG_GestorDocumental` = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const `MSG_LimiteRegistrosSobrepasado` = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const `MSG_IdentificadorENINoValido` = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const `MSG_EniConverterter` = 'GDE_EniConverterterException'
- const `MSG_DocumentoNoInteroperable` = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const `MSG_TokenYaUtilizado` = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const `MSG_TokenCaducado` = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const `MSG_TokenIncorrecto` = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const `MSG_ExpedienteNoInteroperable` = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const `MSG_XMLExpedienteNoValido` = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const `MSG_DocumentoVacio` = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const `MSG_DocumentoNoExistente` = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const `MSG_PathAutoNoDisponible` = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

6.82.1. Descripción detallada

GDE2Exception

Definición en la línea 2167 del archivo WSCClientGDE2.php.

6.82.2. Documentación de las funciones miembro

6.82.2.1. getCodeAsString()

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Devuelve

string

Definición en la línea 2243 del archivo WSCClientGDE2.php.

6.82.2.2. getCodeFromFaultCode()

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Parámetros

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepción GDE2 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	--

Devuelve

integer Código numérico identificativo del error GDE2

Definición en la línea 2319 del archivo WSClietGDE2.php.

6.82.2.3. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE2

Devuelve

object

Definición en la línea 2221 del archivo WSClietGDE2.php.

6.82.3. Documentación de los campos

6.82.3.1. CODE_Desconocido

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para códigos de error GDE

Definición en la línea 2173 del archivo WSClietGDE2.php.

6.82.3.2. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error GDE


Definición en la línea 2193 del archivo WSClietGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClietGDE2.php

6.83. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType



Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.83.1. Descripción detallada


Definición en la línea 535 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.84. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.84.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1210 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.85. Referencia de la Clase Impago

Diagrama de herencias de Impago



Métodos públicos

- **setAnioImpago** (\$value)
- **hasAnioImpago** ()
- **getAnioImpago** ()
- **setDocumentacion** (\$value)
- **hasDocumentacion** ()
- **getDocumentacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.85.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3168 del archivo Composer.php.

6.85.2. Documentación de las funciones miembro

6.85.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Impago** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Impago](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3251 del archivo Composer.php.

6.85.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.86. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.86.1. Descripción detallada


Definición en la línea 323 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.87. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.87.1. Descripción detallada


Definición en la línea 301 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.88. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.88.1. Descripción detallada


Definición en la línea 375 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.89. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.89.1. Descripción detallada


Definición en la línea 353 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.90. Referencia de la Clase Indicadores

Diagrama de herencias de Indicadores



Métodos públicos

- **setBajaTemporal** (\$value)
- **hasBajaTemporal** ()
- **getBajaTemporal** ()
- **setBajaDefinitiva** (\$value)
- **hasBajaDefinitiva** ()
- **getBajaDefinitiva** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.90.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2133 del archivo Composer.php.

6.90.2. Documentación de las funciones miembro

6.90.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Indicadores](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Indicadores](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2180 del archivo Composer.php.

6.90.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2203 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.91. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.91.1. Descripción detallada


Definición en la línea 676 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.92. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.92.1. Descripción detallada


Definición en la línea 646 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.93. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.93.1. Descripción detallada


Definición en la línea 738 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.94. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.94.1. Descripción detallada


Definición en la línea 706 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.95. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setNUMERO_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO_REGISTRO** ()
- **getNumERO_REGISTRO** ()
- **setFECHA_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA_REGISTRO** ()
- **getFECHA_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE_CONSULTA** ()
- **getCLAVE_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.95.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2302 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.96. Referencia de la Clase ListImpagos

Diagrama de herencias de ListImpagos



Métodos públicos

- **replaceArrayImpago** (\$value)
- **retrieveArrayImpago** ()
- **addImpago** (\$value)
- **hasImpago** ()
- **getImpago** (\$index)
- **countImpago** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.96.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3088 del archivo Composer.php.

6.96.2. Documentación de las funciones miembro

6.96.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListImpagos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListaImpagos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3126 del archivo Composer.php.

6.96.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3158 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.97. Referencia de la Clase ListaVehiculos

Diagrama de herencias de ListaVehiculos



Métodos públicos

- **replaceArrayVehiculo** (\$value)
- **retrieveArrayVehiculo** ()
- **addVehiculo** (\$value)
- **hasVehiculo** ()
- **getVehiculo** (\$index)
- **countVehiculo** ()
- [toSoap](#) (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.97.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

6.97.2. Documentación de las funciones miembro

6.97.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListaVehiculos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListaVehiculos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 804 del archivo Composer.php.

6.97.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.98. Referencia de la Clase LoginParametro

Métodos públicos

- [getNombre](#) ()
- [getValor](#) ()
- [__construct](#) (\$nombre, \$valor)

6.98.1. Descripción detallada

Definición en la línea 573 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.98.2. Documentación del constructor y destructor

6.98.2.1. __construct()

```
__construct (
    $nombre,
    $valor )
```

(Constructor) [LoginParametro](#)

Parámetros

string	<i>\$nombre</i>	Nombre del parametro
string	<i>\$valor</i>	Valor del parametro

Definición en la línea 606 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.98.3. Documentación de las funciones miembro

6.98.3.1. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' del parametro

Devuelve

String Campo 'nombre' del parametro public

Definición en la línea 585 del archivo WSClntGVLogin.php.

6.98.3.2. getValor()

```
getValor ( )
```

Devuelve el campo 'valor' del parametro

Devuelve

String Campo 'valor' del parametro public

Definición en la línea 595 del archivo WSClntGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClntGVLogin.php

6.99. Referencia de la Clase LoginResponse

Métodos públicos

- [getResultado](#) ()
- [hasError](#) ()
- [getError](#) ()
- [getDni](#) ()
- [getNombre](#) ()
- [getApellido1](#) ()
- [getApellido2](#) ()
- [getMail](#) ()
- [hasInfoAmpliada](#) ()
- [sizeOfInfoAmpliada](#) ()
- [getInfoAmpliada](#) (\$index)
- [hasRoles](#) ()
- [sizeOfRoles](#) ()
- [getRoles](#) (\$index)
- [__construct](#) (\$response)

6.99.1. Descripción detallada

Definición en la línea 309 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.99.2. Documentación del constructor y destructor

6.99.2.1. __construct()

```
__construct (
    $response )
```

(Constructor) Devuelve un BasicResponse a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object BasicResponse Objeto creado public

Definición en la línea 502 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.99.3. Documentación de las funciones miembro

6.99.3.1. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido1' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido1' de la respuesta public

Definición en la línea 387 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.99.3.2. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido2' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido2' de la respuesta public

Definición en la línea 398 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.99.3.3. getDni()

```
getDni ( )
```

Devuelve el campo 'dni' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'dni' de la respuesta public

Definición en la línea 365 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.99.3.4. getError()

```
getError ( )
```

Devuelve el error de la operacion, o null

Devuelve

object Error del servicio (LoginError) public

Definición en la línea 353 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.99.3.5. getInfoAmpliada()

```
getInfoAmpliada (
    $index )
```

Devuelve el parametro de la informacion ampliada solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginParametro](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 449 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.99.3.6. getMail()

```
getMail ( )
```

Devuelve el campo 'mail' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'mail' de la respuesta public

Definición en la línea 409 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.99.3.7. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'nombre' de la respuesta public

Definición en la línea 376 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.99.3.8. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Devuelve el resultado de la operacion

Devuelve

string Respuesta del servicio public

Definición en la línea 329 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.99.3.9. getRoles()

```
getRoles (
    $index )
```

Devuelve el rol solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginRol](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 489 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.99.3.10. hasError()

```
hasError ( )
```

Indica si ha ocurrido un error

Devuelve

boolean Indica si ha habido un error public

Definición en la línea 341 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.99.3.11. hasInfoAmpliada()

```
hasInfoAmpliada ( )
```

Indica si hay parametros de informacion ampliada

Devuelve

boolean Indica si hay parametros de informacion ampliada public

Definición en la línea 421 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.99.3.12. hasRoles()

```
hasRoles ( )
```

Indica si hay roles

Devuelve

boolean Indica si hay roles public

Definición en la línea 461 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.99.3.13. `sizeOfInfoAmpliada()`

```
sizeOfInfoAmpliada ( )
```

Devuelve el numero de parametros de la informacion ampliada existente

Devuelve

int Numero de parametros de la informacion ampliada public

Definición en la línea 433 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.99.3.14. `sizeOfRoles()`

```
sizeOfRoles ( )
```

Devuelve el numero de roles existente

Devuelve

int Numero de roles public

Definición en la línea 473 del archivo WSClietGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClietGVLogin.php

6.100. Referencia de la Clase LoginRol

Métodos públicos

- [getCodigo](#) ()
- [hasParametro](#) ()
- [sizeOfParametro](#) ()
- [getParametro](#) (\$index)
- [__construct](#) (\$datos)

6.100.1. Descripción detallada

Definición en la línea 612 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.100.2. Documentación del constructor y destructor

6.100.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $datos )
```

(Constructor) Devuelve un LoginRole a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object LoginRole Objeto creado public

Definición en la línea 670 del archivo WSCClientGVLogin.php.

6.100.3. Documentación de las funciones miembro

6.100.3.1. `getCodigo()`

```
getCodigo ( )
```

Devuelve el campo 'codigo' del parametro

Devuelve

String Campo 'codigo' del parametro public

Definición en la línea 624 del archivo WSCClientGVLogin.php.

6.100.3.2. `getParametro()`

```
getParametro (
    $index )
```

Devuelve el parametro solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginParametro](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 659 del archivo WSCClientGVLogin.php.

6.100.3.3. hasParametro()

```
hasParametro ( )
```

Indica si hay parametros

Devuelve

boolean Indica si hay parametros public

Definición en la línea 634 del archivo WSCClientGVLogin.php.

6.100.3.4. sizeofParametro()

```
sizeofParametro ( )
```

Devuelve el numero de parametros existente

Devuelve

int Numero de parametros public


Definición en la línea 645 del archivo WSCClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSCClientGVLogin.php

6.101. Referencia de la Clase Marca

Diagrama de herencias de Marca



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.101.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo Composer.php.

6.101.2. Documentación de las funciones miembro

6.101.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Marca](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Marca](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1474 del archivo Composer.php.

6.101.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1497 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.102. Referencia de la Clase Masas

Diagrama de herencias de Masas



Métodos públicos

- **setMasaMaximaTecnica** (\$value)
- **hasMasaMaximaTecnica** ()
- **getMasaMaximaTecnica** ()
- **setMasaMaxima** (\$value)
- **hasMasaMaxima** ()
- **getMasaMaxima** ()
- **setMasaServicio** (\$value)
- **hasMasaServicio** ()
- **getMasaServicio** ()
- **setTara** (\$value)
- **hasTara** ()
- **getTara** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.102.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2508 del archivo Composer.php.

6.102.2. Documentación de las funciones miembro

6.102.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **fromSoap** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Masas Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2591 del archivo Composer.php.

6.102.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2622 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.103. Referencia de la Clase Matriculacion

Diagrama de herencias de Matriculacion



Métodos públicos

- **setFechaMatriculacion** (\$value)
- **hasFechaMatriculacion** ()
- **getFechaMatriculacion** ()
- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.103.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2214 del archivo Composer.php.

6.103.2. Documentación de las funciones miembro

6.103.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Matriculacion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Matriculacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2261 del archivo Composer.php.

6.103.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.104. Referencia de la Clase Municipio

Diagrama de herencias de Municipio



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.104.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3297 del archivo Composer.php.

6.104.2. Documentación de las funciones miembro

6.104.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Municipio** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Municipio](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3344 del archivo Composer.php.

6.104.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.105. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.105.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2379 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.106. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.106.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2409 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.107. Referencia de la Clase objCatastro

Métodos públicos

- **doGeneral** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPetición** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

6.107.1. Descripción detallada

Definición en la línea 173 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.108. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetición, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.108.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.109. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↵
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [setEspecifico](#) (\$oEspecifico)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.109.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.109.2. Documentación de las funciones miembro

6.109.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 231 del archivo Composer.php.

6.109.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 144 del archivo Composer.php.

6.109.2.3. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

public

Parámetros

DatosEspecificos	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

6.109.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 168 del archivo Composer.php.

6.109.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 156 del archivo Composer.php.

6.109.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 204 del archivo Composer.php.

6.109.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 184 del archivo Composer.php.

6.109.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 253 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.110. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)

- `setFuncionario` (\$nombreCompleto, \$nif)
- `setTitular` (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- `setSolicitante` (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad← Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- `setEspecifico` (\$oEspecifico)
- `duplicarCabecera` ()
- `toSoap` (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)
- `ConsultarMatricula` (\$valor)
- `ConsultarBastidor` (\$valor)
- `ConsultarNIVE` (\$valor)

6.110.1. Descripción detallada

Definición en la línea 12 del archivo Composer.php.

6.110.2. Documentación de las funciones miembro

6.110.2.1. ConsultarBastidor()

```
ConsultarBastidor (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante el bastidor.

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	Bastidor a consultar
--------	----------------	----------------------

Definición en la línea 362 del archivo Composer.php.

6.110.2.2. ConsultarMatricula()

```
ConsultarMatricula (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar una matrícula.

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	Matricula a consultar
--------	----------------	-----------------------

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

6.110.2.3. ConsultarNIVE()

```
ConsultarNIVE (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante la tarjeta de la ITV electronica (NIVE).

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	NIVE a consultar
--------	----------------	------------------

Definición en la línea 378 del archivo Composer.php.

6.110.2.4. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 230 del archivo Composer.php.

6.110.2.5. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 143 del archivo Composer.php.

6.110.2.6. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición. Se recomienda usar los métodos setMatricula, setBastidor y setNIVE en su lugar.

public

Parámetros

DatosEspecificos	<i>\$oEspecifico</i>	Datos especificos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 219 del archivo Composer.php.

6.110.2.7. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 167 del archivo Composer.php.

6.110.2.8. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
```



```

        $codigo,
        $nombre )

```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 155 del archivo Composer.php.

6.110.2.9. setSolicitante()

```

setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 203 del archivo Composer.php.

6.110.2.10. setTitular()

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,

```

```
$nombre = null,  
$apellido1 = null,  
$apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 183 del archivo Composer.php.

6.110.2.11. toSoap()

```
toSoap (   
    $IdPeticion,  
    $CodigoCertificado,  
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP


Definición en la línea 252 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.111. Referencia de la Clase OTROS_DATOS

Diagrama de herencias de OTROS_DATOS



Métodos públicos

- **setCODIGO_ASUNTO** (\$value)
- **hasCODIGO_ASUNTO** ()
- **getCODIGO_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION_ASUNTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (\$value)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()
- **setREFERENCIA_EXTERNA** (\$value)
- **hasREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasNUMERO_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA_FIN_PLAZO** (\$value)
- **hasFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **getFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **setFECHA_ACUSE** (\$value)
- **hasFECHA_ACUSE** ()
- **getFECHA_ACUSE** ()
- **setCODIGO_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO_SIA** ()
- **getCODIGO_SIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.111.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1064 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.111.2. Documentación de las funciones miembro

6.111.2.1. setCODIGO_SIA()

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--


Definición en la línea 1178 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.112. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.112.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1405 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.113. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.113.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1373 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.114. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.114.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2356 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.115. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.115.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2326 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.116. Referencia de la Clase PFAdviceSOAPServer

Métodos públicos

- [updateRequestStatus](#) (\$oData)

Métodos públicos estáticos

- static [createSoapServer](#) (\$fnCallback, \$serviceURL=true)
- static **userJob_from_xml** (\$xml)
- static [createExceptionInfo](#) (\$identifier, \$description)

Métodos protegidos

- [__construct](#) ()

6.116.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6 del archivo PFAAdviceServer.php.

6.116.2. Documentación del constructor y destructor

6.116.2.1. [__construct](#)()

```
__construct ( ) [protected]
```

Constructor privado del WS. Uso interno. Utilizar "createSoapServer" en su lugar

public

Devuelve

[PFAAdviceSOAPServer](#) Instancia del servidor.

Definición en la línea 142 del archivo PFAAdviceServer.php.

6.116.3. Documentación de las funciones miembro

6.116.3.1. [createExceptionInfo](#)()

```
static createExceptionInfo (
    $identifier,
    $description ) [static]
```

Crea y devuelve un SOAPFault adaptado a los requisitos/especificacion del WS. Este SOAPFault puede devolverse como resultado de la operación en caso de error.

public

Parámetros

string	<i>\$identifier</i>	Identificador del error.
string	<i>\$description</i>	Descripcion del error.

Devuelve

Instancia de la excepcion (SOAPFault).

Definición en la línea 196 del archivo PFAviceServer.php.

6.116.3.2. createSoapServer()

```
static createSoapServer (
    $fnCallback,
    $serviceURL = true ) [static]
```

Constructor estatico del WS

public

Parámetros

string	<i>\$fnCallback</i>	Nombre de la funcion que manejará la petición a invocar al activarse el servicio.
true string	<i>\$serviceURL</i>	Si es true, genera automaticamente la URL de escucha. Si es un string, utiliza la URL de escucha indicada.

Devuelve

[PFAviceSOAPServer](#) Instancia del servidor.

Definición en la línea 18 del archivo PFAviceServer.php.

6.116.3.3. updateRequestStatus()

```
updateRequestStatus (
    $oData )
```

Método de tratamiento de peticiones "updateRequestStatus" Invoca al método suministrado por el programador final. Uso interno.


Definición en la línea 150 del archivo PFAviceServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAviceServer/PFAviceServer.php

6.117. Referencia de la Clase Plazas

Diagrama de herencias de Plazas



Métodos públicos

- **setMixtas** (\$value)
- **hasMixtas** ()
- **getMixtas** ()
- **setNormales** (\$value)
- **hasNormales** ()
- **getNormales** ()
- **setNumeroPlazasPie** (\$value)
- **hasNumeroPlazasPie** ()
- **getNumeroPlazasPie** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.117.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2635 del archivo Composer.php.

6.117.2. Documentación de las funciones miembro

6.117.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Plazas](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Plazas](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2700 del archivo Composer.php.

6.117.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2727 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.118. Referencia de la Clase Potencias

Diagrama de herencias de Potencias



Métodos públicos

- **setCilindrada** (\$value)
- **hasCilindrada** ()
- **getCilindrada** ()
- **setPotenciaFiscal** (\$value)
- **hasPotenciaFiscal** ()
- **getPotenciaFiscal** ()
- **setPotenciaNetaMaxima** (\$value)
- **hasPotenciaNetaMaxima** ()
- **getPotenciaNetaMaxima** ()
- **setRelacionPotenciaPeso** (\$value)
- **hasRelacionPotenciaPeso** ()
- **getRelacionPotenciaPeso** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.118.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2739 del archivo Composer.php.

6.118.2. Documentación de las funciones miembro

6.118.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Potencias** con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Potencias Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2822 del archivo Composer.php.

6.118.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2853 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.119. Referencia de la Clase Provincia

Diagrama de herencias de Provincia



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.119.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3378 del archivo Composer.php.

6.119.2. Documentación de las funciones miembro

6.119.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Provincia](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Provincia](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3425 del archivo Composer.php.

6.119.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3448 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.120. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.120.1. Descripción detallada


Definición en la línea 367 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.121. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.121.1. Descripción detallada


Definición en la línea 477 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.122. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.122.1. Descripción detallada


Definición en la línea 573 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.123. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType



Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.123.1. Descripción detallada


Definición en la línea 311 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.124. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.124.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2178 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.125. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.125.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2148 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.126. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)

- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.126.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1457 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.127. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()

- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.127.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1425 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.128. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setListaVehiculos** (\$value)
- **hasListaVehiculos** ()
- **getListaVehiculos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.128.1. Descripción detallada

Definición en la línea 570 del archivo Composer.php.

6.128.2. Documentación de las funciones miembro

6.128.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Retorno](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 617 del archivo Composer.php.

6.128.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 645 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.129. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setDatosVehiculo** (\$value)
- **hasDatosVehiculo** ()
- **getDatosVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.129.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

6.129.2. Documentación de las funciones miembro

6.129.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Retorno Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 831 del archivo Composer.php.

6.129.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 867 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.130. Referencia de la Clase RTSOAClient**Métodos públicos**

- **__construct** (\$wsURLWSDL)
- **crearRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- **consultarRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver← Documentos, \$docFirmados)
- **consultarDocumento** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo← Documento="T")
- **registrarAcuse** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato← Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

Métodos públicos estáticos

- static [CrearFicheroAviso](#) (\$texto)
- static [CrearFicheroOficioRemision](#) (\$texto)

Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'

Métodos protegidos

- [tratarMTOMEstandar](#) (\$response, \$itemToReturn=null)
- [xml_to_object](#) (&\$root)

6.130.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documetos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 20 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.2. Documentación del constructor y destructor

6.130.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$wsURLWSDL</i>	URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones
--------	--------------------	---

Definición en la línea 46 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.3. Documentación de las funciones miembro

6.130.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $sesRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$sesRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$tipoDocumento</i>	Carácter que indica el tipo de documento a solicitar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 179 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.3.2. consultarRegistro()

```
consultarRegistro (
    $sesRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $devolverDocumentos,
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$sesRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$devolverDocumentos</i>	True: devuelven los documentos / False: no se devuelven
string	<i>\$docFirmados</i>	True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 146 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.3.3. CrearFicheroAviso()

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del aviso
--------	----------------	-----------------

Devuelve

string Contenido del fichero de aviso

Definición en la línea 412 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.3.4. CrearFicheroOficioRemision()

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del oficio
--------	----------------	------------------

Devuelve

string Contenido del fichero de oficio

Definición en la línea 431 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.3.5. crearRegistro()

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
```

```

    $oCrearReg,
    $vDocs )

```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
API_CREAREGISTRO	<i>\$oCrearReg</i>	Objeto que contiene la información de la petición
array	<i>\$vDocs</i>	Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 116 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.3.6. registrarAcuse()

```

registrarAcuse (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )

```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 216 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.3.7. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 299 del archivo RTSOAClient.php.

6.130.3.8. xml_to_object()

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto [RTSOAResponse](#) con el contenido de la respuesta

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raiz de la respuesta del WS
----------	---------------	----------------------------------

Devuelve

[RTSOAResponse](#) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

Definición en la línea 388 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.131. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse

Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

6.131.1. Descripción detallada

Definición en la línea 488 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.132. Referencia de la Clase RTSOAResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

6.132.1. Descripción detallada


Definición en la línea 392 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.133. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.133.1. Descripción detallada


Definición en la línea 844 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.134. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.134.1. Descripción detallada


Definición en la línea 812 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php`

6.135. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.135.1. Descripción detallada


Definición en la línea 864 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.136. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.136.1. Descripción detallada


Definición en la línea 896 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.137. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.137.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2756 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.138. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.138.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2786 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.139. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.139.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2898 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.140. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.140.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2928 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.141. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.141.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2231 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.142. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.142.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2201 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.143. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.143.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2303 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.144. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.144.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2273 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.145. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.145.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2072 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.146. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.146.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2042 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.147. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.147.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2125 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.148. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.149.1. Descripción detallada

Definición en la línea 11 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

6.149.2. Documentación de las funciones miembro

6.149.2.1. [array2ObjectTree\(\)](#)

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

6.149.2.2. [objectTree2array\(\)](#)

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.150. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.150.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

6.150.2. Documentación de las funciones miembro

6.150.2.1. [array2ObjectTree\(\)](#)

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

6.150.2.2. [objectTree2array\(\)](#)

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 60 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.151. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

**Métodos públicos**

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.151.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio RTSOA vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.151.2. Documentación de las funciones miembro

6.151.2.1. [array2ObjectTree\(\)](#)

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerRTSOA.php.

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.152.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerPortafirmas.php.

6.152.2. Documentación de las funciones miembro

6.152.2.1. [array2ObjectTree\(\)](#)

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerPortafirmas.php.

6.152.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.153. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.153.1. Descripción detallada

Definición en la línea 342 del archivo Composer.php.

6.153.2. Documentación de las funciones miembro

6.153.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 351 del archivo Composer.php.

6.153.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.154. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.154.1. Descripción detallada

Definición en la línea 389 del archivo Composer.php.

6.154.2. Documentación de las funciones miembro

6.154.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 398 del archivo Composer.php.

6.154.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 430 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.155. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.155.1. Descripción detallada


Definición en la línea 406 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.156. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.156.1. Descripción detallada


Definición en la línea 429 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.157. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.157.1. Descripción detallada


Definición en la línea 440 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.158. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.158.1. Descripción detallada


Definición en la línea 463 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.159. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.159.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3074 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.160. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.160.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3104 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.161. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.161.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3040 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.162. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.162.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3070 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.163. Referencia de la Clase Titular

Diagrama de herencias de Titular



Métodos públicos

- **setDomicilioDGT** (\$value)
- **hasDomicilioDGT** ()
- **getDomicilioDGT** ()
- **setDomicilioINE** (\$value)
- **hasDomicilioINE** ()
- **getDomicilioINE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.163.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

6.163.2. Documentación de las funciones miembro

6.163.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Titular](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Titular Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2342 del archivo Composer.php.

6.163.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.164. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()

- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.164.1. Descripción detallada


Definición en la línea 572 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.165. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.165.1. Descripción detallada


Definición en la línea 548 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.166. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.166.1. Descripción detallada


Definición en la línea 516 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.167. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.167.1. Descripción detallada


Definición en la línea 493 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php`

6.168. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.168.1. Descripción detallada


Definición en la línea 791 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.169. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.169.1. Descripción detallada


Definición en la línea 759 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.170. Referencia de la Clase Vehiculo

Diagrama de herencias de Vehiculo



Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.170.1. Descripción detallada

Definición en la línea 846 del archivo Composer.php.

6.170.2. Documentación de las funciones miembro

6.170.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Vehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Vehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 875 del archivo Composer.php.

6.170.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 897 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.171. Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PAnagrama8, \$PAnagrama4)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PAnagrama8](#) = null
- [\\$PAnagrama4](#) = null

6.171.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.171.2. Documentación del constructor y destructor

6.171.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PAnagrama8,
    $PAnagrama4 )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PAnagrama8</i>	
string	<i>\$PAnagrama4</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.171.3. Documentación de los campos

6.171.3.1. `$PAnagrama4`

```
string $PAnagrama4 = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.171.3.2. `$PAnagrama8`

```
string $PAnagrama8 = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.171.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wranagramas.php

6.172. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PBanco)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PBanco` = null

6.172.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.172.2. Documentación del constructor y destructor

6.172.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PBanco )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdBanco	<code>\$PBanco</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.172.3. Documentación de los campos

6.172.3.1. \$PBanco

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco $PBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.172.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoCodigo.php

6.173. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaBanco, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaBanco` = null
- `$PFilas` = null

6.173.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.173.2. Documentación del constructor y destructor

6.173.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBanco,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaBanco	<i>\$PTablaBanco</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.173.3. Documentación de los campos

6.173.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.173.3.2. \$PTablaBanco

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaBanco $PTablaBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.173.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoNombre.php

6.174. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PNiffic, \$PAnagraffic, \$PNombrefic)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PNiffic` = null
- `$PAnagraffic` = null
- `$PNombrefic` = null

6.174.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.174.2. Documentación del constructor y destructor

6.174.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PNiffic,
    $PAnagraffic,
    $PNombrefic )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PNiffic</i>	
string	<i>\$PAnagraffic</i>	
string	<i>\$PNombrefic</i>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.174.3. Documentación de los campos

6.174.3.1. \$PAnagraffic

```
string $PAnagraffic = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.174.3.2. \$PNiffic

```
string $PNiffic = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.174.3.3. \$PNombrefic

```
string $PNombrefic = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.174.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCalcularficticio.php

6.175. Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PEstado` = null
- `$PResultado` = null

6.175.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php`.

6.175.2. Documentación del constructor y destructor

6.175.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo `WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php`.

6.175.3. Documentación de los campos

6.175.3.1. `$PEstado`

```
string $PEstado = null
```

```
public
```

Definición en la línea 18 del archivo `WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php`.

6.175.3.2. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.175.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php

6.176. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaCuenta, \$PFilas)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTablaCuenta](#) = null
- [\\$PFilas](#) = null

6.176.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.176.2. Documentación del constructor y destructor

6.176.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaCuenta,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	<i>\$PTablaCuenta</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.176.3. Documentación de los campos**6.176.3.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.176.3.2. \$PTablaCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral $PTablaCuenta = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.176.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCuentasTercero.php

6.177. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PMunicipio)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PMunicipio` = null

6.177.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.177.2. Documentación del constructor y destructor

6.177.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PMunicipio )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoMunicipio	<i>\$PMunicipio</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.177.3. Documentación de los campos

6.177.3.1. `$PMunicipio`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio $PMunicipio = null

public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.177.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php

6.178. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaMunicipio, \$PFilas)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTablaMunicipio](#) = null
- [\\$PFilas](#) = null

6.178.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.178.2. Documentación del constructor y destructor

6.178.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaMunicipio,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaMunicipio	<i>\$PTablaMunicipio</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.178.3. Documentación de los campos

6.178.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.178.3.2. \$PTablaMunicipio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaMunicipio $PTablaMunicipio = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.178.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipios.php

6.179. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PNucleo)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PNucleo` = null

6.179.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.179.2. Documentación del constructor y destructor

6.179.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PNucleo )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoNucleo</code>	<i>\$PNucleo</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.179.3. Documentación de los campos

6.179.3.1. `$PNucleo`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo $PNucleo = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.179.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`

6.180. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaNucleo, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaNucleo` = null
- `$PFilas` = null

6.180.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.180.2. Documentación del constructor y destructor

6.180.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaNucleo,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaNucleo	<i>\$PTablaNucleo</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.180.3. Documentación de los campos

6.180.3.1. `$PFilas`

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.180.3.2. \$PTablaNucleo

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaNucleo $PTablaNucleo = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.180.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleos.php

6.181. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PPais)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PPais` = null

6.181.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.181.2. Documentación del constructor y destructor

6.181.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PPais )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoPais	<i>\$PPais</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.181.3. Documentación de los campos

6.181.3.1. \$PPais

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoPais $PPais = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.181.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosPais.php

6.182. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PProvincia)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PProvincia` = null

6.182.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.182.2. Documentación del constructor y destructor

6.182.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PProvincia )
```


Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoProvincia	<i>\$PProvincia</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.182.3. Documentación de los campos

6.182.3.1. \$PProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia $PProvincia = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.182.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php↵

6.183. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaProvincia, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaProvincia` = null
- `$PFilas` = null

6.183.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.183.2. Documentación del constructor y destructor

6.183.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaProvincia,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaProvincia	<i>\$PTablaProvincia</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.183.3. Documentación de los campos

6.183.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.183.3.2. \$PTablaProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaProvincia $PTablaProvincia = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.183.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvincias.php

6.184. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTercero)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTercero` = null

6.184.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

6.184.2. Documentación del constructor y destructor

6.184.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercero )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<code>\$PTercero</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

6.184.3. Documentación de los campos

6.184.3.1. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBD C WSBD C_WtipoTercero $PTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBD C_WrcDatosTercero.php.

6.184.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBD C_WrcDatosTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBD C/class/WSBD C_WrcDatosTercero.php

6.185. Referencia de la Clase WSBD C_WrcDatosTerceroNif

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaTercero` = null
- `$PFilas` = null

6.185.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBD C_WrcDatosTerceroNif.php.

6.185.2. Documentación del constructor y destructor

6.185.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.185.3. Documentación de los campos

6.185.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.185.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.185.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php

6.186. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas, \$PTablaTerceroBaja)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaTercero` = null
- `$PFilas` = null
- `$PTablaTerceroBaja` = null

6.186.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.186.2. Documentación del constructor y destructor

6.186.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas,
    $PTablaTerceroBaja )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero</code>	<code>\$PTablaTercero</code>	
float	<code>\$PFilas</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja</code>	<code>\$PTablaTerceroBaja</code>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.186.3. Documentación de los campos

6.186.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.186.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.186.3.3. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.186.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php

6.187. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PDelegacion)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDelegacion` = null

6.187.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.187.2. Documentación del constructor y destructor

6.187.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDelegacion )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoDelegacionAeat</code>	<i>\$PDelegacion</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.187.3. Documentación de los campos

6.187.3.1. `$PDelegacion`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoDelegacionAeat $PDelegacion = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.187.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
public
```

Definición en la línea 12 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcdel0001.php`

6.188. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PErroresAdicionales, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PErroresAdicionales` = null
- `$PFilas` = null

6.188.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.188.2. Documentación del constructor y destructor

6.188.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroresAdicionales,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	<i>\$PErroresAdicionales</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.188.3. Documentación de los campos

6.188.3.1. `$PErroresAdicionales`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaErrorAdi $PErroresAdicionales = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.188.3.2. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.188.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresAdicionales.↵
php

6.189. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PErroracle)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PErroracle](#) = null

6.189.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.189.2. Documentación del constructor y destructor

6.189.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroracle )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoErrorOracle	<i>\$PErroracle</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.189.3. Documentación de los campos

6.189.3.1. *\$PErroracle*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoErrorOracle $PErroracle = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.189.3.2. *\$resultado*

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresOracle.php

6.190. Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PEstadistica*, *\$PTablaResultado*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PEstadistica* = null
- *\$PTablaResultado* = null

6.190.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.190.2. Documentación del constructor y destructor

6.190.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstadistica,
    $PTablaResultado )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoEstadistica	<i>\$PEstadistica</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaResultado	<i>\$PTablaResultado</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.190.3. Documentación de los campos

6.190.3.1. \$PEstadistica

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoEstadistica $PEstadistica = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.190.3.2. \$PTablaResultado

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaResultado $PTablaResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.190.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcEstadoFichero.php

6.191. Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaBitacora, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaBitacora` = null
- `$PFilas` = null

6.191.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.191.2. Documentación del constructor y destructor

6.191.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBitacora,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaBitacora	<i>\$PTablaBitacora</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.191.3. Documentación de los campos

6.191.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.191.3.2. \$PTablaBitacora

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaBitacora $PTablaBitacora = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.191.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcLog.php

6.192. Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PResulcompara, \$PNumpal1, \$PNumpal2, \$PNumpalc)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PResulcompara` = null
- `$PNumpal1` = null
- `$PNumpal2` = null
- `$PNumpalc` = null

6.192.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.192.2. Documentación del constructor y destructor

6.192.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PResulcompara,
    $PNumpal1,
    $PNumpal2,
    $PNumpalc )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PResulcompara</code>	
float	<code>\$PNumpal1</code>	
float	<code>\$PNumpal2</code>	
float	<code>\$PNumpalc</code>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.192.3. Documentación de los campos

6.192.3.1. `$PNumpal1`

```
float $PNumpal1 = null
```

```
public
```

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.192.3.2. \$PNumpal2

```
float $PNumpal2 = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.192.3.3. \$PNumpalc

```
float $PNumpalc = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.192.3.4. \$PResulcompara

```
string $PResulcompara = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.192.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcNombresIguales.php

6.193. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PDomicilioC)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDomicilioC` = null

6.193.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.193.2. Documentación del constructor y destructor

6.193.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilioC</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.193.3. Documentación de los campos

6.193.3.1. `$PDomicilioC`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.193.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcondom1.php

6.194. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PDomicilioC, \$PNombreout)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDomicilioC` = null
- `$PNombreout` = null

6.194.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.194.2. Documentación del constructor y destructor

6.194.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC,
    $PNombreout )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioC</code>	<code>\$PDomicilioC</code>	
string	<code>\$PNombreout</code>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.194.3. Documentación de los campos

6.194.3.1. `$PDomicilioC`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.194.3.2. \$PNombreout

```
string $PNombreout = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.194.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcondomfiscal.php

6.195. Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado, \$PTercero, \$PDomicilio)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PEstado](#) = null
- [\\$PResultado](#) = null
- [\\$PTercero](#) = null
- [\\$PDomicilio](#) = null

6.195.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.195.2. Documentación del constructor y destructor

6.195.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado,
    $PTercero,
    $PDomicilio )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTercero</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilio</i>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.195.3. Documentación de los campos**6.195.3.1. \$PDomicilio**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.195.3.2. \$PEstado

```
string $PEstado = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.195.3.3. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.195.3.4. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.195.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrconsolic1.php

6.196. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PSucursal)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PSucursal` = null

6.196.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.196.2. Documentación del constructor y destructor

6.196.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PSucursal )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdSucursal	<i>\$PSucursal</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.196.3. Documentación de los campos**6.196.3.1. \$PSucursal**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal $PSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.196.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursalCodigo.php

6.197. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales**Métodos públicos**

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaSucursal, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaSucursal` = null
- `$PFilas` = null

6.197.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.197.2. Documentación del constructor y destructor

6.197.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaSucursal,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaSucursal	<i>\$PTablaSucursal</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.197.3. Documentación de los campos

6.197.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.197.3.2. \$PTablaSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaSucursal $PTablaSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.197.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursales.php

6.198. Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanacIban

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCuenta)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCuenta` = null

6.198.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrCtanacIban.php.

6.198.2. Documentación del constructor y destructor

6.198.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCuenta )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoCuentaGnral	<i>\$PCuenta</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrCtanacIban.php.

6.198.3. Documentación de los campos

6.198.3.1. \$PCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral $PCuenta = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrCtanaclban.php.

6.198.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrCtanaclban.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrCtanaclban.php

6.199. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcteranagrama

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCLaveter, \$PNomanag)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCLaveter` = null
- `$PNomanag` = null

6.199.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.199.2. Documentación del constructor y destructor

6.199.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCLaveter,
    $PNomanag )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PClaveter</i>	
string	<i>\$PNomanag</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.199.3. Documentación de los campos**6.199.3.1. \$PClaveter**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PClaveter = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.199.3.2. \$PNomanag

```
string $PNomanag = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.199.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcteranagrama.php

6.200. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PTablaTerceroBaja, \$PFilas, \$PError, \$PDescripcion, \$PSolicitud)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaTercero` = null
- `$PTablaTerceroBaja` = null
- `$PFilas` = null
- `$PError` = null
- `$PDescripcion` = null
- `$PSolicitud` = null

6.200.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.200.2. Documentación del constructor y destructor

6.200.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PTablaTerceroBaja,
    $PFilas,
    $PError,
    $PDescripcion,
    $PSolicitud )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero</code>	<code>\$PTablaTercero</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja</code>	<code>\$PTablaTerceroBaja</code>	
float	<code>\$PFilas</code>	
float	<code>\$PError</code>	
string	<code>\$PDescripcion</code>	
float	<code>\$PSolicitud</code>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.200.3. Documentación de los campos

6.200.3.1. \$PDescripcion

```
string $PDescripcion = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.200.3.2. \$PError

```
float $PError = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.200.3.3. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.200.3.4. \$PSolicitud

```
float $PSolicitud = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.200.3.5. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.200.3.6. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.200.3.7. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcterglobal.php

6.201. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTerce32, \$PTercecf)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTerce32` = null
- `$PTercecf` = null

6.201.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.201.2. Documentación del constructor y destructor

6.201.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTerce32,
    $PTercecf )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wyterce32tabla	<i>\$PTerce32</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wytercecftabla	<i>\$PTercecf</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.201.3. Documentación de los campos**6.201.3.1. \$PTerce32**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32tabla $PTerce32 = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.201.3.2. \$PTercecf

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecftabla $PTercecf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.201.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersip.php

6.202. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTexto)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTexto` = null

6.202.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.202.2. Documentación del constructor y destructor

6.202.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTexto )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTexto</code>	<code>\$PTexto</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.202.3. Documentación de los campos

6.202.3.1. `$PTexto`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTexto $PTexto = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.202.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersipbdc.php

6.203. Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidaNif

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTercal, \$PDocal)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTercal](#) = null
- [\\$PDocal](#) = null

6.203.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.203.2. Documentación del constructor y destructor

6.203.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercal,
    $PDocal )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PTercal</i>	
string	<i>\$PDocal</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.203.3. Documentación de los campos

6.203.3.1. \$PDocal

```
string $PDocal = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.203.3.2. \$PTercal

```
string $PTercal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.203.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcValidaNif.php

6.204. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaDomicilioC, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaDomicilioC` = null
- `$PFilas` = null

6.204.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.204.2. Documentación del constructor y destructor

6.204.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioC,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdTablaDomicilioC</code>	<code>\$PTablaDomicilioC</code>	
float	<code>\$PFilas</code>	public

Definición en la línea 32 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.204.3. Documentación de los campos

6.204.3.1. `$PFilas`

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.204.3.2. \$PTablaDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioC $PTablaDomicilioC = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

6.204.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosC.php

6.205. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaDomicilioS, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaDomicilioS` = null
- `$PFilas` = null

6.205.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.205.2. Documentación del constructor y destructor

6.205.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioS,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioS	<i>\$PTablaDomicilioS</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.205.3. Documentación de los campos**6.205.3.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.205.3.2. \$PTablaDomicilioS

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioS $PTablaDomicilioS = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.205.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosS.php

6.206. Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PIban)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PIban` = null

6.206.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.206.2. Documentación del constructor y destructor

6.206.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PIban )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PIban</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.206.3. Documentación de los campos

6.206.3.1. `$PIban`

```
string $PIban = null
```

```
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.206.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrlbanCtanac.php

6.207. Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PCodsolicitud, \$PTersol, \$PDomsol)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PCodsolicitud](#) = null
- [\\$PTersol](#) = null
- [\\$PDomsol](#) = null

6.207.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.207.2. Documentación del constructor y destructor

6.207.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCodsolicitud,
    $PTersol,
    $PDomsol )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
float	<i>\$PCodsolicitud</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTersol</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomsol</i>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.207.3. Documentación de los campos

6.207.3.1. \$PCodsolicitud

```
float $PCodsolicitud = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.207.3.2. \$PDomsol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomsol = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.207.3.3. \$PTersol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTersol = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.207.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrinserciones02.php

6.208. Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCLaveter, \$PFechasus)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCLaveter` = null
- `$PFechasus` = null

6.208.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.208.2. Documentación del constructor y destructor

6.208.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PCLaveter,
    $PFechasus )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PCLaveter</i>	
string	<i>\$PFechasus</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.208.3. Documentación de los campos

6.208.3.1. `$PCLaveter`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PCLaveter = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.208.3.2. \$PFechasus

```
string $PFechasus = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.208.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrsustitutos.php

6.209. Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$cifBanco, \$nombreBanco, \$codigoEditran, \$fechaInactividad)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$cifBanco](#) = null
- [\\$nombreBanco](#) = null
- [\\$codigoEditran](#) = null
- [\\$fechaInactividad](#) = null

6.209.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.209.2. Documentación del constructor y destructor

6.209.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $cifBanco,
    $nombreBanco,
    $codigoEditran,
    $fechaInactividad )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$cifBanco</i>	
string	<i>\$nombreBanco</i>	
string	<i>\$codigoEditran</i>	
string	<i>\$fechaInactividad</i>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.209.3. Documentación de los campos**6.209.3.1. \$cifBanco**

```
string $cifBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.209.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.209.3.3. \$codigoEditran

```
string $codigoEditran = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.209.3.4. \$fechaInactividad

```
string $fechaInactividad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.209.3.5. \$nombreBanco

```
string $nombreBanco = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdBanco.php

6.210. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC

Métodos públicos

- **__construct** (\$claveDomicilio, \$tipoDomicilio, \$estadoDomicilio, \$telefono, \$movil, \$fax, \$codigoVia, \$codvialne, \$nombreVia, \$numero, \$tiponumVia, \$scalifnumVia, \$bloque, \$portal, \$escalera, \$piso, \$puerta, \$complemento, \$codigoNucleo, \$descmuni, \$poblacion, \$codprov, \$descprov, \$codPais, \$descpais, \$codpos, \$codmuniaeat, \$domter, \$domter2, \$pobter, \$provinciaext, \$calidad, \$origenInformacion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$claveDomicilio** = null
- **\$tipoDomicilio** = null
- **\$estadoDomicilio** = null
- **\$telefono** = null
- **\$movil** = null
- **\$fax** = null
- **\$codigoVia** = null
- **\$codvialne** = null
- **\$nombreVia** = null
- **\$numero** = null
- **\$tiponumVia** = null
- **\$scalifnumVia** = null
- **\$bloque** = null
- **\$portal** = null
- **\$escalera** = null
- **\$piso** = null
- **\$puerta** = null

- `$complemento` = null
- `$codigoNucleo` = null
- `$descmuni` = null
- `$poblacion` = null
- `$codprov` = null
- `$descprov` = null
- `$codPais` = null
- `$descpais` = null
- `$codpos` = null
- `$codmuniaeat` = null
- `$domter` = null
- `$domter2` = null
- `$pobter` = null
- `$provinciaext` = null
- `$calidad` = null
- `$origenInformacion` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.210.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WtdDomicilioC.php`.

6.210.2. Documentación del constructor y destructor

6.210.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $claveDomicilio,
    $tipoDomicilio,
    $estadoDomicilio,
    $telefono,
    $movil,
    $fax,
    $codigoVia,
    $codviaIne,
    $nombreVia,
    $numero,
    $tiponumVia,
    $califnumVia,
    $bloque,
    $portal,
    $escalera,
    $piso,
    $puerta,
    $complemento,
    $codigoNucleo,
    $descmuni,
    $poblacion,
    $codprov,
    $descprov,
```

```

    $codPais,
    $descpais,
    $codpos,
    $codmuniaeat,
    $domter,
    $domter2,
    $pobter,
    $provinciaext,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $fechaUltimaAct )

```

Parámetros

float	<i>\$claveDomicilio</i>	
string	<i>\$tipoDomicilio</i>	
string	<i>\$estadoDomicilio</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$movil</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$codigoVia</i>	
string	<i>\$codvialne</i>	
string	<i>\$nombreVia</i>	
float	<i>\$numero</i>	
string	<i>\$tiponumVia</i>	
string	<i>\$califnumVia</i>	
string	<i>\$bloque</i>	
string	<i>\$portal</i>	
string	<i>\$escalera</i>	
string	<i>\$piso</i>	
string	<i>\$puerta</i>	
string	<i>\$complemento</i>	
string	<i>\$codigoNucleo</i>	
string	<i>\$descmuni</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$descprov</i>	
string	<i>\$codPais</i>	
string	<i>\$descpais</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$codmuniaeat</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$domter2</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$provinciaext</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	public

Definición en la línea 249 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3. Documentación de los campos

6.210.3.1. \$bloque

```
string $bloque = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.2. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 198 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.3. \$califnumVia

```
string $califnumVia = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.4. \$slaveDomicilio

```
float $slaveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.5. \$codigoNucleo

```
string $codigoNucleo = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.6. \$codigoVia

```
string $codigoVia = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.7. \$codmuniaeat

```
string $codmuniaeat = null
```

public

Definición en la línea 168 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.8. \$codPais

```
string $codPais = null
```

public

Definición en la línea 150 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.9. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 162 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.10. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.11. \$codvialne

```
string $codvialne = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.12. \$complemento

```
string $complemento = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.13. \$descmuni

```
string $descmuni = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.14. \$descpais

```
string $descpais = null
```

public

Definición en la línea 156 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.15. \$descprov

```
string $descprov = null
```

public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.16. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 174 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.17. \$domter2

```
string $domter2 = null
```

public

Definición en la línea 180 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.18. \$escalera

```
string $escalera = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.19. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.20. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.21. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 210 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.22. \$movil

```
string $movil = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.23. \$nombreVia

```
string $nombreVia = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.24. \$numero

```
float $numero = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.25. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 204 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.26. \$piso

```
string $piso = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.27. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.28. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 186 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.29. \$portal

```
string $portal = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.30. \$provinciaext

```
string $provinciaext = null
```

public

Definición en la línea 192 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.31. \$puerta

```
string $puerta = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.32. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.33. \$tipoDomicilio

```
string $tipoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.210.3.34. \$tiponumVia

```
string $tiponumVia = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioC.php

6.211. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$claveDomicilio, \$pais, \$domicilio, \$poblacion, \$calidad, \$estadoDomicilio, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$slaveDomicilio` = null
- `$pais` = null
- `$domicilio` = null
- `$poblacion` = null
- `$calidad` = null
- `$estadoDomicilio` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.211.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.211.2. Documentación del constructor y destructor

6.211.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $slaveDomicilio,
    $pais,
    $domicilio,
    $poblacion,
    $calidad,
    $estadoDomicilio,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

float	<i><code>\$slaveDomicilio</code></i>	
string	<i><code>\$pais</code></i>	
string	<i><code>\$domicilio</code></i>	
string	<i><code>\$poblacion</code></i>	
string	<i><code>\$calidad</code></i>	
string	<i><code>\$estadoDomicilio</code></i>	
string	<i><code>\$fechaUltimaAct</code></i>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.211.3. Documentación de los campos

6.211.3.1. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.211.3.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.211.3.3. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.211.3.4. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.211.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.211.3.6. \$pais

```
string $pais = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.211.3.7. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioS.php

6.212. Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$nombreSucursal, \$digitoControl, \$numeroClasif, \$codigoPlaza, \$desPlazaCastellano, \$desPlazaVernacula, \$tipoOficina, \$codigoProvincia, \$telefonoContacto1, \$telefonoContacto2, \$fax, \$domicilio, \$codigoPostal, \$codbic)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$codigoSucursal](#) = null
- [\\$nombreSucursal](#) = null
- [\\$digitoControl](#) = null
- [\\$numeroClasif](#) = null
- [\\$codigoPlaza](#) = null
- [\\$desPlazaCastellano](#) = null
- [\\$desPlazaVernacula](#) = null
- [\\$tipoOficina](#) = null
- [\\$codigoProvincia](#) = null
- [\\$telefonoContacto1](#) = null
- [\\$telefonoContacto2](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$domicilio](#) = null
- [\\$codigoPostal](#) = null
- [\\$codbic](#) = null

6.212.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.2. Documentación del constructor y destructor

6.212.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $nombreSucursal,
    $digitoControl,
    $numeroClasif,
    $codigoPlaza,
    $desPlazaCastellano,
    $desPlazaVernacula,
    $tipoOficina,
    $codigoProvincia,
    $telefonoContacto1,
    $telefonoContacto2,
    $fax,
    $domicilio,
    $codigoPostal,
    $codbic )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$nombreSucursal</i>	
string	<i>\$digitoControl</i>	
string	<i>\$numeroClasif</i>	
string	<i>\$codigoPlaza</i>	
string	<i>\$desPlazaCastellano</i>	
string	<i>\$desPlazaVernacula</i>	
string	<i>\$tipoOficina</i>	
string	<i>\$codigoProvincia</i>	
string	<i>\$telefonoContacto1</i>	
string	<i>\$telefonoContacto2</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$codigoPostal</i>	
string	<i>\$codbic</i>	public

Definición en la línea 123 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3. Documentación de los campos

6.212.3.1. \$codbic

```
string $codbic = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.3. \$codigoPlaza

```
string $codigoPlaza = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.4. \$codigoPostal

```
string $codigoPostal = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.5. \$codigoProvincia

```
string $codigoProvincia = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.6. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.7. \$desPlazaCastellano

```
string $desPlazaCastellano = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.8. \$desPlazaVernacula

```
string $desPlazaVernacula = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.9. \$digitoControl

```
string $digitoControl = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.10. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.11. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.12. \$nombreSucursal

```
string $nombreSucursal = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.13. \$numeroClasif

```
string $numeroClasif = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.14. \$telefonoContacto1

```
string $telefonoContacto1 = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.15. \$telefonoContacto2

```
string $telefonoContacto2 = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.212.3.16. \$tipoOficina

```
string $tipoOficina = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdSucursal.php

6.213. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.213.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

6.213.2. Documentación del constructor y destructor

6.213.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaBanco.php

6.214. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.214.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

6.214.2. Documentación del constructor y destructor

6.214.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php

6.215. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.215.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

6.215.2. Documentación del constructor y destructor

6.215.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php

6.216. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.216.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

6.216.2. Documentación del constructor y destructor

6.216.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaSucursal.php

6.217. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$origenCambio, \$tipoModificacion, \$fecha)

Campos de datos

- [\\$cifTercero](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$origenCambio](#) = null
- [\\$tipoModificacion](#) = null
- [\\$fecha](#) = null

6.217.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.217.2. Documentación del constructor y destructor

6.217.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $origenCambio,
    $tipoModificacion,
    $fecha )
```

Parámetros

string	\$cifTercero	
string	\$anagraf	
string	\$origenCambio	
string	\$tipoModificacion	
string	\$fecha	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.217.3. Documentación de los campos

6.217.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.217.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.217.3.3. \$fecha

```
string $fecha = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.217.3.4. \$origenCambio

```
string $origenCambio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.217.3.5. \$tipoModificacion

```
string $tipoModificacion = null
```

```
public
```

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoBitacora.php

6.218. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta

Métodos públicos

- `__construct` (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta)

Campos de datos

- `$codigoBanco` = null
- `$codigoSucursal` = null
- `$digitosControl` = null
- `$numeroCuenta` = null

6.218.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.218.2. Documentación del constructor y destructor

6.218.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta )
```

Parámetros

string	<code>\$codigoBanco</code>	
string	<code>\$codigoSucursal</code>	
string	<code>\$digitosControl</code>	
string	<code>\$numeroCuenta</code>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.218.3. Documentación de los campos

6.218.3.1. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.218.3.2. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.218.3.3. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.218.3.4. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveCuenta.php

6.219. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero

Métodos públicos

- `__construct` (*\$cifTercero*, *\$anagraf*)

Campos de datos

- *\$cifTercero* = null
- *\$anagraf* = null

6.219.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.219.2. Documentación del constructor y destructor

6.219.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.219.3. Documentación de los campos

6.219.3.1. *\$anagraf*

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.219.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveTercero.php

6.220. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta, \$codigolban, \$codigoBic, \$codigoPaís, \$calidad, \$origenInformacion, \$tipoCuenta, \$estadoCuenta, \$fechaUltimaAct, \$claveDomicilio)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$codigoSucursal](#) = null
- [\\$digitosControl](#) = null
- [\\$numeroCuenta](#) = null
- [\\$codigolban](#) = null
- [\\$codigoBic](#) = null
- [\\$codigoPaís](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$origenInformacion](#) = null
- [\\$tipoCuenta](#) = null
- [\\$estadoCuenta](#) = null
- [\\$fechaUltimaAct](#) = null
- [\\$claveDomicilio](#) = null

6.220.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.2. Documentación del constructor y destructor

6.220.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta,
    $codigoIban,
    $codigoBic,
    $codigoPais,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $tipoCuenta,
    $estadoCuenta,
    $fechaUltimaAct,
    $claveDomicilio )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$digitosControl</i>	
string	<i>\$numeroCuenta</i>	
string	<i>\$codigoIban</i>	
string	<i>\$codigoBic</i>	
string	<i>\$codigoPais</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$tipoCuenta</i>	
string	<i>\$estadoCuenta</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	
float	<i>\$claveDomicilio</i>	public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3. Documentación de los campos

6.220.3.1. \$calidad

```
string $calidad = null
```

```
public
```

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.3. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.4. \$codigoBic

```
string $codigoBic = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.5. \$codigoIban

```
string $codigoIban = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.6. \$codigoPais

```
string $codigoPais = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.7. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.8. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.9. \$estadoCuenta

```
string $estadoCuenta = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.10. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.11. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.12. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.220.3.13. \$tipoCuenta

```
string $tipoCuenta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoCuentaGnral.php

6.221. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$delegacionAeat, \$descripcion, \$direccion, \$codpostal, \$poblacion, \$telefono, \$provincia)

Campos de datos

- [\\$delegacionAeat](#) = null
- [\\$descripcion](#) = null
- [\\$direccion](#) = null
- [\\$codpostal](#) = null
- [\\$poblacion](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$provincia](#) = null

6.221.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.221.2. Documentación del constructor y destructor

6.221.2.1. __construct()

```
__construct (
    $delegacionAeat,
    $descripcion,
    $direccion,
    $codpostal,
    $poblacion,
    $telefono,
    $provincia )
```


Parámetros

string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	
string	<i>\$direccion</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$provincia</i>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.221.3. Documentación de los campos

6.221.3.1. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.221.3.2. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.221.3.3. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.221.3.4. \$direccion

```
string $direccion = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.221.3.5. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.221.3.6. \$provincia

```
string $provincia = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.221.3.7. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php

6.222. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codSolicitud, \$codErrorAeat, \$codError, \$descripcion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$codSolicitud` = null
- `$codErrorAeat` = null
- `$codError` = null
- `$descripcion` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.222.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.222.2. Documentación del constructor y destructor

6.222.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codSolicitud,
    $codErrorAeat,
    $codError,
    $descripcion,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

float	<code>\$codSolicitud</code>	
float	<code>\$codErrorAeat</code>	
float	<code>\$codError</code>	
string	<code>\$descripcion</code>	
string	<code>\$fechaUltimaAct</code>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.222.3. Documentación de los campos

6.222.3.1. `$codError`

```
float $codError = null
```

```
public
```

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.222.3.2. \$codErrorAeat

```
float $codErrorAeat = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.222.3.3. \$codSolicitud

```
float $codSolicitud = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.222.3.4. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.222.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorAdicional.php

6.223. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codoracle, \$descripcion)

Campos de datos

- `$codoracle` = null
- `$descripcion` = null

6.223.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.223.2. Documentación del constructor y destructor

6.223.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codoracle,
    $descripcion )
```

Parámetros

string	<code>\$codoracle</code>	
string	<code>\$descripcion</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.223.3. Documentación de los campos

6.223.3.1. `$codoracle`

```
string $codoracle = null
public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.223.3.2. `$descripcion`

```
string $descripcion = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorOracle.php

6.224. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica

Métodos públicos

- `__construct` (\$total, \$ok, \$err, \$F0, \$F1, \$F2, \$F3, \$er)

Campos de datos

- `$total` = null
- `$ok` = null
- `$err` = null
- `$F0` = null
- `$F1` = null
- `$F2` = null
- `$F3` = null
- `$er` = null

6.224.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.2. Documentación del constructor y destructor

6.224.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $total,
    $ok,
    $err,
    $F0,
    $F1,
    $F2,
    $F3,
    $er )
```

Parámetros

float	<code>\$total</code>	
float	<code>\$ok</code>	
float	<code>\$err</code>	
float	<code>\$F0</code>	
float	<code>\$F1</code>	
float	<code>\$F2</code>	
float	<code>\$F3</code>	
float	<code>\$er</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.3. Documentación de los campos

6.224.3.1. \$er

```
float $er = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.3.2. \$err

```
float $err = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.3.3. \$F0

```
float $F0 = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.3.4. \$F1

```
float $F1 = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.3.5. \$F2

```
float $F2 = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.3.6. \$F3

```
float $F3 = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.3.7. \$ok

```
float $ok = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.224.3.8. \$total

```
float $total = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoEstadistica.php

6.225. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codmuni, \$denominacion, \$denomalf, \$denomalfa, \$secretaria, \$idioma, \$enlace, \$codprov, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- `$codmuni` = null
- `$denominacion` = null
- `$denomalf` = null
- `$denomalfa` = null
- `$secretaria` = null
- `$idioma` = null
- `$enlace` = null
- `$codprov` = null
- `$codcapi` = null
- `$dirpostal` = null
- `$codpostal` = null
- `$telefono` = null
- `$fax` = null
- `$web` = null
- `$email` = null
- `$poblacion` = null
- `$superficie` = null
- `$presuppts` = null
- `$presupeuro` = null
- `$regimen` = null
- `$presidente` = null
- `$partido` = null

6.225.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.2. Documentación del constructor y destructor

6.225.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codmuni,
    $denominacion,
    $denomalf,
    $denomalfa,
    $secretaria,
    $idioma,
    $enlace,
    $codprov,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
```

```

    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )

```

Parámetros

string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$denomalf</i>	
string	<i>\$denomalfa</i>	
float	<i>\$secretaria</i>	
string	<i>\$idioma</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 165 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3. Documentación de los campos

6.225.3.1. \$codcapi

```
string $codcapi = null
```

```
public
```

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.2. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.5. \$denomalf

```
string $denomalf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.6. \$denomalfa

```
string $denomalfa = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.7. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.8. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.9. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.10. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.11. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.12. \$idioma

```
string $idioma = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.13. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.14. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.15. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.16. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.17. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.18. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.19. \$secretaria

```
float $secretaria = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.20. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.21. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.225.3.22. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoMunicipio.php

6.226. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codnucl, \$denominacion, \$enlace, \$codmuni, \$codnsup, \$elim, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- [\\$codnucl](#) = null
- [\\$denominacion](#) = null
- [\\$enlace](#) = null
- [\\$codmuni](#) = null
- [\\$codnsup](#) = null
- [\\$elim](#) = null
- [\\$dirpostal](#) = null
- [\\$codpostal](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$web](#) = null
- [\\$email](#) = null
- [\\$poblacion](#) = null
- [\\$superficie](#) = null
- [\\$presuppts](#) = null
- [\\$presupeuro](#) = null
- [\\$regimen](#) = null
- [\\$presidente](#) = null
- [\\$partido](#) = null

6.226.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.2. Documentación del constructor y destructor

6.226.2.1. `__construct()`

```

__construct (
    $codnucl,
    $denominacion,
    $enlace,
    $codmuni,
    $codnsup,
    $elim,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )

```

Parámetros

string	<i>\$codnucl</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$codnsup</i>	
string	<i>\$elim</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo `WSBDC_WtipoNucleo.php`.

6.226.3. Documentación de los campos

6.226.3.1. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.2. \$codnsup

```
string $codnsup = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.3. \$codnucl

```
string $codnucl = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.4. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.5. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.6. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.7. \$elim

```
string $elim = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.8. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.11. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.226.3.19. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoNucleo.php

6.227. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$codPais, \$denominacion, \$codOpsf, \$codVat, \$codIso, \$cod01, \$cod02, \$cod03)

Campos de datos

- `$codPais` = null
- `$denominacion` = null
- `$codOpsf` = null
- `$codVat` = null
- `$codIso` = null
- `$cod01` = null
- `$cod02` = null
- `$cod03` = null

6.227.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.2. Documentación del constructor y destructor

6.227.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codPais,
    $denominacion,
    $codOpsf,
    $codVat,
    $codIso,
    $cod01,
    $cod02,
    $cod03 )
```

Parámetros

string	<code>\$codPais</code>	
string	<code>\$denominacion</code>	
string	<code>\$codOpsf</code>	
string	<code>\$codVat</code>	
string	<code>\$codIso</code>	
string	<code>\$cod01</code>	
string	<code>\$cod02</code>	
string	<code>\$cod03</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.3. Documentación de los campos

6.227.3.1. \$cod01

```
string $cod01 = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.3.2. \$cod02

```
string $cod02 = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.3.3. \$cod03

```
string $cod03 = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.3.4. \$codIso

```
string $codIso = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.3.5. \$codOpsf

```
string $codOpsf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.3.6. \$codPais

```
string $codPais = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.3.7. \$codVat

```
string $codVat = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.227.3.8. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoPais.php

6.228. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codprov, \$denominacion, \$codcaut, \$denocaut, \$enlace, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- `$codprov` = null
- `$denominacion` = null
- `$codcaut` = null
- `$denocaut` = null
- `$enlace` = null
- `$codcapi` = null
- `$dirpostal` = null
- `$codpostal` = null
- `$telefono` = null
- `$fax` = null
- `$web` = null
- `$email` = null
- `$poblacion` = null
- `$superficie` = null
- `$presuppts` = null
- `$presupeuro` = null
- `$regimen` = null
- `$presidente` = null
- `$partido` = null

6.228.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WtipoProvincia.php`.

6.228.2. Documentación del constructor y destructor

6.228.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codprov,
    $denominacion,
    $codcaut,
    $denocaut,
    $enlace,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```


Parámetros

string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$codcaut</i>	
string	<i>\$denocaut</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3. Documentación de los campos

6.228.3.1. \$codcapi

```
string $codcapi = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.2. \$codcaut

```
string $codcaut = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.5. \$denocaut

```
string $denocaut = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.6. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.7. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.8. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.11. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.228.3.19. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoProvincia.php

6.229. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado**Métodos públicos**

- **__construct** (\$clave, \$idOrigen, \$fase, \$solicitud, \$tercero, \$domicilio, \$cuenta, \$errorf0, \$descf0, \$errorf1, \$descf1, \$errorf2, \$descf2, \$errorf3, \$descf3, \$fecha, \$resultado)

Campos de datos

- **\$clave** = null
- **\$idOrigen** = null
- **\$fase** = null
- **\$solicitud** = null
- **\$tercero** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$cuenta** = null
- **\$errorf0** = null
- **\$descf0** = null
- **\$errorf1** = null
- **\$descf1** = null
- **\$errorf2** = null
- **\$descf2** = null
- **\$errorf3** = null
- **\$descf3** = null
- **\$fecha** = null
- **\$resultado** = null

6.229.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.2. Documentación del constructor y destructor

6.229.2.1. __construct()

```
__construct (
    $clave,
    $idOrigen,
    $fase,
    $solicitud,
    $tercero,
    $domicilio,
    $cuenta,
    $errorf0,
    $descf0,
    $errorf1,
    $descf1,
    $errorf2,
    $descf2,
    $errorf3,
    $descf3,
    $fecha,
    $resultado )
```

Parámetros

string	<i>\$clave</i>	
string	<i>\$idOrigen</i>	
string	<i>\$fase</i>	
float	<i>\$solicitud</i>	
string	<i>\$tercero</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$cuenta</i>	
float	<i>\$errorf0</i>	
string	<i>\$descf0</i>	
float	<i>\$errorf1</i>	
string	<i>\$descf1</i>	
float	<i>\$errorf2</i>	
string	<i>\$descf2</i>	
float	<i>\$errorf3</i>	
string	<i>\$descf3</i>	
string	<i>\$fecha</i>	
string	<i>\$resultado</i>	public

Definición en la línea 130 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3. Documentación de los campos

6.229.3.1. \$clave

```
string $clave = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.2. \$cuenta

```
string $cuenta = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.3. \$descf0

```
string $descf0 = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.4. \$descf1

```
string $descf1 = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.5. \$descf2

```
string $descf2 = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.6. \$descf3

```
string $descf3 = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.7. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.8. \$errorf0

```
float $errorf0 = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.9. \$errorf1

```
float $errorf1 = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.10. \$errorf2

```
float $errorf2 = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.11. \$errorf3

```
float $errorf3 = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.12. \$fase

```
string $fase = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.13. \$fecha

```
string $fecha = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.14. \$idOrigen

```
string $idOrigen = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.15. \$resultado

```
string $resultado = null  
  
public
```

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.16. \$solicitud

```
float $solicitud = null  
  
public
```

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.229.3.17. \$tercero

```
string $tercero = null  
  
public
```

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoResultado.php

6.230. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.230.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

6.230.2. Documentación del constructor y destructor

6.230.2.1. __construct()

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaBitacora.php

6.231. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.231.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

6.231.2. Documentación del constructor y destructor

6.231.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php

6.232. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.232.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

6.232.2. Documentación del constructor y destructor

6.232.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php

6.233. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.233.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

6.233.2. Documentación del constructor y destructor

6.233.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php

6.234. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.234.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

6.234.2. Documentación del constructor y destructor

6.234.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaNucleo.php

6.235. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.235.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

6.235.2. Documentación del constructor y destructor

6.235.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaProvincia.php

6.236. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.236.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

6.236.2. Documentación del constructor y destructor

6.236.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaResultado.php

6.237. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.237.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

6.237.2. Documentación del constructor y destructor

6.237.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTercero.php

6.238. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.238.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

6.238.2. Documentación del constructor y destructor

6.238.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```


Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.↵
php

6.239. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.239.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

6.239.2. Documentación del constructor y destructor

6.239.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

array	<code>\$array</code>	public
-------	----------------------	--------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

6.239.3. Documentación de los campos

6.239.3.1. \$array

```
array $array = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTexto.php

6.240. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$tipoTercero, \$ficticio, \$estadoTerceroAeat, \$origenInformacion, \$calidad, \$apenom, \$telefono, \$etiqueta, \$anagver, \$delegacionAeat, \$fax, \$correoElectronico, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- [\\$cifTercero](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$tipoTercero](#) = null
- [\\$ficticio](#) = null
- [\\$estadoTerceroAeat](#) = null
- [\\$origenInformacion](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$apenom](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$etiqueta](#) = null
- [\\$anagver](#) = null
- [\\$delegacionAeat](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$correoElectronico](#) = null
- [\\$fechaUltimaAct](#) = null

6.240.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.2. Documentación del constructor y destructor

6.240.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $tipoTercero,
    $ficticio,
    $estadoTerceroAeat,
    $origenInformacion,
    $calidad,
    $apenom,
    $telefono,
    $etiqueta,
    $anagver,
    $delegacionAeat,
    $fax,
    $correoElectronico,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$tipoTercero</i>	
string	<i>\$ficticio</i>	
string	<i>\$estadoTerceroAeat</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$apenom</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$etiqueta</i>	
string	<i>\$anagver</i>	
string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$correoElectronico</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	public

Definición en la línea 116 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3. Documentación de los campos

6.240.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

```
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.2. \$anagver

```
string $anagver = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.3. \$apenom

```
string $apenom = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.4. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.5. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.6. \$correoElectronico

```
string $correoElectronico = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.7. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.8. \$estadoTerceroAeat

```
string $estadoTerceroAeat = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.9. \$etiqueta

```
string $etiqueta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.11. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.12. \$ficticio

```
string $ficticio = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.13. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.14. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.240.3.15. \$tipoTercero

```
string $tipoTercero = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTercero.php

6.241. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$motivoBaja, \$fechaBajaSus, \$fechaCaducidad, \$cifTerceroNuevo, \$anagrafNuevo, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$cifTercero` = null
- `$anagraf` = null
- `$motivoBaja` = null
- `$fechaBajaSus` = null
- `$fechaCaducidad` = null
- `$cifTerceroNuevo` = null
- `$anagrafNuevo` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.241.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.2. Documentación del constructor y destructor

6.241.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $motivoBaja,
    $fechaBajaSus,
    $fechaCaducidad,
    $cifTerceroNuevo,
    $anagrafNuevo,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

string	<code>\$cifTercero</code>	
string	<code>\$anagraf</code>	
string	<code>\$motivoBaja</code>	
string	<code>\$fechaBajaSus</code>	
string	<code>\$fechaCaducidad</code>	
string	<code>\$cifTerceroNuevo</code>	
string	<code>\$anagrafNuevo</code>	
string	<code>\$fechaUltimaAct</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.3. Documentación de los campos

6.241.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.3.2. \$anagrafNuevo

```
string $anagrafNuevo = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.3.3. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.3.4. \$cifTerceroNuevo

```
string $cifTerceroNuevo = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.3.5. \$fechaBajaSus

```
string $fechaBajaSus = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.3.6. \$fechaCaducidad

```
string $fechaCaducidad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.3.7. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.241.3.8. \$motivoBaja

```
string $motivoBaja = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTerceroBaja.php

6.242. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codent, \$tercer, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$bajalo, \$codban, \$codage, \$codcta, \$anagraf, \$codiban, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$digcon, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- `$codent` = null
- `$tercer` = null
- `$nomter` = null
- `$domter` = null
- `$pobter` = null
- `$codpos` = null
- `$bajalo` = null
- `$codban` = null
- `$codage` = null
- `$codcta` = null
- `$anagraf` = null
- `$codiban` = null
- `$codpai` = null
- `$vatcee` = null
- `$pasapor` = null
- `$calidad` = null
- `$digcon` = null
- `$docume` = null
- `$fecbdc` = null
- `$origen` = null
- `$usuari` = null
- `$codpro` = null
- `$codmun` = null

6.242.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.2. Documentación del constructor y destructor

6.242.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $codent,  
    $tercer,  
    $nomter,  
    $domter,  
    $pobter,  
    $codpos,  
    $bajalo,  
    $codban,  
    $codage,  
    $codcta,  
    $anagraf,  
    $codiban,  
    $codpai,  
    $vatcee,
```

```

    $pasapor,
    $calidad,
    $digcon,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )

```

Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tercer</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$codban</i>	
string	<i>\$codage</i>	
string	<i>\$codcta</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codiban</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	
string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$digcon</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	public

Definición en la línea 172 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3. Documentación de los campos

6.242.3.1. \$anagraf

```

string $anagraf = null
public

```

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.4. \$codage

```
string $codage = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.5. \$codban

```
string $codban = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.6. \$codcta

```
string $codcta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.7. \$codent

```
string $codent = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.8. \$codiban

```
string $codiban = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.9. \$codmun

```
string $codmun = null
```

public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.10. \$codpai

```
string $codpai = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.11. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.12. \$codpro

```
string $codpro = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.13. \$digcon

```
string $digcon = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.14. \$docume

```
string $docume = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.15. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.16. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.17. \$nomter

```
string $nomter = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.18. \$origen

```
string $origen = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.19. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.20. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.21. \$tercer

```
string $tercer = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.22. \$usuari

```
string $usuari = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.242.3.23. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32.php

6.243. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.243.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

6.243.2. Documentación del constructor y destructor

6.243.2.1. __construct()

```
__construct (  
    $array )
```


Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32tabla.php

6.244. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codent, \$tipter, \$numter, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$anagraf, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$bajalo, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- [\\$codent](#) = null
- [\\$tipter](#) = null
- [\\$numter](#) = null
- [\\$nomter](#) = null
- [\\$domter](#) = null
- [\\$pobter](#) = null
- [\\$codpos](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$codpai](#) = null
- [\\$vatcee](#) = null
- [\\$pasapor](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$bajalo](#) = null
- [\\$docume](#) = null
- [\\$fecbdc](#) = null
- [\\$origen](#) = null
- [\\$usuari](#) = null
- [\\$codpro](#) = null
- [\\$codmun](#) = null

6.244.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.2. Documentación del constructor y destructor

6.244.2.1. `__construct()`

```

__construct (
    $codent,
    $tipter,
    $numter,
    $nomter,
    $domter,
    $pobter,
    $codpos,
    $anagraf,
    $codpai,
    $vatcee,
    $pasapor,
    $calidad,
    $bajalo,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )

```

Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tipter</i>	
string	<i>\$numter</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	
string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo `WSBDC_Wytercecf.php`.

6.244.3. Documentación de los campos

6.244.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.4. \$codent

```
string $codent = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.5. \$codmun

```
string $codmun = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.6. \$codpai

```
string $codpai = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.7. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.8. \$codpro

```
string $codpro = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.9. \$docume

```
string $docume = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.10. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.11. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.12. \$nomter

```
string $nomter = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.13. \$numter

```
string $numter = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.14. \$origen

```
string $origen = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.15. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.16. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.17. \$tipter

```
string $tipter = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.18. \$usuari

```
string $usuari = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.244.3.19. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wytercecf.php

6.245. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecftabla**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- `$array = null`

6.245.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wytercecttabla.php.

6.245.2. Documentación del constructor y destructor

6.245.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--


Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wytercecttabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wytercecttabla.php`

6.246. Referencia de la Clase WSBDCWebServicios

Diagrama de herencias de WSBDCWebServicios



Métodos públicos

- `__construct` (array \$options=array(), \$wsdl)
- `wctersipbdc` (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- `winsertar_tercero_online` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoTercero](#) \$pTercero, \$pTimeout)
- `wc_validar_cuenta` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveCuenta](#) \$pClavecta)
- `wdomicilios_tercero_s` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter)
- `wc_sucursal_nombre` (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)

- [wc_errores_adicionales](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodsol)
- [wconsultar_solicitud_completo](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- [wc_consultar_solicitud](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- [wobtener_iban_ctanacional](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCtaban)
- [wcficasociado](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif)
- [wctersustituido](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pFecha)
- [wobtener_ctanacional_iban](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- [wc_banco_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wctersip](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- [wcctater_gnral](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wdomicilios_tercero_01](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wcdatos_tercero_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- [wcterglobal](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre, \$pBajas, \$pSustitutos, \$pDocumentales, \$pOtros)
- [wc_datos_tercero_nif](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- [wc_datos_municipio_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- [wc_log_ultimas_modificaciones](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha)
- [wvalidar_iban](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- [wdomicilios_tercero_02](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wdomicilios_tercero_c](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter)
- [wcdatos_tercero_nombre_xtendid](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- [wc_datos_provincia_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- [wc_sucursal_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco, \$pCodsucursal)
- [wc_banco_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- [winserter_terceros_online](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveTercero, \$pNombre, \$pTimeout)
- [wc_estado_fichero](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pClavefic)
- [wcdatos_tercero_nif_xtendid](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- [wcteranagrama](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre)
- [wc_datos_pais](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodpais)
- [wc_datos_nucleo_municipio](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- [wc_errores_oracle](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNumero)
- [wc_nombres_iguales](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNom1, \$pNom2)
- [wcdel0001](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCoddeleg)
- [wc_datos_tercero](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveTercero)
- [wc_datos_provincia_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wc_datos_municipio_provincia](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- [wc_datos_municipio_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wc_datos_nucleo_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodnucleo)
- [wc_sucursales_banco](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- [wc_calcular_nif_ficticio](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNombre)
- [wc_verificar_usuario](#) (\$pUsuario, \$pPasword)
- [wclogrango](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha, \$pMinimo, \$pMaximo)
- [wc_validar_nif](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNif, \$pTerin, \$pDocin)
- [wctersustituto](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pFecha)
- [wdomicilio_fiscal](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif, \$pNombre)
- [wconsultar_domicilio](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pClavedom)
- [wc_anagrama_tercero](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNombre, \$pNif)
- [wc_datos_nucleo_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)

6.246.1. Descripción detallada

Clase que implementa los WS de la BDC EI WSDL de PRE se encuentra en 'http://prugvaapli.ha.gva.es:6969/WS_BI

Definición en la línea 91 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.2. Documentación del constructor y destructor

6.246.2.1. __construct()

```
__construct (
    array $options = array(),
    $wsdl )
```

Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL public

Definición en la línea 183 del archivo WSBDWebServicios.php.

6.246.3. Documentación de las funciones miembro

6.246.3.1. wc_anagrama_tercero()

```
wc_anagrama_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 834 del archivo WSBDWebServicios.php.

6.246.3.2. wc_banco_codigo()

```
wc_banco_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 548 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.3. wc_banco_nombre()

```
wc_banco_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 356 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.4. wc_calcular_nif_ficticio()

```
wc_calcular_nif_ficticio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 744 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.5. wc_consultar_solicitud()

```
wc_consultar_solicitud (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 295 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.6. wc_datos_municipio_codigo()

```
wc_datos_municipio_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 450 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.7. `wc_datos_municipio_nombre()`

```
wc_datos_municipio_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 708 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.8. `wc_datos_municipio_provincia()`

```
wc_datos_municipio_provincia (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 696 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.9. wc_datos_nucleo_codigo()

```
wc_datos_nucleo_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodnucleo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodnucleo</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 720 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.10. wc_datos_nucleo_municipio()

```
wc_datos_nucleo_municipio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 623 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.11. wc_datos_nucleo_nombre()

```
wc_datos_nucleo_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 846 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.12. wc_datos_pais()

```
wc_datos_pais (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodpais )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodpais</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 611 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.13. wc_datos_provincia_codigo()

```
wc_datos_provincia_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 523 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.14. `wc_datos_provincia_nombre()`

```
wc_datos_provincia_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 684 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.15. `wc_datos_tercero()`

```
wc_datos_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 672 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.16. wc_datos_tercero_nif()

```
wc_datos_tercero_nif (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 438 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.17. wc_errores_adicionales()

```
wc_errores_adicionales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 271 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.18. wc_errores_oracle()

```
wc_errores_oracle (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNumero )
```


Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNumero</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 635 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.19. `wc_estado_fichero()`

```
wc_estado_fichero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavefic )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pClavefic</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 574 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.20. `wc_log_ultimas_modificaciones()`

```
wc_log_ultimas_modificaciones (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 462 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.21. `wc_nombres_iguales()`

```
wc_nombres_iguales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNom1,
    $pNom2 )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNom1</i>	
string	<i>\$pNom2</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 648 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.22. `wc_sucursal_codigo()`

```
wc_sucursal_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco,
    $pCodsucursal )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	
string	<i>\$pCodsucursal</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 536 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.23. wc_sucursal_nombre()

```
wc_sucursal_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 259 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.24. wc_sucursales_banco()

```
wc_sucursales_banco (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 732 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.25. wc_validar_cuenta()

```
wc_validar_cuenta (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveCuenta $pClavecta )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveCuenta	<i>\$pClavecta</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 235 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.26. wc_validar_nif()

```
wc_validar_nif (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pNif,
    $pTerin,
    $pDocin )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPasword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTerin</i>	
string	<i>\$pDocin</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 783 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.27. wc_verificar_usuario()

```
wc_verificar_usuario (
    $pUsuario,
    $pPasword )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 755 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.28. `wcctater_gnral()`

```
wcctater_gnral (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 384 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.29. `wcdatos_tercero_nif_xtendid()`

```
wcdatos_tercero_nif_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 586 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.30. wcdatos_tercero_nombre()

```
wcdatos_tercero_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 409 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.31. wcdatos_tercero_nombre_xtendid()

```
wcdatos_tercero_nombre_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 511 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.32. wcdel0001()

```
wcdel0001 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCoddeleg )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCoddeleg</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 660 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.33. wcficasociado()

```
wcficasociado (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 319 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.34. wclogrango()

```
wclogrango (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha,
    $pMinimo,
    $pMaximo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime)
float	<i>\$pMinimo</i>	
float	<i>\$pMaximo</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 769 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.35. wconsultar_domicilio()

```
wconsultar_domicilio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavedom )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pClavedom</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 821 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.36. wconsultar_solicitud_completo()

```
wconsultar_solicitud_completo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 283 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.37. wcteranagrama()

```
wcteranagrama (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 599 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.38. wcterglobal()

```
wcterglobal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre,
    $pBajas,
    $pSustitutos,
    $pDocumentales,
    $pOtros )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	
string	<i>\$pSustitutos</i>	
string	<i>\$pDocumentales</i>	
string	<i>\$pOtros</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 426 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.39. wtersip()

```
wtersip (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 371 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.40. wtersipbdc()

```
wtersipbdc (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 210 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.41. wctersustituido()

```
wctersustituido (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 332 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.42. wctersustituto()

```
wctersustituto (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 796 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.43. wdomicilio_fiscal()

```
wdomicilio_fiscal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 809 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.44. wdomicilios_tercero_01()

```
wdomicilios_tercero_01 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 397 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.45. wdomicilios_tercero_02()

```
wdomicilios_tercero_02 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 487 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.46. wdomicilios_tercero_c()

```
wdomicilios_tercero_c (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 499 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.47. wdomicilios_tercero_s()

```
wdomicilios_tercero_s (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 247 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.48. wininsertar_tercero_online()

```
wininsertar_tercero_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoTercero $pTercero,
    $pTimeout )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$pTercero</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 223 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.49. wininsertar_terceros_online()

```
wininsertar_terceros_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero,
    $pNombre,
    $pTimeout )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 562 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.50. wobtener_ctanacional_iban()

```
wobtener_ctanacional_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 344 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.51. wobtener_iban_ctanacional()

```
wobtener_iban_ctanacional (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCtaban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCtaban</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 307 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.246.3.52. wvalidar_iban()

```
wvalidar_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 474 del archivo WSBDCWebServicios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/WSBDCWebServicios.php

6.247. Referencia de la Clase WSCCharset

Métodos públicos estáticos

- static [error_handler](#) (\$errno, \$errstr)
- static [parse_charset](#) (\$input)
- static [convert](#) (\$str, \$from, \$to=null)
- static [utf7_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf16_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf7imap_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf8_to_utf7imap](#) (\$str)
- static [detect](#) (\$string, \$failover=null, \$language='es_ES')
- static [clean](#) (\$input)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

Atributos públicos estáticos

- static **\$aliases**

6.247.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2. Documentación de las funciones miembro

6.247.2.1. clean()

```
static clean (
    $input ) [static]
```

Removes non-unicode characters from input.

Parámetros

mixed	<i>\$input</i>	String or array.
-------	----------------	------------------

Devuelve

mixed String or array

Definición en la línea 644 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2.2. convert()

```
static convert (
    $str,
    $from,
    $to = null ) [static]
```

Convert a string from one charset to another. Uses mbstring and iconv functions if possible

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
string	<i>\$from</i>	Suspected charset of the input string
string	<i>\$to</i>	Target charset to convert to; defaults to WSC_CHARSET

Devuelve

string Converted string

Definición en la línea 152 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2.3. detect()

```
static detect (
    $string,
    $failover = null,
    $language = 'es_ES' ) [static]
```

A method to guess character set of a string.

Parámetros

string	<i>\$string</i>	String
string	<i>\$failover</i>	Default result for failover
string	<i>\$language</i>	User language

Devuelve

string Charset name

Definición en la línea 564 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2.4. error_handler()

```
static error_handler (
    $errno,
    $errstr ) [static]
```

Catch an error and throw an exception.

Parámetros

int	<i>\$errno</i>	Level of the error
string	<i>\$errstr</i>	Error message

Definición en la línea 53 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2.5. parse_charset()

```
static parse_charset (
    $input ) [static]
```

Parse and validate charset name string (see #1485758). Sometimes charset string is malformed, there are also charset aliases but we need strict names for charset conversion (specially utf8 class)

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input charset name
--------	----------------	--------------------

Devuelve

string The validated charset name

Definición en la línea 66 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2.6. utf16_to_utf8()

```
static utf16_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from UTF-16 to UTF-8 (helper for utf-7 to utf-8 conversion)

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
--------	--------------	--------------

Devuelve

string The converted string

Definición en la línea 323 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2.7. utf7_to_utf8()

```
static utf7_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from standard UTF-7 (RFC 2152) to UTF-8.

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-7)
--------	--------------	----------------------

Devuelve

string Converted string (UTF-8)

Definición en la línea 274 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2.8. utf7imap_to_utf8()

```
static utf7imap_to_utf8 (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from RFC 2060's UTF-7 to UTF-8. If input data is invalid, return the original input string. RFC 2060 obviously intends the encoding to be unique (see point 5 in section 5.1.3), so we reject any non-canonical form, such as &ACY- (instead of &-) or &AMA-&AMA- (instead of &AMAAwA-).

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

string	\$str	Input string (UTF7-IMAP)
--------	-------	--------------------------

Devuelve

string Output string (UTF-8)

Definición en la línea 358 del archivo WSCCharset.php.

6.247.2.9. utf8_to_utf7imap()

```
static utf8_to_utf7imap (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from UTF-8 to RFC 2060's UTF-7. Unicode characters above U+FFFF are replaced by U+FFFE. If input data is invalid, return an empty string.

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

string	\$str	Input string (UTF-8)
--------	-------	----------------------

Devuelve

string Output string (UTF7-IMAP)


Definición en la línea 451 del archivo WSCCharset.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCCharset.php

6.248. Referencia de la Clase WSClientAutentica

Diagrama de herencias de WSClientAutentica



Métodos públicos

- [autenticaUsuarioWS](#) (\$user, \$pass)
- [autenticaUsuarioLDAPWS](#) (\$user, \$pass)
- [autenticaConFirmaWS](#) (\$firmaB64, \$codigoEntidad=null)
- [getInformacionWS](#) (\$token)
- [getInformacionLDAP](#) (\$user, \$pass)
- [getInformacionHDFI](#) (\$user, \$pass)

Otros miembros heredados

6.248.1. Descripción detallada

Definición en la línea 14 del archivo WSClientAutentica.php.

6.248.2. Documentación de las funciones miembro

6.248.2.1. autenticaConFirmaWS()

```
autenticaConFirmaWS (
    $firmaB64,
    $codigoEntidad = null )
```

Permite autenticar a través de una firma realizada en cliente vía certificado digital. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de una firma digital, retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$firma</i>	Firma realizada en cliente y codificada como cadena en base 64
string	<i>\$codigoEntidad</i>	Código de la entidad que representa (opciona)

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 167 del archivo WSClientAutentica.php.

6.248.2.2. autenticaUsuarioLDAPWS()

```
autenticaUsuarioLDAPWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de LDAP. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.↔00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor o null si error public

Definición en la línea 99 del archivo WSClientAutentica.php.

6.248.2.3. autenticaUsuarioWS()

```
autenticaUsuarioWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de HDFI. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.↔00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (Login HDFI)
string	<i>\$pass</i>	Password

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 29 del archivo WSClientAutentica.php.

6.248.2.4. getInformacionHDFI()

```
getInformacionHDFI (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes. Una a la autenticación HDFI y otra a la obtención de información

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null si error de autenticación public

Definición en la línea 344 del archivo WSClientAutentica.php.

6.248.2.5. getInformacionLDAP()

```
getInformacionLDAP (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null en caso de error public

Definición en la línea 271 del archivo WSClientAutentica.php.

6.248.2.6. getInformacionWS()

```
getInformacionWS (
    $token )
```

Devuelve la información del usuario autenticado relacionado con el token de entrada. (Subpaquete Autenticacion)

Este método obtiene información del usuario autenticado que generó el token de entrada. La información se presenta en un vector asociativo, cuyas claves dependen del si el token fue generado por un usuario autenticado vía certificado o vía user/pass.

Si el token es de un usuario autenticado vía CERTIFICADO, las claves son: [TipoAuth, SerialNumber, SubjectDN, IssuerDN, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial, oidCert, tipoCert, email]

Si el token es de un usuario autenticado vía User/pass, las claves son: [TipoAuth, idHDFI, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial]

El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$token</i>	Cadena aleatoria asociada a un usuario autenticado
--------	----------------	--

Devuelve

array array Vector asociativo con información (claves) variable segun origern del token de entrada public


Definición en la línea 219 del archivo WSClientAutentica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutentica.php

6.249. Referencia de la Clase WSClientAutoriza

Diagrama de herencias de WSClientAutoriza



Métodos públicos

- [retornaAutorizacionWS](#) (\$usuarioHDFI, \$idAplicacion)
- [retornaTodasAutorizacionesWS](#) (\$usuarioHDFI)
- [retornaTodasAutorizacionesDNIWS](#) (\$usuarioDNI, \$tipoBusqueda)

Otros miembros heredados

6.249.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.249.2. Documentación de las funciones miembro

6.249.2.1. retornaAutorizacionWS()

```

retornaAutorizacionWS (
    $usuarioHDFI,
    $idAplicacion )
  
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo | permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
string	<i>\$idAplicacion</i>	Código de la aplicación

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [idGrupo][[permisos] public

Definición en la línea 28 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.249.2.2. retornaTodasAutorizacionesDNIWS()

```
retornaTodasAutorizacionesDNIWS (
    $usuarioDNI,
    $tipoBusqueda )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo|permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioDNI</i>	DNI del usuario
string	<i>\$tipoBusqueda</i>	[USUARIO GRUPO]

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [usrCodigo][usrTipo][idGrupo][idRol] public

Definición en la línea 229 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.249.2.3. retornaTodasAutorizacionesWS()

```
retornaTodasAutorizacionesWS (
    $usuarioHDFI )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [usrCodigo|usrTipo|idGrupo|idRol] con las autorizaciones de un usuario. (Subpaquete Autorización)

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
--------	----------------------	--------------

Devuelve

array \$resultado Vector asociativo con grupos y roles del usuario en la aplicación o null si error de autenticación public


Definición en la línea 121 del archivo WSClientAutoriza.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClntAutoriza.php

6.250. Referencia de la Clase WSClntCatastro

Diagrama de herencias de WSClntCatastro



Métodos públicos

- **catastro** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentación, \$Documentación, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesPetición** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentación, \$Documentación, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **catastroB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticiónB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuestaB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.250.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClntCatastro.php.

6.250.2. Documentación de las funciones miembro

6.250.2.1. catastro()

```

catastro (
    $IdPeticion,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )

```

Parámetros

mixed	<i>\$IdPeticion</i>	
mixed	<i>\$NumElementos</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	
mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	

Parámetros

mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 52 del archivo WSClientCatastro.php.

6.250.2.2. catastroBienesPeticon()

```
catastroBienesPeticon (
    $IdPeticon,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )
```

Parámetros

mixed	<i>\$IdPeticon</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	

Parámetros

mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	
mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

Devuelve

array


Definición en la línea 198 del archivo WSClientCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/WSClientCatastro.php

6.251. Referencia de la Clase WSClientConductorVehiculos

Diagrama de herencias de WSClientConductorVehiculos

**Métodos públicos**

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados**6.251.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 21 del archivo WSClientConductorVehiculos.php.

6.251.2. Documentación de las funciones miembro

6.251.2.1. `peticionAsincrona()`

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 107 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

6.251.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 63 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

6.251.2.3. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 151 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/WSClntConductorVehiculos.php

6.252. Referencia de la Clase WSClntCSV

Diagrama de herencias de WSClntCSV



Métodos públicos

- **csv_encodeClaveAcceso** (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **obtenerCodigo** (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **asociarCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **invalidarCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **modificarFechaCaducidadCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$fechaCaducidad)

Otros miembros heredados

6.252.1. Descripción detallada


Definición en la línea 18 del archivo WSClntCSV.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/WSClntCSV.php

6.253. Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo

Diagrama de herencias de WSClntDatosVehiculo



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.253.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClntDatosVehiculo.php.

6.253.2. Documentación de las funciones miembro

6.253.2.1. `peticionAsincrona()`

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 106 del archivo WSClntDatosVehiculo.php.

6.253.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 62 del archivo WSClntDatosVehiculo.php.

6.253.2.3. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 150 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/WSClientDatosVehiculo.↔
php

6.254. Referencia de la Clase WSClientFirma

Diagrama de herencias de WSClientFirma



Métodos públicos

- [firmarCertificadoServer](#) (\$idSession, \$idCertificado, \$docContentB64, \$tipoDoc='TF06')

Otros miembros heredados

6.254.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientFirma.php.

6.254.2. Documentación de las funciones miembro

6.254.2.1. `firmarCertificadoServer()`

```
firmarCertificadoServer (
    $idSession,
    $idCertificado,
    $docContentB64,
    $tipoDoc = 'TF06' )
```

Permite firmar con el cert. de servidor SAFE un documento (con formato concreto).

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$idSession</i>	Identificador SAFE de APP/Sesion (ej. TRA)
integer	<i>\$idCertificado</i>	Identificador del certificado ubicado en SAFE (ej. 5)
string	<i>\$docContentB64</i>	Array de bytes a firmar (contenido del documento) en base 64
string	<i>\$tipoDoc</i>	Tipo del documento a firma (PDF por defecto)

Devuelve

string Devuelve el contenido BINARIO firmado public


Definición en la línea 30 del archivo WSClientFirma.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientFirma.php

6.255. Referencia de la Clase WSClientGDE

Diagrama de herencias de WSClientGDE



Métodos públicos

- [insertarDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc="", \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null)
- [obtenerDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- [eliminarDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [eliminarCarpetaGDE](#) (\$codApp, \$path)

Otros miembros heredados

6.255.1. Descripción detallada

Definición en la línea 18 del archivo WSClientGDE.php.

6.255.2. Documentación de las funciones miembro

6.255.2.1. `eliminarCarpetaGDE()`

```
eliminarCarpetaGDE (
    $codApp,
    $path )
```

Dado un path relativo al espacio de aplicación, se elimina el mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Path relativo al espacio de aplicación

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 268 del archivo WSClientGDE.php.

6.255.2.2. `eliminarDocumentoGDE()`

```
eliminarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 197 del archivo WSClientGDE.php.

6.255.2.3. insertarDocumentoGDE()

```
insertarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = '',
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatos↔ Personalizados metadatosPersonalizados firmas]

Devuelve

array Array asociativo [referenciaDocumento|nombre] public

Definición en la línea 41 del archivo WSClientGDE.php.

6.255.2.4. obtenerDocumentoGDE()

```
obtenerDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido (b64)|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public


Definición en la línea 123 del archivo WSClientGDE.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE.php

6.256. Referencia de la Clase WSClientGDE2

Diagrama de herencias de WSClientGDE2



Métodos públicos

- [insertarDocumento](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- [eliminarDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [asociarFirmas](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- [buscarDocCriterio](#) (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [buscarDocCriterioPaginado](#) (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)

- [crearCarpeta](#) (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- [eliminarCarpeta](#) (\$codApp, \$path)
- [empaquetarDocumentoENI](#) (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- [establecerMetadatoCarpetaPersonalizados](#) (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI](#) (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- [establecerMetadatosENI](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- [establecerMetadatosPersonalizados](#) (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- [generarIdentificadorENI](#) (\$codApp)
- [generarToken](#) (\$codApp, \$vRefDoc)
- [insertarDocumentoENI](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoENI](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [obtenerExpedienteENI](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- [obtenerExpedienteENIdeCarpeta](#) (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- [moverDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$pathDestino)
- [actualizarDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$docContentB64, \$vFirmas=null)
- [obtenerListaVersionesDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [restaurarVersionDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$version, \$parcial)
- [obtenerPathDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [eliminarCarpetaRecursiva](#) (\$codApp, \$path)
- [moverCarpeta](#) (\$codApp, \$pathOrigen, \$pathDestino)
- [obtenerVersionDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial, \$version)
- [front_obtenerDocumentoAPartirDeToken](#) (\$sesProduccion, \$token)
- [front_obtenerIdentificadorGDE](#) (\$sesProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- [insertarDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- [eliminarDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [asociarFirmasGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- [buscarDocCriterioGDE2](#) (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [buscarDocCriterioPaginadoGDE2](#) (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [crearCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- [eliminarCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path)
- [empaquetarDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- [establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- [establecerMetadatosENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- [establecerMetadatosPersonalizadosGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- [generarIdentificadorENIGDE2](#) (\$codApp)
- [generarTokenGDE2](#) (\$codApp, \$vRefDoc)
- [insertarDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [obtenerExpedienteENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- [obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const [URL_FRONT_DESARROLLO](#) = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const [URL_FRONT_PRODUCCION](#) = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

6.256.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2. Documentación de las funciones miembro

6.256.2.1. actualizarDocumento()

```
actualizarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $docContentB64,
    $vFirmas = null )
```

Permite actualizar un documento ya existente. Se generarán dos versiones, una que contendrá una copia exacta de la versión anterior y una segunda copia que será la versión modificada, cuyo número de versión será devuelto en la respuesta

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
array	<i>\$vFirmas</i>	Opcional. Array asociativo. Firmas

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando el número de versión generada public

Definición en la línea 1374 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.2. asociarFirmas()

```
asociarFirmas (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 280 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.3. asociarFirmasGDE2()

```
asociarFirmasGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: asociarFirmas Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 1848 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.4. buscarDocCriterio()

```
buscarDocCriterio (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 354 del archivo WSClntGDE2.php.

6.256.2.5. buscarDocCriterioGDE2()

```
buscarDocCriterioGDE2 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterio Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógic (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1872 del archivo WSClntGDE2.php.

6.256.2.6. buscarDocCriterioPaginado()

```
buscarDocCriterioPaginado (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página

Parámetros

int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 425 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.7. buscarDocCriterioPaginadoGDE2()

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE2 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterioPaginado Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1895 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.8. crearCarpeta()

```

crearCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,

```

```
$metadatosExpedienteEni = null,  
$coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 488 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.9. crearCarpetaGDE2()

```
crearCarpetaGDE2 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $tipo = null,  
    $metadatosExpedienteEni = null,  
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: crearCarpeta Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1911 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.10. eliminarCarpeta()

```
eliminarCarpeta (  
    $codApp,  
    $path )
```

Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 540 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.11. eliminarCarpetaGDE2()

```
eliminarCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarCarpeta Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 1924 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.12. eliminarCarpetaRecursiva()

```
eliminarCarpetaRecursiva (
    $codApp,
    $path )
```

Permite eliminar de forma recursiva una carpeta

GDE2**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos borrar. La ruta introducida buscará a partir del directorio root_custom

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1574 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.13. eliminarDocumento()

```
eliminarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 188 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.14. eliminarDocumentoGDE2()

```
eliminarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarDocumento [ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 1833 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.15. `empaquetarDocumentoENI()`

```
empaquetarDocumentoENI (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 607 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.16. `empaquetarDocumentoENIGDE2()`

```
empaquetarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: `empaquetarDocumentoENI` Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 1939 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.17. `establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()`

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
```



```
$path,  
$vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en *\$path*

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 671 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.18. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatoCarpetasPersonalizados Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en *\$path*

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 1953 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.19. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por *\$path*.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 731 del archivo WSClIENTGDE2.php.

6.256.2.20. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 1965 del archivo WSClIENTGDE2.php.

6.256.2.21. establecerMetadatosENI()

```
establecerMetadatosENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monogra

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 797 del archivo WSClIENTGDE2.php.

6.256.2.22. establecerMetadatosENIGDE2()

```
establecerMetadatosENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosENI Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monogr

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 1981 del archivo WSClntGDE2.php.

6.256.2.23. establecerMetadatosPersonalizados()

```
establecerMetadatosPersonalizados (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 860 del archivo WSClntGDE2.php.

6.256.2.24. establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosPersonalizados

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1994 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.25. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

GDE2

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta public

Definición en la línea 1737 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.26. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador GDE y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

GDE2

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta public

Definición en la línea 1759 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.27. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 920 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.28. generarIdentificadorENIGDE2()

```
generarIdentificadorENIGDE2 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: generarIdentificadorENI Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2005 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.29. generarToken()

```
generarToken (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 977 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.30. generarTokenGDE2()

```
generarTokenGDE2 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: generarToken

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2017 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.31. insertarDocumento()

```
insertarDocumento (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas public

Definición en la línea 46 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.32. insertarDocumentoENI()

```
insertarDocumentoENI (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE)
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

Definición en la línea 1046 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.33. insertarDocumentoENIGDE2()

```
insertarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumentoENI Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE)
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

Definición en la línea 2037 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.34. insertarDocumentoGDE2()

```
insertarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumento Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Obsoleto

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas public

Definición en la línea 1799 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.35. moverCarpeta()

```
moverCarpeta (
    $codApp,
    $pathOrigen,
    $pathDestino )
```

Permite, mover o renombrar una carpeta. Las rutas siempre se buscarán y se crearán en root_custom

GDE2**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$pathOrigen</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar
string	<i>\$pathDestino</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1625 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.36. moverDocumento()

```
moverDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $pathDestino )
```

Este método mueve el documento especificado a otra carpeta. Si la nueva carpeta no existe, la crea. Mueve tanto el documento, como las firmas de éste.

GDE2**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$pathDestino</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la app

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1318 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.37. obtenerDocumento()

```
obtenerDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public

Definición en la línea 112 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.38. obtenerDocumentoENI()

```
obtenerDocumentoENI (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 1104 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.39. obtenerDocumentoENIGDE2()

```
obtenerDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumentoENI Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2050 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.40. obtenerDocumentoGDE2()

```
obtenerDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumento [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public

Definición en la línea 1817 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.41. obtenerExpedienteENI()

```
obtenerExpedienteENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 1177 del archivo WSClietGDE2.php.

6.256.2.42. obtenerExpedienteENIdeCarpeta()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 1240 del archivo WSClietGDE2.php.

6.256.2.43. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 2086 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.44. obtenerExpedienteENIGDE2()

```
obtenerExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENI Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2072 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.45. obtenerListaVersionesDocumento()

```
obtenerListaVersionesDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite obtener una lista de etiquetas con las versiones guardadas del documento

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la lista de versiones del documento public

Definición en la línea 1419 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.46. obtenerPathDocumento()

```
obtenerPathDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite, a partir de una referencia de documento, obtener la ruta del documento en el espacio asignado a la aplicación propietaria. El path del documento, debe estar dentro de root_custom.

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la ruta relativa del documento a partir del espacio root_custom de la aplicación public

Definición en la línea 1524 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.47. obtenerVersionDocumento()

```
obtenerVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial,
    $version )
```

Accede al doc y devuelve la información de una version concreta del mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (??? 1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere recuperar

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|tipoPersonalizado|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]
public

Definición en la línea 1677 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.2.48. restaurarVersionDocumento()

```
restaurarVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $version,
    $parcial )
```

Permite restaurar una versión concreta del documento. Primero genera una copia exacta de la versión actual del documento y a continuación, recupera la versión especificada añadiéndola como una nueva versión.

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere restaurar
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido y metadatos, 3: Contenido, metadatos y eliminar aquellos metadatos que no estén en la versión restaurada)

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1473 del archivo WSClientGDE2.php.

6.256.3. Documentación de los campos

6.256.3.1. URL_FRONT_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend


Definición en la línea 22 del archivo WSClientGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE2.php

6.257. Referencia de la Clase WSClientGVLogin

Diagrama de herencias de WSClientGVLogin



Métodos públicos

- [obtenerContexto](#) (\$codApp, \$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null, \$vParametros=null)
- [verificarContexto](#) (\$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null)
- [logout](#) (\$tokenSSO)

Otros miembros heredados

6.257.1. Descripción detallada

Definición en la línea 16 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.257.2. Documentación de las funciones miembro

6.257.2.1. logout()

```
logout (
    $tokenSSO )
```

Es el método que realiza el logout del token deshabilitando dicho token para el SSO.

LOGIN

Parámetros

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
--------	-------------------	-----------------------------------

Devuelve

array Respuesta del servicio public

Definición en la línea 160 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.257.2.2. obtenerContexto()

```
obtenerContexto (
    $codApp,
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null,
    $vParametros = null )
```

Es el método que ofrece información disponible en el servicio referente al contexto de token de autenticación/autorización↵: Dni, Nombre, Apellidos, Mail y Roles de autorización en las aplicaciones.

LOGIN

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Cliente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
array	<i>\$vParametros</i>	Array asociativo clave valor de parámetros opcionales en la invocación (Ej: url-> http://retorno.gvlogin.app)

Devuelve

array Respuesta del servicio public

Definición en la línea 32 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.257.2.3. verificarContexto()

```
verificarContexto (
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null )
```

Es el método que comprueba la validez del token (SSO) y le aumenta la fecha de expiración del token utilizado para el SSO.

El incremento en la fecha de expiración se basará en un parámetro de configuración de GVLOGIN.

LOGIN

Parámetros

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Ciente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo

Devuelve

array Respuesta del servicio public


Definición en la línea 100 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

6.258. Referencia de la Clase WSClientPortafirmas

Diagrama de herencias de WSClientPortafirmas



Métodos públicos

- [pf_downloadDocument](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_downloadSign](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_queryDocumentTypes](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryJobs](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_queryStates](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryUsers](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryImportanceLevels](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- [pf_queryEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- [pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- [pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser](#) (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- [pf_querySeats](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_querySign](#) (\$username, \$password, \$documentId)

- [pf_mod_createRequest](#) (\$username, \$password, \$request)
- [pf_mod_deleteDocument](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_mod_deleteRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_mod_deleteSigners](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$signerList)
- [pf_mod_insertDocument](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$document)
- [pf_mod_insertSigners](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$signLine, \$signerList, \$signLineType)
- [pf_mod_sendRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_mod_updateRequest](#) (\$username, \$password, \$request)
- [pf_mod_removeRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- [pf_adm_insertEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$enhancedUserList)
- [pf_adm_updateEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$enhancedUserList)
- [pf_adm_deleteUsers](#) (\$username, \$password, \$userIdentifiersList)
- [pf_adm_insertEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$enhancedJobList)
- [pf_adm_updateEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$enhancedJobList)
- [pf_adm_deleteJobs](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifierList)
- [pf_adm_assignJobToUser](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifiers, \$fstart, \$fend)
- [pf_adm_separateJobToUser](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifiers)

Otros miembros heredados

6.258.1. Descripción detallada

Definición en la línea 18 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2. Documentación de las funciones miembro

6.258.2.1. pf_adm_assignJobToUser()

```
pf_adm_assignJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifiers,
    $fstart,
    $fend )
```

Asigna un cargo a un usuario para un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	jobIdentifier \$jobIdentifier Identificador del cargo que se quiere asignar al usuario
	<i>object</i>	userIdentifiers \$userIdentifiers Identificador del usuario al que se le quiere asignar el cargo
\DateTime	<i>\$fstart</i>	Fecha de inicio de la asociación usuario-cargo
\DateTime	<i>\$fend</i>	Fecha de finalización de la asociación

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1874 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.2. pf_adm_deleteJobs()

```
pf_adm_deleteJobs (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifierList )
```

Elimina cargos de la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	jobIdentifierList \$jobIdentifierList Lista de identificadores de cargos a eliminar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1809 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.3. pf_adm_deleteUsers()

```
pf_adm_deleteUsers (
    $username,
    $password,
    $userIdentifierList )
```

Elimina usuarios de la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	userIdentifierList \$userIdentifierList Lista de identificadores de usuario a eliminar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1623 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.4. pf_adm_insertEnhancedJobs()

```
pf_adm_insertEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Crea nuevos cargos en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedJobList	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a insertar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1685 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.5. pf_adm_insertEnhancedUsers()

```
pf_adm_insertEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Crea nuevos usuarios en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedUserList	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a insertar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1499 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.6. pf_adm_separateJobToUser()

```
pf_adm_separateJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier )
```

Elimina la relación usuario-cargo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
object	<i>\$jobIdentifier</i>	identificador del cargo del que se quiere eliminar la asociación
object	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario del que se quiere eliminar la asociación

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1940 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

6.258.2.7. pf_adm_updateEnhancedJobs()

```
pf_adm_updateEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Modifica cargos en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedJobList	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a modificar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1747 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

6.258.2.8. pf_adm_updateEnhancedUsers()

```
pf_adm_updateEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Modifica usuarios en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedUserList	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a modificar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1561 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.9. pf_downloadDocument()

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] public

Definición en la línea 53 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.10. pf_downloadSign()

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

```
array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]]
public
```

Definición en la línea 118 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.11. pf_mod_createRequest()

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Datos de la petición

Devuelve

```
array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public
```

Definición en la línea 931 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.12. pf_mod_deleteDocument()

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 992 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.13. pf_mod_deleteRequest()

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1054 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.14. pf_mod_deleteSigners()

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
signerList	<i>\$signerList</i>	Lista de firmantes

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1117 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.15. pf_mod_insertDocument()

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
document	<i>\$document</i>	Declaración del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1181 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.16. pf_mod_insertSigners()

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva linea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
int	<i>\$signLine</i>	Linea en la que se inserta la firma
signerList	<i>\$signerList</i>	Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la linea
string	<i>\$signLineType</i>	Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO]

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1247 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.17. pf_mod_removeRequest()

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$removingMessage</i>	Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1436 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.18. pf_mod_sendRequest()

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1311 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.19. pf_mod_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Elemento complejo que representa una petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1373 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.20. pf_queryDocumentTypes()

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 184 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.21. pf_queryEnhancedJobs()

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryJob</i>	Filtro de cargo / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 621 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.22. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )
```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$jobIdentifier</i>	Identificador del cargo

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 684 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.23. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,
    $password,
    $userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 746 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.24. pf_queryEnhancedUsers()

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryUser</i>	Filtro de usuarios / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 557 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.25. pf_queryImportanceLevels()

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 494 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.26. pf_queryJobs()

```
pf_queryJobs (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 246 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.27. pf_queryRequest()

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición.

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 308 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.258.2.28. pf_querySeats()

```
pf_querySeats (
    $username,
```



```
$password,  
$query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 808 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.29. pf_querySign()

```
pf_querySign (  
    $username,  
    $password,  
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (CSV) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema GDE

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 870 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.258.2.30. pf_queryStates()

```
pf_queryStates (  
    $username,  
    $password,  
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

Métodos públicos

- [consultaHistorico](#) (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- [consultaRegistroDepartamental](#) (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- [creacionRegistroDepartamental](#) (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↵ Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↵ Expediente, \$documentos)

Otros miembros heredados

6.259.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

6.259.2. Documentación de las funciones miembro

6.259.2.1. consultaHistorico()

```
consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public

var \$clienteWS [WSCOMUN](#)

Definición en la línea 79 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

6.259.2.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro,
    $devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")
boolean	<i>\$devolverDocumentos</i>	Indica si se deben devolver documentos

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public

Definición en la línea 120 del archivo WSClntRegDepartamental.php.

6.259.2.3. *creacionRegistroDepartamental()*

```
creacionRegistroDepartamental (
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,
    $codigoUnidadDepartamental,
    $tipoRegistroDepartamental,
    $codigoAsuntoHabitual,
    $asunto,
    $observacionesDepartamentales,
    $observacionesGenerales,
    $datosIdentificativos,
    $destinos,
    $datosRegistroGeneralSalida,
    $otraUnidadDeProcedencia,
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,
    $tipoTransporte,
    $datosExpediente,
    $documentos )
```

Realiza la creación de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i>	Código del organismo de la unidad departamental
string	<i>\$codigoUnidadDepartamental</i>	Código de la unidad departamental
string	<i>\$tipoRegistroDepartamental</i>	Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida
string	<i>\$codigoAsuntoHabitual</i>	Código de la unidad del asunto habitual
string	<i>\$asunto</i>	Descripción del asunto
string	<i>\$observacionesDepartamentales</i>	Observaciones Departamentales
string	<i>\$observacionesGenerales</i>	Observaciones Generales
string	<i>\$datosIdentificativos</i>	
string	<i>\$destinos</i>	
string	<i>\$datosRegistroGeneralSalida</i>	Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa
string	<i>\$otraUnidadDeProcedencia</i>	Código de otra unidad de procedencia/destino

Parámetros

string	<i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i>	Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior
string	<i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i>	Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear
string	<i>\$tipoTransporte</i>	Indica el Tipo de transporte
string	<i>\$datosExpediente</i>	
string	<i>\$documentos</i>	

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public


Definición en la línea 175 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/WSClientRegDepartamental.↔php

6.260. Referencia de la Clase WSClientSALT

Diagrama de herencias de WSClientSALT



Métodos públicos

- [castellanoValenciano](#) (\$texto)
- [valencianoCastellano](#) (\$texto)

Otros miembros heredados

6.260.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientSALT.php.

6.260.2. Documentación de las funciones miembro

6.260.2.1. castellanoValenciano()

```
castellanoValenciano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción SALT

Parámetros

string	\$texto	Texto a traducir en Castellano
--------	---------	--------------------------------

Devuelve

string texto traducido

Definición en la línea 25 del archivo WSClientSALT.php.

6.260.2.2. valencianoCastellano()

```
valencianoCastellano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción SALT

Parámetros

string	\$texto	Texto a traducir en Valenciano
--------	---------	--------------------------------

Devuelve

string texto traducido

Definición en la línea 79 del archivo WSClientSALT.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/WSClientSALT.php

6.261. Referencia de la Clase WSCMessagePart

Métodos públicos

- [__clone](#) ()

Campos de datos

- **\$mime_id** = ""
- **\$ctype_primary** = 'text'
- **\$ctype_secondary** = 'plain'
- **\$mimetype** = 'text/plain'
- **\$size** = 0
- **\$headers** = array()
- **\$disposition** = ""
- **\$filename** = ""
- **\$encoding** = '8bit'
- **\$charset** = ""
- **\$d_parameters** = array()
- **\$ctype_parameters** = array()

6.261.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMessagePart.php.

6.261.2. Documentación de las funciones miembro

6.261.2.1. [__clone](#)()

```
__clone ( )
```

Clone handler.

Definición en la línea 56 del archivo WSCMessagePart.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMessagePart.php

6.262. Referencia de la Clase WSCMime

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$default_charset=null)

Métodos públicos estáticos

- static [get_charset](#) ()
- static [parse_message](#) (\$raw_body)
- static [decode_address_list](#) (\$input, \$max=null, \$decode=true, \$fallback=null, \$addronly=false)
- static [decode_header](#) (\$input, \$fallback=null)
- static [decode_mime_string](#) (\$input, \$fallback=null)
- static [decode](#) (\$input, \$encoding='7bit')
- static [parse_headers](#) (\$headers)
- static [explode_header_string](#) (\$separator, \$str, \$remove_comments=false)
- static [unfold_flowed](#) (\$text, \$mark=null)
- static [format_flowed](#) (\$text, \$length=72, \$charset=null)
- static [wordwrap](#) (\$string, \$width=75, \$break="\n", \$cut=false, \$charset=null, \$wrap_quoted=true)
- static [file_content_type](#) (\$path, \$name, \$failover='application/octet-stream', \$is_stream=false, \$skip_↵
suffix=false)
- static [image_content_type](#) (\$data)
- static [fix_email](#) (\$email)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

6.262.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSCMime.php.

6.262.2. Documentación del constructor y destructor

6.262.2.1. __construct()

```
__construct (
    $default_charset = null )
```

Constructor

Parámetros

string	<i>\$default_charset</i>	
--------	--------------------------	--

Definición en la línea 25 del archivo WSCMime.php.

6.262.3. Documentación de las funciones miembro

6.262.3.1. decode()

```
static decode (
    $input,
    $encoding = '7bit' ) [static]
```

Decode a mime part

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
string	<i>\$encoding</i>	Part encoding

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 222 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.2. decode_address_list()

```
static decode_address_list (
    $input,
    $max = null,
    $decode = true,
    $fallback = null,
    $addronly = false ) [static]
```

Split an address list into a structured array list

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
int	<i>\$max</i>	List only this number of addresses
boolean	<i>\$decode</i>	Decode address strings
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified
boolean	<i>\$addronly</i>	Return flat array with e-mail addresses only

Devuelve

array Indexed list of addresses

Definición en la línea 83 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.3. decode_header()

```
static decode_header (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a message header value

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 123 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.4. decode_mime_string()

```
static decode_mime_string (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a mime-encoded string to internal charset

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 137 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.5. explode_header_string()

```
static explode_header_string (
    $separator,
    $str,
    $remove_comments = false ) [static]
```

Explodes header (e.g. address-list) string into array of strings using specified separator characters with proper handling of quoted-strings and comments (RFC2822)

Parámetros

string	<i>\$separator</i>	String containing separator characters
string	<i>\$str</i>	Header string
bool	<i>\$remove_comments</i>	Enable to remove comments

Devuelve

array Header items

Definición en la línea 334 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.6. file_content_type()

```
static file_content_type (
    $path,
    $name,
    $failover = 'application/octet-stream',
    $is_stream = false,
    $skip_suffix = false ) [static]
```

A method to guess the mime_type of an attachment.

Parámetros

string	<i>\$path</i>	Path to the file or file contents
string	<i>\$name</i>	File name (with suffix)
string	<i>\$failover</i>	Mime type supplied for failover
boolean	<i>\$is_stream</i>	Set to True if \$path contains file contents
boolean	<i>\$skip_suffix</i>	Set to True if the config/mimetypes.php mappig should be ignored

Devuelve

string

Autor

Till Klampaeckel till@php.net

Ver también

<http://de2.php.net/manual/en/ref.fileinfo.php>
http://de2.php.net/mime_content_type

Definición en la línea 617 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.7. fix_email()

```
static fix_email (
    $email ) [static]
```

Try to fix invalid email addresses

Definición en la línea 766 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.8. format_flowed()

```
static format_flowed (
    $text,
    $length = 72,
    $charset = null ) [static]
```

Wrap the given text to comply with RFC 2646

Parámetros

string	<i>\$text</i>	Text to wrap
int	<i>\$length</i>	Length
string	<i>\$charset</i>	Character encoding of \$text

Devuelve

string Wrapped text

Definición en la línea 473 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.9. get_charset()

```
static get_charset ( ) [static]
```

Returns message/object character set name

Devuelve

string Characted set name

Definición en la línea 40 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.10. image_content_type()

```
static image_content_type (
    $data ) [static]
```

Detect image type of the given binary data by checking magic numbers.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	Binary file content
--------	---------------	---------------------

Devuelve

string Detected mime-type or jpeg as fallback

Definición en la línea 752 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.11. parse_headers()

```
static parse_headers (
    $headers ) [static]
```

Split RFC822 header string into an associative array

Definición en la línea 243 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.12. parse_message()

```
static parse_message (
    $raw_body ) [static]
```

Parse the given raw message source and return a structure of message_part.

It makes use of the [WSCMimeParser](#) library

Parámetros

string	<i>\$raw_body</i>	The message source
--------	-------------------	--------------------

Devuelve

object [WSCMessagePart](#) The message structure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.13. unfold_flowed()

```
static unfold_flowed (
    $text,
    $mark = null ) [static]
```

Interpret a format=flowed message body according to RFC 2646

Parámetros

string	<i>\$text</i>	Raw body formatted as flowed text
string	<i>\$mark</i>	Mark each flowed line with specified character

Devuelve

string Interpreted text with unwrapped lines and stuffed space removed

Definición en la línea 401 del archivo WSCMime.php.

6.262.3.14. wordwrap()

```
static wordwrap (
    $string,
    $width = 75,
    $break = "\n",
    $cut = false,
    $charset = null,
    $wrap_quoted = true ) [static]
```

Improved wordwrap function with multibyte support. The code is based on Zend_Text_MultiByte::wordWrap().

Parámetros

string	<i>\$string</i>	Text to wrap
int	<i>\$width</i>	Line width
string	<i>\$break</i>	Line separator
bool	<i>\$cut</i>	Enable to cut word
string	<i>\$charset</i>	Charset of \$string
bool	<i>\$wrap_quoted</i>	When enabled quoted lines will not be wrapped

Devuelve

string Text

Definición en la línea 511 del archivo WSCMime.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMime.php

6.263. Referencia de la Clase WSCMimeParser**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$params=array())
- [decode](#) (\$input, \$convert=true)
- [decodeMTOM](#) (\$vData, \$convert=true)

Campos de datos

- `const WSC_CHARSET = 'UTF-8'`

Métodos protegidos

- `doDecode` (\$headers, \$body, \$default_ctype='text/plain')
- `splitBodyHeader` (\$input)
- `parseHeaders` (\$input)
- `parseHeaderValue` (\$input)
- `boundarySplit` (\$input, \$boundary)
- `decodeHeader` (\$input)
- `structure_part` (\stdClass \$part, \$count=0, \$parent="")

Atributos protegidos

- `$params`

6.263.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.2. Documentación del constructor y destructor

6.263.2.1. __construct()

```
__construct (
    $params = array() )
```

Constructor.

Sets up the object, initialise the variables, and splits and stores the header and body of the input.

Parámetros

array	<i>\$params</i>	An array of various parameters that determine various things: include_bodies - Whether to include the body in the returned object. decode_bodies - Whether to decode the bodies of the parts. (Transfer encoding) decode_headers - Whether to decode headers crlf - CRLF type to use (CRLF/LF/CR)
-------	-----------------	---

Definición en la línea 46 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3. Documentación de las funciones miembro

6.263.3.1. `boundarySplit()`

```
boundarySplit (
    $input,
    $boundary ) [protected]
```

This function splits the input based on the given boundary

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to parse
string	<i>\$boundary</i>	Boundary

Devuelve

array Contains array of resulting mime parts

Definición en la línea 326 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3.2. `decode()`

```
decode (
    $input,
    $convert = true )
```

Performs the decoding process.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	The input to decode
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to WSCMessagePart structure

Devuelve

object|bool Decoded results or False on failure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3.3. `decodeHeader()`

```
decodeHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a header, this function will decode it according to RFC2047. Probably not *exactly* conformant, but it does pass all the given examples (in RFC2047).

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input header value to decode
--------	----------------	------------------------------

Devuelve

string Decoded header value

Definición en la línea 344 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3.4. decodeMTOM()

```
decodeMTOM (
    $vData,
    $convert = true )
```

Realiza el proceso de decodificación a un mensaje MTOM.

Parámetros

array	<i>\$vData</i>	Array resultante de aplicar un explode con la cadena de separación (Nota: Primer y último elementos vacíos)
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to WSCMessagePart structure

Devuelve

object|bool Estructura decodificada o false en caso de fallo

Definición en la línea 80 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3.5. doDecode()

```
doDecode (
    $headers,
    $body,
    $default_ctype = 'text/plain' ) [protected]
```

Performs the decoding. Decodes the body string passed to it. If it finds certain content-types it will call itself in a recursive fashion.

Parámetros

string	<i>\$headers</i>	Header section
string	<i>\$body</i>	Body section
string	<i>\$default_ctype</i>	Default content type

Devuelve

object|bool Decoded results or False on error

Definición en la línea 111 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3.6. parseHeaders()

```
parseHeaders (
    $input ) [protected]
```

Parse headers given in \$input and return as assoc array.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Headers to parse
--------	----------------	------------------

Devuelve

array Contains parsed headers

Definición en la línea 268 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3.7. parseHeaderValue()

```
parseHeaderValue (
    $input ) [protected]
```

Function to parse a header value, extract first part, and any secondary parts (after ;) This function is not as robust as it could be. Eg. header comments in the wrong place will probably break it.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value to parse
--------	----------------	-----------------------

Devuelve

array Contains parsed result

Definición en la línea 298 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3.8. splitBodyHeader()

```
splitBodyHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a string containing a header and body section, this function will split them (at the first blank line) and return them.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to split apart
--------	----------------	----------------------

Devuelve

array Contains header and body section

Definición en la línea 247 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.3.9. structure_part()

```
structure_part (
    \stdClass $part,
    $count = 0,
    $parent = '' ) [protected]
```

Recursive method to convert a [WSCMimeParser](#) structure into a [WSCMessagePart](#) object.

Parámetros

object	<i>\$part</i>	A message part struct
int	<i>\$count</i>	Part count
string	<i>\$parent</i>	Parent MIME ID

Devuelve

object [WSCMessagePart](#)

Ver también

self::decode()

Definición en la línea 360 del archivo WSCMimeParser.php.

6.263.4. Documentación de los campos

6.263.4.1. \$params

\$params [protected]

Valor inicial:

```
= array(  
    'include_bodies' => true,  
    'decode_bodies'  => true,  
    'decode_headers' => true,  
    'crlf'           => "\r\n",  
    'default_charset' => self::WSC_CHARSET,  
)
```


Definición en la línea 17 del archivo WSCMimeParser.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMimeParser.php

6.264. Referencia de la Clase WSComunFClient

Diagrama de herencias de WSComunFClient



Métodos públicos

- [__construct](#) (\$v_wsdl, \$v_opciones=null)
- [getDebugMode](#) ()
- [getDebugInfo](#) ()
- [setDebugMode](#) (\$activo)
- [addDebugInfo](#) (\$info)
- [setKeyFile](#) (\$pathKey)
- [setPassPhrase](#) (\$passphrase)
- [setCertFile](#) (\$pathCert)
- [setWSDLTimeOut](#) (\$segs)
- [getCertificateSerial](#) (\$set=true)
- [loadTracertPAI](#) (\$vTrazabilidadPAI)
- [enableWSSecurity](#) ()
- [disableWSSecurity](#) ()
- [enableTrazabilidadPAI](#) ()
- [disableTrazabilidadPAI](#) ()
- [__getClient](#) (\$tipo)

Métodos públicos estáticos

- static [getCertificateInfo](#) (\$ruta, \$formato=null)
- static [array2ObjectTree](#) (\$array)
- static [objectTree2array](#) (\$obj)
- static [numberBaseConvert](#) (\$numstring, \$frombase=10, \$tobase=16)
- static [getClientIP](#) ()

Campos de datos

- const [KEYCLIENTE_AUTENTICA](#) = 'autentica'
- const [KEYCLIENTE_AUTORIZA](#) = 'autoriza'
- const [KEYCLIENTE_FIRMA](#) = 'firma'
- const [KEYCLIENTE_GDE](#) = 'gde'
- const [KEYCLIENTE_SALT](#) = 'salt'
- const [KEYCLIENTE_CSV](#) = 'csv'
- const [KEYCLIENTE_CATASTRO](#) = 'catastro'
- const [KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES](#) = 'catbienes'
- const [KEYCLIENTE_GDE2](#) = 'gde2'
- const [KEYCLIENTE_PF](#) = 'pfcons'
- const [KEYCLIENTE_PF_MOD](#) = 'pfmod'
- const [KEYCLIENTE_PF_ADM](#) = 'pfadm'
- const [KEYCLIENTE_GVLOGIN](#) = 'gvlogin'
- const [KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL](#) = 'regdepartamental'
- const [KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS](#) = 'dgt_conductorvehiculos'
- const [KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO](#) = 'dgt_datosvehiculo'
- const [TIPOBUSQUEDA_USUARIO](#) = 'USUARIO'
- const [TIPOBUSQUEDA_GRUPO](#) = 'GRUPO'

Métodos protegidos

- [tratarExcepcionEstandar](#) (\$e, \$clienteWS)
- [tratarMTOMEstandar](#) (\$response, \$itemToReturn=null)
- [xml_to_array](#) (&\$root)

Atributos protegidos

- `$v_clienteWS`
- `$passPhrase = null`
- `$vTrazabilidad`
- `$userToken = ""`
- `$passUserToken = ""`
- `$enableTrazabilidadPAI = true`
- `$enableWSSecurity = true`

Atributos protegidos estáticos

- `static $MYSOAPOP_TRACE = true`
- `static $MYSOAPOP_WSDL_CACHE = WSDL_CACHE_BOTH`
- `static $MYSOAPOP_SOAP_VERSION = SOAP_1_1`
- `static $NAMESPACE_GVA = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00'`
- `static $NAMESPACE_GDE = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:model'`
- `static $NAMESPACE_SALT = 'http://salt.ws.edu.gva.es/'`
- `static $NAMESPACE_CSVGVA = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva'`
- `static $NAMESPACE_GDE2 = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v2:model'`
- `static $NAMESPACE_CAT_ESP = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'`
- `static $NAMESPACE_CAT_PET = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion'`
- `static $NAMESPACE_CAT_SR = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta'`
- `static $NAMESPACE_PF = null`
- `static $NAMESPACE_PF_MOD = null`
- `static $NAMESPACE_PF_ADM = null`
- `static $NAMESPACE_LOGIN = 'urn:es:gva:gvlogin:sso:model'`
- `static $NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL = 'urn:es:gva:mastin:departamental:model'`
- `static $NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'`
- `static $NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'`

6.264.1. Descripción detallada

Carga de la clase generica para soporte a clientes SOAP WS-Secure Paquetes para gestion MTOM Clase cliente que permite el consumo los WS seguros del proyecto e-Sirca

La clase siguiente accede a los WS seguros ofrecidos por la PAI (Plataforma Aut. de Intermediación) englobada dentro del proyecto e-SIRCA. Esta clase se organiza como una factoría, para instanciar subclases de cada servicio

El cliente se conecta a tres servicios SOAP-WS, cada uno de ellos con su WDSL de descripción La documentación de los mismos puede encontrarse en el proyecto e-SIRCA. Dividiremos por tanto nuestro paquete en varios módulos o subpaquetes: Módulo o servicio de Autenticacion Módulo o servicio de Autorización Módulo o servicio de Firma Módulo o servicio del Gestor Documental electrónico (GDE) Módulo o servicio del Portafirmas Módulo o servicio de Catastro

Para la implementación en PHP se ha utilizado la extensión SOAP

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es
 Pablo Belenguer belenguer_pab@externos.gva.es

Ver también

Desde

Class disponible desde Release 1.0.0

Definición en la línea 74 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.2. Documentación del constructor y destructor

6.264.2.1. __construct()

```
__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
```

Constructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. public

Definición en la línea 265 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3. Documentación de las funciones miembro

6.264.3.1. __getClient()

```
__getClient (
    $tipo )
```

Devuelve la instancia del cliente [WSSSoapClient](#) recibido por parámetro, o null si no existe.

private

Parámetros

string	<i>\$tipo</i>	Cadena con los valores (autentica, autoriza, firma, GDE)
--------	---------------	--

Devuelve

[WSSSoapClient](#) Devuelve el objeto o null si error

Definición en la línea 875 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.2. addDebugInfo()

```
addDebugInfo (
    $info )
```

Añade información al Debug

Parámetros

string	<i>\$info</i>	Cadena con información de debug public
--------	---------------	--

Definición en la línea 592 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.3. array2ObjectTree()

```
static array2ObjectTree (
    $array ) [static]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 750 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.4. disableTrazabilidadPAI()

```
disableTrazabilidadPAI ( )
```

Desactiva el uso de la trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 861 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.5. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 841 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.6. enableTrazabilidadPAI()

```
enableTrazabilidadPAI ( )
```

Activa el uso de la trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 851 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.7. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 831 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.8. getCertificateInfo()

```
static getCertificateInfo (
    $ruta,
    $formato = null ) [static]
```

Devuelve un array asociativo con la información del certificado X509 de acuerdo a su formato

Parámetros

<i>string</i>	Formato [PEM,]
---------------	-----------------

Devuelve

array Array asociativo con la información extraída del certificado public

Definición en la línea 693 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.9. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial (
    $set = true )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) public

Definición en la línea 658 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.10. getClientIP()

```
static getClientIP ( ) [static]
```

Trata de obtener la IP correcta del cliente

Devuelve

string

Definición en la línea 1347 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.11. getDebugInfo()

```
getDebugInfo ( )
```

Devuelve el array que contiene las trazas del DEBUG

\$return array Array de cadenas (XML o no) con la informacion de traza public

Definición en la línea 557 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.12. getDebugMode()

```
getDebugMode ( )
```

Devuelve si está activado el modo DEBUG o no

\$return boolean true si activo, falso en otro caso public

Definición en la línea 545 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.13. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga información para cabeceras de trazabilidad en la PAI.

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {idApp [nsCert]} con el ID CATI de la aplicación y el número de serie (opcional) public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 808 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.14. numberBaseConvert()

```
static numberBaseConvert (
    $numstring,
    $frombase = 10,
    $tobase = 16 ) [static]
```

Recibe un string que representa un número, la base en la que se expresa y la base destino

Utilizado debido a las limitaciones en ciertos entorno trabajando con números grandes y donde puede no estar disponible la librería BC Math

Parámetros

string	<i>\$numstring</i>	representación del número (como cadena)
integer	<i>\$frombase</i>	base origen (decimal por defecto)
integer	<i>\$tobase</i>	bse destino (hexadecimal por defecto)

Devuelve

string

Definición en la línea 1308 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.15. objectTree2array()

```
static objectTree2array (
    $obj ) [static]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

object	<i>\$obj</i>	Objeto a convertir
--------	--------------	--------------------

Devuelve

array Devuelve el array asociativo equivalente al objeto

Definición en la línea 784 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.16. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 633 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.17. setDebugMode()

```
setDebugMode (
    $activo )
```

Fija el modo debug a TRUE. Implica opciones SoapClient [cache_wsdl = WSDL_CACHE_NONE]

Parámetros

boolean	<i>\$activo</i>	true/false para fijar activar el modo o no public
---------	-----------------	---

Definición en la línea 570 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.18. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key public
--------	------------------	--

Definición en la línea 609 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.19. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 621 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.20. setWSDLTimeOut()

```
setWSDLTimeOut (
    $secs )
```

Fija el tiempo (segundos) de espera máximo para acceder a WSDL

Parámetros

integer	<i>\$secs</i>	Número de segundos public
---------	---------------	---------------------------

Definición en la línea 645 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.3.21. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MOTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstruida a formato no MTOM

Definición en la línea 1167 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.4. Documentación de los campos**6.264.4.1. \$MYSOAPPOP_TRACE**

```
$MYSOAPPOP_TRACE = true [static], [protected]
```

Constantes para el control de opciones del cliente SOAP sólo hay que variarlas para desarrollo, relacionadas con el modo DEBUG a true

Definición en la línea 110 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.4.2. \$NAMESPACE_GVA

```
$NAMESPACE_GVA = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00' [static], [protected]
```

Contantes para los NS

Definición en la línea 119 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.4.3. KEYCLIENTE_AUTENTICA

```
const KEYCLIENTE_AUTENTICA = 'autentica'
```

Constantes para el tipo de cliente

Definición en la línea 79 del archivo WSComunFClient.php.

6.264.4.4. TIPOBUSQUEDA_USUARIO

```
const TIPOBUSQUEDA_USUARIO = 'USUARIO'
```

Constantes para el parámetro tipo de búsqueda en el módulo de autorización


Definición en la línea 100 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

6.265. Referencia de la Clase WSComunPAIException

Diagrama de herencias de WSComunPAIException



Métodos públicos

- [getCodigoEstado \(\)](#)
- [getCodigoEstadoSecundario \(\)](#)
- [getLiteralError \(\)](#)
- [getLiteralErrorSec \(\)](#)
- `__construct ($soapFault)`
- `__toString ()`

Métodos públicos estáticos

- static [tryToThrow \(\\$e\)](#)

Campos de datos

- const `ERROR_SERVICIO` = '0101'
- const `TIMESTAMP_INVALIDO` = '0230'
- const `ORGANISMO_NO_AUTORIZADO` = '0301'
- const `CERTIFICADO_CADUCADO` = '0302'
- const `CERTIFICADO_REVOCADO` = '0303'
- const `FIRMA_PETICION_NO_VALIDA` = '0305'
- const `PETICION_SIN_NODO_FIRMA` = '0307'
- const `ESTRUCURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA` = '0401'
- const `MENSAJE_XML_INVALIDO` = '0403'
- const `OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA` = '0800'
- const `FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD` = '0807'
- const `INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE` = '0808'
- const `ERROR_GENERAL_INDEFINIDO` = '0904'

6.265.1. Descripción detallada

[WSComunPAIException](#)

Definición en la línea 1394 del archivo `WSComunFClient.php`.

6.265.2. Documentación de las funciones miembro

6.265.2.1. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve el código de estado

Devuelve

string

Definición en la línea 1421 del archivo WSComunFClient.php.

6.265.2.2. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1429 del archivo WSComunFClient.php.

6.265.2.3. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1437 del archivo WSComunFClient.php.

6.265.2.4. getLiteralErrorSec()

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1445 del archivo WSComunFClient.php.

6.265.2.5. tryToThrow()

```
static tryToThrow (
    $e ) [static]
```

Si la excepción que se suministra cumple los criterios para ser una excepción de la PAI, la transforma al tipo específico, y la vuelve a lanzar como una [WSComunPAIException](#)

Parámetros

Exception	\$e	Excepcion a comprobar
-----------	-----	-----------------------

Devuelve

boolean Si no se lanza excepcion, devuelve false


Definición en la línea 1485 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

6.266. Referencia de la Clase WSComunSoapServer

Diagrama de herencias de WSComunSoapServer



Métodos públicos

- **handle** (\$request=null)

6.266.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2 del archivo WSComunSoapServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/WSComunSoapServer.php

6.267. Referencia de la Clase WSSESoap

Métodos públicos

- **__construct** (\$doc, \$bMustUnderstand=true, \$setActor=null)
- **addTimestamp** (\$secondsToExpire=3600)
- **addUserToken** (\$userName, \$password=null, \$passwordDigest=false)
- **addBinaryToken** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isDSig=true)
- **attachTokentoSig** (\$token)
- **signSoapDoc** (\$objKey, \$options=null)
- **addEncryptedKey** (\$node, \$key, \$token, \$options=null)
- **AddReference** (\$baseNode, \$guid)
- **EncryptBody** (\$siteKey, \$objKey, \$token)
- **encryptSoapDoc** (\$siteKey, \$objKey, \$options=null, \$encryptSignature=true)
- **decryptSoapDoc** (\$doc, \$options)
- **saveXML** ()
- **save** (\$file)

Campos de datos

- `const WSSENS = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd'`
- `const WSUNS = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd'`
- `const WSUNAME = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0'`
- `const WSSEPFEX = 'wsse'`
- `const WSUPFEX = 'wsu'`
- `$soapPFEX`
- `$signAllHeaders = false`
- `$signBody = true`

6.267.1. Descripción detallada

WSSESoap.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards rrichards@ctindustries.net. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@ctindustries.net

Copyright

2007-2015 Robert Richards rrichards@ctindustries.net <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Versión

1.2.0-dev


Definición en la línea 49 del archivo WSSESoap.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/WSSESoap.php`

6.268. Referencia de la Clase WSSSoapClient

Diagrama de herencias de WSSSoapClient



Métodos públicos

- `__construct` (\$wsdl, \$vOptions=null)
- `setKeyFile` (\$pathKey)
- `getKeyFile` ()
- `setPassPhrase` (\$passphrase)
- `getPassPhrase` ()
- `setCertFile` (\$pathCert)
- `getCertFile` ()
- `loadCert` (\$vCertData)
- `isMTOM` ()
- `loadTracertPAI` (\$vTrazabilidadPAI)
- `enablePAITrace` (\$vTrazabilidadPAI=null)
- `disablePAITrace` ()
- `enableWSSecurity` ()
- `disableWSSecurity` ()
- `setUserToken` (\$username, \$password)
- `getCertificateSerial` ()
- `__doRequest` (\$newRequest, \$location, \$action, \$version, \$one_way=null)

Atributos protegidos

- `$keyFile` = ""
- `$passPhrase` = ""
- `$certFile` = ""
- `$nsCert` = null
- `$idApp` = null
- `$mtom` = false

6.268.1. Descripción detallada

Definición en la línea 32 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.2. Documentación del constructor y destructor

6.268.2.1. __construct()

```

__construct (
    $wsdl,
    $vOptions = null )
  
```

Contructor. Inicializa atributos propios e invoca al constructor padre.

Parámetros

string	<i>\$wsdl</i>	URL asociado a los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion, autorizacion, firma]
string	<i>\$vOptions</i>	Array de opciones del cliente SOAP public

Definición en la línea 96 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3. Documentación de las funciones miembro**6.268.3.1. __doRequest()**

```
__doRequest (
    $newRequest,
    $location,
    $action,
    $version,
    $one_way = null )
```

Sobrecargamos el método __doRequest para que se incluyan las cabeceras del protocolo SOAP WS-security. Ademas se detecta el uso de MTOM y se marca como propiedad.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo con los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion,autorizacion,firma]
string	<i>\$v_datosCertif</i>	Array asociativo con los datos del certificado de aplicación necesarios para acceder. [rutaCert, rutaKey, passphrase].

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 452 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.2. disablePAITrace()

```
disablePAITrace ( )
```

Desactiva el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 318 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.3. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 339 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.4. enablePAITrace____()

```
enablePAITrace____ (
    $vTrazabilidadPAI = null )
```

Activa el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo [nsCert idApp conTrazabilidadPAI] si se requiera trazabilidad en la invocación public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 282 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.5. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 329 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.6. getCertFile()

```
getCertFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathCert Ruta al fichero que contiene el certificado public

Definición en la línea 185 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.7. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial ( )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) public

Definición en la línea 364 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.8. getKeyFile()

```
getKeyFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathKey Ruta al fichero que contiene la clave public

Definición en la línea 138 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.9. getPassPhrase()

```
getPassPhrase ( )
```

Devuelve la frase de paso de la key o null si no tiene

Devuelve

string \$pathCert Frase de paso de la key public

Definición en la línea 162 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.10. isMTOM()

```
isMTOM ( )
```

Devuelve si tratamos con un servicio MTOM

Devuelve

string \$soapSent Envío SOAP public

Definición en la línea 234 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.11. loadCert()

```
loadCert (
    $vCertData )
```

Carga la información del certificado

Parámetros

array	<i>\$vCertData</i>	Array asociativo {certFile keyFile [passPhrase]} con ruta al certificado, ruta al fichero clave y opcionalmente frase de paso public
-------	--------------------	--

Definición en la línea 197 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.12. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga la información para el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {nsCert idApp} con num serie del certificado y el ID CATI de la aplicación public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 250 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.13. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 174 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.14. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key public
--------	------------------	--

Definición en la línea 126 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.15. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 150 del archivo WSSSoapClient.php.

6.268.3.16. setUserToken()

```
setUserToken (
    $username,
    $password )
```

Establece los datos a utilizar en el UserToken

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario a emplear en el userToken
string	<i>\$password</i>	Contraseña a emplear en el userToken public

Definición en la línea 351 del archivo WSSSoapClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSSSoapClient.php

6.269. Referencia de la Clase XMLSecEnc**Métodos públicos**

- [addReference](#) (\$name, \$node, \$type)

- [setNode](#) (\$node)
- [encryptNode](#) (\$objKey, \$replace=true)
- [encryptReferences](#) (\$objKey)
- [getCipherValue](#) ()
- [decryptNode](#) (\$objKey, \$replace=true)
- [encryptKey](#) (\$srcKey, \$rawKey, \$append=true)
- [decryptKey](#) (\$encKey)
- [locateEncryptedData](#) (\$element)
- [locateKey](#) (\$node=null)
- [locateKeyInfo](#) (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Métodos públicos estáticos

- static [staticLocateKeyInfo](#) (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Campos de datos

- const **template**
- const **Element** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
- const **Content** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
- const **URI** = 3
- const **XMLENCNS** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
- **\$type** = null
- **\$encKey** = null

6.269.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards rrichards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2015 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 42 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2. Documentación de las funciones miembro**6.269.2.1. addReference()**

```
addReference (
    $name,
    $node,
    $type )
```

Parámetros

string	<i>\$name</i>	
DOMNode	<i>\$node</i>	
string	<i>\$type</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 87 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.2. decryptKey()

```
decryptKey (
    $encKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$encKey</i>	
--------------------------------	-----------------	--

Devuelve

DOMElement|string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 376 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.3. decryptNode()

```
decryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Decrypt this encrypted node.

The behaviour of this function depends on the value of \$replace. If \$replace is false, we will return the decrypted data as a string. If \$replace is true, we will insert the decrypted element(s) into the document, and return the decrypted element(s).

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	The decryption key that should be used when decrypting the node.
boolean	<i>\$replace</i>	Whether we should replace the encrypted node in the XML document with the decrypted data. The default is true.

Devuelve

string|DOMElement The decrypted data.

Definición en la línea 269 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.4. encryptKey()

```
encryptKey (
    $srcKey,
    $rawKey,
    $append = true )
```

Encrypt the [XMLSecurityKey](#)

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$srcKey</i>	
XMLSecurityKey	<i>\$rawKey</i>	
boolean	<i>\$append</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 330 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.5. encryptNode()

```
encryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Encrypt the selected node with the given key.

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	The encryption key and algorithm.
bool	<i>\$replace</i>	Whether the encrypted node should be replaced in the original tree. Default is true.

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

DOMElement The <xenc:EncryptedData>-element.

Definición en la línea 128 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.6. encryptReferences()

```
encryptReferences (
    $objKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
--------------------------------	-----------------	--

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 203 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.7. getCipherValue()

```
getCipherValue ( )
```

Retrieve the CipherValue text from this encrypted node.

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

string|null The Ciphervalue text, or null if no CipherValue is found.

Definición en la línea 234 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.8. locateEncryptedData()

```
locateEncryptedData (
    $element )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$element</i>	
-------------	------------------	--

Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 394 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.9. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Returns the key from the DOM

Parámetros

null DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 420 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.10. locateKeyInfo()

```
locateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null )
```

Parámetros

null XMLSecurityKey	<i>\$objBaseKey</i>	
null DOMNode	<i>\$node</i>	

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 572 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.11. setNode()

```
setNode (
    $node )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	
---------	---------------	--

Definición en la línea 112 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.2.12. staticLocateKeyInfo()

```
static staticLocateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null ) [static]
```

Parámetros

null XMLSecurityKey	<i>\$objBaseKey</i>	
null DOMNode	<i>\$node</i>	

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 462 del archivo XMLSecEnc.php.

6.269.3. Documentación de los campos**6.269.3.1. template**

const template

Valor inicial:

```
= "<xenc:EncryptedData xmlns:xenc='http://www.w3.org/2001/04/xmenc#'>
  <xenc:CipherData>
    <xenc:CipherValue></xenc:CipherValue>
  </xenc:CipherData>
</xenc:EncryptedData>"
```

Definición en la línea 44 del archivo XMLSecEnc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecEnc.php

6.270. Referencia de la Clase XMLSecurityDSig**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$prefix='ds')
- [locateSignature](#) (\$objDoc, \$pos=0)
- [createNewSignNode](#) (\$name, \$value=null)
- [setCanonicalMethod](#) (\$method)
- [canonicalizeSignedInfo](#) ()
- [calculateDigest](#) (\$digestAlgorithm, \$data, \$encode=true)
- [validateDigest](#) (\$refNode, \$data)
- [processTransforms](#) (\$refNode, \$objData, \$includeCommentNodes=true)
- [processRefNode](#) (\$refNode)
- [getRefNodeID](#) (\$refNode)
- [getRefIDs](#) ()
- [validateReference](#) ()
- [addReference](#) (\$node, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)

- [addReferenceList](#) (\$arNodes, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- [addObject](#) (\$data, \$mimetype=null, \$encoding=null)
- [locateKey](#) (\$node=null)
- [verify](#) (\$objKey)
- [signData](#) (\$objKey, \$data)
- [sign](#) (\$objKey, \$appendToNode=null)
- [appendCert](#) ()
- [appendKey](#) (\$objKey, \$parent=null)
- [insertSignature](#) (\$node, \$beforeNode=null)
- [appendSignature](#) (\$parentNode, \$insertBefore=false)
- [add509Cert](#) (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$options=null)
- [appendToKeyInfo](#) (\$node)
- [getValidatedNodes](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [generateGUID](#) (\$prefix='pfx')
- static [generate_GUID](#) (\$prefix='pfx')
- static [get509XCert](#) (\$cert, \$isPEMFormat=true)
- static [staticGet509XCerts](#) (\$certs, \$isPEMFormat=true)
- static [staticAdd509Cert](#) (\$parentRef, \$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$xpath=null, \$options=null)

Campos de datos

- const **XMLDSIGNS** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
- const **SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'
- const **SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256'
- const **SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384'
- const **SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha512'
- const **RIPEMD160** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#ripemd160'
- const **C14N** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315'
- const **C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments'
- const **EXC_C14N** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'
- const **EXC_C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments'
- const **template**
- const **BASE_TEMPLATE**
- **\$sigNode** = null
- **\$idKeys** = array ()
- **\$idNS** = array ()

6.270.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards r-richards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2015 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 42 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.2. Documentación del constructor y destructor

6.270.2.1. __construct()

```
__construct (
    $prefix = 'ds' )
```

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	
--------	-----------------	--

Definición en la línea 91 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3. Documentación de las funciones miembro

6.270.3.1. add509Cert()

```
add509Cert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isURL = false,
    $options = null )
```

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 1192 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.2. addObject()

```
addObject (
    $data,
    $mimetype = null,
    $encoding = null )
```

Parámetros

DOMELEMENT string	<i>\$data</i>	
null string	<i>\$mimetype</i>	
null string	<i>\$encoding</i>	

Devuelve

DOMELEMENT

Definición en la línea 797 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.3. addReference()

```
addReference (
    $node,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$node</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null array	<i>\$arTransforms</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 754 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.4. addReferenceList()

```
addReferenceList (
    $arNodes,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

array	<i>\$arNodes</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null array	<i>\$arTransforms</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 774 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.5. appendKey()

```
appendKey (
    $objKey,
    $parent = null )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
null DOMNode	<i>\$parent</i>	

Definición en la línea 939 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.6. appendSignature()

```
appendSignature (
```

```
$parentNode,  
$insertBefore = false )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$parentNode</i>	
bool	<i>\$insertBefore</i>	

Devuelve

DOMNode

Definición en la línea 977 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.7. appendToKeyInfo()

```
appendToKeyInfo (  
    $node )
```

This function appends a node to the KeyInfo.

The KeyInfo element will be created if one does not exist in the document.

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node to append to the KeyInfo.
---------	---------------	------------------------------------

Devuelve

DOMNode The KeyInfo element node

Definición en la línea 1210 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.8. calculateDigest()

```
calculateDigest (  
    $digestAlgorithm,  
    $data,  
    $encode = true )
```

Parámetros

string	<i>\$digestAlgorithm</i>	
string	<i>\$data</i>	
bool	<i>\$encode</i>	

Devuelve

string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 338 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.9. canonicalizeSignedInfo()

```
canonicalizeSignedInfo ( )
```

Devuelve

null|string

Definición en la línea 305 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.10. createNewSignNode()

```
createNewSignNode (
    $name,
    $value = null )
```

Parámetros

string	<i>\$name</i>	
null string	<i>\$value</i>	

Devuelve

DOMElement

Definición en la línea 202 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.11. generate_GUID()

```
static generate_GUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

Devuelve

string The generated guid

Obsoleto Method deprecated in Release 1.4.1

Definición en la línea 163 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.12. generateGUID()

```
static generateGUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

Devuelve

string The generated guid

Definición en la línea 146 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.13. get509XCert()

```
static get509XCert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 989 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.14. getRefIDs()

```
getRefIDs ( )
```

Devuelve

array

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 607 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.15. getRefNodeID()

```
getRefNodeID (
    $refNode )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

null

Definición en la línea 586 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.16. getValidatedNodes()

```
getValidatedNodes ( )
```

This function retrieves an associative array of the validated nodes.

The array will contain the id of the referenced node as the key and the node itself as the value.

Returns: An associative array of validated nodes or null if no nodes have been validated.

Devuelve

array Associative array of validated nodes

Definición en la línea 1260 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.17. insertSignature()

```
insertSignature (
    $node,
    $beforeNode = null )
```

This function inserts the signature element.

The signature element will be appended to the element, unless \$beforeNode is specified. If \$beforeNode is specified, the signature element will be inserted as the last element before \$beforeNode.

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node the signature element should be inserted into.
DOMNode	<i>\$beforeNode</i>	The node the signature element should be located before.

Devuelve

DOMNode The signature element node

Definición en la línea 957 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.18. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Parámetros

null DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 826 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.19. locateSignature()

```
locateSignature (
    $objDoc,
    $pos = 0 )
```


Parámetros

DOMDocument	<i>\$objDoc</i>	
int	<i>\$pos</i>	

Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 174 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.20. processRefNode()

```
processRefNode (
    $refNode )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

bool

Definición en la línea 503 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.21. processTransforms()

```
processTransforms (
    $refNode,
    $objData,
    $includeCommentNodes = true )
```

Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
DOMNode	<i>\$objData</i>	
bool	<i>\$includeCommentNodes</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 395 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.22. setCanonicalMethod()

```
setCanonicalMethod (
    $method )
```

Parámetros

string	<i>\$method</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 221 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.23. sign()

```
sign (
    $objKey,
    $appendToNode = null )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
null DOMNode	<i>\$appendToNode</i>	

Definición en la línea 896 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.24. signData()

```
signData (
    $objKey,
    $data )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
string	<i>\$data</i>	

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 886 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.25. staticAdd509Cert()

```
static staticAdd509Cert (
    $parentRef,
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isURL = false,
    $xpath = null,
    $options = null ) [static]
```

Parámetros

DOMElement	<i>\$parentRef</i>	
string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null DOMXPath	<i>\$xpath</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 1054 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.26. staticGet509XCerts()

```
static staticGet509XCerts (
    $certs,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

string	<i>\$certs</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 1005 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.27. validateDigest()

```
validateDigest (
    $refNode,
    $data )
```

Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
string	<i>\$data</i>	

Devuelve

bool

Definición en la línea 375 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.28. validateReference()

```
validateReference ( )
```

Devuelve

bool

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 629 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.3.29. verify()

```
verify (
    $objKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
--------------------------------	-----------------	--

Devuelve

bool|int

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 866 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.4. Documentación de los campos

6.270.4.1. BASE_TEMPLATE

```
const BASE_TEMPLATE
```

Valor inicial:

```
= ' <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <SignatureMethod />
  </SignedInfo>
</Signature> '
```

Definición en la línea 59 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.270.4.2. template

```
const template
```

Valor inicial:

```
= ' <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureMethod />
  </ds:SignedInfo>
</ds:Signature> '
```

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecurityDSig.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityDSig.php

6.271. Referencia de la Clase XMLSecurityKey

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$type, \$params=null)
- [getSymmetricKeySize](#) ()
- [generateSessionKey](#) ()
- [loadKey](#) (\$key, \$isFile=false, \$isCert=false)
- [encryptData](#) (\$data)
- [decryptData](#) (\$data)
- [signData](#) (\$data)
- [verifySignature](#) (\$data, \$signature)
- [getAlgorith](#) ()
- [getAlgorithm](#) ()
- [serializeKey](#) (\$parent)
- [getX509Certificate](#) ()
- [getX509Thumbprint](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [getRawThumbprint](#) (\$cert)
- static [makeAsnSegment](#) (\$type, \$string)
- static [convertRSA](#) (\$modulus, \$exponent)
- static [fromEncryptedKeyElement](#) (DOMElement \$element)

Campos de datos

- const **TRIPLEDES_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc'
- const **AES128_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc'
- const **AES192_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc'
- const **AES256_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc'
- const **RSA_1_5** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5'
- const **RSA_OAEP_MGF1P** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p'
- const **DSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1'
- const **RSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'
- const **RSA_SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256'
- const **RSA_SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384'
- const **RSA_SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512'
- const **HMAC_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1'
- **\$type** = 0
- **\$key** = null
- **\$passphrase** = ""
- **\$iv** = null
- **\$name** = null
- **\$keyChain** = null
- **\$isEncrypted** = false
- **\$encryptedCtx** = null
- **\$guid** = null

6.271.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards r-richards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2015 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 41 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.2. Documentación del constructor y destructor**6.271.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $type,
    $params = null )
```

Parámetros

string	<i>\$type</i>	
null array	<i>\$params</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 95 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3. Documentación de las funciones miembro**6.271.3.1. convertRSA()**

```
static convertRSA (
    $modulus,
    $exponent ) [static]
```

Hint: Modulus and Exponent must already be base64 decoded

Parámetros

string	<i>\$modulus</i>	
string	<i>\$exponent</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 673 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.2. decryptData()

```
decryptData (
    $data )
```

Decrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 559 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.3. encryptData()

```
encryptData (
    $data )
```

Encrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 542 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.4. fromEncryptedKeyElement()

```
static fromEncryptedKeyElement (
    DOMElement $element ) [static]
```

Create key from an EncryptedKey-element.

Parámetros

DOMElement	<i>\$element</i>	The EncryptedKey-element.
------------	------------------	---------------------------

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

[XMLSecurityKey](#) The new key.

Definición en la línea 738 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.5. generateSessionKey()

```
generateSessionKey ( )
```

Generates a session key using the openssl-extension or using the mcrypt-extension as a fallback. In case of using DES3-CBC the key is checked for a proper parity bits set - Mcrypt doesn't care about the parity bits, but others may care.

Devuelve

string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 244 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.6. getAlgorith()

```
getAlgorith ( )
```

Obsoleto

Ver también

[getAlgorithm\(\)](#)

Devuelve

mixed

Definición en la línea 613 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.7. getAlgorithm()

```
getAlgorithm ( )
```

Devuelve

mixed

Definición en la línea 622 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.8. getRawThumbprint()

```
static getRawThumbprint (
    $cert ) [static]
```

Get the raw thumbprint of a certificate

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

null|string

Definición en la línea 292 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.9. getSymmetricKeySize()

```
getSymmetricKeySize ( )
```

Retrieve the key size for the symmetric encryption algorithm..

If the key size is unknown, or this isn't a symmetric encryption algorithm, null is returned.

Devuelve

int|null The number of bytes in the key.

Definición en la línea 227 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.10. getX509Certificate()

```
getX509Certificate ( )
```

Retrieve the X509 certificate this key represents.

Will return the X509 certificate in PEM-format if this key represents an X509 certificate.

Devuelve

string The X509 certificate or null if this key doesn't represent an X509-certificate.

Definición en la línea 710 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.11. getX509Thumbprint()

```
getX509Thumbprint ( )
```

Get the thumbprint of this X509 certificate.

Returns: The thumbprint as a lowercase 40-character hexadecimal number, or null if this isn't a X509 certificate.

Devuelve

string Lowercase 40-character hexadecimal number of thumbprint

Definición en la línea 724 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.12. loadKey()

```
loadKey (
    $key,
    $isFile = false,
    $isCert = false )
```

Loads the given key, or - with isFile set true - the key from the keyfile.

Parámetros

string	<i>\$key</i>	
bool	<i>\$isFile</i>	
bool	<i>\$isCert</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 330 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.13. makeAsnSegment()

```
static makeAsnSegment (
    $type,
    $string ) [static]
```

Parámetros

int	<i>\$type</i>	
string	<i>\$string</i>	

Devuelve

null|string

Definición en la línea 633 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.14. serializeKey()

```
serializeKey (
    $parent )
```

Parámetros

mixed	<i>\$parent</i>	
-------	-----------------	--

Definición en la línea 698 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.15. signData()

```
signData (
    $data )
```

Signs the data (string) using the extension assigned to the type in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 576 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.271.3.16. verifySignature()

```
verifySignature (
    $data,
    $signature )
```

Verifies the data (string) against the given signature using the extension assigned to the type in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
string	<i>\$signature</i>	

Devuelve

bool|int

Definición en la línea 594 del archivo XMLSecurityKey.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityKey.php

Índice alfabético

- \$F0
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [331](#)
- \$F1
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [331](#)
- \$F2
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [331](#)
- \$F3
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [332](#)
- \$MYSOAPOPOP_TRACE
 - WSCOMUN::WSComunFCClient, [506](#)
- \$NAMESPACE_GVA
 - WSCOMUN::WSComunFCClient, [506](#)
- \$PAnagraffice
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, [240](#)
- \$PAnagrama4
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, [236](#)
- \$PAnagrama8
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, [236](#)
- \$PBanco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
Codigo, [238](#)
- \$PClaveter
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, [278](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, [292](#)
- \$PCodsolicitud
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, [291](#)
- \$PCuenta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacIban, [277](#)
- \$PDelegacion
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, [260](#)
- \$PDescripcion
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [280](#)
- \$PDccal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidaNif, [285](#)
- \$PDomicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [272](#)
- \$PDomicilioC
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, [269](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, [270](#)
- \$PDomsol
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, [291](#)
- \$PError
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [280](#)
- \$PErroracle
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
Oracle, [263](#)
- \$PErroresAdicionales
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
Adicionales, [261](#)
- \$PEstadistica
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔
Fichero, [264](#)
- \$PEstado
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔
Solicitud, [242](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [272](#)
- \$PFechasus
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, [292](#)
- \$PFilas
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
Nombre, [239](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔
Tercero, [244](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Municipios, [247](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Nucleos, [249](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Provincias, [254](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
TerceroNif, [257](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
TerceroXtendid, [258](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
Adicionales, [261](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, [266](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, [275](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [280](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC, [286](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS, [288](#)
- \$PIban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrlbanCtanac,

- 289
- \$PMunicipio
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
MunicipioCodigo, 245
- \$PNiffic
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, 241
- \$PNomanag
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, 278
- \$PNombrefic
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, 241
- \$PNombreout
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, 270
- \$PNucleo
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
NucleoCodigo, 248
- \$PNumpal1
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
Iguales, 267
- \$PNumpal2
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
Iguales, 267
- \$PNumpalc
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
Iguales, 268
- \$PPais
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais, 251
- \$PProvincia
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
ProvinciaCodigo, 253
- \$PResulcompara
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
Iguales, 268
- \$PResultado
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔
Solicitud, 242
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 272
- \$PSolicitud
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 280
- \$PSucursal
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔
Codigo, 274
- \$PTablaBanco
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
Nombre, 239
- \$PTablaBitacora
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, 266
- \$PTablaCuenta
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔
Tercero, 244
- \$PTablaDomicilioC
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC, 286
- \$PTablaDomicilioS
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS, 288
- \$PTablaMunicipio
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Municipios, 247
- \$PTablaNucleo
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Nucleos, 249
- \$PTablaProvincia
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Provincias, 254
- \$PTablaResultado
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔
Fichero, 264
- \$PTablaSucursal
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, 275
- \$PTablaTercero
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
TerceroNif, 257
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
TerceroXtendid, 259
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 280
- \$PTablaTerceroBaja
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
TerceroXtendid, 259
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 280
- \$PTercal
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif, 285
- \$PTerce32
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, 282
- \$PTercecf
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, 282
- \$PTercero
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero, 256
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 272
- \$PTersol
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, 291
- \$PTexto
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, 283
- \$anagraf
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, 316
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Tercero, 319
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, 367
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, 371
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 375
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 382
- \$anagrafNuevo
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, 372
- \$anagver

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [367](#)
- \$apenom
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [368](#)
- \$array
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto, [365](#)
- \$bajalo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [375](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [383](#)
- \$bloque
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [298](#)
- \$calidad
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [298](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [305](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, [321](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [368](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [376](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [383](#)
- \$califnumVia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [298](#)
- \$cifBanco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [294](#)
- \$cifTercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [316](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔ Tercero, [319](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [368](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔ Baja, [372](#)
- \$cifTerceroNuevo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔ Baja, [372](#)
- \$clave
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [355](#)
- \$claveDomicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [298](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [306](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, [321](#)
- \$cod01
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [345](#)
- \$cod02
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [346](#)
- \$cod03
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [346](#)
- \$codError
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔ Adicional, [327](#)
- \$codErrorAeat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔ Adicional, [327](#)
- \$codIso
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [346](#)
- \$codOpsf
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [346](#)
- \$codPais
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [299](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [346](#)
- \$codSolicitud
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔ Adicional, [328](#)
- \$codVat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [347](#)
- \$codage
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [376](#)
- \$codban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [376](#)
- \$codbic
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [309](#)
- \$codcapi
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [334](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [349](#)
- \$codcaut
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [349](#)
- \$codcta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [376](#)
- \$codent
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [376](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [383](#)
- \$codiban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [377](#)
- \$codigoBanco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [294](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [309](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔ Cuenta, [318](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, [322](#)
- \$codigoBic
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, [322](#)
- \$codigoEditran
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [294](#)
- \$codigolban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, [322](#)
- \$codigoNucleo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [298](#)

- \$codigoPais
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [322](#)
- \$codigoPlaza
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [309](#)
- \$codigoPostal
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [309](#)
- \$codigoProvincia
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [309](#)
- \$codigoSucursal
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [309](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [318](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [322](#)
- \$codigoVia
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[298](#)
- \$codmun
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [377](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [383](#)
- \$codmuni
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[334](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [340](#)
- \$codmuniaeat
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[299](#)
- \$codnsup
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [341](#)
- \$codnucl
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [341](#)
- \$codoracle
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle,
[329](#)
- \$codpai
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [377](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [383](#)
- \$codpos
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[299](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [377](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [384](#)
- \$codpostal
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [325](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[335](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [341](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[349](#)
- \$codpro
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [377](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [384](#)
- \$codprov
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[299](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[335](#)
- \$codvialne
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[299](#)
- \$complemento
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[300](#)
- \$correoElectronico
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[368](#)
- \$cuenta
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[355](#)
- \$delegacionAeat
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [325](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[368](#)
- \$denocaut
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[350](#)
- \$denomalf
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[335](#)
- \$denomalfa
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[335](#)
- \$denominacion
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[335](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [341](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [347](#)
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[350](#)
- \$desPlazaCastellano
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [310](#)
- \$desPlazaVernacula
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [310](#)
- \$descf0
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[355](#)
- \$descf1
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[355](#)
- \$descf2
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[355](#)
- \$descf3
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[356](#)
- \$descmuni
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[300](#)
- \$descpais
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[300](#)

\$descprov	351
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	\$er
300	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,
\$descripcion	331
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔	\$err
Aeat, 325	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔	331
Adicional, 328	\$errorf0
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle,	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
329	356
\$digcon	\$errorf1
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 378	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
\$digitoControl	356
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 310	\$errorf2
\$digitosControl	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔	356
Cuenta, 318	\$errorf3
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
Gnral, 323	357
\$direccion	\$escalera
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
Aeat, 325	301
\$dirpostal	\$estadoCuenta
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
336	Gnral, 323
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 341	\$estadoDomicilio
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
350	301
\$docume	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 378	306
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 384	\$estadoTerceroAeat
\$domicilio	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,	369
306	\$etiqueta
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 310	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,	369
356	\$fase
\$domter	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	357
300	\$fax
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 378	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 384	301
\$domter2	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 310
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
301	336
\$elim	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 342
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 342	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
\$email	351
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
336	369
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 342	\$fecbdc
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 378
350	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 384
\$enlace	\$fecha
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora,
336	316
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 342	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,	357

- \$fechaBajaSus
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [372](#)
- \$fechaCaducidad
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [372](#)
- \$fechaInactividad
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [294](#)
- \$fechaUltimaAct
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[301](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,
[306](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [323](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [328](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[369](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [373](#)
- \$ficticio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[369](#)
- \$idOrigen
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[357](#)
- \$idioma
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[336](#)
- \$motivoBaja
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [373](#)
- \$movil
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[302](#)
- \$nombreBanco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [295](#)
- \$nombreSucursal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [311](#)
- \$nombreVia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[302](#)
- \$nomter
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [378](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [385](#)
- \$numero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[302](#)
- \$numeroClasif
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [311](#)
- \$numeroCuenta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [318](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [323](#)
- \$numter
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [385](#)
- \$ok
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica,
[332](#)
- \$origen
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [379](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [385](#)
- \$origenCambio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora,
[316](#)
- \$origenInformacion
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[302](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [323](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[370](#)
- \$pais
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,
[306](#)
- \$params
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [495](#)
- \$partido
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[337](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [342](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[351](#)
- \$pasapor
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [379](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [385](#)
- \$piso
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[302](#)
- \$poblacion
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[303](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,
[307](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [326](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[337](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [343](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[351](#)
- \$pobter
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[303](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [379](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [385](#)
- \$portal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[303](#)
- \$presidente
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[337](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [343](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,

- 351
- \$presupeuro
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 337
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 343
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 352
- \$presupts
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 337
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 343
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 352
- \$provincia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔ Aeat, 326
- \$provinciaext
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 303
- \$puerta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 303
- \$regimen
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 338
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 343
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 352
- \$resultado
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacban, 277
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrlbanCtanac, 289
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, 236
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔Codigo, 238
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔Nombre, 239
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, 241
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔Solicitud, 243
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔Tercero, 244
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔MunicipioCodigo, 245
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔Municipios, 247
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔NucleoCodigo, 248
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔Nucleos, 250
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais, 251
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ProvinciaCodigo, 253
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔Provincias, 254
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero, 256
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔TerceroNif, 257
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔TerceroXtendid, 259
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔Adicionales, 262
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔Oracle, 263
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔Fichero, 264
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, 266
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔Iguales, 268
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔Codigo, 274
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, 275
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif, 285
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, 260
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, 269
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, 271
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 273
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, 278
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 281
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, 282
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, 283
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC, 287
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS, 288
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, 291
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, 293
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 357
- \$secretaria
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 338
- \$solicitud
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 358
- \$superficie
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 338
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 344
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 352
- \$telefono
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 304
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔Aeat, 326

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [338](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [344](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [352](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [370](#)
- \$telefonoContacto1
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [311](#)
- \$telefonoContacto2
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [311](#)
- \$tercer
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [379](#)
- \$tercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [358](#)
- \$tipoCuenta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [324](#)
- \$tipoDomicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [304](#)
- \$tipoModificacion
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [316](#)
- \$tipoOficina
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [311](#)
- \$tipoTercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [370](#)
- \$tiponumVia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [304](#)
- \$tipter
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [386](#)
- \$total
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [332](#)
- \$usuari
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [379](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [386](#)
- \$vatcee
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [380](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [386](#)
- \$web
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [338](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [344](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [353](#)
- __clone
 - WSCMIME::WSCMessagePart, [483](#)
- __construct
 - PFAdviceServer::PFAdviceSOAPServer, [172](#)
 - WSCMIME::WSCMime, [484](#)
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [491](#)
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [24](#)
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, [139](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [141](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, [145](#)
- WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [191](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacIban, [276](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrlbanCtanac, [289](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, [236](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
Codigo, [237](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
Nombre, [238](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, [240](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔
Solicitud, [242](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔
Tercero, [243](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
MunicipioCodigo, [245](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Municipios, [246](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
NucleoCodigo, [248](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Nucleos, [249](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais, [250](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
ProvinciaCodigo, [252](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
Provincias, [254](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero, [255](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
TerceroNif, [256](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
TerceroXtendid, [258](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
Adicionales, [261](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
Oracle, [262](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔
Fichero, [264](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, [265](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
Iguales, [267](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔
Codigo, [273](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, [275](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif, [284](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, [260](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, [269](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, [270](#)

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [271](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, [277](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [279](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, [281](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, [283](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC, [286](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS, [287](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, [290](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, [292](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [293](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [296](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [305](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [308](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaBanco, [312](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
DomicilioC, [313](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
DomicilioS, [314](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
Sucursal, [314](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [315](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [317](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Tercero, [319](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [320](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [324](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [327](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle, [329](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [330](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [333](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [339](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [345](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [348](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [354](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Bitacora, [358](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
CuentaGnral, [359](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
ErrorAdi, [360](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Municipio, [361](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Nucleo, [361](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Provincia, [362](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Resultado, [363](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
Tercero, [364](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
TerceroBaja, [364](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto, [365](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [366](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [371](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [374](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32tabla, [380](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [381](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecftabla, [387](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [389](#)
- WSCOMUN::WSCComunFCClient, [499](#)
- WSCOMUN::WSSSoapClient, [511](#)
- XMLSecurityDSig, [525](#)
- XMLSecurityKey, [539](#)
- __doRequest
WSCOMUN::WSSSoapClient, [512](#)
- __getClient
WSCOMUN::WSCComunFCClient, [499](#)
- API_CREAREGISTRO, [27](#)
- actualizarDocumento
WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [437](#)
- add509Cert
XMLSecurityDSig, [525](#)
- addDebugInfo
WSCOMUN::WSCComunFCClient, [499](#)
- addObject
XMLSecurityDSig, [526](#)
- addReference
XMLSecEnc, [518](#)
- XMLSecurityDSig, [526](#)
- addReferenceList
XMLSecurityDSig, [527](#)
- AlfrescoClient, [23](#)
- appendKey
XMLSecurityDSig, [527](#)
- appendSignature
XMLSecurityDSig, [527](#)
- appendToKeyInfo
XMLSecurityDSig, [528](#)
- array2ObjectTree
PFAdviceServer::SoapObject, [211](#)
- WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro, [36](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
SoapObject, [219](#)

- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Soap↔
Object, [221](#)
- WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2, [40](#)
- WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject, [217](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::Soap↔
Object, [213](#)
- WSCOMUN::RTSOA::SoapObject, [215](#)
- WSCOMUN::WSComunFClient, [500](#)
- asociarFirmas
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [437](#)
- asociarFirmasGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [438](#)
- autenticaConFirmaWS
 - WSClientAutentica, [417](#)
- autenticaUsuarioLDAPWS
 - WSClientAutentica, [418](#)
- autenticaUsuarioWS
 - WSClientAutentica, [418](#)
- authentication, [28](#), [29](#)
- BASE_TEMPLATE
 - XMLSecurityDSig, [537](#)
- Baja, [30](#)
- BasicError, [31](#)
- BienesEspecifico, [32](#)
- boundarySplit
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [491](#)
- buscarDocCriterio
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [438](#)
- buscarDocCriterioGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [439](#)
- buscarDocCriterioPaginado
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [439](#)
- buscarDocCriterioPaginadoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [440](#)
- CODE_Desconocido
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, [122](#)
- CPFaction, [45](#), [46](#)
- CPFactionList, [47](#), [48](#)
- calculateDigest
 - XMLSecurityDSig, [528](#)
- canonicalizeSignedInfo
 - XMLSecurityDSig, [529](#)
- castellanoValenciano
 - WSCOMUN::SALT::WSClientSALT, [482](#)
- catastro
 - WSCOMUN::CATASTRO::WSClientCatastro, [423](#)
- catastroBienesPetición
 - WSCOMUN::CATASTRO::WSClientCatastro, [425](#)
- clean
 - WSCMIME::WSCCharset, [413](#)
- comment, [32](#), [33](#)
- commentList, [34](#), [35](#)
- ComposerCatastro, [35](#)
- ComposerGDE2, [37](#)
- Consulta, [41](#)
- consultaHistorico, [42](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
ClientRegDepartamental, [479](#)
- consultaHistoricoResponse, [43](#)
- consultaRegistroDepartamental, [44](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
ClientRegDepartamental, [479](#)
- consultaRegistroDepartamentalResponse, [45](#)
- ConsultarBastidor
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
SolicitudTransmision, [162](#)
- consultarDocumento
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [191](#)
- ConsultarMatricula
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
SolicitudTransmision, [162](#)
- ConsultarNIVE
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
SolicitudTransmision, [163](#)
- consultarRegistro
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [192](#)
- convert
 - WSCMIME::WSCCharset, [413](#)
- convertRSA
 - XMLSecurityKey, [539](#)
- creacionRegistroDepartamental, [48](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
ClientRegDepartamental, [480](#)
- creacionRegistroDepartamentalResponse, [50](#)
- crearCarpeta
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [440](#)
- crearCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [441](#)
- CrearFicheroAviso
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [193](#)
- CrearFicheroOficioRemision
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [193](#)
- crearRegistro
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [193](#)
- createExceptionInfo
 - PFAAdviceServer::PFAAdviceSOAPServer, [172](#)
- createNewSignNode
 - XMLSecurityDSig, [529](#)
- createSoapServer
 - PFAAdviceServer::PFAAdviceSOAPServer, [173](#)
- DATOS_DEL_REGISTRO, [51](#)
- DATOS_DIRECCION, [52](#)
- DATOS_EXPEDIENTES, [55](#)
- DATOS_INTERESADO, [56](#)
- DATOS_LIBRO_REGISTRAL, [59](#)
- DATOS_UNIDAD, [62](#)
- DEBUG
 - WSCOMUN, [22](#)
- DOCUMENTOS_ANEXOS, [89](#)
- DatosAdministrativos, [63](#)
- DatosDomicilioType, [65](#)
- DatosEspecificos, [66](#), [68](#)
- DatosExpedienteType, [69](#)
- DatosGenerales, [70](#)

- DatosIdentificativosType, 72
- DatosRegistroDepartamentalType, 73
- DatosRegistroType, 75
- DatosTecnicos, 76
- DatosTramites, 78
- DatosVehiculo, 80
- decode
 - WSCMIME::WSCMime, 484
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 492
- decode_address_list
 - WSCMIME::WSCMime, 485
- decode_header
 - WSCMIME::WSCMime, 485
- decode_mime_string
 - WSCMIME::WSCMime, 486
- decodeHeader
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 492
- decodeMTOM
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 493
- decryptData
 - XMLSecurityKey, 540
- decryptKey
 - XMLSecEnc, 518
- decryptNode
 - XMLSecEnc, 519
- DescripcionVehiculo, 81
- DestinoType, 84
- DestinosType, 83
- detect
 - WSCMIME::WSCCharset, 414
- disablePAITrace
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 512
- disableTrazabilidadPAI
 - WSCOMUN::WSCComunFClient, 500
- disableWSSecurity
 - WSCOMUN::WSCComunFClient, 500
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 512
- doDecode
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 493
- document, 85, 86
- documentList, 87, 88
- documentType, 93
- documentTypeList, 94, 95
- DocumentoIdentificativoType, 88
- DocumentoType, 92
- DocumentosType, 91
- DomicilioDGT, 96
- DomicilioINE, 97
- DomicilioVehiculoDGT, 100
- DomicilioVehiculoINE, 101
- duplicarCabecera
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS←
::objSolicitudTransmision, 157
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj←
SolicitudTransmision, 163
- eliminarCarpeta
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 441
- eliminarCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 442
- eliminarCarpetaGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, 433
- eliminarCarpetaRecursiva
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 442
- eliminarDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 443
- eliminarDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 443
- eliminarDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, 433
- empaquetarDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 444
- empaquetarDocumentoENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 444
- enablePAITrace____
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 513
- enableTrazabilidadPAI
 - WSCOMUN::WSCComunFClient, 501
- enableWSSecurity
 - WSCOMUN::WSCComunFClient, 501
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 513
- encryptData
 - XMLSecurityKey, 540
- encryptKey
 - XMLSecEnc, 519
- encryptNode
 - XMLSecEnc, 520
- encryptReferences
 - XMLSecEnc, 520
- enhancedJob, 103, 104
- enhancedJobList, 104, 105
- enhancedUser, 106, 107
- enhancedUserJobAssociated, 107, 108
- enhancedUserJobAssociatedList, 109, 110
- enhancedUserJobInfo, 110, 111
- enhancedUserList, 112, 113
- error_handler
 - WSCMIME::WSCCharset, 414
- ErrorInfoType, 113
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizados
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 444
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 445
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 446
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 445
- establecerMetadatosENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 447
- establecerMetadatosENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 446
- establecerMetadatosPersonalizados
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 447
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 447
- Estado, 114, 116
- explode_header_string

- WSMIME::WSMime, [486](#)
- FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, [117](#)
- FIRMA_DOCUMENTO, [118](#)
- FIRMA_JUSTIFICANTE, [119](#)
- file_content_type
 - WSMIME::WSMime, [487](#)
- firmarCertificadoServer
 - WSCClientFirma, [432](#)
- fix_email
 - WSMIME::WSMime, [487](#)
- format_flowed
 - WSMIME::WSMime, [488](#)
- fromEncryptedKeyElement
 - XMLSecurityKey, [541](#)
- fromSoap
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - DatosEspecificos, [67](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Estado, [115](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - ListaVehiculos, [138](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Retorno, [188](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Vehiculo, [234](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja, [30](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta, [41](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Administrativos, [64](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Especificos, [68](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Generales, [71](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Tecnicos, [77](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Tramites, [79](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Vehiculo, [80](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔
 - Vehiculo, [82](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - DGT, [96](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - INE, [99](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoDGT, [100](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoINE, [102](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado, [116](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago, [125](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores, [130](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Lista↔
 - Impagos, [136](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca, [148](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas, [149](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion, [151](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio, [153](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas, [174](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias, [176](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia, [178](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno, [189](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular, [228](#)
- front_obtenerDocumentoAPartirDeToken
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [448](#)
- front_obtenerIdentificadorGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [448](#)
- GDE2Exception, [120](#)
- generarIdentificadorENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [449](#)
- generarIdentificadorENI
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [449](#)
- generarToken
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [449](#)
- generarTokenGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [450](#)
- generate_GUID
 - XMLSecurityDSig, [529](#)
- generateGUID
 - XMLSecurityDSig, [530](#)
- generateSessionKey
 - XMLSecurityKey, [541](#)
- get509XCert
 - XMLSecurityDSig, [530](#)
- get_charset
 - WSMIME::WSMime, [488](#)
- getAlgorith
 - XMLSecurityKey, [541](#)
- getAlgorithm
 - XMLSecurityKey, [542](#)
- getApellido1
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [141](#)
- getApellido2
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [141](#)
- getCertFile
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [513](#)
- getCertificateInfo
 - WSCOMUN::WSCComunFClient, [501](#)
- getCertificateSerial
 - WSCOMUN::WSCComunFClient, [501](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [513](#)
- getCipherValue
 - XMLSecEnc, [521](#)

- getClientIP
 - WSCOMUN::WSComunFClient, 502
- getCodeAsString
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, 121
- getCodeFromFaultCode
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, 121
- getCodigo
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, 146
- getCodigoEstado
 - WSCOMUN::WSComunPAIException, 507
- getCodigoEstadoSecundario
 - WSCOMUN::WSComunPAIException, 508
- getDebugInfo
 - WSCOMUN::WSComunFClient, 502
- getDebugMode
 - WSCOMUN::WSComunFClient, 502
- getDni
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 141
- getDocument
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 24
- getDocumentAsStream
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 24
- getError
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 142
- getExceptionWS
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, 122
- getInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 142
- getInformacionHDFI
 - WSCClientAutentica, 419
- getInformacionLDAP
 - WSCClientAutentica, 419
- getInformacionWS
 - WSCClientAutentica, 420
- getKeyFile
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 514
- getLiteralError
 - WSCOMUN::WSComunPAIException, 508
- getLiteralErrorSec
 - WSCOMUN::WSComunPAIException, 508
- getMail
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 142
- getMimeType
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 25
- getNombre
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, 139
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 143
- getParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, 146
- getPassPhrase
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 514
- getRawThumbprint
 - XMLSecurityKey, 542
- getRefIDs
 - XMLSecurityDSig, 531
- getRefNodeID
 - XMLSecurityDSig, 531
- getResultado
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 143
- getRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 143
- getSymmetricKeySize
 - XMLSecurityKey, 542
- getTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST←
RAL, 60
- getTicket
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 25
- getValidatedNodes
 - XMLSecurityDSig, 531
- getValor
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, 140
- getX509Certificate
 - XMLSecurityKey, 543
- getX509Thumbprint
 - XMLSecurityKey, 543
- hasError
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 144
- hasInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 144
- hasParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, 146
- hasRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 144
- hasTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST←
RAL, 60
- HistoricoType, 123
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 124
- image_content_type
 - WSCMIME::WSCMime, 488
- Impago, 125
- importanceLevel, 126, 127
- importanceLevelList, 128, 129
- Indicadores, 129
- insertDocument
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 26
- insertSignature
 - XMLSecurityDSig, 531
- insertarDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, 450
- insertarDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, 451
- insertarDocumentoENI
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, 451
- insertarDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, 452
- insertarDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE, 434
- isMTOM
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, 514
- JUSTIFICANTE, 135
- job, 132, 133
- jobList, 133, 134

- KEYCLIENTE_AUTENTICA
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [506](#)
- ListaImpagos, [136](#)
- ListaVehiculos, [137](#)
- loadCert
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [514](#)
- loadKey
 - XMLSecurityKey, [543](#)
- loadTracertPAI
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [502](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [515](#)
- locateEncryptedData
 - XMLSecEnc, [521](#)
- locateKey
 - XMLSecEnc, [521](#)
 - XMLSecurityDSig, [532](#)
- locateKeyInfo
 - XMLSecEnc, [522](#)
- locateSignature
 - XMLSecurityDSig, [532](#)
- LoginParametro, [139](#)
- LoginResponse, [140](#)
- LoginRol, [145](#)
- logout
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [460](#)
- MSG_UsuarioNoAutorizado
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, [122](#)
- makeAsnSegment
 - XMLSecurityKey, [544](#)
- Marca, [147](#)
- Masas, [149](#)
- Matriculacion, [150](#)
- moverCarpeta
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [453](#)
- moverDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [453](#)
- Municipio, [153](#)
- noticeList, [154](#), [155](#)
- numberBaseConvert
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [503](#)
- OTROS_DATOS, [167](#)
- objCatastro, [156](#)
- objSolicitudTransmission, [156](#), [157](#), [161](#)
- objectTree2array
 - PfAdviceServer::SoapObject, [211](#)
 - WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro, [36](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::SoapObject, [219](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::SoapObject, [221](#)
 - WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2, [40](#)
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject, [217](#)
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::SoapObject, [213](#)
 - WSCOMUN::RTSOA::SoapObject, [215](#)
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [503](#)
 - obtenerContexto
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [461](#)
 - obtenerDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [454](#)
 - obtenerDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [455](#)
 - obtenerDocumentoENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [454](#)
 - obtenerDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [455](#)
 - obtenerDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, [434](#)
 - obtenerExpedienteENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [457](#)
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [456](#)
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [456](#)
 - obtenerExpedienteENI
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [455](#)
 - obtenerListaVersionesDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [458](#)
 - obtenerPathDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [458](#)
 - obtenerVersionDocumento
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [459](#)
- PfAdviceSOAPServer, [171](#)
- PfAdviceServer::PfAdviceSOAPServer
 - __construct, [172](#)
 - createExceptionInfo, [172](#)
 - createSoapServer, [173](#)
 - updateRequestStatus, [173](#)
- PfAdviceServer::SoapObject
 - array2ObjectTree, [211](#)
 - objectTree2array, [211](#)
- parameter, [168](#), [169](#)
- parameterList, [170](#), [171](#)
- parse_charset
 - WSCMIME::WSCCharset, [414](#)
- parse_headers
 - WSCMIME::WSCMime, [489](#)
- parse_message
 - WSCMIME::WSCMime, [489](#)
- parseHeaderValue
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [494](#)
- parseHeaders
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [494](#)
- peticionAsincrona
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::WSCClientConductorVehiculos, [427](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WSCClientDatosVehiculo, [429](#)
- peticionSincrona
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::WSCClientConductorVehiculos, [427](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WSCClientDatosVehiculo, [430](#)

pf_adm_assignJobToUser	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 463	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 472
pf_adm_deleteJobs	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 464	pf_queryEnhancedJobs
pf_adm_deleteUsers	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 464	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 473
pf_adm_insertEnhancedJobs	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 465	pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob
pf_adm_insertEnhancedUsers	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 465	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 473
pf_adm_separateJobToUser	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 465	pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser
pf_adm_updateEnhancedJobs	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 466	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 474
pf_adm_updateEnhancedUsers	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 466	pf_queryEnhancedUsers
pf_downloadDocument	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 467	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 474
pf_downloadSign	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 467	pf_queryImportanceLevels
pf_mod_createRequest	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 468	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 475
pf_mod_deleteDocument	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 468	pf_queryJobs
pf_mod_deleteRequest	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 469	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 475
pf_mod_deleteSigners	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 469	pf_queryRequest
pf_mod_insertDocument	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 470	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 476
pf_mod_insertSigners	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 470	pf_querySeats
pf_mod_removeRequest	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 471	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 476
pf_mod_sendRequest	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 472	pf_querySign
pf_mod_updateRequest	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 472	WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 477
pf_queryDocumentTypes		pf_queryStates
		WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 477
		pf_queryUsers
		WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 478
		Plazas, 174
		Potencias, 175
		processRefNode
		XMLSecurityDSig, 533
		processTransforms
		XMLSecurityDSig, 533
		Provincia, 177
		RTSOAClient, 190
		RTSOADocumentResponse, 196
		RTSOAResponse, 196
		registrarAcuse
		WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 194
		RegistroCreadoType, 179
		RegistroDepartamentalCodigoType, 180
		RegistroDescendenteType, 180
		RegistrosCreadosType, 181
		remitterList, 182, 183
		request, 184, 185
		restaurarVersionDocumento
		WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 459
		retornaAutorizacionWS
		WSClientAutoriza, 421
		retornaTodasAutorizacionesDNIWS

- WSClientAutoriza, [422](#)
- retornaTodasAutorizacionesWS
 - WSClientAutoriza, [422](#)
- Retorno, [187](#), [189](#)
- seat, [197](#), [198](#)
- seatList, [198](#), [199](#)
- serializeKey
 - XMLSecurityKey, [544](#)
- setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [61](#)
- setANYO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [61](#)
- setAPELLIDO1
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [57](#)
- setAPELLIDO2
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [57](#)
- setCODIGO_DIR3
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_UNIDAD, [63](#)
- setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [61](#)
- setCODIGO_POSTAL
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [53](#)
- setCODIGO_SIA
 - WSCOMUN::RTSOA::OTROS_DATOS, [168](#)
- setCOMARCA
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [53](#)
- setCanonicalMethod
 - XMLSecurityDSig, [533](#)
- setCertFile
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [504](#)
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [515](#)
- setDIRECCION_CORREO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [58](#)
- setDIRECCION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [53](#)
- setDebugMode
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [504](#)
- setEmisor
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [157](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [163](#)
- setEspecifico
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [158](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [164](#)
- setFuncionario
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [158](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [164](#)
- setKeyFile
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [504](#)
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [515](#)
- setMUNICIPIO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [53](#)
- setNOMBRE
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [58](#)
- setNUMERO_IDENTIFICACION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [58](#)
- setNode
 - XMLSecEnc, [522](#)
- setPOBLACION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [54](#)
- setPROVINCIA
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [54](#)
- setPassPhrase
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [505](#)
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [516](#)
- setProcedimiento
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [158](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [164](#)
- setSolicitante
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [159](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [165](#)
- setTIPO_DOCUMENTO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [59](#)
 - WSCOMUN::RTSOA::DOCUMENTOS_ANEXOS, [90](#)
- setTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [62](#)
- setTitular
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [159](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [165](#)
- setUserToken
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [516](#)
- setWSDLTimeOut
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [505](#)
- sign
 - XMLSecurityDSig, [534](#)
- signData
 - XMLSecurityDSig, [534](#)
 - XMLSecurityKey, [544](#)
- signLine, [207](#), [208](#)
- signLineList, [208](#), [209](#)
- signature, [200](#), [201](#)
- signatureRef, [202](#), [203](#)
- signer, [204](#), [205](#)
- signerList, [205](#), [206](#)
- sizeOfInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [144](#)
- sizeOfParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, [147](#)
- sizeOfRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [145](#)

- SoapObject, [210](#), [212](#), [214](#), [216](#), [218](#), [220](#)
- solicitudRespuesta
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - WSClientConductorVehiculos, [428](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WS↔
 - ClientDatosVehiculo, [431](#)
- splitBodyHeader
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [494](#)
- state, [222](#)
- stateList, [223](#), [224](#)
- staticAdd509Cert
 - XMLSecurityDSig, [534](#)
- staticGet509XCerts
 - XMLSecurityDSig, [535](#)
- staticLocateKeyInfo
 - XMLSecEnc, [522](#)
- stringList, [225](#)
- structure_part
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [495](#)
- TIPOBUSQUEDA_USUARIO
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [506](#)
- template
 - XMLSecEnc, [523](#)
 - XMLSecurityDSig, [537](#)
- timestampInfo, [226](#), [227](#)
- Titular, [228](#)
- toSoap
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - DatosEspecificos, [67](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Estado, [115](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - ListaVehiculos, [138](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Retorno, [188](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Vehiculo, [235](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔
 - ::objSolicitudTransmission, [161](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja, [31](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta, [42](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Administrativos, [64](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Especificos, [69](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Generales, [72](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Tecnicos, [77](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Tramites, [79](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
 - Vehiculo, [81](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔utf7_to_utf8
 - Vehiculo, [82](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - DGT, [97](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - INE, [99](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoDGT, [101](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoINE, [102](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado, [117](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago, [126](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores, [130](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Lista↔
 - Impagos, [137](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca, [148](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas, [150](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion, [151](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio, [154](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas, [175](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias, [176](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia, [178](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno, [190](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular, [229](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmission, [166](#)
- tratarMTOMEstandar
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [195](#)
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [505](#)
- tryToThrow
 - WSCOMUN::WSComunPAIException, [508](#)
- URL_FRONT_DESARROLLO
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [460](#)
- unfold_flowed
 - WSCMIME::WSCMime, [489](#)
- updateRequestStatus
 - PFAdviceServer::PFAdviceSOAPServer, [173](#)
- urlGetContents
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [26](#)
- urlGetStreamContent
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [27](#)
- user, [229](#), [230](#)
- userJob, [231](#), [232](#)
- userList, [232](#), [233](#)
- utf16_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [415](#)
- utf7imap_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [415](#)
- utf7imap_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [416](#)

- utf8_to_utf7imap
 - WSCMIME::WSCCharset, [416](#)
- valencianoCastellano
 - WSCOMUN::SALT::WSCClientSALT, [482](#)
- validateDigest
 - XMLSecurityDSig, [535](#)
- validateReference
 - XMLSecurityDSig, [536](#)
- Vehiculo, [234](#)
- verificarContexto
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSCClientGVLogin, [461](#)
- verify
 - XMLSecurityDSig, [536](#)
- verifySignature
 - XMLSecurityKey, [545](#)
- WSBDC_WrCtanacIban, [276](#)
- WSBDC_WrIbanCtanac, [289](#)
- WSBDC_Wranagramas, [235](#)
- WSBDC_WrcBancoCodigo, [237](#)
- WSBDC_WrcBancoNombre, [238](#)
- WSBDC_WrcCalcularficticio, [240](#)
- WSBDC_WrcConsultarSolicitud, [241](#)
- WSBDC_WrcCuentasTercero, [243](#)
- WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, [245](#)
- WSBDC_WrcDatosMunicipios, [246](#)
- WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, [247](#)
- WSBDC_WrcDatosNucleos, [249](#)
- WSBDC_WrcDatosPais, [250](#)
- WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, [251](#)
- WSBDC_WrcDatosProvincias, [253](#)
- WSBDC_WrcDatosTercero, [255](#)
- WSBDC_WrcDatosTerceroNif, [256](#)
- WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, [258](#)
- WSBDC_WrcErroresAdicionales, [261](#)
- WSBDC_WrcErroresOracle, [262](#)
- WSBDC_WrcEstadoFichero, [263](#)
- WSBDC_WrcLog, [265](#)
- WSBDC_WrcNombresIguales, [266](#)
- WSBDC_WrcSucursalCodigo, [273](#)
- WSBDC_WrcSucursales, [274](#)
- WSBDC_WrcValidarNif, [284](#)
- WSBDC_Wrcdel0001, [259](#)
- WSBDC_Wrcondom1, [268](#)
- WSBDC_Wrcondomfiscal, [270](#)
- WSBDC_Wrconsolic1, [271](#)
- WSBDC_Wrcteranagrama, [277](#)
- WSBDC_Wrcterglobal, [279](#)
- WSBDC_Wrctersip, [281](#)
- WSBDC_Wrctersipbdc, [283](#)
- WSBDC_WrdomiciliosC, [285](#)
- WSBDC_WrdomiciliosS, [287](#)
- WSBDC_Wrinserciones02, [290](#)
- WSBDC_Wrsustitutos, [292](#)
- WSBDC_WtdBanco, [293](#)
- WSBDC_WtdDomicilioC, [295](#)
- WSBDC_WtdDomicilioS, [304](#)
- WSBDC_WtdSucursal, [307](#)
- WSBDC_WtdTablaBanco, [312](#)
- WSBDC_WtdTablaDomicilioC, [313](#)
- WSBDC_WtdTablaDomicilioS, [313](#)
- WSBDC_WtdTablaSucursal, [314](#)
- WSBDC_WtipoBitacora, [315](#)
- WSBDC_WtipoClaveCuenta, [317](#)
- WSBDC_WtipoClaveTercero, [319](#)
- WSBDC_WtipoCuentaGnral, [320](#)
- WSBDC_WtipoDelegacionAeat, [324](#)
- WSBDC_WtipoErrorAdicional, [326](#)
- WSBDC_WtipoErrorOracle, [328](#)
- WSBDC_WtipoEstadistica, [330](#)
- WSBDC_WtipoMunicipio, [332](#)
- WSBDC_WtipoNucleo, [339](#)
- WSBDC_WtipoPais, [344](#)
- WSBDC_WtipoProvincia, [347](#)
- WSBDC_WtipoResultado, [353](#)
- WSBDC_WtipoTablaBitacora, [358](#)
- WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, [359](#)
- WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, [360](#)
- WSBDC_WtipoTablaMunicipio, [360](#)
- WSBDC_WtipoTablaNucleo, [361](#)
- WSBDC_WtipoTablaProvincia, [362](#)
- WSBDC_WtipoTablaResultado, [363](#)
- WSBDC_WtipoTablaTercero, [363](#)
- WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, [364](#)
- WSBDC_WtipoTablaTexto, [365](#)
- WSBDC_WtipoTercero, [366](#)
- WSBDC_WtipoTerceroBaja, [370](#)
- WSBDC_Wyterce32, [373](#)
- WSBDC_Wyterce32tabla, [380](#)
- WSBDC_Wytercecf, [381](#)
- WSBDC_Wytercecftabla, [386](#)
- WSBDCWebServicios, [387](#)
- WSCCharset, [412](#)
- WSCMIME::WSCCharset
 - clean, [413](#)
 - convert, [413](#)
 - detect, [414](#)
 - error_handler, [414](#)
 - parse_charset, [414](#)
 - utf16_to_utf8, [415](#)
 - utf7_to_utf8, [415](#)
 - utf7imap_to_utf8, [416](#)
 - utf8_to_utf7imap, [416](#)
- WSCMIME::WSCMessagePart
 - __clone, [483](#)
- WSCMIME::WSCMime
 - __construct, [484](#)
 - decode, [484](#)
 - decode_address_list, [485](#)
 - decode_header, [485](#)
 - decode_mime_string, [486](#)
 - explode_header_string, [486](#)
 - file_content_type, [487](#)
 - fix_email, [487](#)
 - format_flowed, [488](#)
 - get_charset, [488](#)

- image_content_type, [488](#)
- parse_headers, [489](#)
- parse_message, [489](#)
- unfold_flowed, [489](#)
- wordwrap, [490](#)
- WSMIME::WSMimeParser
 - \$params, [495](#)
 - __construct, [491](#)
 - boundarySplit, [491](#)
 - decode, [492](#)
 - decodeHeader, [492](#)
 - decodeMTOM, [493](#)
 - doDecode, [493](#)
 - parseHeaderValue, [494](#)
 - parseHeaders, [494](#)
 - splitBodyHeader, [494](#)
 - structure_part, [495](#)
- WSMessagePart, [483](#)
- WSMime, [483](#)
- WSMimeParser, [490](#)
- WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro
 - array2ObjectTree, [36](#)
 - objectTree2array, [36](#)
- WSCOMUN::CATASTRO::WSClientCatastro
 - catastro, [423](#)
 - catastroBienesPeticon, [425](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - DatosEspecificos
 - fromSoap, [67](#)
 - toSoap, [67](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::Estado
 - fromSoap, [115](#)
 - toSoap, [115](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::Lista↔
 - Vehiculos
 - fromSoap, [138](#)
 - toSoap, [138](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Retorno
 - fromSoap, [188](#)
 - toSoap, [188](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - SoapObject
 - array2ObjectTree, [219](#)
 - objectTree2array, [219](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Vehiculo
 - fromSoap, [234](#)
 - toSoap, [235](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::WS↔
 - ClientConductorVehiculos
 - peticionAsincrona, [427](#)
 - peticionSincrona, [427](#)
 - solicitudRespuesta, [428](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::obj↔
 - SolicitudTransmision
 - duplicarCabecera, [157](#)
 - setEmisor, [157](#)
 - setEspecifico, [158](#)
 - setFuncionario, [158](#)
 - setProcedimiento, [158](#)
 - setSolicitante, [159](#)
 - setTitular, [159](#)
 - toSoap, [161](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja
 - fromSoap, [30](#)
 - toSoap, [31](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta
 - fromSoap, [41](#)
 - toSoap, [42](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosAdministrativos
 - fromSoap, [64](#)
 - toSoap, [64](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosEspecificos
 - fromSoap, [68](#)
 - toSoap, [69](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosGenerales
 - fromSoap, [71](#)
 - toSoap, [72](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosTecnicos
 - fromSoap, [77](#)
 - toSoap, [77](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosTramites
 - fromSoap, [79](#)
 - toSoap, [79](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosVehiculo
 - fromSoap, [80](#)
 - toSoap, [81](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔
 - Vehiculo
 - fromSoap, [82](#)
 - toSoap, [82](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DomicilioDGT
 - fromSoap, [96](#)
 - toSoap, [97](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DomicilioINE
 - fromSoap, [99](#)
 - toSoap, [99](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoDGT
 - fromSoap, [100](#)
 - toSoap, [101](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoINE
 - fromSoap, [102](#)
 - toSoap, [102](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado
 - fromSoap, [116](#)
 - toSoap, [117](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago
 - fromSoap, [125](#)
 - toSoap, [126](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores
 - fromSoap, [130](#)
 - toSoap, [130](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::ListaImpagos

- fromSoap, [136](#)
 - toSoap, [137](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca
 - fromSoap, [148](#)
 - toSoap, [148](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas
 - fromSoap, [149](#)
 - toSoap, [150](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion
 - fromSoap, [151](#)
 - toSoap, [151](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio
 - fromSoap, [153](#)
 - toSoap, [154](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas
 - fromSoap, [174](#)
 - toSoap, [175](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias
 - fromSoap, [176](#)
 - toSoap, [176](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia
 - fromSoap, [178](#)
 - toSoap, [178](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno
 - fromSoap, [189](#)
 - toSoap, [190](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::SoapObject
 - array2ObjectTree, [221](#)
 - objectTree2array, [221](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular
 - fromSoap, [228](#)
 - toSoap, [229](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WSClient↵
 - DatosVehiculo
 - peticionAsincrona, [429](#)
 - peticionSincrona, [430](#)
 - solicitudRespuesta, [431](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolicitud↵
 - Transmission
 - ConsultarBastidor, [162](#)
 - ConsultarMatricula, [162](#)
 - ConsultarNIVE, [163](#)
 - duplicarCabecera, [163](#)
 - setEmisor, [163](#)
 - setEspecifico, [164](#)
 - setFuncionario, [164](#)
 - setProcedimiento, [164](#)
 - setSolicitante, [165](#)
 - setTitular, [165](#)
 - toSoap, [166](#)
- WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient
 - __construct, [24](#)
 - getDocument, [24](#)
 - getDocumentAsStream, [24](#)
 - getMimeType, [25](#)
 - getTicket, [25](#)
 - insertDocument, [26](#)
 - urlGetContents, [26](#)
 - urlGetStreamContent, [27](#)
- WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2
 - array2ObjectTree, [40](#)
 - objectTree2array, [40](#)
- WSCOMUN::GDE::GDE2Exception
 - CODE_Desconocido, [122](#)
 - getCodeAsString, [121](#)
 - getCodeFromFaultCode, [121](#)
 - getExceptionWS, [122](#)
 - MSG_UsuarioNoAutorizado, [122](#)
- WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2
 - actualizarDocumento, [437](#)
 - asociarFirmas, [437](#)
 - asociarFirmasGDE2, [438](#)
 - buscarDocCriterio, [438](#)
 - buscarDocCriterioGDE2, [439](#)
 - buscarDocCriterioPaginado, [439](#)
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE2, [440](#)
 - crearCarpeta, [440](#)
 - crearCarpetaGDE2, [441](#)
 - eliminarCarpeta, [441](#)
 - eliminarCarpetaGDE2, [442](#)
 - eliminarCarpetaRecursiva, [442](#)
 - eliminarDocumento, [443](#)
 - eliminarDocumentoGDE2, [443](#)
 - empaquetarDocumentoENIGDE2, [444](#)
 - empaquetarDocumentoENI, [444](#)
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, [444](#)
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGD↵
 - E2, [445](#)
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGD↵
 - E2, [446](#)
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, [445](#)
 - establecerMetadatosENIGDE2, [447](#)
 - establecerMetadatosENI, [446](#)
 - establecerMetadatosPersonalizados, [447](#)
 - establecerMetadatosPersonalizadosGDE2, [447](#)
 - front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, [448](#)
 - front_obtenerIdentificadorGDE, [448](#)
 - generarIdentificadorENIGDE2, [449](#)
 - generarIdentificadorENI, [449](#)
 - generarToken, [449](#)
 - generarTokenGDE2, [450](#)
 - insertarDocumento, [450](#)
 - insertarDocumentoENIGDE2, [451](#)
 - insertarDocumentoENI, [451](#)
 - insertarDocumentoGDE2, [452](#)
 - moverCarpeta, [453](#)
 - moverDocumento, [453](#)
 - obtenerDocumento, [454](#)
 - obtenerDocumentoENIGDE2, [455](#)
 - obtenerDocumentoENI, [454](#)
 - obtenerDocumentoGDE2, [455](#)
 - obtenerExpedienteENIGDE2, [457](#)
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, [456](#)
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2, [456](#)
 - obtenerExpedienteENI, [455](#)
 - obtenerListaVersionesDocumento, [458](#)

- obtenerPathDocumento, [458](#)
- obtenerVersionDocumento, [459](#)
- restaurarVersionDocumento, [459](#)
- URL_FRONT_DESARROLLO, [460](#)
- WSCOMUN::GDE::WSClientGDE
 - eliminarCarpetaGDE, [433](#)
 - eliminarDocumentoGDE, [433](#)
 - insertarDocumentoGDE, [434](#)
 - obtenerDocumentoGDE, [434](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro
 - __construct, [139](#)
 - getNombre, [139](#)
 - getValor, [140](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse
 - __construct, [141](#)
 - getApellido1, [141](#)
 - getApellido2, [141](#)
 - getDni, [141](#)
 - getError, [142](#)
 - getInfoAmpliada, [142](#)
 - getMail, [142](#)
 - getNombre, [143](#)
 - getResultado, [143](#)
 - getRoles, [143](#)
 - hasError, [144](#)
 - hasInfoAmpliada, [144](#)
 - hasRoles, [144](#)
 - sizeOfInfoAmpliada, [144](#)
 - sizeOfRoles, [145](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol
 - __construct, [145](#)
 - getCodigo, [146](#)
 - getParametro, [146](#)
 - hasParametro, [146](#)
 - sizeOfParametro, [147](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin
 - logout, [460](#)
 - obtenerContexto, [461](#)
 - verificarContexto, [461](#)
- WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject
 - array2ObjectTree, [217](#)
 - objectTree2array, [217](#)
- WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas
 - pf_adm_assignJobToUser, [463](#)
 - pf_adm_deleteJobs, [464](#)
 - pf_adm_deleteUsers, [464](#)
 - pf_adm_insertEnhancedJobs, [465](#)
 - pf_adm_insertEnhancedUsers, [465](#)
 - pf_adm_separateJobToUser, [465](#)
 - pf_adm_updateEnhancedJobs, [466](#)
 - pf_adm_updateEnhancedUsers, [466](#)
 - pf_downloadDocument, [467](#)
 - pf_downloadSign, [467](#)
 - pf_mod_createRequest, [468](#)
 - pf_mod_deleteDocument, [468](#)
 - pf_mod_deleteRequest, [469](#)
 - pf_mod_deleteSigners, [469](#)
 - pf_mod_insertDocument, [470](#)
 - pf_mod_insertSigners, [470](#)
 - pf_mod_removeRequest, [471](#)
 - pf_mod_sendRequest, [472](#)
 - pf_mod_updateRequest, [472](#)
 - pf_queryDocumentTypes, [472](#)
 - pf_queryEnhancedJobs, [473](#)
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, [473](#)
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, [474](#)
 - pf_queryEnhancedUsers, [474](#)
 - pf_queryImportanceLevels, [475](#)
 - pf_queryJobs, [475](#)
 - pf_queryRequest, [476](#)
 - pf_querySeats, [476](#)
 - pf_querySign, [477](#)
 - pf_queryStates, [477](#)
 - pf_queryUsers, [478](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::SoapObject
 - array2ObjectTree, [213](#)
 - objectTree2array, [213](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WSClientReg↵
 - Departamental
 - consultaHistorico, [479](#)
 - consultaRegistroDepartamental, [479](#)
 - creacionRegistroDepartamental, [480](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION
 - setCODIGO_POSTAL, [53](#)
 - setCOMARCA, [53](#)
 - setDIRECCION, [53](#)
 - setMUNICIPIO, [53](#)
 - setPOBLACION, [54](#)
 - setPROVINCIA, [54](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO
 - setAPELLIDO1, [57](#)
 - setAPELLIDO2, [57](#)
 - setDIRECCION_CORREO, [58](#)
 - setNOMBRE, [58](#)
 - setNUMERO_IDENTIFICACION, [58](#)
 - setTIPO_DOCUMENTO, [59](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL
 - getTIPO_LIBRO, [60](#)
 - hasTIPO_LIBRO, [60](#)
 - setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL, [61](#)
 - setANYO, [61](#)
 - setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL, [61](#)
 - setTIPO_LIBRO, [62](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_UNIDAD
 - setCODIGO_DIR3, [63](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DOCUMENTOS_ANEXOS
 - setTIPO_DOCUMENTO, [90](#)
- WSCOMUN::RTSOA::OTROS_DATOS
 - setCODIGO_SIA, [168](#)
- WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient
 - __construct, [191](#)
 - consultarDocumento, [191](#)
 - consultarRegistro, [192](#)
 - CrearFicheroAviso, [193](#)
 - CrearFicheroOficioRemision, [193](#)
 - crearRegistro, [193](#)

- registrarAcuse, [194](#)
- tratarMTOMEstandar, [195](#)
- xml_to_object, [195](#)
- WSCOMUN::RTSOA::SoapObject
 - array2ObjectTree, [215](#)
 - objectTree2array, [215](#)
- WSCOMUN::SALT::WSClientSALT
 - castellanoValenciano, [482](#)
 - valencianoCastellano, [482](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacIban
 - \$PCuenta, [277](#)
 - \$resultado, [277](#)
 - __construct, [276](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrIbanCtanac
 - \$PIban, [289](#)
 - \$resultado, [289](#)
 - __construct, [289](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas
 - \$PAnagrama4, [236](#)
 - \$PAnagrama8, [236](#)
 - \$resultado, [236](#)
 - __construct, [236](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBancoCodigo
 - \$PBanco, [238](#)
 - \$resultado, [238](#)
 - __construct, [237](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBancoNombre
 - \$PFilas, [239](#)
 - \$PTablaBanco, [239](#)
 - \$resultado, [239](#)
 - __construct, [238](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio
 - \$PAnagraffic, [240](#)
 - \$PNiffic, [241](#)
 - \$PNombrefic, [241](#)
 - \$resultado, [241](#)
 - __construct, [240](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultarSolicitud
 - \$PEstado, [242](#)
 - \$PResultado, [242](#)
 - \$resultado, [243](#)
 - __construct, [242](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentasTercero
 - \$PFilas, [244](#)
 - \$PTablaCuenta, [244](#)
 - \$resultado, [244](#)
 - __construct, [243](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosMunicipio↵
 - Codigo
 - \$PMunicipio, [245](#)
 - \$resultado, [245](#)
 - __construct, [245](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosMunicipios
 - \$PFilas, [247](#)
 - \$PTablaMunicipio, [247](#)
 - \$resultado, [247](#)
 - __construct, [246](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosNucleo↵
 - Codigo
 - \$PNucleo, [248](#)
 - \$resultado, [248](#)
 - __construct, [248](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosNucleos
 - \$PFilas, [249](#)
 - \$PTablaNucleo, [249](#)
 - \$resultado, [250](#)
 - __construct, [249](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais
 - \$PPais, [251](#)
 - \$resultado, [251](#)
 - __construct, [250](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosProvincia↵
 - Codigo
 - \$PProvincia, [253](#)
 - \$resultado, [253](#)
 - __construct, [252](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosProvincias
 - \$PFilas, [254](#)
 - \$PTablaProvincia, [254](#)
 - \$resultado, [254](#)
 - __construct, [254](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero
 - \$PTercero, [256](#)
 - \$resultado, [256](#)
 - __construct, [255](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTerceroNif
 - \$PFilas, [257](#)
 - \$PTablaTercero, [257](#)
 - \$resultado, [257](#)
 - __construct, [256](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero↵
 - Xtendid
 - \$PFilas, [258](#)
 - \$PTablaTercero, [259](#)
 - \$PTablaTerceroBaja, [259](#)
 - \$resultado, [259](#)
 - __construct, [258](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErroresAdicionales
 - \$PErroresAdicionales, [261](#)
 - \$PFilas, [261](#)
 - \$resultado, [262](#)
 - __construct, [261](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErroresOracle
 - \$PErroracle, [263](#)
 - \$resultado, [263](#)
 - __construct, [262](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstadoFichero
 - \$PEstadistica, [264](#)
 - \$PTablaResultado, [264](#)
 - \$resultado, [264](#)
 - __construct, [264](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog
 - \$PFilas, [266](#)
 - \$PTablaBitacora, [266](#)
 - \$resultado, [266](#)

- __construct, [265](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombresIguales
 - \$PNumpal1, [267](#)
 - \$PNumpal2, [267](#)
 - \$PNumpalc, [268](#)
 - \$PResulcompara, [268](#)
 - \$resultado, [268](#)
 - __construct, [267](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursalCodigo
 - \$PSucursal, [274](#)
 - \$resultado, [274](#)
 - __construct, [273](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales
 - \$PFilas, [275](#)
 - \$PTablaSucursal, [275](#)
 - \$resultado, [275](#)
 - __construct, [275](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidaNif
 - \$PDocal, [285](#)
 - \$PTercal, [285](#)
 - \$resultado, [285](#)
 - __construct, [284](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001
 - \$PDelegacion, [260](#)
 - \$resultado, [260](#)
 - __construct, [260](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1
 - \$PDomicilioC, [269](#)
 - \$resultado, [269](#)
 - __construct, [269](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal
 - \$PDomicilioC, [270](#)
 - \$PNombreout, [270](#)
 - \$resultado, [271](#)
 - __construct, [270](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1
 - \$PDomicilio, [272](#)
 - \$PEstado, [272](#)
 - \$PResultado, [272](#)
 - \$PTercero, [272](#)
 - \$resultado, [273](#)
 - __construct, [271](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama
 - \$PClaveter, [278](#)
 - \$PNomanag, [278](#)
 - \$resultado, [278](#)
 - __construct, [277](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal
 - \$PDescripcion, [280](#)
 - \$PErrror, [280](#)
 - \$PFilas, [280](#)
 - \$PSolicitud, [280](#)
 - \$PTablaTercero, [280](#)
 - \$PTablaTerceroBaja, [280](#)
 - \$resultado, [281](#)
 - __construct, [279](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip
 - \$PTerce32, [282](#)
- \$PTercecf, [282](#)
- \$resultado, [282](#)
- __construct, [281](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc
 - \$PTexto, [283](#)
 - \$resultado, [283](#)
 - __construct, [283](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC
 - \$PFilas, [286](#)
 - \$PTablaDomicilioC, [286](#)
 - \$resultado, [287](#)
 - __construct, [286](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS
 - \$PFilas, [288](#)
 - \$PTablaDomicilioS, [288](#)
 - \$resultado, [288](#)
 - __construct, [287](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02
 - \$PCodsolicitud, [291](#)
 - \$PDomsol, [291](#)
 - \$PTersol, [291](#)
 - \$resultado, [291](#)
 - __construct, [290](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos
 - \$PClaveter, [292](#)
 - \$PFechasus, [292](#)
 - \$resultado, [293](#)
 - __construct, [292](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco
 - \$cifBanco, [294](#)
 - \$codigoBanco, [294](#)
 - \$codigoEditran, [294](#)
 - \$fechaInactividad, [294](#)
 - \$nombreBanco, [295](#)
 - __construct, [293](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC
 - \$bloque, [298](#)
 - \$calidad, [298](#)
 - \$califnumVia, [298](#)
 - \$claveDomicilio, [298](#)
 - \$codPais, [299](#)
 - \$codigoNucleo, [298](#)
 - \$codigoVia, [298](#)
 - \$codmuniaeat, [299](#)
 - \$codpos, [299](#)
 - \$codprov, [299](#)
 - \$codvialne, [299](#)
 - \$complemento, [300](#)
 - \$descmuni, [300](#)
 - \$descpais, [300](#)
 - \$descprov, [300](#)
 - \$domter, [300](#)
 - \$domter2, [301](#)
 - \$escalera, [301](#)
 - \$estadoDomicilio, [301](#)
 - \$fax, [301](#)
 - \$fechaUltimaAct, [301](#)
 - \$movil, [302](#)

- \$nombreVia, [302](#)
- \$numero, [302](#)
- \$origenInformacion, [302](#)
- \$piso, [302](#)
- \$poblacion, [303](#)
- \$pobter, [303](#)
- \$portal, [303](#)
- \$provinciaext, [303](#)
- \$puerta, [303](#)
- \$telefono, [304](#)
- \$tipoDomicilio, [304](#)
- \$tiponumVia, [304](#)
- __construct, [296](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS
 - \$calidad, [305](#)
 - \$claveDomicilio, [306](#)
 - \$domicilio, [306](#)
 - \$estadoDomicilio, [306](#)
 - \$fechaUltimaAct, [306](#)
 - \$pais, [306](#)
 - \$poblacion, [307](#)
 - __construct, [305](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal
 - \$codbic, [309](#)
 - \$codigoBanco, [309](#)
 - \$codigoPlaza, [309](#)
 - \$codigoPostal, [309](#)
 - \$codigoProvincia, [309](#)
 - \$codigoSucursal, [309](#)
 - \$desPlazaCastellano, [310](#)
 - \$desPlazaVernacula, [310](#)
 - \$digitoControl, [310](#)
 - \$domicilio, [310](#)
 - \$fax, [310](#)
 - \$nombreSucursal, [311](#)
 - \$numeroClasif, [311](#)
 - \$telefonoContacto1, [311](#)
 - \$telefonoContacto2, [311](#)
 - \$tipoOficina, [311](#)
 - __construct, [308](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaBanco
 - __construct, [312](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaDomicilioC
 - __construct, [313](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaDomicilioS
 - __construct, [314](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaSucursal
 - __construct, [314](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora
 - \$anagraf, [316](#)
 - \$cifTercero, [316](#)
 - \$fecha, [316](#)
 - \$origenCambio, [316](#)
 - \$tipoModificacion, [316](#)
 - __construct, [315](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClaveCuenta
 - \$codigoBanco, [318](#)
 - \$codigoSucursal, [318](#)
 - \$digitosControl, [318](#)
 - \$numeroCuenta, [318](#)
 - __construct, [317](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClaveTercero
 - \$anagraf, [319](#)
 - \$cifTercero, [319](#)
 - __construct, [319](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuentaGnral
 - \$calidad, [321](#)
 - \$claveDomicilio, [321](#)
 - \$codigoBanco, [322](#)
 - \$codigoBic, [322](#)
 - \$codigoIban, [322](#)
 - \$codigoPais, [322](#)
 - \$codigoSucursal, [322](#)
 - \$digitosControl, [323](#)
 - \$estadoCuenta, [323](#)
 - \$fechaUltimaAct, [323](#)
 - \$numeroCuenta, [323](#)
 - \$origenInformacion, [323](#)
 - \$tipoCuenta, [324](#)
 - __construct, [320](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacionAeat
 - \$codpostal, [325](#)
 - \$delegacionAeat, [325](#)
 - \$descripcion, [325](#)
 - \$direccion, [325](#)
 - \$poblacion, [326](#)
 - \$provincia, [326](#)
 - \$telefono, [326](#)
 - __construct, [324](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorAdicional
 - \$codError, [327](#)
 - \$codErrorAeat, [327](#)
 - \$codSolicitud, [328](#)
 - \$descripcion, [328](#)
 - \$fechaUltimaAct, [328](#)
 - __construct, [327](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle
 - \$codoracle, [329](#)
 - \$descripcion, [329](#)
 - __construct, [329](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica
 - \$F0, [331](#)
 - \$F1, [331](#)
 - \$F2, [331](#)
 - \$F3, [332](#)
 - \$er, [331](#)
 - \$err, [331](#)
 - \$ok, [332](#)
 - \$total, [332](#)
 - __construct, [330](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio
 - \$codcapi, [334](#)
 - \$codmuni, [334](#)
 - \$codpostal, [335](#)
 - \$codprov, [335](#)
 - \$denomalf, [335](#)

- \$denomalfa, [335](#)
- \$denominacion, [335](#)
- \$dirpostal, [336](#)
- \$email, [336](#)
- \$enlace, [336](#)
- \$fax, [336](#)
- \$idioma, [336](#)
- \$partido, [337](#)
- \$poblacion, [337](#)
- \$presidente, [337](#)
- \$presupeuro, [337](#)
- \$presuppts, [337](#)
- \$regimen, [338](#)
- \$secretaria, [338](#)
- \$superficie, [338](#)
- \$telefono, [338](#)
- \$web, [338](#)
- __construct, [333](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo
 - \$codmuni, [340](#)
 - \$codnsup, [341](#)
 - \$codnucl, [341](#)
 - \$codpostal, [341](#)
 - \$denominacion, [341](#)
 - \$dirpostal, [341](#)
 - \$elim, [342](#)
 - \$email, [342](#)
 - \$enlace, [342](#)
 - \$fax, [342](#)
 - \$partido, [342](#)
 - \$poblacion, [343](#)
 - \$presidente, [343](#)
 - \$presupeuro, [343](#)
 - \$presuppts, [343](#)
 - \$regimen, [343](#)
 - \$superficie, [344](#)
 - \$telefono, [344](#)
 - \$web, [344](#)
 - __construct, [339](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais
 - \$cod01, [345](#)
 - \$cod02, [346](#)
 - \$cod03, [346](#)
 - \$codIso, [346](#)
 - \$codOpsf, [346](#)
 - \$codPais, [346](#)
 - \$codVat, [347](#)
 - \$denominacion, [347](#)
 - __construct, [345](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia
 - \$codcapi, [349](#)
 - \$codcaut, [349](#)
 - \$codpostal, [349](#)
 - \$codprov, [350](#)
 - \$denocaut, [350](#)
 - \$denominacion, [350](#)
 - \$dirpostal, [350](#)
 - \$email, [350](#)
 - \$enlace, [351](#)
 - \$fax, [351](#)
 - \$partido, [351](#)
 - \$poblacion, [351](#)
 - \$presidente, [351](#)
 - \$presupeuro, [352](#)
 - \$presuppts, [352](#)
 - \$regimen, [352](#)
 - \$superficie, [352](#)
 - \$telefono, [352](#)
 - \$web, [353](#)
 - __construct, [348](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado
 - \$clave, [355](#)
 - \$cuenta, [355](#)
 - \$descf0, [355](#)
 - \$descf1, [355](#)
 - \$descf2, [355](#)
 - \$descf3, [356](#)
 - \$domicilio, [356](#)
 - \$errorf0, [356](#)
 - \$errorf1, [356](#)
 - \$errorf2, [356](#)
 - \$errorf3, [357](#)
 - \$fase, [357](#)
 - \$fecha, [357](#)
 - \$idOrigen, [357](#)
 - \$resultado, [357](#)
 - \$solicitud, [358](#)
 - \$tercero, [358](#)
 - __construct, [354](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaBitacora
 - __construct, [358](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaCuenta↔
 - Gnral
 - __construct, [359](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaErrorAdi
 - __construct, [360](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaMunicipio
 - __construct, [361](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaNucleo
 - __construct, [361](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaProvincia
 - __construct, [362](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaResultado
 - __construct, [363](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTercero
 - __construct, [364](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTercero↔
 - Baja
 - __construct, [364](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto
 - \$array, [365](#)
 - __construct, [365](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero
 - \$anagraf, [367](#)
 - \$anagver, [367](#)
 - \$apenom, [368](#)

- \$calidad, [368](#)
- \$cifTercero, [368](#)
- \$correoElectronico, [368](#)
- \$delegacionAeat, [368](#)
- \$estadoTerceroAeat, [369](#)
- \$etiqueta, [369](#)
- \$fax, [369](#)
- \$fechaUltimaAct, [369](#)
- \$ficticio, [369](#)
- \$origenInformacion, [370](#)
- \$telefono, [370](#)
- \$tipoTercero, [370](#)
- __construct, [366](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTerceroBaja
 - \$anagraf, [371](#)
 - \$anagrafNuevo, [372](#)
 - \$cifTercero, [372](#)
 - \$cifTerceroNuevo, [372](#)
 - \$fechaBajaSus, [372](#)
 - \$fechaCaducidad, [372](#)
 - \$fechaUltimaAct, [373](#)
 - \$motivoBaja, [373](#)
 - __construct, [371](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32
 - \$anagraf, [375](#)
 - \$bajalo, [375](#)
 - \$calidad, [376](#)
 - \$codage, [376](#)
 - \$codban, [376](#)
 - \$codcta, [376](#)
 - \$codent, [376](#)
 - \$codiban, [377](#)
 - \$codmun, [377](#)
 - \$codpai, [377](#)
 - \$codpos, [377](#)
 - \$codpro, [377](#)
 - \$digcon, [378](#)
 - \$docume, [378](#)
 - \$domter, [378](#)
 - \$fecbdc, [378](#)
 - \$nomter, [378](#)
 - \$origen, [379](#)
 - \$pasapor, [379](#)
 - \$pobter, [379](#)
 - \$tercer, [379](#)
 - \$usuari, [379](#)
 - \$vatcee, [380](#)
 - __construct, [374](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32tabla
 - __construct, [380](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf
 - \$anagraf, [382](#)
 - \$bajalo, [383](#)
 - \$calidad, [383](#)
 - \$codent, [383](#)
 - \$codmun, [383](#)
 - \$codpai, [383](#)
 - \$codpos, [384](#)
 - \$codpro, [384](#)
 - \$docume, [384](#)
 - \$domter, [384](#)
 - \$fecbdc, [384](#)
 - \$nomter, [385](#)
 - \$numter, [385](#)
 - \$origen, [385](#)
 - \$pasapor, [385](#)
 - \$pobter, [385](#)
 - \$tipter, [386](#)
 - \$usuari, [386](#)
 - \$vatcee, [386](#)
 - __construct, [381](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecftabla
 - __construct, [387](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios
 - __construct, [389](#)
 - wc_anagrama_tercero, [389](#)
 - wc_banco_codigo, [389](#)
 - wc_banco_nombre, [390](#)
 - wc_calcular_nif_ficticio, [390](#)
 - wc_consultar_solicitud, [391](#)
 - wc_datos_municipio_codigo, [391](#)
 - wc_datos_municipio_nombre, [392](#)
 - wc_datos_municipio_provincia, [392](#)
 - wc_datos_nucleo_codigo, [392](#)
 - wc_datos_nucleo_municipio, [393](#)
 - wc_datos_nucleo_nombre, [393](#)
 - wc_datos_pais, [394](#)
 - wc_datos_provincia_codigo, [394](#)
 - wc_datos_provincia_nombre, [395](#)
 - wc_datos_tercero, [395](#)
 - wc_datos_tercero_nif, [395](#)
 - wc_errores_adicionales, [396](#)
 - wc_errores_oracle, [396](#)
 - wc_estado_fichero, [397](#)
 - wc_log_ultimas_modificaciones, [397](#)
 - wc_nombres_iguales, [398](#)
 - wc_sucursal_codigo, [398](#)
 - wc_sucursal_nombre, [399](#)
 - wc_sucursales_banco, [399](#)
 - wc_validar_cuenta, [399](#)
 - wc_validar_nif, [400](#)
 - wc_verificar_usuario, [400](#)
 - wcctater_gnral, [401](#)
 - wcdatos_tercero_nif_xtendid, [401](#)
 - wcdatos_tercero_nombre, [402](#)
 - wcdatos_tercero_nombre_xtendid, [402](#)
 - wcdel0001, [402](#)
 - wcficasociado, [403](#)
 - wclogrango, [403](#)
 - wconsultar_domicilio, [404](#)
 - wconsultar_solicitud_completo, [404](#)
 - wcteranagrama, [405](#)
 - wcterglobal, [405](#)
 - wctersip, [406](#)
 - wctersipbdc, [406](#)
 - wctersustituido, [407](#)

- wctersustituto, [407](#)
- wdomicilio_fiscal, [408](#)
- wdomicilios_tercero_01, [408](#)
- wdomicilios_tercero_02, [409](#)
- wdomicilios_tercero_c, [409](#)
- wdomicilios_tercero_s, [409](#)
- winserter_tercero_online, [410](#)
- winserter_terceros_online, [410](#)
- wobtener_ctanacional_iban, [411](#)
- wobtener_iban_ctanacional, [411](#)
- wvalidar_iban, [412](#)
- WSCOMUN::WSComunFClient
 - \$MYSOAPPOP_TRACE, [506](#)
 - \$NAMESPACE_GVA, [506](#)
 - __construct, [499](#)
 - __getClient, [499](#)
 - addDebugInfo, [499](#)
 - array2ObjectTree, [500](#)
 - disableTrazabilidadPAI, [500](#)
 - disableWSSecurity, [500](#)
 - enableTrazabilidadPAI, [501](#)
 - enableWSSecurity, [501](#)
 - getCertificateInfo, [501](#)
 - getCertificateSerial, [501](#)
 - getClientIP, [502](#)
 - getDebugInfo, [502](#)
 - getDebugMode, [502](#)
 - KEYCLIENTE_AUTENTICA, [506](#)
 - loadTracertPAI, [502](#)
 - numberBaseConvert, [503](#)
 - objectTree2array, [503](#)
 - setCertFile, [504](#)
 - setDebugMode, [504](#)
 - setKeyFile, [504](#)
 - setPassPhrase, [505](#)
 - setWSDLTimeOut, [505](#)
 - TIPOBUSQUEDA_USUARIO, [506](#)
 - tratarMTOMestandar, [505](#)
- WSCOMUN::WSComunPAIException
 - getCodigoEstado, [507](#)
 - getCodigoEstadoSecundario, [508](#)
 - getLiteralError, [508](#)
 - getLiteralErrorSec, [508](#)
 - tryToThrow, [508](#)
- WSCOMUN::WSSSoapClient
 - __construct, [511](#)
 - __doRequest, [512](#)
 - disablePAITrace, [512](#)
 - disableWSSecurity, [512](#)
 - enablePAITrace, [513](#)
 - enableWSSecurity, [513](#)
 - getCertFile, [513](#)
 - getCertificateSerial, [513](#)
 - getKeyFile, [514](#)
 - getPassPhrase, [514](#)
 - isMTOM, [514](#)
 - loadCert, [514](#)
 - loadTracertPAI, [515](#)
 - setCertFile, [515](#)
 - setKeyFile, [515](#)
 - setPassPhrase, [516](#)
 - setUserToken, [516](#)
- WSCOMUN, [21](#)
 - DEBUG, [22](#)
- WSClientAutentica, [17](#), [417](#)
 - autenticaConFirmaWS, [417](#)
 - autenticaUsuarioLDAPWS, [418](#)
 - autenticaUsuarioWS, [418](#)
 - getInformacionHDFI, [419](#)
 - getInformacionLDAP, [419](#)
 - getInformacionWS, [420](#)
- WSClientAutoriza, [17](#), [421](#)
 - retornaAutorizacionWS, [421](#)
 - retornaTodasAutorizacionesDNIWS, [422](#)
 - retornaTodasAutorizacionesWS, [422](#)
- WSClientCSV, [18](#), [428](#)
- WSClientCatastro, [18](#), [423](#)
- WSClientConductorVehiculos, [18](#), [426](#)
- WSClientDatosVehiculo, [19](#), [429](#)
- WSClientFirma, [19](#), [431](#)
 - firmarCertificadoServer, [432](#)
- WSClientGDE2, [20](#), [435](#)
- WSClientGDE, [19](#), [432](#)
- WSClientGVLogin, [20](#), [460](#)
- WSClientPortafirmas, [20](#), [462](#)
- WSClientRegDepartamental, [21](#), [478](#)
- WSClientSALT, [21](#), [481](#)
- WSComunFClient, [496](#)
- WSComunPAIException, [507](#)
- WSComunSoapServer, [509](#)
- WSSSoap, [509](#)
- WSSSoapClient, [511](#)
- wc_anagrama_tercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [389](#)
- wc_banco_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [389](#)
- wc_banco_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [390](#)
- wc_calcular_nif_ficticio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [390](#)
- wc_consultar_solicitud
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [391](#)
- wc_datos_municipio_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [391](#)
- wc_datos_municipio_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [392](#)
- wc_datos_municipio_provincia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [392](#)
- wc_datos_nucleo_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [392](#)
- wc_datos_nucleo_municipio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [393](#)
- wc_datos_nucleo_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [393](#)
- wc_datos_pais
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [394](#)

- wc_datos_provincia_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [394](#)
- wc_datos_provincia_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [395](#)
- wc_datos_tercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [395](#)
- wc_datos_tercero_nif
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [395](#)
- wc_errores_adicionales
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [396](#)
- wc_errores_oracle
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [396](#)
- wc_estado_fichero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [397](#)
- wc_log_ultimas_modificaciones
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [397](#)
- wc_nombres_iguales
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [398](#)
- wc_sucursal_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [398](#)
- wc_sucursal_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [399](#)
- wc_sucursales_banco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [399](#)
- wc_validar_cuenta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [399](#)
- wc_validar_nif
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [400](#)
- wc_verificar_usuario
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [400](#)
- wcctater_gnral
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [401](#)
- wcdatos_tercero_nif_xtendid
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [401](#)
- wcdatos_tercero_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [402](#)
- wcdatos_tercero_nombre_xtendid
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [402](#)
- wcdel0001
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [402](#)
- wcficasociado
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [403](#)
- wclogrango
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [403](#)
- wconsultar_domicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [404](#)
- wconsultar_solicitud_completo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [404](#)
- wcteranagrama
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [405](#)
- wcterglobal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [405](#)
- wctersip
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [406](#)
- wctersipbdc
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [406](#)
- wctersustituido
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [407](#)
- wctersustituto
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [407](#)
- wdomicilio_fiscal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [408](#)
- wdomicilios_tercero_01
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [408](#)
- wdomicilios_tercero_02
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [409](#)
- wdomicilios_tercero_c
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [409](#)
- wdomicilios_tercero_s
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [409](#)
- winsertar_tercero_online
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [410](#)
- winsertar_terceros_online
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [410](#)
- wobtener_ctanacional_iban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [411](#)
- wobtener_iban_ctanacional
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [411](#)
- wordwrap
 - WSCMIME::WSCMime, [490](#)
- wvalidar_iban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [412](#)
- XMLSecEnc, [516](#)
 - addReference, [518](#)
 - decryptKey, [518](#)
 - decryptNode, [519](#)
 - encryptKey, [519](#)
 - encryptNode, [520](#)
 - encryptReferences, [520](#)
 - getCipherValue, [521](#)
 - locateEncryptedData, [521](#)
 - locateKey, [521](#)
 - locateKeyInfo, [522](#)
 - setNode, [522](#)
 - staticLocateKeyInfo, [522](#)
 - template, [523](#)
- XMLSecurityDSig, [523](#)
 - __construct, [525](#)
 - add509Cert, [525](#)
 - addObject, [526](#)
 - addReference, [526](#)
 - addReferenceList, [527](#)
 - appendKey, [527](#)
 - appendSignature, [527](#)
 - appendToKeyInfo, [528](#)
 - BASE_TEMPLATE, [537](#)
 - calculateDigest, [528](#)
 - canonicalizeSignedInfo, [529](#)
 - createNewSignNode, [529](#)
 - generate_GUID, [529](#)
 - generateGUID, [530](#)
 - get509XCert, [530](#)
 - getRefIDs, [531](#)
 - getRefNodeID, [531](#)
 - getValidatedNodes, [531](#)
 - insertSignature, [531](#)

- locateKey, [532](#)
- locateSignature, [532](#)
- processRefNode, [533](#)
- processTransforms, [533](#)
- setCanonicalMethod, [533](#)
- sign, [534](#)
- signData, [534](#)
- staticAdd509Cert, [534](#)
- staticGet509XCerts, [535](#)
- template, [537](#)
- validateDigest, [535](#)
- validateReference, [536](#)
- verify, [536](#)
- XMLSecurityKey, [537](#)
 - __construct, [539](#)
 - convertRSA, [539](#)
 - decryptData, [540](#)
 - encryptData, [540](#)
 - fromEncryptedKeyElement, [541](#)
 - generateSessionKey, [541](#)
 - getAlgorith, [541](#)
 - getAlgorithm, [542](#)
 - getRawThumbprint, [542](#)
 - getSymmetricKeySize, [542](#)
 - getX509Certificate, [543](#)
 - getX509Thumbprint, [543](#)
 - loadKey, [543](#)
 - makeAsnSegment, [544](#)
 - serializeKey, [544](#)
 - signData, [544](#)
 - verifySignature, [545](#)
- xml_to_object
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [195](#)