

gvHidra - Mejoras # 21542: Necesida de cambiar clase de origen en un salto, para encadenar varios retornos

Estado:	Rechazada	Prioridad:	Urgente
Autor:	Nacho Santos Gaudioso	Categoría:	
Creado:	2013-10-10	Asignado a:	
Actualizado:	2019-03-20	Fecha fin:	
Ref. DESIG (Jira):			
Tema:	Necesida de cambiar clase de origen en un salto, para encadenar varios retornos		
Descripción			
<p>Cuando encadenamos varios saltos, podemos ir cambiando el nombre de la clase destino así como el método a ejecutar al retornar. No obstante, cuando se encadenan los retornos de los saltos, no podemos ir cambiando la clase origen del salto lo cual imposibilita retornar más de un salto.</p> <p>Hemos resuelto este hecho modificando la variable de la clase IgepSalto "str_claseOrigen".</p> <p>Se propone la creación del "setter" correspondiente "setNameOriginClass"</p>			
<pre><pre> □ /** □ * Método que establece el nombre de la clase origen del salto □ * @access public □ * @param String \$str_nameOriginClass Nombre de la clase origen del salto □ */ □ public function setNameOriginClass(\$str_nameOriginClass) { □ □ \$this->str_claseOrigen = \$str_nameOriginClass; □ } </pre></pre>			

Histórico

2013-11-06 18:18 - Toni Felix Ferrando

- Versión prevista eliminado (gvHIDRA-4_0_7)

2013-11-06 18:29 - Toni Felix Ferrando

- Versión prevista establecido a gvHIDRA-4_0_8

2014-03-07 13:49 - Toni Felix Ferrando

- Versión prevista cambiado gvHIDRA-4_0_8 por gvHIDRA-4_0_9

2015-02-09 15:54 - Toni Felix Ferrando

- Versión prevista cambiado gvHIDRA-4_0_9 por gvHIDRA-4_0_X

2019-03-20 08:58 - Veronica Navarro Porter

- Estado cambiado Nueva por Rechazada